# AVIS

***Veuillez prendre note que le présent règlement est une codification administrative et n'a aucune sanction officielle. Pour interpréter et appliquer les lois et règlements, on doit se reporter aux textes officiels.***

***Le lecteur est par la présente avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements cités, tels que sanctionnés dans leur version originale.***

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
VILLE DE SAINT-RÉMI

**RÈGLEMENT V654-2017-00**

# RÈGLEMENT DE ZONAGE

CODIFICATION RÉALISÉE PAR LE SERVICE DE L'URBANISME
EN DATE DU **2023-06-08**

Le présent document contient les modifications jusqu'au règlement de modification du présent règlement numéro **V654-2023-25**.

| Amendements | En vigueur le | Sujets |
|---|---|---|
| V654-2018-01 | 12 juillet 2018 | Zone HAB.45 et conteneur semi-enfouis |
| V654-2018-02 | 29 novembre 2018 | Omnibus (corrections erreurs cléricales et interdiction du gazon synthétique) |
| V654-2018-03 | 10 janvier 2019 | Zone HAB.49 et dispositions relatives aux clôtures |
| V654-2019-04 | 9 mai 2019 | Zone COM.02 et dispositions relatives au stationnement |
| V654-2019-05 | 9 mai 2019 | Dispositions relatives aux éoliennes commerciales |
| V654-2019-06 | 13 juin 2019 | Dispositions relatives à l'utilisation d'un lot sans autorisation de la CPTAQ |
| V654-2019-07 | 12 septembre 2019 | Modification à la limite des zones COM.02 et HAB.38 |
| V654-2019-08 | 12 septembre 2019 | Modifications aux usages autorisés de la zone MIX.06 |
| V654-2020-09 | 14 avril 2020 | Activités para-agricole, droits acquis et usages complémentaires en zone agricole |
| V654-2020-10 | 11 décembre 2020 | Dispositions relatives aux arbres et à la marge de recul des piscines |
| V654-2020-11 | 11 décembre 2020 | Dispositions relatives à la pente des terrains |

| Amendements | En vigueur le | Sujets |
|---|---|---|
| V654-2021-12 | 15 avril 2021 | Création de la zone HAB.60 et modification à la zone COM.04 et abrogation de la zone COM.05 |
| V654-2021-13 | 15 avril 2021 | Modification à la zone HAB.53 |
| V654-2021-14 | 15 avril 2021 | Modification à la zone HAB.57 et stationnement souterrain |
| V654-2021-15 | 15 juillet 2021 | Modification à la zone AR.03 et aux limites des zones adjacentes |
| V654-2021-16 | 10 juin 2021 | Concordance au SADR |
| V654-2021-17 | 9 septembre 2021 | Omnibus |
| V654-2021-18 | 15 juillet 2021 | Puits en milieu urbain |
| V654-2021-19 | 9 décembre 2021 | Arbres et aménagement de terrain |
| V654-2022-20 | 14 avril 2022 | Piscine |
| V654-2022-21 | 14 juillet 2022 | Bâtiments accessoires, marges avant et stationnement |
| V654-2022-22 | 15 décembre 2022 | Modification à la zone COM.03 |
| V654-2022-23 | 24 novembre 2022 | Dispositions particulières aux bâtiments accessoires |
| V654-2022-24 | En cours d'adoption | Modification à la limite des zones COM.06 et HAB.01 |
| V654-2023-25 | 13 avril 2023 | Modifications aux usages autorisés de la zone AG.07 |
| V654-2023-26 | 11 mai 2023 | Modifications de la superficie minimale de terrain à l'intérieur des zones AG.01 à AG.07 |
| V654-2023-27 | 14 septembre 2023 | Modifications aux dispositions relatives au stationnement |
| V654-2023-28 | 18 janvier 2024 | Concordance URB 205-14-2022 (densité) |
| V654-2024-29 | 12 septembre 2024 | Concordance URB-205-15 (services professionnels pratiqués à domicile en zone agricole et contenu obligatoire de certaines demandes |
| V654-2025-30 | 10 avril 2025 | Création de l'usage Vente de cannabis et de produits du cannabis |
| V654-2025-31 | 26 novembre 2025 | Modification à la zone HAB.51 |
| V64-2025-32 | 11 février 2026 | Modification à la zone HAB.20 |

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
VILLE DE SAINT-RÉMI

**RÈGLEMENT V654-2017-00**

# RÈGLEMENT DE ZONAGE

**ATTENDU** l'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC des Jardins-de-Napierville en date du 22 décembre 2014;

**ATTENDU** qu'en vertu de l'article 59 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1)*, la Ville doit adopter tout règlement de concordance;

**ATTENDU** l'ensemble des démarches de consultation citoyenne, d'études et de rédaction des nouveaux règlements réalisés depuis l'entrée en vigueur du SADR;

**ATTENDU** qu'il y a lieu d'abroger le règlement de zonage V467-07 et ses amendements;

**ATTENDU** qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 septembre 2017;

**EN CONSÉQUENCE**, il est :

**PROPOSÉ PAR :** **monsieur Jean-François Daoust**
**ET RÉSOLU :** **unanimement**

**QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :**

# TABLE DES MATIÈRES

**Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives**
Section 1 - Dispositions déclaratoires
Section 2 - Dispositions administratives
Section 3 - Dispositions interprétatives
Section 4 - Terminologie

**Chapitre 2 - Classification des usages**
Section 1 - Généralités
Section 2 - Classification du groupe d'usage « Habitation (H) »
Section 3 - Classification du groupe d'usage « Commerce (C) »
Section 4 - Classification du groupe d'usages « Industriel (I) »
Section 5 - Classification du groupe d'usages « Public (P) »
Section 6 - Classification du groupe d'usages « Récréation (R) »
Section 7 - Classification du groupe d'usages « Agricole (A) »

**Chapitre 3 - Dispositions applicables à toutes les zones**
Section 1 - Dispositions relatives aux usages
Section 2 - Dispositions générales relatives aux bâtiments
Section 3 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments
Section 4 - Dispositions générales sur l'aménagement des terrains
Section 5 - Dispositions spécifiques aux équipements des réseaux d'utilité publique

**Chapitre 4 - Dispositions applicables au groupe d'usage « Habitation (H) »**
Section 1 - Les usages principaux résidentiels
Section 2 - Les usages complémentaires à l'usage « Habitation (H) »
Section 3 - Les usages temporaires à l'usage « Habitation (H) »
Section 4 - Les bâtiments principaux résidentiels
Section 5 - Les bâtiments, constructions et équipements accessoires
Section 6 - Le stationnement
Section 7 - L'aménagement du terrain
Section 8 - Disposition spécifiques à certaines constructions

**Chapitre 5 - Dispositions applicables au groupe d'usage « Commercial (C) »**
Section 1 - Les usages principaux commerciaux
Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage «Commercial (C)»
Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Commercial (C) »

Section 4 - Les bâtiments principaux commerciaux
Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
Section 6 - Le stationnement
Section 7 - L'aménagement du terrain
Section 8 - Dispositions spécifiques à certaines constructions

**Chapitre 6 - Dispositions applicables au groupe d'usage « Industrie (I) »**
Section 1 - Les usages principaux industriels
Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage « Industrie (I) »
Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Industrie (I) »
Section 4 - Les bâtiments principaux industriels
Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
Section 6 - Le stationnement
Section 7 - L'aménagement du terrain

**Chapitre 7 - Dispositions applicables au groupe d'usage « Public (P)»**
Section 1 - Les usages principaux publics
Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage « Public (P) »
Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Public (P) »
Section 4 - Les bâtiments principaux publics
Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
Section 6 - Le stationnement
Section 7 - L'aménagement du terrain

**Chapitre 8 - Dispositions applicables au groupe d'usage « Récréatif (R)»**
Section 1 - Les usages principaux récréatifs
Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage « Récréatif (R) »
Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Récréatif (R) »
Section 4 - Les bâtiments principaux publics
Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
Section 6 - Le stationnement
Section 7 - L'aménagement du terrain
Section 8 - Dispositions spécifiques à certaines constructions

**Chapitre 9 - Dispositions applicables au groupe d'usage « Agricole (A) »**
Section 1 - Les usages principaux agricoles
Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage « Agricole (A) »
Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Agricole (A) »
Section 4 - Les bâtiments principaux agricoles
Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
Section 6 - Le stationnement
Section 7 - L'aménagement du terrain
Section 8 - Dispositions applicables à certains usages

**Chapitre 10 - Dispositions relatives à l'affichage**
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Conception des enseignes
Section 3 - Types d'affichage prohibé
Section 4 - Enseigne autorisée dans toutes les zones
Section 5 - Enseigne dans les zones résidentielles
Section 6 - Enseigne dans les zones « Agricole reconnaissance (AR) », « Commercial (COM) », « Mixte (MIX) », « Industriel (IND) », « Public (PUB) » et « Récréative (REC) »
Section 7 - Enseigne en zone agricole décrétée
Section 8 - Dispositions particulières pour certains codes d'usages

**Chapitre 11 - Dispositions relatives aux zones de contraintes et à l'environnement**
Section 1 - Dispositions relatives aux zones de contraintes naturelles
Section 2 - Dispositions relatives aux zones de contraintes anthropiques

**Chapitre 12 - Dispositions relatives aux secteurs d'aménagement particulier**
Section 1 - Dispositions relatives au secteur centre-ville
Section 2 - Jardins Saint-Rémi
Section 3 - Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221
Section 4 - Secteur à développement prioritaire
Section 5 - Dispositions relatives aux secteurs d'intérêt patrimonial
Section 6 - Zone agricole décrétée

**Chapitre 13 - Dispositions relatives aux droits acquis**
Section 1 - Usages dérogatoires
Section 2 - Constructions dérogatoires
Section 3 - Lots dérogatoires
Section 4 - Enseignes dérogatoires

**Chapitre 14 – Dispositions finales**
Section 1 – Dispositions finales

# CHAPITRE 1

# *Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives*

# Table des matières

**Section 1 - Dispositions déclaratoires** ..... 3
1.1.1. Titre du règlement ..... 3
1.1.2. Remplacement ..... 3
1.1.3. Portée du règlement et territoire assujetti ..... 3
1.1.4. Division du territoire en zones ..... 4
1.1.5. Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ..... 4
1.1.6. Documents annexés ..... 4
1.1.7. Adoption partie par partie ..... 4

**Section 2** - **Dispositions administratives** ..... 6
1.2.1. Administration et application du règlement ..... 6
1.2.2. Interventions assujetties ..... 6
1.2.3. Permis et certificats ..... 6
1.2.4. Infractions, contraventions, pénalités et recours ..... 6

**Section 3** - **Dispositions interprétatives** ..... 7
1.3.1. Mode de division du règlement ..... 7
1.3.2. Interprétation du texte ..... 7
1.3.3. Interprétation en cas de contradiction ..... 7
1.3.4. Interprétation des documents de renvoi ..... 8
1.3.5. Mesures ..... 8
1.3.6. Règles d'interprétation du plan de zonage ..... 8
1.3.7. Identification des zones ..... 9
1.3.8. Règles d'interprétation des grilles des spécifications ..... 10
1.3.9. Structure du bâtiment ..... 11
1.3.10. Marge de recul ..... 11
1.3.11. Dimensions du bâtiment principal ..... 11
1.3.12. Densité ..... 12
1.3.13. Lotissement ..... 12
1.3.14. Dispositions particulières ..... 12
1.3.15. Usages spécifiquement autorisés ou prohibés ..... 12

**Section 4** - **Terminologie** ..... 14
1.4.1. Terminologie ..... 14

# Chapitre 1
# Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives

## Section 1
## Dispositions déclaratoires

### 1.1.1. Titre du règlement

Le présent règlement porte le titre de *« Règlement de zonage de la Ville de Saint-Rémi »* et le numéro V654-2017-00

### 1.1.2. Remplacement

Le présent règlement abroge le règlement numéro V467-07, intitulé *« Règlement de zonage de la Ville de Saint-Rémi »* tel que modifié par tous ses amendements, ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur.

Ce remplacement n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Ce remplacement n'affecte pas non plus toute procédure juridique intentée sous l'autorité desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et exécutoire.

Dans tous les cas où une personne physique ou morale contrevenait au règlement no. V467-07, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ce remplacement n'a pas pour effet d'annuler cette situation de contravention, sauf s'il est rendu conforme par le présent règlement, ou de conférer des droits acquis opposables au présent règlement.

### 1.1.3. Portée du règlement et territoire assujetti

Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi.

### 1.1.4. Division du territoire en zones

Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Ville de Saint-Rémi est divisé en zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage, qui est joint comme annexe "A" au présent règlement pour en faire partie intégrante à toutes fins que de droit.

### 1.1.5. Concurrence avec d'autres règlements ou des lois

Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral et ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. La disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.

### 1.1.6. Documents annexés

Les documents suivants sont annexés et font partie intégrante du présent règlement :

a) L'annexe « A - Plan de zonage », fait partie intégrante du présent règlement;
b) L'annexe « B - Grilles des spécifications », fait partie intégrante du présent règlement;
c) L'annexe « C - Zonage des productions à forte charge d'odeur », fait partie intégrante du présent règlement;
d) L'annexe « D - Distance du paramètre B », fait partie intégrante du présent règlement;
e) L'annexe « E - Normes de localisation en raison des vents dominants d'été », fait partie intégrante du présent règlement
f) L'annexe « F », secteur de bruits routiers, fait partie intégrante du présent règlement;
g) L'annexe « G - Liste des puits desservant plus de 20 personnes », fait partie intégrante du présent règlement;
h) L'annexe « H – Liste des terrains contaminés », fait partie intégrante du présent règlement.

### 1.1.7. Adoption partie par partie

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de

façon à ce que si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du présent règlement.

## Section 2
## Dispositions administratives

### 1.2.1. Administration et application du règlement

L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée à titre de « fonctionnaire désigné » par résolution du Conseil municipal. Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le *Règlement sur les permis et certificats portant le numéro V657-2017-00.*

### 1.2.2. Interventions assujetties

À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, toutes interventions (construction, modification, transformation, réparation, démolition, déplacement, etc.) sur un bâtiment, un terrain ou une partie de ceux-ci, incluant les ouvrages, doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement. Également, l'occupation et l'utilisation d'un bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de ceux-ci doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement.

### 1.2.3. Permis et certificats

Certaines des interventions énumérées à l'article *1.2.2* doivent faire l'objet de permis ou de certificats délivrés par le fonctionnaire désigné. Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au *Règlement sur les permis et certificats portant le numéro V657-2017-00.*

### 1.2.4. Infractions, contraventions, pénalités et recours

Les dispositions relatives aux infractions, aux contraventions, aux pénalités et aux recours sont édictées dans le *Règlement sur les permis et certificats portant le numéro V657-2017-00.*

## Section 3
## Dispositions interprétatives

### 1.3.1. Mode de division du règlement

Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres, sections et articles. Les chapitres et sections sont tous numérotés en ordre chronologique. Les articles sont numérotés par trois chiffres, soit le premier chiffre représentant le numéro du chapitre, le deuxième, le numéro de la section et le troisième déterminant le numéro spécifique de l'article. Dans le cas d'un numéro d'article à quatre chiffres, le troisième chiffre détermine le numéro de la sous-section et le quatrième, le numéro spécifique de l'article. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté d'une lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous- paragraphe est précédé d'un tiret L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :

| | |
|---|---|
| **Chapitre 1 - Texte 1** | CHAPITRE |
| **Section 1 - Texte 2** | SECTION |
| **Sous-section 1 – Texte 3** | SOUS-SECTION |
| **1.1.1. Texte 4** | ARTICLE |
| Texte 5 | ALINÉA |
| a)Texte 6 | PARAGRAPHE |
| - Texte 7 | SOUS-PARAGRAPHE |

### 1.3.2. Interprétation du texte

À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :

a) le singulier comprend le pluriel et vice-versa;
b) l'emploi du mot « DOIT » implique l'obligation absolue;
c) l'emploi du mot « PEUT » conserve un sens facultatif;
d) le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique, morale ou association.

### 1.3.3. Interprétation en cas de contradiction
*(V654-2018-02)*

Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent en cas de contradiction entre deux dispositions :

a) En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme d'expression, à l'exception de la grille des usages et normes, le texte prévaut;
c) En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et un graphique, la donnée du tableau prévaut;
d) En cas d'incompatibilité entre le texte et la grille des usages et normes, la grille prévaut;
e) En cas d'incompatibilité entre la grille des usages et normes et le plan de zonage, la grille prévaut;
f) En cas d'incompatibilité entre un tableau et le texte, le texte prévaut;
g) En cas d'incompatibilité entre deux (2) dispositions du présent règlement, la norme la plus restrictive s'applique.

### 1.3.4. Interprétation des documents de renvoi

Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie intégrante du présent règlement. Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et les dispositions de tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement prévalent.

### 1.3.5. Mesures

Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI) et seul le système international est considéré pour fin d'interprétation du présent règlement.

### 1.3.6. Règles d'interprétation du plan de zonage

Le territoire de la Ville de Saint-Rémi est divisé en zones. Cette délimitation des zones sur le plan de zonage est faite à l'aide de lignes fermées. Les limites des zones coïncident généralement avec les lignes suivantes :

a) la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée;

b) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée;
c) l'axe d'un cours d'eau;
d) une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre;
e) la limite municipale;

Lorsque la délimitation ne correspond pas aux lignes précédemment mentionnées et qu'il n'y a pas de mesures d'indiquées sur le plan de zonage, les distances se mesurent sur l'original du plan, à l'aide de l'échelle du plan.

### 1.3.7. Identification des zones

Chacune des zones figurant au plan de zonage est identifiée par une ou plusieurs lettres majuscules, identifiant la dominance d'usage, suivie de deux (2) chiffres.

Chacune des zones ainsi identifiée au plan de zonage est reportée sur une grille pour laquelle sont établis des usages et normes correspondant aux zones du plan. Il y a donc autant de grilles qu'il y a de zones.

Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante :

**AG** : Agricole
**AR** : Agricole reconnaissance (Usage non-agricole en zone agricole avec droit reconnu)
**COM** : Commerce
**HAB** : Habitation
**IND** : Industrie
**IDA** : Îlot déstructuré à l'agriculture
**MIX** : Mixte résidentiel-commercial
**PUB** : Public
**REC** : Récréatif

Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)*.

### 1.3.8. Règles d'interprétation des grilles des spécifications

La grille des spécifications est un tableau sur lequel sont reportés les usages ainsi que certaines normes spécifiques à chaque zone. A chaque zone du plan de zonage correspond une grille des usages et des normes qui fait partie intégrante du présent règlement. Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement comme « annexe B », pour en faire partie intégrante à toutes fins que de droit. La

*Figure 1 : Interprétation des grilles des spécification* peut être utilisée pour mieux comprendre la lecture des grilles des spécifications.

### 1.3.9. Structure du bâtiment

Dans la grille des spécifications, à la section « structure du bâtiment », les modes d'implantation pouvant être autorisés sont les suivants :

a) Un bâtiment **isolé** est un bâtiment implanté en retrait des limites latérales du lot et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur tous ses côtés;
b) Un bâtiment **jumelé** est un bâtiment implanté sur l'une des limites latérales du lot en mitoyenneté (mur mitoyen) avec un autre bâtiment implanté de façon semblable sur le lot adjacent et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins trois (3) de ses côtés;
c) Un bâtiment **contigu** est un bâtiment implanté sur les deux (2) limites latérales du lot, en mitoyenneté (mur mitoyen) et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins deux (2) de ses côtés.

### 1.3.10. Marge de recul

Dans la grille des spécifications, la section « Marge de recul » indique les marges de recul minimales à observer pour les bâtiments principaux et les limites de terrain avant, latérales et arrière. Une norme concernant le total des deux (2) marges latérales est également mentionnée. Les marges de recul sont exprimées en mètre.

### 1.3.11. Dimensions du bâtiment principal

Dans la grille de spécifications, les normes spécifiques contenues à la section « Dimensions du bâtiment principal » s'appliquent aux dimensions du bâtiment principal. Elles sont exprimées de la façon suivante:

a) La hauteur minimum et maximum, en étages et en mètre;
b) La largeur minimale en mètre du bâtiment principal;
c) La profondeur minimale en mètre du bâtiment principal;
d) La superficie d'implantation minimale en mètre carrés du bâtiment principal.

### 1.3.12. Densité

Dans la grille de spécifications, les seuils de densité à observer pour chaque construction sont exprimés de deux façons, soient :

a) Dans le cas d'un usage du groupe « Habitation (H) » le nombre de logements maximal par bâtiment est mentionné. En l'absence de chiffre dans une zone ou le groupe « Habitation (H) » est autorisé, il n'y a aucune limite au nombre de logements autorisés, à l'exception de la limite du nombre de logement fixé par l'usage principal;
b) Pour l'ensemble des groupes d'usages, le taux d'implantation minimum et maximum est fixé. En l'absence de chiffre dans l'une ou l'autre de ces cases, aucune norme n'est fixée, à moins d'une disposition spécifique ailleurs dans le règlement.

### 1.3.13. Lotissement

Dans la grille de spécifications, la section « Lotissement » fixe la superficie minimum totale des terrains ainsi que la largeur et la profondeur minimale. Les normes de lotissement sont exprimées en mètre.

### 1.3.14. Dispositions particulières

La grille des spécifications comporte un item « Dispositions particulières » indiquant une prescription spéciale imposée à un usage, à une construction ou à l'ensemble de la zone. Un numéro de règlement ou d'article apparaissant à l'item « Dispositions particulières », renvoie à un règlement ou un article énonçant la prescription qui s'applique.

### 1.3.15. Usages spécifiquement autorisés ou prohibés

Les usages indiqués dans la section « spécifiquement autorisés » sont autorisés alors que les autres appartenant à la même classe d'usage ne le sont pas. À l'inverse, les usages qui sont indiqués dans la section « spécifiquement prohibés » sont prohibés alors que les autres codes d'usages de la même classe d'usage sont autorisés.

## *Figure 1 : Interprétation des grilles des spécifications*

*(V654-2018-02)*



## Section 4
## Terminologie
*(V654-2024-29)*

### 1.4.1. Terminologie

À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribuent les définitions qui suivent :

***ABRI D'AUTO :***
Une annexe au bâtiment principal formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur au moins trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins 50% de la superficie (le troisième étant l'accès). L'abri d'auto est destiné à abriter des véhicules automobiles ou servir au remisage de véhicules de promenade ou d'équipements récréatifs tels que bateaux, roulottes, tentes-roulottes, motoneiges, etc. L'abri d'auto fait partie intégrante du bâtiment principal et est calculé dans la superficie d'implantation du bâtiment.

***ABRI INDUSTRIEL :***
Bâtiment accessoire destiné à l'entreposage de matériel ou d'équipement fermé par un toit et fermé sur un minimum de trois (3) côtés et dont un minimum d'une façade est ouvert partiellement ou complètement.

***ABRI D'ACCÈS HIVERNAL :***
Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisés pour recouvrir les balcons, galeries et leurs accès en saison hivernale.

***ABRI D'AUTO HIVERNAL :***
Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisée pour le stationnement de véhicules, en saison hivernale.

***ACTIVITÉS AGRICOLES*** :
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de produits agricoles provenant accessoirement des autres fermes.

***ACTIVITÉ PARA-AGRICOLE :***
*(V654-2020-09)*
*Une activité para-agricole est un usage principal non agricole faisant partie de la catégorie d'usage commercial ou industriel, lié aux activités agricoles et nécessaire à la production agricole. De façon non limitative, les activités para-agricoles sont les suivantes : vente et distribution de semences et d'engrais, abattoir mobile et scierie mobile pour les besoins d'un producteur, centre équestre, école d'équitation, pension pour animaux à l'exception d'un zoo, atelier de petite transformation alimentaire, atelier de réparations ou de fabrication de machinerie ou de pièces de machinerie agricole, conserverie, centre de séchage.*

***AFFICHAGE :***
Action d'afficher, d'installer ou de maintenir en place une enseigne.

***AGRANDISSEMENT :***
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'implantation ou la superficie de plancher d'un bâtiment existant.

***AGRANDISSEMENT D'UNE ROULOTTE :***
Pour l'application des dispositions relatives aux terrains de camping, un agrandissement d'une roulotte correspond aux travaux ayant pour but de créer un espace construit partiellement couvert adjacent à la roulotte pour accueillir des activités complémentaires et saisonnières de type abri.

***AGRICULTURE :***
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences.

***AGROTOURISME :***
Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur propriétaire ou locataire. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint.

***AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE :***
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux, et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.

***AIRE D'EMPILEMENT :***
Site aménagé le long des chemins forestiers pour l'ébranchage, le tronçonnage et l'empilage des grumes.

***AIRE DE FEU EXTÉRIEUR :***
Pour l'application des dispositions relatives aux terrains de camping, une aire de feu extérieur est un espace où l'on peut faire brûler des bûches de bois.

***AIRE DE MANŒUVRE :***
Surface adjacente à au moins une case de stationnement et destinée à faire une manœuvre avec un véhicule pour accéder ou sortir de cette case.

***AIRE DE STATIONNEMENT :***
Surface comprenant les allées véhiculaires, les aires de manœuvre et les cases de stationnement.

***ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION :***
Ligne imaginaire établie comme étant la moyenne des implantations de construction par rapport à l'emprise de la voie publique.

***ALLÉE VÉHICULAIRE :***
Voie de circulation pour les déplacements de véhicules motorisés à l'intérieur d'un lot permettant d'accéder à une case de stationnement à partir d'une voie publique.

***AMÉLIORATION :***
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur.

***ANNEXE :***
Élément faisant corps avec le bâtiment principal.

***ANTIQUITÉ :***
Les biens mobiliers susceptibles de faire l'objet de collection présentant un intérêt particulier en raison de leur âge, utilisable ou non, conservés à des fins de décoration ou d'usage non consommable; sont exclus, cependant,

les parties de véhicules, automobiles ou non, les vêtements, les outils, les matériaux de recyclage.

***ATELIER D'ARTISAN :***
Établissement occupant un bâtiment ou une partie de bâtiment et destiné à une activité de fabrication de produits artisanaux (bois, métal, silicates, textile et cuir, graphisme, sculpture).

***AUVENT :***
Abri fait de matériaux flexibles non rigides et supporté par un cadre fixé à un mur en saillie, pouvant être supporté ou non par des poteaux, pour protéger du soleil ou des intempéries.

***AVANT-TOIT :***
Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs d'un bâtiment. Inclus les couronnements et les corniches.

***BALCON :***
Plate-forme surélevée ou non, en saillie sur une façade d'un bâtiment, qui communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comportant pas d'escalier extérieur.

***BANDE CYCLABLE :***
Voie de circulation exclusivement réservée aux cyclistes aménagée protégée (avec balises) ou non protégée (marquage au sol) à même l'emprise de la voie de circulation ou en utilisant les accotements de la route.

***BASSIN D'EAU ARTIFICIEL :***
Un espace créé artificiellement en zone agricole décrétée afin de prévoir l'approvisionnement en eau pour des fins de drainage des terres agricoles ou autre.

***BÂTIMENT :***
Toute construction parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et destiné à abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques.

***BÂTIMENT ACCESSOIRE :***
Un bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont l'utilisation demeure complémentaire à celle du bâtiment principal.

***BÂTIMENT AGRICOLE :***
Bâtiment destiné à l'élevage ou à la reproduction d'animaux ou au remisage de véhicule et de matériel agricole.

***BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS :***
Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

***BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ :***
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situés à l'extrémité de cet ensemble.

***BÂTIMENT PRINCIPAL :***
Bâtiment érigé sur un terrain ou un lot et dont l'activité se déroulant à l'intérieur détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot.

***BÂTIMENT SOMMAIRE :***
Bâtiment n'étant pas pourvu d'eau courante, constitué d'un seul plancher, d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés et construits sur un lot ou un ensemble de lots boisés en zone agricole d'une superficie minimale de 10 hectares.

***BÂTIMENT TEMPORAIRE :***
Un bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée à cette fin.

***CABANE À SUCRE :***
Sucrerie avec repas considérée comme une activité agricole et répondant aux critères suivants :

a) Présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800 entailles;
b) Produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers;
c) La salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre, construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable.

***CABANON :***
Voir remise.

***CAFÉ-TERRASSE :***
Emplacement aménagé à l'extérieur d'un bâtiment principal, de façon temporaire durant la saison estivale où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un établissement servant des repas et/ou des consommations.

***CAMPING :***
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception de camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause (aux fins de l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs).

***CARRIÈRE :***
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.

***CASE DE STATIONNEMENT :***
Surface de terrain extérieur ou surface à l'intérieur d'un bâtiment réservée uniquement au stationnement d'un véhicule moteur.

***CHENIL :***
Endroit où sont gardés plus de trois (3) chiens dans le but d'en faire l'élevage, la location ou la vente.

***CHEMIN FORESTIER :***
Chemin permettant le transport de personnes, d'équipement, de bois du chemin d'accès à l'aire l'empilement, et donc carrossable par les transporteurs de bois.

***CHICOT :***
Arbre mort encore debout ou partie d'arbre mort encore accroché à l'arbre.

***CLÔTURE :***
Une construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes au présent règlement, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer un espace.

***COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU):***
Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saint-Rémi.

***CONSEIL :***
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi.

***CONSTRUCTION :***
Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, d'appui, de soutien ou de support.

***CONSTRUCTION HORS TOIT :***
Une construction ou un équipement dépassant de la surface d'un toit d'un bâtiment érigé pour une fin quelconque, mais propre à la fonction de la construction où elle est érigée.

***CORRIDOR RIVERAIN :***
Un corridor riverain est un espace compris dans les cent (100) premiers mètres d'un cours d'eau et les trois cents (300) premiers mètres d'un lac. La mesure s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux.

***COUPE D'ASSAINISSEMENT:***
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.

***COUPE D'ÉCLAIRCIE :***
Une coupe ayant pour but de favoriser la croissance des tiges dominantes par l'enlèvement des tiges plus jeunes ou d'âge moyen. Cette coupe peut être conduite en vue d'améliorer un peuplement en favorisant une espèce.

***COUPE DE CONVERSION :***
Coupe de peuplements dégradés ou improductifs en vue de leur renouvellement par le reboisement.

***COUPE SANITAIRE :***
Une coupe ayant pour but le nettoyage du bois et du sous-bois par l'enlèvement des tiges mortes ou en dépérissement.

***COUPE SÉLECTIVE :***
Une coupe ayant pour but de récolter moins de 50 % des tiges d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à un mètre du sol.

***COUR :***
Espace sur un terrain non occupé par le bâtiment principal (voir *Figure 2 : Schéma des cours*)

***Figure 3 : Schéma des cours***




***COUR ARRIÈRE:***
Espace compris entre le mur arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot. Cette cour arrière s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre. Sur un lot de coin, la cour arrière est limitée latéralement par la cour avant secondaire. (voir *Figure 4 : Schéma des cours)*

***COUR AVANT:***
Espace compris entre la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal (où se trouve l'adresse civique) et ses prolongements. Dans le cas d'un projet intégré, la cour avant est l'espace compris entre la ligne de rue avant et tout mur donnant sur cette voie publique. Cette cour avant s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre. (voir *Figure 5 : Schéma des cours)*

***COUR AVANT SECONDAIRE :***
Dans le cas d'un terrain de coin, l'espace compris entre la ligne de rue et le mur latéral du bâtiment et ses prolongements donnant sur une rue. (voir *Figure 6 : Schéma des cours)*

***COUR LATÉRALE:***
Espace compris entre le mur latéral du bâtiment et la ligne latérale du lot. Cette cour latérale s'étend de la cour avant jusqu'à la cour arrière. (voir *Figure 7 : Schéma des cours)*

***COURS D'EAU:***
Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine.

Sont exclues de la définition de cours d'eau, les exceptions suivantes :

a) un fossé de voie publique;
b) un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
c) un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
   - utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
   - qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
   - dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares.

***CUL-DE-SAC:***
Toute voie publique ou privée ne débouchant sur aucune voie publique ou privée à l'une de ses extrémités.

***DÉBLAI :***
Sol, roc, débris de matériaux de construction ou combinaison de ces matériaux enlevés de la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique.

***DÉBOISEMENT:***
Opération globale visant à abattre un ensemble d'arbres.

***DENSITÉ BRUTE:***
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La

superficie des rues et des espaces publics est incluse dans le calcul. La densité brute s'exprime en termes de logement par hectare (log/ha)

***DENSITÉ NETTE:***
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est exclue du calcul. La densité nette s'exprime en termes de logement par hectare (log/ha)

***ÉDIFICE PUBLIC:***
Tout bâtiment énuméré dans la loi de la Sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. février 1987, chapitre S-3).

***EMPLACEMENT :***
Pour l'application des dispositions relatives aux terrains de camping, un emplacement correspond au terrain desservi par les services pour recevoir une roulotte, un tente-roulotte, un motorisé ou une roulotte ainsi que les constructions, bâtiments et équipements accessoires à l'occupation tel que défini au présent règlement.

***EMPRISE :***
Espace de propriété publique délimité par les limites des propriétés privées.

***ENCEINTE :***
Enceinte telle que définie au *Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles* (L.R.Q. , c. S-3, 1.02, a.1, 2e al.)

***ENSEIGNE:***
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, tout personnage, tout animal et toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :

a) est une construction ou une partie de construction, qui est attachée, qui est peinte ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque;
b) est utilisée pour avertir, solliciter, informer, annoncer, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ou identifier une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit, une opinion ou un projet.»

***ENSEIGNE DÉTACHÉE:***
Enseigne érigée, installée ou déposée sur le terrain et qui est indépendante de tout bâtiment, incluant les enseignes sur poteaux, sur socle, sur colonne, sur muret et toute autre enseigne similaire.

***ENSEIGNE DE PRESCRIPTION:***
Enseigne servant exclusivement pour avertir, signaler ou informer de la présence d'une source de danger, d'une interdiction ou d'une consigne.

***ENSEIGNE DIRECTIONNELLE :***
Enseigne servant essentiellement à indiquer les accès au terrain ou le sens de circulation d'une aire de stationnement.

***ENSEIGNE IMMOBILIÈRE:***
Enseigne indiquant la mise en vente ou la mise en location d'un terrain ou d'un bâtiment.

***ENSEIGNE MURALE :***
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment.

***ENSEIGNE PROJETANTE:***
Enseigne qui est apposée, supportée ou en contact avec un bâtiment ou une composante de celui-ci et qui n'est pas une enseigne murale, une enseigne sur auvent, une enseigne sur vitrage et une enseigne sur marquise.

***ENSEIGNE SUR AUVENT*:**
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur un auvent.

***ENSEIGNE SUR MARQUISE :***
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur une marquise.

***ENSEIGNE SUR POTEAU :***
Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une enseigne sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment.

***ENSEIGNE SUR SOCLE :***
Enseigne détachée dont la structure comprend une base au sol d'au moins zéro virgule trois (0,3) mètre d'élévation dépourvue de colonne ou de poteau.

***ENSEIGNE SUR VITRAGE :***
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.

***ENSEIGNE TEMPORAIRE :***
Enseigne destinée à être installée de façon non permanente et visant une activité, un événement ou une action provisoire ou limité dans le temps.

***ENTRÉE CHARRETIÈRE:***
Accès aménagé en permanence dans l'emprise publique, soit entre une voie publique ou privée et un terrain privé, en vue de permettre l'accès au terrain à un véhicule moteur.

***ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR :***
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situés sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou tout autre élément conçu par l'être humain ou naturel, ou tout autre élément similaire à ceux-ci.

***ÉOLIENNE :***
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi appelée mat, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales.

***ÉOLIENNE COMMERCIALE :***
Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur lequel elle est située.

***ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT :***
Espace hors rue sur le même terrain qu'un bâtiment ou contiguë à un bâtiment, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule de livraison à l'intérieur d'une aire de chargement ou le déchargement des marchandises ou des matériaux.

***ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL :***
Local à l'intérieur d'un bâtiment principal où s'exerce une occupation professionnelle ou commerciale.

***ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT :***
Aux fins de l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs : les établissements d'hébergement au sens du *Règlement sur les établissements touristiques* comprenant : les établissements hôteliers, les résidences de tourisme, les meublés rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes, les villages d'accueil, les auberges de jeunesse, les établissements d'enseignement offrant l'hébergement et les établissements de campings.

***ÉTAGE:***
Volume compris entre un plancher et un plafond. Un sous-sol, un grenier, un attique ou un entretoit ne sont pas considérés comme un étage. La surface d'un plancher au-dessus d'un rez-de-chaussée doit représenter plus de 40% de l'aire de plancher du rez-de-chaussée pour constituer un étage.

***ÉTALAGE:***
Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment aux fins de vente/location, de façon continue, saisonnière ou temporaire que ce soit sur une période de temps continuelle ou de manière intermittente.

***EXTRACTION :***
*(V654-2021-16)*
Activité telle que les carrières, gravières et les sablières, incluant les activités de transformation reliées à l'activité d'extraction. Ne sont visé par cette fonction que les substances minérales situées sur des terres privées où, en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les mines, le droit à celles-ci appartient au propriétaire du sol.

***FAÇADE PRINCIPALE:***
Mur ou suite de murs extérieurs d'un bâtiment principal et qui fait face à une rue. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, la façade principale est celle qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée et celle donnant sur la ligne de rue répondant aux normes de largeur du lot.

***FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ***
L'officier ou employé municipal chargé de l'application et l'administration des règlements d'urbanisme, et désigné comme tel par résolution municipale.

***FONDATION :***

Ensemble des éléments porteurs d'un bâtiment qui sert à transmettre les charges du bâtiment au sol ou au roc d'appui. Les pieux et les pilotis de bois ne sont pas considérés comme une fondation d'un bâtiment.

***FOSSÉ***
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.

***FRONTAGE :***
Mesure entre les lignes latérales d'un lot longeant la ligne d'emprise d'un chemin public ou privé existant ou projeté. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage est la dimension entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales.

***GABION :***
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées.

***GALERIE :***
Plate-forme surélevée en saillie ou sur piliers, attenante et de plain-pied avec une entrée du bâtiment, entourée d'un garde-corps et incluant des escaliers.

***GARAGE PRIVÉ:***
Bâtiment accessoire ou partie du bâtiment principal destiné au stationnement de véhicules automobiles, au remisage ou à l'entreposage, utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal.

***GARAGE ATTENANT :***
Garage privé attaché à la même fondation que le bâtiment principal et faisant partie intégrante de celui-ci.

***GARAGE DÉTACHÉ :***
Garage privé qui n'est pas attaché au bâtiment principal.

***GARDE-CORPS:***
Dispositif protecteur capable de prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre.

***GESTION LIQUIDE:***
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.

***GESTION SOLIDE:***
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.

***GÎTE TOURISTIQUE ou GÎTE DU PASSANT (B&B) :***
Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leur propriétaire ou occupant exploitent comme établissement d'hébergement offrant la location d'au plus trois (3) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place.

***HABITATION:***
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages.

***HABITATION UNIFAMILIALE :***
Habitation comprenant un seul logement. Une habitation unifamiliale peut comprendre un logement accessoire de plus petite superficie que le logement principal.

***HAIE:***
Une plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite des propriétés, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former écran ou barrière à la circulation.

***ÎLOT :***
Un ou plusieurs terrains bornés par des rues, voies ferrées, cours d'eau ou d'autres limites similaires.

***ÎLOT DÉSTRUCTURÉ À L'AGRICULTURE :***
Entité ponctuelle de superficie restreinte qui regroupe des usages non agricoles en territoire agricole, et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.

***IMMEUBLE:***

Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code Civil du Québec.

***IMMEUBLE PROTÉGÉ :***
Un immeuble protégé aux fins de calculs des distances séparatrices est un bâtiment ou un terrain parmi la liste suivante. La limite de l'immeuble protégé est le bâtiment principal pour les paragraphes a) à h) :

a) Un centre récréatif de loisir et/ou communautaire, de sport ou de culture (excluant les clubs de tir);
b) Une plage publique;
c) Un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
d) Les bâtiments sur une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature;
e) Un temple religieux;
f) Un théâtre d'été ou une salle de spectacles;
g) Une halte routière et un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (E 15.1, r.1) à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
h) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble (ou une cidrerie) ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
i) Un terrain de camping, d'un parc régional et des terrains de golf. Pour ce paragraphe, la limite de l'immeuble protégé varie entre le bâtiment principal ou le terrain en fonction de l'existence ou non du bâtiment principal au 29 janvier 2004 (date d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire URB-137), selon les deux cas suivants :
    - Dans le cas où un bâtiment principal est existant au 29 janvier 2004, la protection s'applique à l'ensemble du terrain.
    - Dans le cas où un bâtiment principal est érigé après le 29 janvier 2004, seul le bâtiment principal est protégé.

***INSTALLATION D'ÉLEVAGE:***
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.

***INSTALLATION DE PISCINE :***
Une piscine et tous équipements, constructions, systèmes et accessoires destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.

**INSTALLATION SEPTIQUE :**
Un dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment non raccordé à un réseau d'égout municipal ou communautaire.

***JARDIN D'EAU***
Un bassin d'eau aménagé sur un terrain servant à l'embellissement de celui-ci d'une profondeur maximale de quatre-vingt-dix (90) centimètres.

***JUPE :***
Pour l'application des dispositions relatives aux terrains de camping, une jupe correspond à l'enceinte couvrant le pourtour de la roulotte ou d'un agrandissement, entre le châssis et le niveau moyen du sol pour camoufler l'espace sanitaire situé sous le plancher.

***KIOSQUE AGRICOLE :***
Bâtiment destiné à la vente de produits agricoles (fruits et légumes)
***LARGEUR DE RUE :***
Largeur d'une voie publique.

***LARGEUR D'UN LOT:***
Distance en ligne droite entre les deux (2) lignes latérales du lot et correspondant habituellement à la ligne de rue.

***LIGNE DE LOT:***
Ligne, droite ou courbe, servant à délimiter une parcelle de terrain.

***LIGNE DE RUE:***
Ligne de lot servant de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue décrite et désignée sur un plan de cadastre.

***LIGNE DES HAUTES EAUX:***
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :

a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuille flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur ces plans d'eau;
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).

***LITTORAL:***
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.

***LOGEMENT:***
Pièce ou groupe de pièces communicantes servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où on peut préparer et consommer les repas et dormir, et comportant une installation sanitaire.

***LOT :***
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux articles 3036 et 3037 du Code Civil du Québec.

***LOT DESSERVI :***
Lot ayant accès aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics.

***LOT NON DESSERVI :***
Lot n'ayant pas accès aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics.

***LOT PARTIELLEMENT DESSERVI :***
Lot ayant accès à un réseau d'aqueduc ou d'égout public.

***LOT RIVERAIN :***
Lot directement adjacent à une ligne des hautes eaux.

***LOT TRANSITOIRE :***
Dans le cas où la rénovation cadastrale est en vigueur, lot non conforme aux normes de lotissement créé uniquement pour les fins d'une vente à un voisin.

***MAISON DE CHAMBRE :***
Résidence non-supervisée et non-régie par la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* offrant au grand public des chambres à louer moyennant le paiement d'un loyer et où des équipements communautaires tels qu'une cuisine et/ou une salle de bain sont fournis aux résidents.

***MAISON D'HABITATION :***
Pour l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs seulement, une maison d'habitation correspond à maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 $m^2$ qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.

***MAISON MOBILE :***
Habitation fabriquée en usine, composée d'une seule unité et transportable, sur son propre châssis doté de roues (ou par un autre moyen) jusqu'au lot qui lui est destiné et elle peut être installée sur des roues, vérins, poteaux, piliers ou fondation. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison.

***MARCHÉ AUX PUCES :***
Activité spécialement organisée, rassemblant plus d'un commerçant et s'effectuant sur une courte période de temps et en plein air.

***MARCHÉ PUBLIC:***
Regroupement de marchands en un lieu public, en plein air ou couvert, où on vend des marchandises et des produits alimentaires.

***MARGE ARRIÈRE:***
Distance minimum à respecter entre toute partie saillante de la façade arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot.

***MARGE AVANT:***
Distance minimum à respecter entre toute partie saillante de la façade principale du bâtiment et la ligne de rue.

***MARGE AVANT SECONDAIRE :***
Dans le cas d'un terrain de coin, la distance minimum à respecter entre toute partie saillante du mur latéral du bâtiment et la ligne de rue.

***MARGE LATÉRALE:***
Distance minimum à respecter entre toute partie saillante de la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale du lot.

***Figure 8 : Schéma des marges***




***MARQUISE:***
Construction permanente et non amovible en forme de toit, généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux.

***MATIÈRE DANGEREUSE :***
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive.

***MATIÈRE RÉSIDUELLE :***
Tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout immeuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon.

***MÉNAGE:***
Une ou plusieurs personnes vivant ensemble et partageant les commodités d'un logement.

***MEUBLÉ RUDIMENTAIRE :***
Pour l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs, un meublé rudimentaire est un établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams.

***MEZZANINE:***
Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40% de celle du plancher immédiatement au-dessous.

***MODE D'IMPLANTATION :***
L'implantation du bâtiment au sol par rapport aux bâtiments adjacents, soit en mode isolé, jumelé ou contigu.

***MODE DE TRANSPORT ACTIF :***
Forme de transport non motorisé reposant sur l'utilisation de l'énergie humaine telle que la marche, le vélo, le patin à roues alignées, le jogging, etc.

***MODIFICATION :***
Tout changement, addition ou transformation dans la structure d'une construction ou tout changement dans son usage ou occupation.

***MUR AVEUGLE :***
Mur extérieur qui ne comporte aucune ouverture (porte et fenêtre).

***MUR COUPE-FEU:***
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu, qui offre le degré de résistance au feu exigé par règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu.

***MUR DE FONDATION:***
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.

***MUR DE SOUTÈNEMENT:***
Tout mur construit pour retenir ou appuyer un talus et/ou terrain.

***MUR MITOYEN:***
Mur utilisé en commun par deux (2) bâtiments.

***MURET:***
Construction qui sépare deux (2) aires libres.

***NIVEAU MOYEN DU SOL***
Dans tous les cas, c'est le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol sur une distance de trois (3) mètres. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il s'agit d'un plus bas des niveaux moyens définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de trois (3) mètres du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piéton.

***OCCUPATION :***
Voir usage.

***ORIFLAMME:***
Pièce de tissu ou d'un autre matériel souple, d'une forme verticale plus longue que large, qui est attachée perpendiculairement à un mât, à un bâtiment ou à un lampadaire, sur au moins deux côtés et considérée comme une enseigne au sens du présent règlement.

***OUVRAGE:***
Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de mur de soutènement, de puits, de fosse ou d'installation septique, les travaux de remblai ou de déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte.

***OPÉRATION CADASTRALE :***
Une division, une subdivision, une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chap. c-1) ou du premier alinéa de l'article 3043 du Code Civil du Québec.

***PANNEAU-RÉCLAME :***

Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit ou un service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment.

***PANNEAUX À AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE :***
Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des images variables et des images fixes ou en mouvement.

***PARC :***
Superficie aménagée et utilisée ou destinée à l'être humain pour la promenade, le repos et le jeu.

***PARC D'ÉOLIENNES :***
Un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toute l'infrastructure complémentaire à la production et au transport d'électricité incluant les chemins et le poste de raccordement à un réseau public.

***PASSAGE PIÉTON:***
Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons dans une emprise propre ou non.

***PAVILLON DE JARDIN (Gazebo) :***
Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent et pourvu d'un toit où l'on peut manger et se détendre. Les ouvertures peuvent être fermées ou non par un moustiquaire ou autre matériel.

***PERGOLA :***
Construction accessoire faite de poutres ou de madriers horizontaux en forme de toiture, soutenue par des colonnes, servant généralement de support à des plantes.

***PERRÉ :***
Enrochement en pente aménagé en bordure d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierre des champs ou de pierre de carrière.

***PÉRIMÈTRE D'URBANISATION :***
Limite identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé qui comprend les territoires voués à l'urbanisation.

***PERSONNE :***

Toute personne physique ou morale.

***PIÈCE HABITABLE :***
Pièce d'une habitation destinée à servir de chambre à coucher, de cuisine, de salle à manger, de boudoir ou d'atelier.

***PISCINE:***
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres.

***PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE :***
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.

***PISCINE DÉMONTABLE :***
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.

***PISCINE HORS TERRE :***
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.

***PISTE CYCLABLE:***
Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise propre ou non.

***PLAN D'EAU :***
Un lac ou un cours d'eau.

***PLAN DE LOTISSEMENT :***
Plan illustrant une subdivision de terrains en lots, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-géomètre.

***PLAN DE ZONAGE:***
Plan faisant partie intégrante du règlement de zonage et montrant la délimitation de l'ensemble du territoire municipal en zones.

***PLATE-FORME DE CHARGEMENT:***
Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large, recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes des

camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise.

***PORTE-À-FAUX:***
Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une fondation et qui est construit de façon à supporter la charge.

***POSTE D'ESSENCE:***
Bâtiment ou partie d'un bâtiment localisé sur un terrain avec pompes et réservoirs dont le seul usage est la vente au détail des carburants et de lubrifiants.

***POSTE DE GARDE / SÉCURITÉ :***
Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite).

***PROFONDEUR DE LOT:***
Distance la plus courte entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot.

***PROFONDEUR MOYENNE***
Mesure obtenue en divisant la superficie du lot par le frontage.

***PROJET INTÉGRÉ:***
Mode de développement d'un site, regroupant plusieurs bâtiments principaux sur un ou plusieurs lots répartis entre des parties communes et privatives. Le projet intégré est généralement caractérisé par une vision globale de planification, une image distinctive, un aménagement de qualité ainsi que par une certaine homogénéité architecturale. Ce mode de développement comporte des aires en commun, telles que les allées véhiculaires privées, les espaces de stationnement et les équipements récréatifs et communautaires.

***REMBLAI :***
Sol, roc, débris de matériaux de construction ou combinaison de ces matériaux rapportés à la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique.

***REMISAGE :***
Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'une machinerie ou d'un véhicule utilisé par le personnel d'un établissement

dans le cadre des activités courantes de cet établissement, qui n'entre pas dans un processus de fabrication et qui n'est pas destiné à être vendu.

Sans restreindre la portée du premier alinéa, le stationnement extérieur d'un véhicule utilisé par un établissement dans le cadre de ses activités, tel un véhicule de livraison utilisé par un commerce ou une entreprise de transport ou une flotte de véhicules de location rattachée à un commerce de location de véhicules, constitue du remisage.

Tout dépôt d'équipement, de machinerie ou de matériel qui ne répond pas à la présente définition est assimilé à de l'entreposage.

***REMISE:***
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain ou de l'usage principal.

***RÉPARATION :***
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature.

***RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES :***
Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial.

***REZ-DE-CHAUSSÉE:***
Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou directement au-dessus du sous-sol.

***RIVE :***
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.

La rive a un minimum de 10 mètres :

a) lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;

b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.

La rive a un minimum de 15 mètres :

a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ;
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.

***RUE :***
Terme général donné à une espace aménagé de façon à permettre ;e déplacement des véhicules routier. Il inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une place, un carré, une route, un rang.

***RUE PRIVÉE :***
Rue qui n'appartient ni à la Ville ni à aucune autre autorité gouvernementale et dont l'entretien n'est pas effectué par la Ville.

***RUE PUBLIQUE :***
Rue qui appartient à la Ville ou à une autre autorité gouvernementale.

***SABLIÈRE :***
Tout endroit d'où on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.

***SAILLIE:***
Partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur (perron, corniche, balcon, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, etc.).

***SERRE DOMESTIQUE :***

Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente.

***SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE :***
Réseau d'approvisionnement en eau, réseau d'égout, d'éclairage, réseau de distribution électrique, de gaz, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs équipements accessoires.

***SERVITUDE :***
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité publique.

***SOLARIUM :***
Construction accessoire d'utilisation saisonnière d'un maximum de trois (3) saisons, attenante au bâtiment principal, fermée par une toiture et des murs constitués en majeure partie de fenêtres.

***SOUS-SOL:***
Partie d'un bâtiment d'une hauteur libre de 2,3 mètres minimum située sous le rez-de-chaussée d'un bâtiment et dont le plancher se retrouve à au moins quatre-vingt-dix (90) centimètres sous le niveau moyen du sol. La superficie d'un sous-sol n'est pas considérée dans le calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment.

***Figure 9 : Schéma du sous-sol***




***STATIONNEMENT HORS-RUE:***

Aire de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue ou d'une voie publique.

***STATIONNEMENT PUBLIC :***
Toute aire de stationnement dont un organisme public est propriétaire et/ou en a la gestion.

***SUPERFICIE DE PLANCHER :***
Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment. Le sous-sol n'est pas inclus dans la somme de la superficie de plancher.

***SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT***
La superficie d'implantation d'un bâtiment (en mètres carrés) est la superficie extérieure de la projection au sol du bâtiment, y compris les parties en porte-à-faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclu du calcul de la superficie d'implantation du bâtiment les éléments en saillie, tels que les balcons, galeries, corniches.

***SUPERFICIE TOTALE D'UN BÂTIMENT :***
La superficie totale d'un bâtiment est égale à la somme de tous les planchers de chaque étage compris dans un bâtiment y compris les planchers des sous-sols utilisés à des fins principales. La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens.

***TABLE CHAMPÊTRE:***
Un établissement situé dans la résidence principale ou d'une dépendance d'un exploitant agricole où l'on sert des repas composés majoritairement de produits provenant de la ferme de l'exploitant.

***TAUX D'IMPLANTATION AU SOL :***
Rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est implanté.

***TERRAIN:***
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une seule propriété et appartenant à un même propriétaire ou détenu en copropriété indivise.

***Figure 10 : Schéma des terrains***




***TERRAIN CONTAMINÉ :***
Terrain inscrit au répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte aux Changements climatiques.

***TERRAIN D'ANGLE :***
Terrain bordé par deux ou trois lignes de rue soit la limite de lot avant et une ou les deux limites de lot latéral.

***TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL :***
Terrain d'angle également bordé une ligne de rue sur sa limite arrière.

***TERRAIN INTÉRIEUR :***
Terrain bordé par une seule ligne de rue sur sa limite avant.

***TERRAIN RIVERAIN :***
Un terrain adjacent à un cours d'eau ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau.

**TERRAIN TRANSVERSAL :**
Terrain bordé par deux lignes de rue soit la limite de lot avant et la limite de lot arrière.

***TERRAIN DESSERVI:***
Terrain situé en bordure d'une rue ou d'une section de rue où est installé un réseau d'aqueduc et d'égout.

***TERRAIN NON DESSERVI:***
Terrain situé en face d'une rue ou d'une section de rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas installés.

***TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI:***
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout ou terrain situé en bordure d'une rue.

***TERRASSE :***
Surface extérieure isolée du bâtiment principal au niveau du sol s'apparentant à une galerie, faite de pierres, de dalles, de pavés, de bois ou de tout autre matériau.

***TOIT-TERRASSE :***
Toiture d'un immeuble accessible aux individus, complémentaire à l'usage principal qu'elle dessert et réalisée au moyen d'un plancher de très faible pente et dont l'étanchéité est assurée par un revêtement spécial.

***TRIANGLE DE VISIBILITÉ :***
Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de deux (2) rues, le triangle au sol formé par la ligne tracée en rejoignant deux points situé à six (6) mètres de l'intersection. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon.

***Figure 11 : Schéma du triangle de visibilité***



***TROTTOIR:***
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.

***UNITÉ ANIMALE (UA) :***
Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production.

***UNITÉ FONCIÈRE :***
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et faisant partie d'un même patrimoine.

***UNITÉ FONCIÈRE VACANTE :***
Une unité foncière est considérée vacante s'il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet) même si on y retrouve un bâtiment sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.

***USAGE:***
Utilisation qui est faite d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances.

***USAGE ACCESSOIRE :***
Utilisation ou occupation d'un terrain ou d'un bâtiment, relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à en améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément, et qui ne peut s'opérer qu'en présence d'un usage principal.

***USAGE COMPLÉMENTAIRE :***
Utilisation ou occupation d'un terrain ou d'un bâtiment, qui n'est pas nécessaire aux activités de l'usage principal et qui pourrait être effectué indépendamment, mais qui est utilisé comme complément à l'usage principal.

***USAGE MIXTE:***
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal par deux (2) usages principaux, soit un (1) usage du groupe Habitation (H) et un (1) du groupe Commerce (C).

***USAGE MULTIPLE :***

Utilisation ou occupation d'un terrain par deux (2) ou plusieurs établissements d'affaires du même groupe d'usages sur un même terrain.

***USAGE PRINCIPAL :***
Usage le plus important effectué d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un ouvrage, soit en termes d'activités générées, de superficie utilisée ou d'évaluation immobilière.

***USAGE SENSIBLE :***
Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle et récréative.

***USAGE TEMPORAIRE :***
Utilisation secondaire d'un terrain ou d'un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique des fonctions d'un usage principal et qui est exercé sur le même lot que l'usage principal et qui a une durée limitée dans le temps.

***VÉHICULES DE PROMENADE :***
Un véhicule automobile, autre qu'un minibus, appartenant à une personne physique, aménagé pour le transport d'au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé principalement à des fins personnelles. Aux fins du présent règlement, un véhicule de promenade inclut les motocyclettes ainsi que les cyclomoteurs.

***VÉHICULE LOURD :***
Est considéré comme un véhicule lourd tout véhicule répondant à la définition de véhicules lourds au sens de la *Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (RLRQ, chapitre P-30.3)*.

***VÉHICULE-OUTIL***
Est considéré comme un véhicule-outil tout véhicule répondant à la définition de véhicule-outil au sens du *Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2)*.

***VÉHICULE RÉCRÉATIF :***
Un véhicule hors route au sens du *Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2)* et tout autre véhicule, motorisé ou non, conçu pour être utilisé à des fins récréatives tels un bateau de plaisance, un quad, une motomarine une motoneige et un véhicule de camping

***VENT DOMINANT D'ÉTÉ :***

Vent d'été soufflant plus de 25% du temps et déterminé sur la base des données météorologiques.

***VÉRANDA:***
*(V654-2021-17)*
Galerie ou balcon couvert par un toit et fermée sur tous ses côtés par des murs et des vitres, non chauffée et non climatisée, attenante au bâtiment mais ne faisant pas partie intégrante du bâtiment principal et qui n'est pas utilisée comme pièce habitable.

***VOIE PRIVÉE :***
Une voie de circulation destinée à la circulation des véhicules automobiles et des personnes et qui n'est pas entretenue par la Ville ou par le ministère des Transports du Québec et qui n'est pas la propriété de la Ville ou du ministère des Transports du Québec. La voie privée inclut l'accotement, la bordure de rue, les trottoirs et pistes cyclables adjacentes à toute voie de circulation.

***VOIE PUBLIQUE:***
Une voie de circulation destinée à la circulation des véhicules automobiles et des personnes et entretenue par la Ville ou par le ministère des Transports du Québec et la propriété de la Ville ou du ministère des Transports du Québec. La voie publique inclut l'accotement, la bordure de rue, les trottoirs et pistes cyclables adjacentes à toute voie de circulation.

***ZONE:***
Étendue de terrain délimité par règlement, où le bâtiment et son usage, de même que celui des terrains, sont réglementés.

***ZONE AGRICOLE :***
Partie du territoire d'une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. ch. P41.1).

# CHAPITRE 2

# *Classification des usages*

# Table des matières

**Section 1 - Généralités....4**
2.1.1. Domaine d'application....4
2.1.2. Origine et structure de la classification des usages....4
2.1.3. Hiérarchie et codification....4
2.1.4. Règles d'interprétation de la classification....5

**Section 2 - Classification du groupe d'usage « Habitation (H) »....6**
2.2.1. Classe d'usages « Habitation unifamiliale (H1) »....6
2.2.2. Classe d'usages « Habitation bifamiliale (H2) »....6
2.2.3. Classe d'usages « Habitation trifamiliale (H3) »....6
2.2.4. Classe d'usages « Habitation multifamiliale (H4) »....6

**Section 3 - Classification du groupe d'usage « Commerce (C) »....7**
2.3.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce de proximité (C1) »....7
2.3.2. Usages de la classe « Commerce de proximité (C1) »....7
2.3.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce de vente au détail (C2) »....8
2.3.4. Usages de la classe « Commerce de vente au détail (C2) »....9
2.3.5. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Bureaux et commerces de services (C3) »....11
2.3.6. Usages de la classe « Bureaux et commerces de services (C3) »....11
2.3.7. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « *Restauration et hébergement (C4)* »....14
2.3.8. Usages de la classe « Restauration et hébergement (C4)»....15
2.3.9. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce et services liés aux véhicules automobiles et au transport de personnes (C5) »....16
2.3.10. Usages de la classe « Commerce et services liés aux véhicules automobiles et au transport de personnes (C5) »....17
2.3.11. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce et services liés aux véhicules lourds et transport de marchandise (C6) »....19
2.3.12. Usages de la classe « Commerce et services liés aux véhicules lourds au transport et à l'entreposage (C6) »....19
2.3.13. Caractéristiques et critères de la classe d'usages «Commerce et services liés à la construction (C7) »....20
2.3.14. Usages de la classe « Commerce et services liés à la construction (C7) »....21

2.3.15. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce particulier (C8) » ..... 23
2.3.16. Usages de la classe « Commerce particulier (C8) » ..... 24

**Section 4 - Classification du groupe d'usages « Industriel (I) » ..... 26**
2.4.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Industrie légère de produits finis (I1)» ..... 26
2.4.2. Usages de la classe « Industrie légère de produits finis (I1)» ... 26
2.4.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Industrie de moyenne intensité (I2) » ..... 29
2.4.4. Usages de la classe « Industrie de moyenne intensité (I2) » .... 30
2.4.5. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Industrie lourde (I3) » ..... 33
2.4.6. Usages de la classe « Industrie lourde (I3) » ..... 34

**Section 5 - Classification du groupe d'usages « Public (P) » ..... 37**
2.5.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Administration publique, santé, éducation et communautaire (P1) » ..... 37
2.5.2. Usages de la classe « Administration publique, santé, éducation et communautaire (P1) » ..... 37
2.5.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Services et équipements publics (P2) » ..... 39
2.5.4. Usages de la classe « Services et équipements publics (P2) » 40

**Section 6 - Classification du groupe d'usages « Récréation (R) » ..... 41**
2.7.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Culture et divertissement (R1) » ..... 41
2.7.2. Usages de la classe « Culture et divertissement (R1) » ..... 41
2.7.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Sport et loisirs (R2) » ..... 42
2.7.4. Usages de la classe « Sport et loisirs (R2) » ..... 42
2.7.5. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Aire naturelle (R3) » ..... 43
2.7.6. Usages de la classe « Aire naturelle (R3) » ..... 44

**Section 7 - Classification du groupe d'usages « Agricole (A) » ..... 45**
2.7.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Activités agricoles (A1) » ..... 45
2.7.2. Usages de la classe « Activités agricoles (A1) » ..... 45
2.7.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Autres activités agricoles (A2) » ..... 46
2.7.4. Usages de la classe « Autre activité agricole (A2) » ..... 46

# Chapitre 2
# Classification des usages

## Section 1
## Généralités

### 2.1.1. Domaine d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur l'ensemble du territoire

### 2.1.2. Origine et structure de la classification des usages

Les usages sont regroupés selon des caractéristiques communes d'occupat ion du sol portant sur la volumétrie, la compat ibilité, l'usage et l'esthétique. Deux autres critères d'import ance sont également retenus dans la réalisation de la classificat ion pour le groupe «commerce » et le groupe « industrie », soit la desserte et la fréquence d'ut ilisat ion et le degré de nuisance associé à l'activité.

### 2.1.3. Hiérarchie et codification

La classificat ion des usages est structurée de la façon suivante;

a) GROUPE : Les « groupes » constituent le premier échelon. Les groupes déterminent , pour chacune des zones délimit ées au plan de zonage, sa vocation principale. Ils sont identifiés par une lettre;
b) CLASSE ET SOUS-CLASSE: Les groupes se subdivisent en « classes d'usages » et en « sous-classes d'usages », lesquelles déterminent de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe. La classe d'usage est identifiée par la lettre du groupe d'usage dans laquelle est se trouve suivi d'un chiffre. La sous-classe d'usage quant à elle est identifiée par la lettre et le chiffre de la classe d'usage, suivi de deux chiffres;
c) USAGE : L'usage réfère à un usage unique. Un usage est identifié par un code d'usage de deux, trois ou de quatre chiffres s'inspirant de la codification numérique du Manuel de

l'évaluation foncière, volume 3A (minist ère des Affaires municipales et Régions, direct ion générale de l'évaluation, édit ion 2006). Lorsqu'un chiffre, précédé d'un point, est indiqué, ceci indique que l'usage auquel il réfère est plus précis que le Manuel de l'évaluation foncière;

d) En cas d'incohérence entre la codificat ion d'un usage au présent règlement et au Manuel d'évaluat ion foncière du Québec, la codification du présent règlement prévaut.

e) Malgré ce qui précède, tous les usages du groupe « Habitation » ne sont représentés uniquement qu'en classes d'usages.

***Exemple de classification***

| Groupe d'usage | Classe d'usage | Sous-classe d'usage | Code d'usage | Usage |
|---|---|---|---|---|
| C | C1 | C101 | 5413 | Dépanneur (sans vente d'essence) |

### 2.1.4. Règles d'interprétation de la classification

Les règles d'interprétation de la classification d'usages s'appliquent :

a) Un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe d'usage, à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d'une classe;

b) Les caractéristiques et critères au début de chaque classe d'usage font partie intégrante de la classification;

c) Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés;

d) Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être expressément autorisé;

e) Dans le cas où une activité peut se référer à plus d'un usage,

f) En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le fonctionnaire désigné doit rechercher le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité.

# Section 2
# Classification du groupe d'usage « Habitation (H) »

### 2.2.1. Classe d'usages « Habitation unifamiliale (H1) »

Font partie de la classe « Habitation unifamiliale (H1) » les habitations unifamiliales, soit les bâtiments résidentiels comport ant un (1) seul logement.

### 2.2.2. Classe d'usages « Habitation bifamiliale (H2) »

Font partie de la classe « Habitation bifamiliale (H2) » les habitations comport ant deux logements superposés l'un à l'autre ou contigus, et situés sur un même terrain.

### 2.2.3. Classe d'usages « Habitation trifamiliale (H3) »

Font partie de la classe « Habitation trifamiliale (H3) » les habitations comport ant trois logements superposés l'un à l'autre ou contigus, et situés sur un même terrain.

### 2.2.4. Classe d'usages « Habitation multifamiliale (H4) »

Font partie de la classe « Habitation multifamiliale H4 » les habitations multifamiliales, soit les bâtiments résidentiels comprenant quatre (4) logements et plus superposés l'un à l'autre ou contigus, et situés sur un même terrain.

# Section 3
# Classification du groupe d'usage « Commerce (C) »

### 2.3.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce de proximité (C1) »

Les commerces de proximit é répondent à des besoins locaux pour lesquels le consommateur s'y rend fréquemment, voire quotidiennement . La vente au détail constitue la principale activité commerciale. La classe d'usages « Commerce de proximit é (C1) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment à l'exception d'un usage temporaire ou de l'étalage extérieur expressément autorisé par le présent règlement;
b) Aucun entreposage à l'extérieur n'est permis ;
c) La fréquence de l'achalandage peut être élevée, mais sur de courte période, ne causant que de faible impact sur le milieu de vie à proximit é;
d) L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limit es du terrain;
e) L'accès à ces commerces se fait principalement par des modes de transport actif et par des véhicules de promenade, à l'exception des véhicules de livraison de marchandises;
f) Il ne s'agit pas d'un établissement à caractère érotique.

### 2.3.2. Usages de la classe « Commerce de proximité (C1) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.3.1 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### *a) Sous-classe d'usages « Vente au détail et services de proximité (C101) »*

4924 Service de billets de transport
5413 Dépanneur (sans vente d'essence)

5991 Vente au détail (fleuriste)
5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie)
6214 Service de buanderie en libre-service
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel

***b) Sous-classe d'usages « Vente au détail de produits d'alimentation (C102) »***

5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie)
5421 Vente au détail de la viande (boucherie)
5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer
5431 Vente au détail de fruits et de légumes
5432 Marché public
544 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
545 Vente au détail de produits laitiers
5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur place en totalité ou non)
5492 Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates
5493 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses
5921 Vente au détail de boissons alcoolisées

### 2.3.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce de vente au détail (C2) »

Les commerces de vente au détail répondent à des besoins locaux et régionaux. La vente au détail constitue la principale activité commerciale. Le type de produits qui y est vendu peut être spécifique ou regrouper une gamme de produits complémentaires. La classe d'usages « Commerce de vente au détail (C2) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) La superficie de ces commerces peut varier en fonction de leur localisation. Les superficies minimum et maximum sont prescrites par zone;
b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment à l'exception d'un usage temporaire ou de l'étalage extérieur expressément autorisé par le présent règlement;

c) Ces commerces peuvent représenter des nuisances pour les milieux de vie à proximit é notamment en raison de l'ampleur et de la fréquence de l'achalandage généré ainsi que du gabarit des bâtiments;
d) Aucun entreposage extérieur n'est permis ;
e) L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limit es du terrain;
f) L'accès à ces commerces se fait principalement par des modes de transport actif et par des véhicules de promenade, à l'exception des véhicules de livraison de marchandises;
g) Il ne s'agit pas d'un établissement à caractère érotique.

### 2.3.4. Usages de la classe « Commerce de vente au détail (C2) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.3.3 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### *a) Sous-classe d'usages « Vente au détail de marchandises en général (C201) »*

5311 Vente au détail, magasin à rayons
5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto (exclus la vente au détail de pièces mécaniques ainsi que les services d'installation et de pose)
5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses
5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes
5396 Vente au détail de systèmes d'alarme
5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques
547 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime
56 Vente au détail de vêtements et d'accessoires (incluant les chaussures)
5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal
5715 Vente au détail de lingerie de maison
5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques

5732 Vente au détail d'instruments de musique
5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique)
574 Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatiques
5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté
5913 Vente au détail d'instruments et de matériel médical
5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées
5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5932.1 Vente au détail de marchandises d'occasion (sans prêt sur gages)
5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres
5951 Vente au détail d'articles de sport
5955 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche
597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection)
5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
5996 Vente au détail d'appareils d'optique
622 Service photographique (incluant les services commerciaux)
6551 Service informatique
6554 Fournisseur d'accès ou de connexions Internet

### *b) Sous-classe d'usages « Vente au détail de meubles, quincaillerie, et appareils pour la maison (C202) »*

52.1 Salle de montre de matériaux de construction, d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de foyer, d'éclairage et de revêtement (sans entreposage de véhicules lourds, d'équipements ou matériel de construction)
523 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
5241 Vente au détail de matériel électrique
5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage
5251 Vente au détail de quincaillerie
5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires

5393 Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau
5711 Vente au détail de meubles
5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint
5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement
5721 Vente au détail d'appareils ménagers
5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires

### 2.3.5. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Bureaux et commerces de services (C3) »

Les bureaux et commerces de services visent principalement la commercialisation d'un service et peuvent inclure la vente de produits finis de façon complément aire à leur activité première. La classe d'usages « Bureaux et commerces de services (C3) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) La superficie de ces commerces peut varier en fonction de leur localisation. Les superficies minimum et maximum sont prescrites par zone;
b) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage temporaire ou de l'étalage extérieur expressément autorisé par le présent règlement;
c) La fréquence de l'achalandage variant de façon ponctuelle est minime et ne cause que de faible impact sur le milieu de vie à proximit é;
d) Aucun entreposage extérieur n'est permis ;
e) L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limit es du terrain;
f) L'accès à ces commerces se fait principalement par des modes de transport actif et par des véhicules de promenade
g) Il ne s'agit pas d'un établissement à caractère érotique.

### 2.3.6. Usages de la classe « Bureaux et commerces de services (C3) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux

critères de l'article 2.3.5 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

***a) Sous-classe d'usages « Secteur de l'édition et de la publicité (C301) »***

303 Édition de livres, journaux ou autres documents imprimés (sans impression)
503 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance
6311 Service de publicité en général
6312 Service d'affichage à l'extérieur
6319 Autres services publicitaires
6332 Service de photocopie et de reprographie

***b) Sous-classe d'usages « Services professionnels (C302) »***

4229 Service de courtier en transport (bureau seulement, sans stationnement ou entreposage de véhicules lourds)
6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)
6112 Services spécialisés reliés à l'activité bancaire
6113 Guichet automatique
6141 Agence et courtier d'assurances
6152 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds
6199 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
6291 Agence de rencontre
6395 Agence de voyages ou d'expéditions
652 Service juridique
6591 Service d'architecture
6592 Service de génie
6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
6596 Service d'arpenteurs-géomètres
6597 Service d'urbanisme et de l'environnement
661.1 Service en construction et d'estimation de bâtiments en général (bureau administratif seulement, sans entreposage de véhicules lourds, d'équipements ou matériel de construction)
8291 Service d'horticulture
8292 Service d'agronomie
8293 Service de soutien aux fermes

### *c) Sous-classe d'usages « Service médical, de santé et de soins (C303) »*

6231 Salon de beauté
6232 Salon de coiffure
6233 Salon capillaire
6234 Salon de bronzage ou de massage
6239 Autres services de soins personnels
6241 Salon funéraire
6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
6514 Service de laboratoire médical
6515 Service de laboratoire dentaire
6518 Service d'optométrie
6561 Service d'acupuncture
6562 Salon d'amaigrissement
6563 Salon d'esthétique
6564 Service de podiatrie
6565 Service d'orthopédie

### *d) Sous-classe d'usages « Service de garde (C304) »*

6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)

### *e) Sous-classe d'usages « École et formation spécialisée (C305) »*

6834 École de beaux-arts et de musique
6835 École de danse
6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)
6838 Formation en informatique
6839 Autres institutions de formation spécialisée (sont incluses les écoles de langues, de couture, d'arts martiaux, de combats et autres)

### *f) Sous-classe d'usages « Commerce et services liés aux animaux domestiques (C306) »*

5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) et d'accessoires, sans pension
6263 Service de toilettage pour animaux domestiques, sans pension
6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques)

### *g) Sous-classe d'usages « Communication et multimédia (C307) »*

4711 Centre d'appels téléphoniques
4731 Studio de radiodiffusion (accueil d'un public)
4741 Studio de télédiffusion (accueil d'un public)
4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un public)
4752 Studio d'enregistrement de matériel visuel
4761 Studio d'enregistrement du son
4771 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprends pas le laboratoire de production des films)
4781 Service de traitement des données
4791 Service de nouvelles (agence de presse)
4792 Archives
4793 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portail de recherche
4799 Tous les autres services d'information

### *h) Sous-classe d'usages « Services de réparation et d'entretien (C308) »*

621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
6251 Pressage de vêtements
6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrure
6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie)
6254 Modification et réparation de vêtement
6341 Service de nettoyage de fenêtres
6342 Service d'extermination et de désinfection
6343 Service pour l'entretien ménager
6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision
6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles

## *2.3.7. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Restauration et hébergement (C4)»*

La classe d'usages « Restauration, hébergement (C4) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) La superficie et la nature de ces commerces peuvent varier en fonction de leur localisation. La nature ainsi que les superficies minimum et maximum peuvent être clarifiée selon la zone;
b) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un café-terrasse, lorsqu'expressément autorisé par le présent règlement;
c) L'achalandage, les heures d'ouvert ure ainsi que l'utilisation extérieure (lorsqu'autorisé) peuvent présenter des nuisances sur les milieux de vie à proximit é;
d) Aucun entreposage extérieur n'est permis
e) L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limit es du terrain;
f) L'accès à ces commerces se fait principalement par des modes de transport actif et par des véhicules de promenade
g) Il ne s'agit pas d'un établissement à caractère érotique.

### 2.3.8. Usages de la classe « Restauration et hébergement (C4)»

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.3.7 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### *a) Sous-classe d'usages « Établissement d'hébergement (C401) »*

5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832 Motel
5833 Auberge ou gîte touristique

#### *b) Sous-classe d'usages : « Commerce de restauration générale (C402) »*

5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans service à l'auto)
5813.1 Restaurant et établissement avec service restreint (service au comptoir seulement)
5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)

5891.1 Traiteurs (avec consommation sur place)
5891.2 Traiteurs (sans consommation sur place)

***c) Sous-classe d'usages : « Commerce de restauration rapide (C403) »***

5811.1 Restaurant et établissement avec service complet (avec service à l'auto)
5813 Restaurant et établissement avec service restreint (service au compt oir et service à l'auto)

***d) Sous-classe d'usages : « Bar et discothèques (C404) »***

5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet
5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
5822 Établissement dont l'activité principale est la danse
5823 Bar à spectacles
7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)

## 2.3.9. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce et services liés aux véhicules automobiles et au transport de personnes (C5) »

Les commerces liés aux véhicules à moteur et services pétroliers regroupent les établissements dont l'activité principale vise un service aux véhicules automobiles, dont la vente au détail d'aut omobile, la réparation et l'entretien de ces véhicules, la vente d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiant es. Dans cette classe se retrouvent également les services liés à l'utilisation de véhicule automobile. La classe d'usages « Commerce et services liés aux véhicules automobiles et au transport de personnes (C5)» comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) La superficie de ces commerces peut varier en fonction de leur localisation. Les superficies minimum et maximum sont prescrites par zone;
b) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception de la dist ribution de carburant, d'un usage temporaire, ou de l'étalage extérieur expressément autorisé par le présent règlement;
c) Ces commerces peuvent représenter des nuisances pour les milieux de vie à proximit é notamment en raison de la nature du

commerce, de l'ampleur et de la fréquence de l'achalandage généré ainsi que du gabarit des bâtiments;

d) Ces commerces peuvent occasionner un achalandage par des véhicules lourds;
e) Aucun entreposage extérieur n'est permis ;
f) L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du terrain;
g) Il ne s'agit pas d'un établissement à caractère érotique.

### 2.3.10. Usages de la classe « Commerce et services liés aux véhicules automobiles et au transport de personnes (C5) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.3.9 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

**a) *Sous-classe d'usages « Station-service (C501) »***

5532 Station-service, sans réparation de véhicules automobiles
5533 Station-service, avec dépanneur sans réparation de véhicules automobiles

**b) *Sous-classe d'usages « Vente au détail et services de véhicules neufs et usagés (C502) »***

5511.1 Vente au détail de véhicules automobiles neuf seulement
5511.2 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
6353 Service de location d'automobiles

**c) *Sous-classe d'usages « Vente au détail de véhicules usagés seulement (C503) »***

5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement

**d) *Sous-classe d'usages « Vente au détail d'autres véhicules ou machinerie (C504) »***

3480.1 Réparation et vente de pièces d'embarcations
5252 Vente au détail d'équipements de ferme

5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires
5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires

**e) *Sous-classe d'usages « Vente au détail de pièces de véhicules automobiles (C505) »***

5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
5522 Vente au détail de pneus seulement
5523 Vente au détail de pièces mécaniques de véhicules automobiles
5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés (sauf cour de recyclage de véhicule "cour à scrap")

**f) *Sous-classe d'usages « Service de réparation de véhicules automobiles (avec ou sans vente de pièces) (C506) »***

5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles
5533.1 Station-service, avec dépanneur avec réparation de véhicules automobiles
6411 Service de réparation d'automobiles (garage)
6412 Service de lavage d'automobiles
6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
6418 Service de réparation et remplacement de pneus
6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain)

**g) *Sous-classe d'usages « Service de transport de personne (C507) »***

4211 Gare d'autobus pour passagers
4291 Transport par taxi
4292 Service d'ambulance
4293 Service de limousine

### 2.3.11. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce et services liés aux véhicules lourds, au transport et à l'entreposage de marchandise (C6) »

Cette classe regroupe les établissements de vente de produits finis ou de service liés aux véhicules lourds ou récréatifs, à l'entreposage, et la vente en gros. Plus précisément, la classe d'usages « Commerce et services liés aux véhicules lourds et transport de marchandises (C6) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) Les opérations requièrent de vastes espaces pour l'entreposage, les manœuvres de véhicules et/ou le stationnement de la flotte de véhicules ;
b) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal et peuvent aussi s'exercer à l'extérieur du bâtiment pour le remisage de véhicules ou machinerie et l'entreposage extérieur, lorsqu'expressément autorisé dans le présent règlement;
c) Ces commerces peuvent représenter des nuisances pour les milieux de vie notamment en raison de la nature du commerce, de l'ampleur du type et de la fréquence de l'achalandage généré ainsi que du gabarit des bâtiments;
d) Majoritairement, ces commerces occasionnent un achalandage par des véhicules lourds;
e) Il ne s'agit pas d'un établissement à caractère érotique.

### 2.3.12. Usages de la classe « Commerce et services liés aux véhicules lourds au transport et à l'entreposage (C6) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.3.11 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### a) *Sous-classe d'usages « Services aux véhicules lourds (C601) »*

4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien
4221 Entrepôt pour le transport par camion
4222.1 Garage et équipement d'entretien pour les véhicules lourds (excluant les garages municipaux)
518 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie

5597 Vente au détail de machinerie lourde
5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde
6354 Service de location de machinerie lourde
6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
6356 Service de location d'embarcations nautiques
6417 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus). Peut inclure le lavage d'automobile.
6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds

**b) *Sous-classe d'usages « Vente au détail de combustible (C602) »***

5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage
5982 Vente au détail du mazout (sauf les stations-service)
5983 Vente au détail de gaz sous pression

**c) *Sous-classe d'usages « Commerce et services de transport de marchandises et d'entreposage (C603) »***

4228 Relais pour camions (« truck-stop »)
4921 Service d'envoi de marchandises
4922 Service d'emballage et de protection de marchandises
4923 Centre d'essai pour le transport
4925 Affrètement
4926 Service de messagers
4927 Service de déménagement
4928 Service de remorquage
6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts
6376 Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis, courrier, meubles, etc.)

### 2.3.13. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce et services liés à la construction (C7) »

Cette classe regroupe les commerces de vente de matériaux ou d'équipement de construction ainsi que les services liés aux bâtiments à la construction résidentielle ou non résidentielle ou les ouvrages de génie. La classe d'usages «Commerce et services liés à la construction (C7) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage, les manœuvres de véhicules et/ou le stationnement de la flotte de véhicules
b) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal et peuvent aussi s'exercer à l'extérieur du bâtiment pour le remisage de véhicules ou machinerie et l'entreposage extérieur, lorsqu'expressément autorisé dans le présent règlement;
c) Ces commerces peuvent représenter des nuisances pour les milieux de vie notamment en raison de la nature du commerce, de l'ampleur du type et de la fréquence de l'achalandage généré ainsi que du gabarit des bâtiments;
d) Majoritairement, ces commerces occasionnent un achalandage par des véhicules lourds;
e) Il ne s'agit pas d'un établissement à caractère érotique.

### 2.3.14. Usages de la classe « Commerce et services liés à la construction (C7) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 0 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### a) *Sous-classe d'usages « Vente au détail de matériaux ou équipements (C701) »*

5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)
5212 Vente au détail de matériaux de construction (centre de rénovation, sans cour à bois)
5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer
5270 Vente au détail de produits de béton et de briques
5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres

tombales

**b) *Sous-classe d'usages « Service professionnel lié à la construction (C702) »***

6352 Service de location d'outils ou d'équipements
6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé)
6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel
6498 Service de soudure
6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général)
6612 Service de construction non résidentielle, industrielle (entrepreneur général)
6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé)
6632 Service de peinture, posage de papier teint, décoration des bâtiments et peinture des ouvrages de génie (entrepreneur spécialisé)
6633 Service de travaux d'électricité et d'installation de câblage (entrepreneur spécialisé)
6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé)
6635 Service de petite menuiserie de finition (entrepreneur spécialisé)
6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé)
6637 Service d'installation de cloisons sèches et travaux d'isolation (entrepreneur spécialisé)
6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé)
6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)
6642 Service de pose et réparation de parements métalliques et autres (entrepreneur spécialisé)
6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé)
6644 Service de forage de puits, eau
6645 Pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (à l'intérieur seulement) et terrazzo
6646 Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et installations de fosses septiques
6647 Démolition de bâtiments et autres ouvrages
6648 Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre

6652 Installation d'extincteurs automatiques
6653 Installation d'équipements de réfrigération commerciale
6654 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants
6655 Installation d'autres équipements techniques
6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants

**c) *Sous-classe d'usages « Service professionnel spécialisé aux ouvrages de génie civil (C703) »***

6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume
6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général)
6623 Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général)
6624 Service de construction d'aqueducs, d'égouts et structures connexes
6625 Service de construction d'oléoducs, de gazoducs et structures connexes
6626 Service de construction de lignes de transmission d'énergie électrique et de télécommunication et structures connexes

**d) *Sous-classe d'usages « Vente au détail de bâtiments préfabriqués (C704) »***

526 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles)

### 2.3.15. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Commerce particulier (C8) »

Cette classe comprend différent es activités visant la vente d'un bien, d'un produit ou d'un service et pouvant générer des nuisances liées principalement à l'achalandage ou l'impact que ce type peut avoir sur une population avoisinante. La classe d'usages « Commerce particulier (c8) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) La superficie de ces commerces peut varier en fonction de leur nature ou de localisation. Les superficies minimum et maximum sont prescrites par zone;
b) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment;

c) Ces commerces peuvent représenter des nuisances pour les milieux de vie notamment en raison de la nature du commerce, de l'ampleur du type et de la fréquence de l'achalandage généré;
d) L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne des rues aux limites du terrain;

### 2.3.16. Usages de la classe « Commerce particulier (C8) »

*(V654-2025-30)*

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.3.15 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### a) *Sous-classe d'usages « Établissement à caractère érotique (C801) »*

5829.1 Bar, brasserie et autres débits de boissons avec spectacle à caractère sexuel ou érotique
5829.2 Boutique érotique et autre établissement de vente de produits à caractère sexuel ou érotique
5829.3 Cinéma présentant principalement des films dont le visa porte la mention « sexualité explicite »
5829.4 Service de location de films, de vidéo ou de matériel audiovisuel offrant principalement des films, des vidéos ou du matériel audiovisuel dont le visa porte la mention « sexualité explicite »
5829.5 Lave-auto érotique
5829.6 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant les relations sexuelles des personnes
5829.7 Autres établissements exploitant l'érotisme ou la nudité ou aux activités connexes.

#### b) *Sous-classe d'usages « Vente et services de produits divers (C802) »*

5332 Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces
5932 Vente au détail de marchandises d'occasion de type prêt sur gages
7414.1 Vente d'armes à feu et centre de tir pour armes à feu
792 Loterie et jeu de hasard; soit les établissements dont l'activité

principale est la vente ou la distribution de billets de loterie
5990 Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis

### c) *Sous-classe d'usages « Services aux animaux (C803) »*

6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)
6262 École de dressage pour animaux domestiques
6263.1 Service de toilettage pour animaux domestiques, avec pension
6264 Service de reproduction d'animaux domestiques
8221 Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme

# Section 4
# Classification du groupe d'usages « Industriel (I) »

### 2.4.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Industrie légère de produits finis (I1)»

Cette classe regroupe les entreprises de fabricat ion industrielle, mais qui peuvent également comprendre la conception et la mise au point de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la transformat ion de mat ières premières, du mélange d'ingrédient s ou de l'assemblage de produits semi-finis. La classe d'usages « Industrie légère de produits finis » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour la fabricat ion, l'entreposage, les manœuv res de véhicules et/ou le stationnement de la flot te de véhicules
b) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal et peuvent aussi s'exercer à l'extérieur du bâtiment pour le remisage de véhicules ou machinerie et l'entreposage extérieur, lorsqu'expressément autorisé dans le présent règlement;
c) Ces commerces peuvent représenter des nuisances pour les milieux de vie notamment en raison de la nature du commerce, de l'ampleur du type et de la fréquence de l'achalandage généré ainsi que du gabarit des bâtiments;
d) Les opérations peuvent générer des mouvements import ants de circulation lourde.

### 2.4.2. Usages de la classe « Industrie légère de produits finis (I1)»

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.4.1 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### a) *Sous-classe d'usages « Industrie de l'ameublement et de la décoration (I101) »*

227.1 Industrie de portes et de fenêtres
2732 Industrie de parquets en bois dur

2736.1 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains
2737.1 Fabrication d'escaliers
2738 Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois
28 Industries du meuble et d'articles d'ameublement
3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires
3940 Industrie de stores vénitiens

**b) *Sous-classe d'usages « Industrie du vêtement et de la bijouterie (I102) »***

232 Industrie de la chaussure
2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main
2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures
239 Autres industries du cuir et de produits connexes
24 Industrie du textile
26 Industrie de vêtements
392 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie

**c) *Sous-classe d'usages « Industrie en impression et en communications (I103) »***

3011 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
3012 Industrie de l'impression de journaux, de publications et de catalogues
3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de revues
3014 Industrie de l'impression de livres
3015 Industrie de l'impression de répertoires, d'annuaires et de dictionnaires
3016 Industrie de la sérigraphie commerciale
3017 Industrie de l'impression numérique
3018 Activités de soutien à l'impression commerciale
3019 Autres activités d'impression commerciale
302 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie
3041 Industrie de journaux (impression et édition combinées)
3042 Industrie de périodiques ou de revues (édition et impression combinées)
3043 Industrie de livres (édition et impression combinées)
3044 Industrie d'annuaires et de répertoires (édition et impression

combinées)
3049 Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées)
305 Éditeur de logiciels ou progiciels
3971 Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois)
3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon)
3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames
3974 Industrie d'étalages
3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage

**d) *Sous-classe d'usages « Industrie d'appareil électrique et électronique (I104) »***

351 Industrie de petits appareils électroménagers
352 Industrie de gros appareils électroménagers
3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes)
3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)
3539 Autres industries d'appareils d'éclairage
3541 Industrie du matériel électronique ménager
3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo
3551 Industrie d'équipements de télécommunication
3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques
3553 Industrie du matériel téléphonique
3559 Autres industries du matériel électronique et de communication

**e) *Sous-classe d'usage « Industrie de matériel scientifique et professionnel (I105)***

384 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande
3912 Industrie d'horloges et de montres
3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3914 Industrie d'articles ophtalmiques
3915 Atelier de mécanicien-dentiste
3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel
636 Centre de recherche (sauf les centres d'essais)

**f) *Sous-classe d'usages « Industrie d'articles de sport et de jouets (I106) »***

3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme
3932 Industrie de jouets et de jeux
3933 Industrie de la bicyclette
3934 Industrie du trophée

**g) *Sous-classe d'usages « Industrie d'alimentation (I107) »***

203 Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabricat ion de spécialités alimentaires
204 Industrie de produits laitiers
205 Industrie de la farine et de céréales de table préparées
207 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries
2089.1 Industries d'aliment s préparés, sont inclus les établissements dont l'activité principale est la fabricat ion et le condit ionnement en vue de la revente à l'unité d'aliment s préparés périssables comme les salades, les sandwichs, les repas préparés, les pizzas fraîches, les pâtes alimentaires et les légumes pelés ou coupés.

### 2.4.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Industrie de moyenne intensité (I2) »

Cette classe regroupe les entreprises de fabricat ion industrielle, mais qui peuvent également comprendre la conception et la mise au point de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la transformat ion de mat ières premières, du mélange d'ingrédient s ou de l'assemblage de produits semi-finis. La classe d'usages «Industriel de moyenne intensité (I2)» comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour la fabricat ion, l'entreposage, les manœuvres de véhicules et/ou le stationnement de la flot te de véhicules
b) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal et peuvent aussi s'exercer à l'extérieur du bâtiment pour le remisage de véhicules ou machinerie
c) Ces entreprises génèrent habituellement de l'entreposage extérieur et sont permises lorsqu'expressément autorisées dans le présent règlement;

d) Ces entreprises sont considérées de « moyenne intensité » de par l'ampleur de leur procédé de fabrication et /ou des risques liés aux produits utilisés;
e) Ces entreprises peuvent représenter des nuisances pour les milieux de vie notamment en raison de la nature du commerce, de l'ampleur du type et de la fréquence de l'achalandage généré, des produits entrant dans la production, ainsi que du gabarit des bâtiments;
f) Les opérations peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde.

### 2.4.4. Usages de la classe « Industrie de moyenne intensité (I2) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.4.3 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

**a) *Sous-classe d'usages « Industrie du bois et du papier (I201) »***

2711 Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente
2713 Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage
2721 Industrie de placages en bois
2722 Industrie de contreplaqués en bois
2723 Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif)
2739 Industrie de tous les autres produits divers en bois
274 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois
291 Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier
292 Industrie du papier asphalté pour couvertures
293 Industrie de contenants en carton et de sacs en papier
299 Autres industries de fabrication de produits en papier transformé (fabriqué à partir de papier acheté)

**b) *Sous-classe d'usages « Industrie de première transformation de métaux (I202) »***

311 Industrie sidérurgique
312 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté

314 Fonderie de métaux ferreux
315 Industrie de la production et de la transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium)
316 Industrie de la production et de la transformation d'alumine et d'aluminium
317 Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
318 Fonderie de métaux non ferreux

### c) *Sous-classe d'usages « Industrie de produits métalliques (I203) »*

321 Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques
322 Industrie de produits de construction en métal
3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables
3239 Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture
3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande
3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal
3245 Industrie de réservoirs en métal (épais)
3246 Industrie de canettes en métal
3249 Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés
326 Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
327 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale
328 Atelier d'usinage
3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal
3292 Industrie de soupapes en métal
3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux
3294 Industrie du forgeage
3295 Industrie de l'estampage
3299 Autres industries de produits métalliques divers

### d) *Sous-classe d'usages « Industrie de la machinerie (I204) »*

331 Industrie de machines agricoles
3321 Fabrication de moules industriels

3329 Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal
3331 Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et commerciaux
334 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique
335 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services
3391 Industrie de compresseurs et de pompes
3392 Industrie de l'équipement de manutention
3393 Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois
3394 Industrie de turbines, de groupes turbogénérateurs, de moteurs et du matériel de transmission de puissance
3395 Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers
3396 Industrie de la machinerie pour la construction et du matériel d'entretien
3397 Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière
3399 Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement industriel

**e) *Sous-classe d'usages « Industrie du matériel de transport (I205) »***

3411 Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
343 Industrie de véhicules automobiles
344 Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de remorques
345 Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
346 Industrie du matériel ferroviaire roulant
347 Industrie de la construction et de la réparation de navires
3480.2 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
349 Autres industries du matériel de transport

**f) *Sous-classe d'usages « Industrie de produits de béton, de ciment, de pierre et d'argile (I206) »***

3611 Industrie de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires

362 Industrie du ciment
363 Industrie de produits en pierre
3641 Industrie de tuyaux, de briques et de blocs en béton
3642 Industrie de produits de construction en béton
3649 Autres industries de produits en béton
365 Industrie du béton préparé
3661 Industrie du verre
3662 Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté
3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre

### 2.4.5. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Industrie lourde (I3) »

Cette classe regroupe les entreprises de fabricat ion industrielle, mais qui peuvent également comprendre la conception et la mise au point de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la transformat ion de mat ières premières, du mélange d'ingrédient s ou de l'assemblage de produits semi-finis. La classe d'usages « Industrie lourde (I3) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants :

a) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour la fabricat ion, l'entreposage, les manœuvres de véhicules et/ou le stationnement de la flot te de véhicules
b) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal et peuvent aussi s'exercer à l'extérieur du bâtiment pour le remisage de véhicules ou machinerie
c) Ces entreprises génèrent habituellement de l'entreposage extérieur et sont permises lorsqu'expressément autorisées dans le présent règlement;
d) Ces entreprises sont considérées « lourdes » de par l'ampleur de leur procédé de fabricat ion et /ou des risques liés aux produits utilisés;
e) Ces entreprises peuvent représenter des nuisances pour les milieux de vie notamment en raison de la nature du commerce, de l'ampleur du type et de la fréquence de l'achalandage généré, des produits entrant dans la production, ainsi que du gabarit des bâtiments;
f) Les opérations peuvent générer des mouvements import ants de circulation lourde.

## 2.4.6. Usages de la classe « Industrie lourde (I3) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.4.5 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

### a) Sous-classe d'usages « Industrie de transformation animale (I301) »

201 Industrie de l'abattage et de la transformation d'animaux
202 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer
206 Industrie d'aliments pour animaux
208 Industrie d'autres produits alimentaires
209 Industrie de boissons
211 Industrie du tabac et des produits de tabac
231 Tannerie

### b) *Sous-classe d'usages « Industrie de produits de caoutchouc et plastique (I302) »*

2213 Industrie de pneus et de chambres à air
2215 Industrie de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique
2216 Recyclage des produits en caoutchouc
2217 Recyclage de produits de tout matériau pour transformation primaire
2219 Industrie d'autres produits en caoutchouc
2221 Industrie de produits en mousse de polystyrène
2222 Industrie de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques (sauf de polystyrène)
2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique rigide
2232 Industrie de profilés non stratifiés en plastique
2235 Industrie de pellicules et de feuilles non renforcées en plastique
224 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
225 Industrie de produits d'architecture en plastique
2261 Industrie de contenants en plastique
2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique
2291 Industrie de sacs et de sachets en plastique
2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique

2293 Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles
2299 Industrie de tous les autres produits en plastique

### c) *Sous-classe d'usages « Industrie de produits du pétrole et charbon (I303) »*

3711 Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses lubrifiantes)
3712 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
3714 Raffinerie de pétrole
3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur
3791 Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte
3792 Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte
3799 Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon
4824 Centre d'entreposage du gaz
4826 Centre d'entreposage de produits pétroliers
4827 Distribution de produits pétroliers
4828 Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants

### d) *Sous-classe d'usages « Industrie chimique (I304) »*

367 Industrie de produits abrasifs
368 Industrie de la chaux
3692 Industrie de produits en amiante
3693 Industrie de produits en gypse
3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
3699 Industrie de tous les autres produits minéraux non métalliques
382 Industrie de produits chimiques d'usage agricole
383 Industrie du plastique et de résines synthétiques
385 Industrie de peinture, de teinture et de vernis
386 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage
387 Industrie de produits de toilette
388 Industrie de produits chimiques d'usage industriel
3891 Industrie d'encres d'imprimerie
3892 Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes
3893 Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs (sauf les munitions)

3894 Industrie de produits pétrochimiques
3895 Industrie de fabrication de gaz industriels
3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz
3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre
3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage
3899 Industrie de tous les autres produits chimiques

### e) *Sous-classe d'usages « Gestion des matières résiduelles (I305) »*

4871 Récupération et triage du papier
4872 Récupération et triage du verre
4873 Récupération et triage du plastique
4874 Récupération et triage de métaux
4876 Station de compostage
4879 Autres activités de récupération et de triage, incluent les sites de transbordement de matières résiduelles
6346 Service de cueillette des ordures
6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348 Service d'assainissement de l'environnement
6372.1 Entreposage en vrac matériaux de construction à l'extérieur en vue de la revente

# Section 5
# Classification du groupe d'usages « Public (P) »

## 2.5.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Administration publique, santé, éducation et communautaire (P1) »

Cette classe regroupe les usages du domaine public ou communautaire offrant les services à la population en éducation, en administration publique, en santé et en activités de nature communautaire. La classe d'usages « Administration publique, santé, éducation et communautaire (P1) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants:

a) La superficie de ces usages peut varier en fonction de leur nature. Les superficies minimum et maximum sont prescrites par zone;
b) Les opérations s'effectuent principalement à l'intérieur d'un bâtiment principal, mais peuvent aussi s'exercer à l'extérieur du bâtiment;
c) Ces activités desservent une population locale ou régionale et l'ampleur de l'achalandage est variée selon la période de l'année et de la journée.

## 2.5.2. Usages de la classe « Administration publique, santé, éducation et communautaire (P1) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.5.1 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

***a) Sous-classe d'usages « Éducation (P101)»***

681 École, maternelle, enseignement primaire et secondaire
682 université, école polyvalente et cégep
6831.1 Format ion spécialisée (École de métiers, école commerciale et de secrétariat, école de coiffure, d'est hétique et d'apprent issage de soins de beauté, et autres écoles du même type non intégrée aux polyvalentes)

***b) Sous-classe d'usages « Service de santé et services sociaux (P102) »***

1500.1 Maisons de chambres et de pensions, les centres d'accueil au sens de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, les foyers et les résidences pour personnes âgées, les maisons de convalescence, les immeubles d'habitation incluant des services spécialisés pour les résidents ou des services professionnels d'aide à la personne, les résidences communautaires.
6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)
6513 Service d'hôpital
6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6531 Centre d'accueil ou établissement curatif
6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
6541 Service de garderie
6542 Maison pour personnes en difficulté
6543 Pouponnière ou garderie de nuit
6742 Maison de réhabilitation

***c) Sous-classe d'usages « Activité religieuse (P103) »***

1551 Couvent
1552 Monastère
1553 Presbytère
1559 Autres maisons d'institutions religieuses
6911 Église, synagogue, mosquée et temple

***d) Sous-classe d'usages « Service funéraire, crématoire, cimetière et mausolée (P104) »***

6242 Cimetière
6243 Mausolée
6244 Crématorium
6249 Autres services funèbres

***e) Sous-classe d'usages « Association (P105) »***

1522 Maison des jeunes
692 Fondations et organismes de charité
6991 Association d'affaires
6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité
6993 Syndicat et organisation similaire
6994 Association civique, sociale et fraternelle
6997 Centre communautaire ou de quartier

***f) Sous-classe d'usages « Administration publique (P106) »***

671 Bureaux de l'administration publique
672 Service de police
6722 Service de protection contre l'incendie et activités connexes
6996 Bureau d'information pour tourisme

***g) Sous-classe d'usages « Service postal (P107) »***

6731 Bureau de poste
6732 Comptoir postal
6733 Centre de tri postal

### 2.5.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Services et équipements publics (P2) »

Cette classe regroupe les usages, les installations et les équipements du domaine public qui assurent la production, le transport et la dist ribution des services nécessaires au maint ien de la vie communautaire et dont l'accès au public est contrôlé. La classe d'usages « Services et équipements publics (P2) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants:

a) La superficie de ces usages peut varier en fonction de leur nature. Les superficies minimum et maximum sont prescrites par zone;
b) Les opérations peuvent s'effectuer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur;
c) Ces entreprises peuvent représenter des nuisances pour les milieux de vie;
d) Les opérations peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde.

### 2.5.4. Usages de la classe « Services et équipements publics (P2) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.5.3 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

***a) Sous-classe d'usages « Service de l'eau (P201) »***

4832 Usine de traitement des eaux (filtration)
4833 Réservoir d'eau
4834 Station de contrôle de la pression de l'eau
4839 Ouvrages de captage d'eau à des fins municipales
4841 Usine de traitement des eaux usées (épuration)
4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées

***b) Sous-classe d'usages « Dépôt et entreposage municipal (P202) »***

4222.2 Garages et entrepôts municipaux
4621 Terrain de stationnement public
4879.1 Écocentre
488 Dépôt à neige

***c) Sous-classe d'usages « Services d'utilité publique (P203) »***

4712 Tour de relais (micro-ondes)
4732 Station et tour de transmission pour la radio
4742 Station et tour de transmission pour la télévision

***d) Sous-classe d'usages « Service de production et de transport d'énergie (P204) »***

481.1 Production et transformation d'énergie (infrastructure)
481.2 Éolienne commerciale
4821 Transport et gestion d'électricité en bloc (poste de transformation)

# Section 6
# Classification du groupe d'usages « Récréation (R) »

### 2.6.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Culture et divertissement (R1) »

Cette classe regroupe les usages offrant les services à la population en culture et divert issement. La classe d'usages « Culture et divert issement (R1) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants:

a) La superficie de ces usages peut varier en fonction de leur nature. Les superficies minimum et maximum sont prescrites par zone;
b) Les opérations s'effectuent principalement à l'intérieur d'un bâtiment principal, mais peuvent aussi s'exercer à l'extérieur du bâtiment;
c) Ces activités desservent une population locale ou régionale et l'ampleur de l'achalandage est variée selon la période de l'année et de la journée.

### 2.6.2. Usages de la classe « Culture et divertissement (R1) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.6.1 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

**a) *Sous-classe d'usages « Lieux et équipements culturels intérieurs (R101) »***

7111 Bibliothèque
7112 Musée
7113 Galerie d'art
7114 Salle d'exposition
7115 Économusée
7116 Musée du patrimoine
7117 Atelier d'artiste ou d'artisan
7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès

**b) *Sous-classe d'usages « Lieux de divertissement (R102) »***

7211 Amphithéâtre et auditorium
7212 Cinéma
7214 Théâtre
7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif)

### 2.6.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Sport et loisirs (R2) »

Cette classe regroupe les usages offrant les services à la population en sport, loisir et détente. La classe d'usages « Culture et divertissement (R1) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants:

a) La superficie de ces usages peut varier en fonction de leur nature. Les superficies minimum et maximum sont prescrites par zone;
b) Les opérations s'effectuent principalement à l'intérieur d'un bâtiment principal, mais peuvent aussi s'exercer à l'extérieur du bâtiment;
c) Ces activités desservent une population locale ou régionale et l'ampleur de l'achalandage est variée selon la période de l'année et de la journée.

### 2.6.4. Usages de la classe « Sport et loisirs (R2) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.6.3 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### a) *Sous-classe d'usages « Lieux et équipements sportifs intérieurs (R201) »*

7221 Stade
7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7392 Golf miniature
7393 Terrain de golf intérieur pour exercice seulement
7396 Salle de billard
7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
7415 Patinage à roulettes
7417 Salle ou salon de quilles

7424 Centre récréatif en général
7425 Gymnase et formation athlétique
7432 Piscine intérieure et activités connexes
7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace)

**b) *Sous-classe d'usages « Équipements sportifs extérieurs (R202) »***

7123 Jardin botanique
7213 Ciné-parc
7223 Piste de course extérieure
7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski extérieur
7225 Hippodrome
731 Parc d'exposition et parc d'amusement extérieur
7392 Golf miniature extérieur
7393 Terrain de golf extérieur
7419 Club de motoneige
7422 Terrain de jeux extérieur
7423 Terrain de sport extérieur
7433 Piscine extérieure et activités connexes
7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie extérieur
7459 Activités sur glace extérieure

**c) *Sous-classe d'usages « Terrain de camping (R203) »***

7491 Camping (excluant le caravaning)
7492 Camping sauvage et pique-nique
7493 Camping et caravaning

**d) *Sous-classe d'usages « Commerce de divertissement intérieur grande surface (R204) »***

731 Parc d'exposition et parc d'amusement
7394 Piste de karting

### 2.6.5. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Aire naturelle (R3) »

Cette classe regroupe les usages offrant espace naturelle présentant des caractéristiques environnementales particulières, protégées ou non en

vertu de Loi ou règlement. La classe d'usages « Aire naturelle (R3) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants:

a) La superficie de ces usages peut varier en fonction de leur nature des caractéristiques naturelles sur le terrain. Les superficies minimum et maximum sont prescrites par zone;
b) Les activités permises à l'intérieur de ces usages sont limit ées considérant le degré de protection du milieu naturel recherché.

### 2.6.6. Usages de la classe « Aire naturelle (R3) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.6.5 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### *a) Sous-classe d'usages « Aire naturelle (R301) »*

4567 Sentier récréatif
7516 Centre d'interprétation de la nature
921 Réserve naturelle

# Section 7
# Classification du groupe d'usages « Agricole (A) »

## 2.7.1. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Activités agricoles (A1) »

Cette classe comprend les usages et activités reliés au domaine de l'agriculture, qu'il s'agisse, de façon non limitative, d'élevage, de cultures ou autres qui s'y rattachent. La classe d'usages « Activités agricoles (A1) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants:

a) La nature des activités est directement reliée à l'agriculture de façon générale et est autorisée en zone agricole décrétée autorisée au sens de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;*
b) Les usages peuvent générer des nuisances olfactives ou auditives.

## 2.7.2. Usages de la classe « Activités agricoles (A1) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.7.1 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

### a) *Sous-classe d'usages « Production animale (A101) »*

8121 Élevage de bovins de boucherie
8122 Élevage de bovins laitiers
8123 Élevage de porcs
8124 Élevage d'ovins
8125 Élevage de volailles et production d'œufs
8126 Élevage d'équidés
8127 Élevage caprin
8128 Apiculture
8129 Autres types de production animale

### b) *Sous-classe d'usages « Production végétale (A102) »*

8131 Acériculture

8132 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
8133 Culture de légumes
8134 Culture de fruits ou de noix
8135 Horticulture ornementale
8136 Production d'arbres de Noël
8191 Terrain de pâture et de pacage

### 2.7.3. Caractéristiques et critères de la classe d'usages « Autres activités agricoles (A2) »

Cette classe comprend les usages et activités reliés au domaine de l'agriculture et offrant la vente de biens ou de services aux établissements agricoles. Elle comprend également les établissements dont l'activité principale est la culture de végétaux et le dressage ou la pension d'animaux. La classe d'usages « Autres activités agricoles (A2) » comprend seulement les usages qui répondent aux critères suivants:

a) La nature des activités est reliée ou similaire à l'agriculture sans toutefois répondre à la définition «d'activités agricoles » au sens de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;*
b) Les usages peuvent générer des nuisances olfactives ou auditives;
c) Les activités doivent être accessoires ou complémentaires à un usage agricole autorisé au sens de la LPTAA.

### 2.7.4. Usages de la classe « Autre activité agricole (A2) »

Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés aux paragraphes suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux critères de l'article 2.7.3 et qui sont non autrement classés et non prohibés.

#### a) *Sous-classe d'usages « Autres activités liées à l'agriculture (A201) »*

8211 Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage
8212 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
8219 Autres services de traitement des produits de l'agriculture

**b) *Sous-classe d'usages « Services agrotouristiques liés à l'agriculture (A202) »***

5811.2 Table champêtre
8131.1 Cabane à sucre

**c) *Sous-classe d'usages « Autres commerces liés aux animaux (A203) »***

7416 Équitation (centre équestre)
8139 Autres types de production végétale (inclut production de marihuana à des fins médicales)
8192 Ferme expérimentale

# CHAPITRE 3

# *Dispositions applicables à toutes les zones*

# Table des matières

**Section 1 - Dispositions relatives aux usages ..... 3**
3.1.1. Usage autorisé dans toutes les zones ..... 3
3.1.2. Usage prohibé sur l'ensemble du territoire ..... 4
3.1.3. Usages accessoires, complémentaires et temporaires autorisés ..... 4

**Section 2 - Dispositions générales relatives aux bâtiments ..... 5**
3.2.1. Bâtiments principaux autorisés ..... 5
3.2.2. Nombre de bâtiment principal autorisé ..... 5
3.2.3. Bâtiments accessoires autorisés ..... 5
3.2.4. Bâtiments temporaires autorisés ..... 6
3.2.5. Dimensions des bâtiments ..... 6
3.2.6. Hauteur des bâtiments ..... 7
3.2.7. Formes et éléments prohibés ..... 7
3.2.8. Revêtement extérieur prohibé ..... 8
3.2.9. Revêtement extérieur autorisé pour les toits ..... 8
3.2.10. Revêtement extérieur autorisé pour les murs ..... 9
3.2.11. Entretien du revêtement extérieur ..... 10
3.2.12. Garage de stationnement intérieur ou souterrain ..... 10
3.2.13. Élévation du niveau du rez-de-chaussée ..... 11
3.2.14. Constructions en porte-à-faux ..... 11

**Section 3 - Disposition générale relative à l'implantation des bâtiments ..... 12**
3.3.1. Calcul des marges de recul ..... 12
3.3.2. Permanence des marges minimales ..... 13
3.3.3. Traitement de la façade principale ..... 13
3.3.4. Alignement de construction – Marge de recul avant dérogatoire ..... 13
3.3.5. Réduction de la marge avant secondaire ..... 14
3.3.6. Sécurité relative aux marges latérales nulles ..... 14
3.3.7. Empiètement des constructions souterraines ..... 14

**Section 4 - Dispositions générales sur l'aménagement des terrains ..... 15**
3.4.1. Obligation d'aménager les espaces libres ..... 15
3.4.2. Entretien et propreté des terrains ..... 15
3.4.3. Pente des terrains ..... 15
3.4.4. Interdiction dans le triangle de visibilité ..... 15
3.4.5. Interdiction d'abattre un arbre ..... 16
3.4.6. Abattage d'arbres avec remplacement obligatoire ..... 16
3.4.7. Protection des arbres situés dans l'emprise d'une voie publique ou un espace public ..... 17
3.4.8. Plantations prohibées ..... 17
3.4.9. Normes de localisation des arbres ..... 18
3.4.10. Protection des arbres lors de travaux ..... 18
3.4.11. Nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation ..... 19

**Section 5 - Dispositions spécifiques aux équipements des réseaux d'utilité publique ..... 20**
3.5.1. Équipements assujettis ..... 20
3.5.2. Marges ..... 20
3.5.3. Isolation visuelle ..... 21

# Chapitre 3
# Dispositions applicables à toutes les zones

## Section 1
## Dispositions relatives aux usages

### 3.1.1. Usage autorisé dans toutes les zones
(V654-2021-16)

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones couvrant l'ensemble du territoire de la Ville :

a) 4215 Abribus
b) 45 Voies de circulation (incluant une piste cyclable, de randonnée pédestre ou de ski de fond)
c) 4719 Réseaux de télécommunication
d) 4746 Réseau de câblodistributeurs
e) 4822 Distribution locale d'électricité
f) 4825 Distribution locale du gaz
g) 4831 Aqueduc (infrastructure)
h) 4849 Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure)
i) 499.1 Boîte postale
j) 761 Parc ou espace vert
k) 762 Parc à caractère récréatif et ornemental
l) 7631 Jardin communautaire

Nonobstant le paragraphe g) et h), aucun nouveau prolongement de conduite d'aqueduc ou d'égout ne pourra être effectué en zone agricole, sauf dans les cas suivants et avec l'autorisation de la CPTAQ si elle est nécessaire :

a) Lorsqu'une situation liée à la santé publique l'exige;
b) En cas de pénurie d'eau potable;
c) Afin d'acheminer l'eau potable à partir d'un puits situé en zone agricole vers le périmètre urbain, les immeubles déjà desservis ou les infrastructures de traitement des eaux;
d) Dans le cadre d'un projet visant à mettre aux normes ou de corriger des infrastructures d'aqueduc ou d'égout existantes, lorsqu'il a été

démontré que l'emplacement proposé est l'option la plus viable techniquement;

e) Afin de développer des infrastructures sur un terrain déjà desservi avant l'entrée en vigueur du présent SADR et situé en zone agricole mais bénéficiant d'une autorisation ou d'un droit reconnu au sens de la LPTAA.

### 3.1.2. Usage prohibé sur l'ensemble du territoire

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones couvrant l'ensemble du territoire de la Ville :

a) 4851 Incinérateur
b) 4852 Station centrale de compactage des ordures
c) 4853 Dépôt de matériaux secs (site de dépôt permanent de débris, matériel de construction ou autres)
d) 4854 Enfouissement sanitaire
e) 4855 Dépotoir
f) 4856 Dépotoir pour les rebuts industriels
g) 4857 Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques
h) 4858 Dépotoir à pneus
i) 4859 Autres installations inhérentes aux ordures
j) 85 Exploitation minière
k) 4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
l) 5395 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) incluant les cimetières d'automobile (cour à scrap)
m) 7124 Zoo
n) 89 Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles (inclus les entreprises d'exploitation et/ou d'extraction de l'eau)

### 3.1.3. Usages accessoires, complémentaires et temporaires autorisés
*(V654-2021-17)*

Les usages accessoires et complémentaires autorisés sont gérés par groupe d'usages dans les chapitres suivants, à l'exception des usages temporaires autorisés expressément par résolution du conseil municipal sur un lot situé à l'intérieur du périmètre urbain.

## Section 2
## Dispositions générales relatives aux bâtiments

### 3.2.1. Bâtiments principaux autorisés

Seuls les bâtiments répondants aux normes de constructions prévues à la grille des spécifications applicable sont autorisés.

### 3.2.2. Nombre de bâtiment principal autorisé
*(V654-2021-17)*

Un (1) seul bâtiment principal est autorisé par terrain.

Nonobstant le premier alinéa, plus d'un bâtiment principal peut s'implanter sur un même terrain dans les cas suivants :

a) Aux bâtiments contenus sur un terrain de camping, sous respect des dispositions du présent règlement;
b) Aux bâtiments d'exploitation d'une activité agricole au sens de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles* (L.R.Q., chapitre P-41.1);
c) Aux bâtiments compris dans un projet intégré résidentiel;
d) Aux bâtiments compris dans un projet intégré commercial;
e) Aux bâtiments compris dans une zone « Industrie (I) » seulement lorsque l'ensemble des bâtiments principaux du même terrain sont occupés par un même code d'usage;
f) dans le cas de la construction d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est déjà existant, conditionnellement à la démolition du bâtiment existant dans les douze (12) mois suivants l'émission du permis de construction du nouveau bâtiment principal. Après les douze (12) mois suivant l'émission du permis de construction, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.

### 3.2.3. Bâtiments accessoires autorisés

Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé sans la présence d'un bâtiment principal, sauf dans les cas suivants :

a) Les usages de la classe d'usage « Activités agricoles (A1) » en zone agricole;
b) Les usages de la classe d'usage « Services et équipements publics (P2) ».

### 3.2.4. Bâtiments temporaires autorisés

Les bâtiments accessoires autorisés sont gérés par groupe d'usages dans les chapitres suivants.

Nonobstant le premier alinéa, les bâtiments temporaires nécessaires à un chantier de construction sont autorisés dans toutes les zones aux conditions suivantes :

a) Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction pour lequel un permis de construction ou de rénovation a été émis;
b) Seuls les bâtiments de type roulottes de chantier sont autorisés comme bâtiment temporaire;
c) Ils doivent respecter les normes d'implantation prévues pour un bâtiment principal à la grille des spécifications de la zone applicable;
d) Le bâtiment temporaire doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation pour un bâtiment temporaire;
e) Ils peuvent être installés au plus tôt deux (2) semaines avant le début des travaux de construction;
f) Ils doivent être enlevés :
    - au plus tard deux (2) semaines suivant la fin des travaux de construction;
    - suite à une interruption des travaux pendant une période excédant trois (3) mois;
    - à la date d'expiration du certificat d'autorisation
    - La disposition la plus restrictive s'applique.

### 3.2.5. Dimensions des bâtiments

Les dimensions minimum et maximum des bâtiments principaux (superficie d'implantation, largeur et profondeur minimale et maximale) sont déterminées à la « Grille des spécifications » alors que les dimensions des autres bâtiments sont prescrites par usages dans les chapitres suivants. En l'absence de dimension minimum ou maximum, aucune limite n'est fixée.

Le calcul des dimensions des bâtiments (largeur, profondeur et superficie) s'effectue à partir de la face extérieure du mur de fondation du bâtiment en excluant le revêtement extérieur, pour autant que celui-ci ne dépasse pas de plus de quinze (15) centimètres la face extérieure du mur de fondation. En l'absence de fondation ou dans le cas où le parement extérieur excède de plus de quinze (15) centimètres la face extérieure du mur de fondation, le calcul s'effectue à partir à partir de la face extérieure des murs.

### 3.2.6. Hauteur des bâtiments

La hauteur minimale et maximale des bâtiments principaux (en mètres et en étages) est déterminée à la « Grille des spécifications » alors que la hauteur des autres bâtiments est prescrite par usages dans les chapitres suivants. En l'absence de hauteur minimum ou maximum, aucune limite n'est fixée.

La hauteur du bâtiment en mètre est la distance mesurée verticalement à partir du niveau du sol adjacent jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit au faîte du toit et excluant toute construction hors toit. La hauteur du bâtiment en étage est le nombre de paliers répondant à la définition d' « étages » au présent règlement.

Nonobstant le 1er alinéa, à la condition qu'ils constituent l'usage principal ou qu'ils soient requis pour l'exercice de l'usage principal, les usages suivants peuvent excéder les maximums spécifiés :

a) les églises et les clochers;
b) les antennes et les tours (autres que pour les services publics);
c) les mâts et les cheminées;
d) les granges et les silos (usages agricoles).

### 3.2.7. Formes et éléments prohibés
*(V654-2021-17)*

Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire de la Ville:

a) Tout wagon de chemin de fer, d'autobus, roulottes, remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire;
b) Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un légume;

c) Tout conteneur comme bâtiment principal ou accessoire, sauf ceux expressément autorisés au présent règlement;
d) Les bâtiments principaux et accessoires de forme semi-circulaire dont notamment les arches et dômes à l'exception des bâtiments de cette forme spécifiquement autorisés dans le présent règlement;
e) Les tentes et les structures gonflables permanentes ou temporaires sauf celles expressément autorisées comme bâtiment temporaire au présent règlement.

### 3.2.8. Revêtement extérieur prohibé

À moins de dispositions contraires au présent règlement, les matériaux suivants sont prohibés comme des matériaux de revêtement extérieur pour les murs et les toits de l'ensemble des bâtiments ou constructions :

a) le carton-fibre, goudronné ou non;
b) le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires;
c) l'isolant, rigide ou autre (incluant l'uréthane giclé ou autre);
d) les enduits imitant la brique ou la pierre;
e) le bloc de béton brut ou le bloc de béton uni;
f) les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés;
g) le polyéthylène, sauf lorsqu'indication contraire à un article du règlement;
h) la tôle de toute sorte sauf lorsqu'indication contraire à un article du règlement;
i) le bardeau d'asphalte sur les murs;
j) l'écorce de bois;
k) les appliqués de brique, le papier brique ou de pierre;
l) les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué;
m) le béton coulé sur place;
n) les autres matériaux non énumérés aux matériaux autorisés.

### 3.2.9. Revêtement extérieur autorisé pour les toits

À moins de dispositions contraires au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les toits de tout bâtiment :

a) le bardeau d'asphalte;
b) le revêtement multicouche en produit de polymère et/ou asphaltique;
c) les membranes élastomères;

d) les bardeaux de cèdre, le bardeau de bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement;
e) les panneaux et les clins de copolymère pour les toitures pour les usages du groupe Habitation;
f) la tôle d'acier profilé en usine, prépeinte et anodisée;
g) la tuile d'ardoise;
h) le cuivre;
i) la tuile de béton;
j) la tuile de polymère approuvée par le CNRC;
k) la fibre de verre modifiée comprenant une peinture de polyester d'origine;
l) la tuile d'acier et d'aluminium.

### 3.2.10. Revêtement extérieur autorisé pour les murs

À moins de dispositions spécifiques contraires au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur du présent article sont autorisés pour les murs de tout bâtiment. Les matériaux sont regroupés selon des critères esthétiques et de durabilité en ordre croissant, soit la classe 1 étant la classe supérieure et la classe 5, la classe inférieure. Les classes de matériaux de revêtement extérieur sont les suivantes :

| Classe de matériaux | Matériaux autorisés |
|---|---|
| **a) Classe 1** | - la pierre;<br>- la brique;<br>- le clin de planche de béton produite en usine;<br>- le clin de planche de fibrociment;<br>- les panneaux de fini extérieur de béton;<br>- le marbre;<br>- le granit;<br>- la céramique;<br>- le bloc mural de béton architectural;<br>- le verre, le bloc de verre et les murs-rideaux; |
| **b) Classe 2** | - les panneaux ou clin de fibre de bois prépeints (type Canexel®)<br>- bardeaux de cèdre, le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement;<br>- le clin et les panneaux de bois naturel produits en usine; |

| Classe de matériaux | Matériaux autorisés |
|---|---|
| | - le clin d'aluminium ou d'acier peint et précuit en usine; |
| **c) Classe 3** | - le clin de vinyle;<br>- les panneaux et les clins de polymère et de copolymère approuvé par le CNRC; |
| **d) Classe 4** | - l'acrylique;<br>- le stuc;<br>- le crépi; |
| **e) Classe 5** | - la tôle d'acier profilé en usine, prépeinte ou non prépeinte et anodisée;<br>- les panneaux de béton architecturaux sur murs composites ou murs rideaux; |

Dans l'ensemble des zones, la tôle d'acier profilée en usine, prépeinte ou non prépeinte et anodisée et l'aluminium peint sont autorisés comme matériaux de revêtement ou de finition extérieure dans le cas des joints, des solins, des fascias, des excédents de toiture (soffites) et des jonctions de matériaux, et ce pour l'ensemble des bâtiments.

Pour les fins de calcul du pourcentage de revêtement extérieur par classe de matériaux, les ouvertures (porte et fenêtre) sont exclues du calcul de la façade.

### 3.2.11. Entretien du revêtement extérieur

Les matériaux de parement ou de finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.

### 3.2.12. Garage de stationnement intérieur ou souterrain

*(V654-2021-14)*

Les garages de stationnement intérieur et souterrain sont autorisés dans toutes les zones aux conditions suivantes :

a) La porte d'accès à un stationnement souterrain doit être située sur le mur latéral ou arrière du bâtiment
b) La porte d'accès à un stationnement intérieur, autre que souterrain, doit être située sur le mur latéral ou arrière, à l'exception de la classe d'usage « Habitation unifamilial (H1);

c) Une allée d'accès menant à un garage souterrain doit avoir une pente minimale de deux pour cent (2 %) vers la rue et ce, sur une longueur d'au moins 1,50 m à partir du trottoir ou de la bordure de rue ou, en leur absence, de la partie carrossable de la rue.
d) La pente moyenne de l'accès à tout stationnement souterrain ne peut être supérieure à 30%;
e) Tout espace de stationnement dans un garage privé correspondant aux dimensions minimales d'une case de stationnement peut être calculé comme case de stationnement aux fins des dispositions sur le nombre minimal de cases de stationnement;
f) Nonobstant les dispositions relatives aux allées véhiculaires, aucune distance n'est requise entre une allée véhiculaire menant à un garage souterrain et un bâtiment principal.

### 3.2.13. Élévation du niveau du rez-de-chaussée

Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade principale du bâtiment, ne doit pas s'élever à plus de un virgule huit (1,8) mètre au-dessus du niveau moyen du sol.

### 3.2.14. Constructions en porte-à-faux

Sur l'ensemble du territoire de la Ville, toute construction en porte-à-faux est prohibée à l'exception de celui ayant une portée n'excédant pas zéro virgule soixante et un (0,61) mètre des fondations ou des murs du bâtiment.

# Section 3
# Disposition générale relative à l'implantation des bâtiments

### 3.3.1. Calcul des marges de recul
*(V654-2021-17)*

Aux fins de calcul des marges de recul avec les limites de terrain, la distance s'effectue à partir de la face extérieure du mur de fondation du bâtiment en excluant le revêtement extérieur, pour autant que celui-ci ne dépasse pas de plus de quinze (15) centimètres la face extérieure du mur de fondation, et en tenant compte des particularités suivantes :

a) Dans le cas d'un terrain de coin, toute façade de bâtiment principal donnant sur une rue doit respecter la marge de recul avant;
b) Dans le cas d'un bâtiment implanté en structure contiguë, la marge de recul latéral minimum se calcule sur les deux bâtiments d'extrémités.
c) Dans le cas des façades avec des décrochés, le calcul des distances aux lignes de lot s'effectue à partir du point le plus près de la ligne de lot concerné dans le cas où la face du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochements ou avancées;
d) Dans le cas de construction en saillie, tel que les galeries, les balcons et les avant-toits, le calcul des distances aux lignes de lot des bâtiments exclut les parties en saillie;
e) Dans le cas de bâtiment principal en structure jumelée ou contiguë, le calcul des distances aux lignes de lot s'effectue à partir du centre du mur mitoyen. Les marges de recul latérales ou avant secondaire s'appliquent uniquement au bâtiment d'extrémité;
f) Dans le cas d'un bâtiment avec mur ouvert, le calcul des distances aux lignes de lot s'effectue à partir de la face extérieure des colonnes qui supportent le toit.

Malgré le premier alinéa, l'implantation du bâtiment est réputée conforme au présent règlement lorsqu'après la construction, il est constaté que :

a) la marge de recul d'un bâtiment est dérogatoire d'au plus 15 cm;
b) que le résultat de la soustraction entre la marge prévue et la marge mesurée représente moins de 10% de la marge prévue;
c) que les dispositions relatives au triangle de visibilité sont respectées;
d) que toutes les autres dispositions au règlement sont respectées.

### 3.3.2. Permanence des marges minimales

Les exigences concernant la notion de « marges » établies en vertu du présent règlement pour tous les bâtiments, constructions et équipements ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées.

Ainsi, toute modification à un terrain qui rend la construction dérogatoire et qui implique une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée. Également, un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis pour un usage, un agrandissement d'usage projeté ou une construction nécessitant un terrain ou une partie de terrain ayant fait l'objet d'une telle transaction avec une modification des marges.

Nonobstant les dispositions des deux précédents alinéas, il est possible de procéder à une subdivision rendant dérogatoires un ou des lots dans les deux (2) cas suivants:

a) En cas d'expropriation pour fins publiques;
b) En cas d'acquisition de terrain par la Ville de Saint-Rémi pour des fins publiques.

### 3.3.3. Traitement de la façade principale

La façade principale doit inclure l'accès principal au bâtiment et doit avoir une composition architecturale plus développée que les autres façades.

### 3.3.4. Alignement de construction – Marge de recul avant dérogatoire

Tous les bâtiments principaux doivent respecter la marge de recul avant prescrite à la « grille des spécifications » applicable, à l'exception des cas suivants :

a) Dans le cas où les deux (2) lots adjacents sont occupés par un ou deux bâtiments qui ne respectent pas la marge prescrite, la marge avant du nouveau bâtiment peut être réduite et établie selon formule suivante:

$$\text{Marge avant} = (r' + r'')/2$$

*(r' et r'' : marge de recul avant des bâtiments existants sur les lots limitrophes)*

b) Dans le cas où un seul bâtiment voisin empiète dans la marge avant prescrite, la marge avant du nouveau bâtiment peut être réduite et établie selon la formule suivante :

Marge avant: r' + R''/2
*(r'': marge de recul avant dérogatoire du bâtiment existant sur le lot limitrophe*
*R'' : marge de recul avant prescrite à la « grille des spécifications)*

### 3.3.5. Réduction de la marge avant secondaire

Pour tout usage et tout bâtiment de deux (2) étages et moins et dix (10) mètres de hauteur et moins, lorsque la marge avant minimale établie à la « Grille des spécifications » est supérieure à six (6) mètres, la marge avant secondaire minimale peut être réduite de cinquante pourcent (50%) jusqu'à concurrence d'une marge de recul avant secondaire de quatre (4) mètres, la norme la plus restrictive s'applique.

### 3.3.6. Sécurité relative aux marges latérales nulles

Lorsque les marges latérales sont nulles, au moins un accès doit être prévu menant à la cour arrière dans le but de maintenir aux services d'urgence une liaison avec le domaine public.

### 3.3.7. Empiètement des constructions souterraines

Les constructions entièrement souterraines et dont aucune partie n'est visible au-dessus du sol, jumelé ou non au bâtiment principal, peuvent empiéter dans les marges minimales, sans limite de superficie, jusqu'à une distance minimale de toute ligne de lot correspondant à cinquante pourcent (50%) de la marge de recul prescrite à la « grille des spécifications » pour le bâtiment principal et sans se rapprocher à moins de 1,50m d'une ligne de rue.

# Section 4
# Dispositions générales sur l'aménagement des terrains

### 3.4.1. Obligation d'aménager les espaces libres
*(V654-2018-02)*

Sur l'ensemble du territoire de la Ville, à l'exception pour les aires d'entreposage extérieur, des espaces de stationnement ou des espaces servant à une construction doivent être terrassés, ensemencés de gazon ou recouverts de tourbe. Pour une nouvelle construction, ces espaces doivent être aménagés au plus tard vingt-quatre (24) mois après l'émission du permis de construction. La pose de gazon synthétique ou artificiel est interdite dans toutes les cours, à l'exception du gazon synthétique sur les terrains sportifs liés à un usage « Public (P) » ou « Récréatif (R) ».

### 3.4.2. Entretien et propreté des terrains

Sur l'ensemble du territoire municipal, tout propriétaire doit maintenir son terrain et ses bâtiments en bon état, en les conservant propres. Pour ce faire, il doit notamment enlever les broussailles, couper le gazon, enlever les rebuts ainsi que toute matière ou substance susceptible de communiquer le feu aux propriétés adjacentes.

### 3.4.3. Pente des terrains
*(V654-2020-11)*

Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de présenter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un fossé, un cours d'eau, un lac ou un système de collecte ou d'infiltration dans le sol des eaux de pluie.

Il est, par ailleurs, interdit de modifier le niveau naturel d'un terrain de plus d'un (1) mètre, à l'exception des terrains en zone agricole selon les dispositions applicables au présent règlement.

### 3.4.4. Interdiction dans le triangle de visibilité

Dans le triangle de visibilité, sont prohibés :

a) Tous bâtiments, constructions ou équipements;
b) Les cases de stationnement ou les allées de circulation;

c) Toute enseigne;
d) Les clôtures, haies, muret, mur, arbre ou tout autre aménagement excédant un (1) mètre de hauteur mesuré par rapport au niveau du centre de la rue;
e) L'étalage extérieur;
f) L'entreposage extérieur et tout usage temporaire.

### 3.4.5. Interdiction d'abattre un arbre

*(V654-2020-10, V654-2021-19)*

Dans l'ensemble des zones, l'abattage d'arbre est interdit, à l'exception des cas suivants:

a) Lorsque l'arbre est situé à l'emplacement d'un projet de construction autorisée au présent règlement ainsi qu'au règlement relatif au PIIA et la condition d'établir la preuve que l'abattage de l'arbre ne peut être évité;
b) Lorsque l'arbre est mort, qu'il montre un dépérissement irréversible ou qu'il est atteint d'une maladie incurable;
c) Lorsque l'arbre est dangereux pour la sécurité ou la santé publique;
d) Lorsque l'arbre cause ou risque de causer des dommages sérieux à la propriété publique ou privée;
e) Lorsqu'un abattage est requis pour la croissance et la mise en valeur d'un boisé;
f) Lorsque l'arbre cause des nuisances sérieuses pour la croissance et le bien-être d'arbres voisins.
g) En zone agricole, lorsque l'arbre nuit à la culture du terrain ou à l'entretien ou l'écoulement normal d'un fossé de ligne, le tout, sous respect des dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles.

Ne constituent pas une nuisance majeure ou un dommage sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, tel que la chute de brindilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen.

L'arbre abattu doit être remplacé par un nouvel arbre dans les cas énumérés à l'article 3.4.6.

### 3.4.6. Abattage d'arbres avec remplacement obligatoire

*(V654-2020-10)*

Dans les douze (12) mois suivant l'abattage, tout arbre abattu devra être remplacé par un nouvel arbre si, suite à l'abattage, le nombre d'arbres restant sur le même terrain ne correspond pas au nombre minimal d'arbres prescrit, soit :

a) Pour un terrain du groupe d'usage « Habitation (H) », un minimum d'un (1) arbre en cour avant pour chaque tranche de vingt (20) mètres de ligne de rue, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de vingt (20) mètres;
b) Pour les groupes d'usage autres que « Habitation (H) », un minimum d'un (1) arbre en cour avant pour chaque tranche de 10 mètres de ligne de rue, arrondi à la hausse *pour chaque fraction de tranche de dix (10) mètres*;
c) Pour tout espace de stationnement de plus de huit (8) cases de stationnement, un minimum d'un (1) arbre par tranche de huit (8) cases de stationnement, arrondie à la hausse *pour chaque fraction de tranche de huit (8) cases de stationnement*;

Pour le remplacement d'arbre abattu en vertu des paragraphes a) et b), le nouvel arbre devra être planté en cour avant.

Pour le remplacement d'arbre abattu en vertu du paragraphe c), le nouvel arbre pourra être implanté dans l'une ou l'autre des cours.

Pour les arbres exigés comme condition à l'intérieur d'une résolution municipale, l'arbre devra être remplacé selon les spécifications de la résolution.

Dans le cas où il y a plus de 30 arbres sur le lot, il n'est pas nécessaire de replanter un arbre.

### 3.4.7. Protection des arbres situés dans l'emprise d'une voie publique ou un espace public

Il est interdit d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres et arbustes situés dans l'emprise d'une voie de circulation ou dans un espace public.

### 3.4.8. Plantations prohibées

Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivants à moins de quinze (15) mètres d'un bâtiment principal, d'une ligne de lot, de l'emprise d'une voie publique, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation septique :

a) Aulne (Alnus spp.);
b) Érable argenté (Acer saccharinum);
c) Érable à Giguère (Acer Negundo);
d) Peupliers (Populus spp.);
e) Saules (Salix spp);
f) Ormes (Ulmus);
g) Frêne (Fraxinus).

Il est prohibé de planter toute espèce d'arbre dont le développement des racines peut causer des dommages aux conduites souterraines, et ce, à moins de cinquante (50) mètres de tout trottoir, chaussée, fondation ou infrastructure souterraine de services publics et à moins de dix (10) mètres d'une ligne de propriété et quinze (15) mètres du bâtiment principal.

### 3.4.9. Normes de localisation des arbres

*(V654-2020-10)*

Toute nouvelle plantation d'arbres ou arbustes doit respecter les distances minimales suivantes :

a) D'un luminaire de rue, d'un câble électrique ou téléphonique ou d'une infrastructure de services souterraine : deux (2) mètres;
b) De l'emprise municipale : un (1) mètre;
c) D'une borne-fontaine: deux (2) mètres;
d) D'un bâtiment principal : un mètre cinquante (1,50m);
e) D'une installation septique : trois (3) mètres;
f) D'un bâtiment accessoire : un virgule cinq (1,5) mètre;
g) D'une piscine : deux (2) mètres;
h) D'un balcon ou d'une galerie : un (1) mètre.

### 3.4.10. Protection des arbres lors de travaux

*(V654-2021-19)*

Tout arbre ou arbuste qui doit être conservé sur le terrain et susceptible d'être endommagé lors des travaux de construction, démolition, d'agrandissement, de modification ou déplacement de tout bâtiment ou ouvrage doit être protégé à l'aide d'une gaine de planches d'au moins

quinze (15) millimètres d'épaisseur attachée au tronc à l'aide de broche métallique, et ce, sur une hauteur à partir du sol d'un (1) mètre. Les racines et les branches doivent également être protégées adéquatement;

Les travaux d'excavation, de remblai ou de remisage temporaire des matériaux de déblai ou de tout autre matériau de construction devront être menés de façon à ne pas endommager les arbres et des mesures de protection adéquate devront être prévus afin de préserver les arbres après les travaux.

### 3.4.11. Nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation

*(V654-2021-19)*

Tout abattage d'un ou plusieurs arbres situés sur un terrain (construit ou vacant) doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation, et ce, tel que prescrit au Règlement sur les permis et certificats en vigueur sauf dans les cas suivants:

a) Aux travaux de coupe d'arbres de Noël cultivés;
b) Aux travaux d'abattage pour les constructions, les équipements et les infrastructures de services publics.

# Section 5
# Dispositions spécifiques aux équipements des réseaux d'utilité publique

## 3.5.1. Équipements assujettis

Les équipements suivants sont assujettis à la présente section :

a) Poste de transformation d'énergie électrique hors sol qui n'est pas abrité par un bâtiment et situé sur un terrain appartenant à une société de distribution d'électricité ou un individu, une corporation, une société ou à la Ville;
b) Station de pompage d'un réseau de distribution hors-sol de gaz, de pétrole ou d'eau, lorsque les machines et les équipements ne sont pas abrités par un bâtiment;
c) Station de pompage d'un réseau de distribution, chambre de comptage ou tout autre système ou équipement similaire dont les machines et les équipements doivent être abrités par un bâtiment;
d) Réseaux de distribution électriques, téléphoniques et de câblodistribution.

## 3.5.2. Marges

En cas de contradiction entre les marges prescrites aux grilles des spécifications, la disposition la plus restrictive s'applique :

a) La marge avant donnant sur rue, pour les bâtiments abritant des équipements d'utilités publiques, est la suivante :
   - Pour les bâtiments de moins de quatre (4) mètres de hauteur, la marge est de deux (2) mètres;
   - Pour les bâtiments de plus de quatre (4) mètres jusqu'à sept (7) mètres de hauteur, la marge est de trois (3) mètres;
   - Pour les bâtiments de plus de sept (7) mètres de hauteur, la marge est de six (6) mètres.
b) Pour les bâtiments abritant des équipements d'utilités publiques, les marges latérales sont d'un (1) mètre s'il n'y a pas d'ouverture (porte et/ou fenêtre) et de deux (2) mètres avec ouverture(s);
c) Pour les bâtiments abritant des équipements d'utilités publiques, la marge arrière doit être égale ou supérieure à 25% de la profondeur moyenne du lot.

### 3.5.3. Isolation visuelle

Un équipement de réseau, non abrité par un bâtiment, doit être isolé visuellement sur l'ensemble de son pourtour sur une hauteur d'au moins 1,5 mètre et d'au plus deux (2) mètres. La clôture ou le muret peut être ajouré jusqu'à 15%;

La clôture ou le muret peut être remplacé par une haie dense de conifères plantés en quinconce à un intervalle maximal de un (1) mètre

# CHAPITRE 4

## *Dispositions applicables au groupe d'usage « Habitation (H) »*

# Table des matières

**Chapitre 4 - Dispositions applicables au groupe d'usage « Habitation (H) »....5**
**Section 1 - Les usages principaux résidentiels....5**
4.1.1. Généralités....5
4.1.2. Usages autorisés....5
4.1.3. Règle générale....5
4.1.4. Nombre d'usage principal autorisé....5
4.1.5. Division et subdivision d'un logement....6
4.1.6. Usage mixte....6

**Section 2 - Les usages complémentaires à l'usage « Habitation (H) »....7**
4.2.1. Généralités....7
4.2.2. Logement supplémentaire au sous-sol....7
4.2.3. Logement supplémentaire intergénérationnel....8
4.2.4. Services professionnels pratiqués à domicile....9
4.2.5. Gîtes touristiques ou du passant (B&B)....11

**Section 3 - Les usages temporaires à l'usage « Habitation (H) »....13**
4.3.1. Usages temporaires autorisés....13
4.3.2. Vente-débarras extérieure (vente de garage)....13
4.3.3. Vente et promotion d'un projet domiciliaire....14
4.3.4. Habitation temporaire lors de travaux de construction....15

**Section 4 - Les bâtiments principaux résidentiels....16**
4.4.1. Dispositions générales....16
4.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés....16
4.4.3. Pente des toits....16
4.4.4. Architecture des bâtiments résidentiels jumelés et contigus....16

**Section 5 - Les bâtiments, constructions et équipements accessoires....19**
**Sous-section 1 - Dispositions générales....19**
4.5.1.1. Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires....19

**Sous-section 2 - Dispositions particulières aux bâtiments accessoires, aux abris d'auto et aux garages attachés....26**
4.5.2.1. Disposition générale....26
4.5.2.2. Dispositions relatives aux garages attenants ou aux abris d'auto....27
4.5.2.3. Dispositions relatives au garage détaché....28
4.5.2.4. Dispositions relatives aux remises....29

**Sous-section 3 - Clôtures, haie mur et muret....29**
4.5.3.1. Dispositions générales....29
4.5.3.2. Hauteur maximale permise....30
4.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures....30
4.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets....31
4.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement....31
4.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement....31
4.5.3.7. Utilisation de blocs de béton....32
4.5.3.8. Clôture à neige....32

**Sous-section 4 - Dispositions relatives aux piscines, spas et jardins d'eau ..... 32**
4.5.4.1. Dispositions complémentaires à l'implantation des piscines et spas ..... 32
4.5.4.2. Obligation d'une enceinte ..... 33
4.5.4.3. Accès à l'intérieur d'une enceinte ..... 33
4.5.4.4. Cas particuliers ..... 34
4.5.4.5. Sécurité liée aux appareils de fonctionnement ..... 34
4.5.4.6. Contrôle de l'accès ..... 35
4.5.4.7. Maintien en état des installations ..... 35
4.5.4.8. Trottoirs ou allées entourant les piscines et les spas ..... 35
4.5.4.9. Glissoires et tremplins interdits ..... 36
4.5.4.10. Éclairage ..... 36
4.5.4.11. Vidange ..... 36
4.5.4.12. Échangeur thermique ..... 36
4.5.4.13. Jardins d'eau ..... 37

**Sous-Section 5 - Dispositions particulières aux galeries et balcons ..... 37**
4.5.5.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant ..... 37
4.5.5.2. Écran ..... 38
4.5.5.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës ..... 38
4.5.5.4. Mur d'intimité ..... 38

**Sous-section 6 - Dispositions particulières aux appareils mécaniques ..... 38**
4.5.6.1. Aménagement minimum requis ..... 38
4.5.6.2. Capacité maximum des réservoirs ..... 39
4.5.6.3. Capteurs solaires ..... 39

**Sous-section 7- Dispositions particulières aux antennes et aux tours ..... 39**
4.5.7.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement ..... 39
4.5.7.2. Antennes pour les usages résidentiels ..... 40
4.5.7.3. Affichage sur les antennes ..... 40
4.5.7.4. Lumière sur les antennes ..... 40

**Section 6 - Le stationnement ..... 41**
**Sous-section 1 ..... 41**
4.6.1.1. Dispositions générales ..... 41
4.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis ..... 42

**Sous-section 2 - Aménagement des aires de stationnement ..... 42**
4.6.2.1. Dispositions générales ..... 42
4.6.2.2. Stationnement ou remisage de certains véhicules ..... 43
4.6.2.3. Accessibilité des cases de stationnement ..... 43
4.6.2.4. Dimensions minimales des cases de stationnement ..... 44
4.6.2.5. Dispositions relatives aux classes d'usage H1, H2 et H3 ..... 44
4.6.2.6. Dispositions relatives à la classe d'usage H4 ..... 45
4.6.2.7. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés ..... 46
4.6.2.8. Aire de stationnement commun ..... 47

**Sous-section 3 - Dispositions relatives aux entrées charretières ..... 47**
4.6.3.1. Nombre d'entrées charretières ..... 47
4.6.3.2. Largeur des entrées charretières ..... 47

4.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières ..... 48
4.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune ..... 48
4.6.3.5. Entrée charretière jumelée ..... 48
4.6.3.6. Localisation des entrées charretières ..... 48

**Section 7 - L'aménagement du terrain ..... 50**
4.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes ..... 50

**Section 8 - Disposition spécifique à certaines constructions ..... 51**
**Sous-section 1 - Projet intégré résidentiel ..... 51**
4.8.1.1. Conditions générales ..... 51
4.8.1.2. Autorisation d'un projet intégré résidentiel ..... 51
4.8.1.3. Usages et densités autorisés ..... 51
4.8.1.4. Implantation ..... 51
4.8.1.5. Architecture ..... 52
4.8.1.6. Stationnement et allée véhiculaire ..... 52
4.8.1.7. Aménagement paysager ..... 53
4.8.1.8. Bâtiment accessoire ..... 53
4.8.1.9. Piscine et bains à remous (spa) ..... 53
4.8.1.10. Clôture ..... 54
4.8.1.11. Conteneur pour matières résiduelles ..... 54
4.8.1.12. Infrastructures ..... 54
4.8.1.13. Dispositions non applicables ..... 55

**Sous-section 2 - Dispositions relatives aux maisons mobiles ..... 55**
4.8.2.1. Dispositions générales ..... 55
4.8.2.2. Nombre autorisé ..... 55
4.8.2.3. Lot conforme et adjacent à la rue ..... 55
4.8.2.4. Enlèvement du dispositif d'accrochage et de roulement ..... 56
4.8.2.5. Ceinture de vide technique ..... 56
4.8.2.6. Plate-forme ..... 56
4.8.2.7. Ancrage ..... 56
4.8.2.8. Fondations et piliers ..... 57
4.8.2.9. Vestibule d'entrée ..... 57
4.8.2.10. Annexe ..... 57
4.8.2.11. Bâtiments accessoires ..... 57
4.8.2.12. Matériaux de finition de l'annexe, du vestibule d'entrée et du bâtiment accessoire ..... 58
4.8.2.13. Agrandissement ..... 58
4.8.2.14. Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées ..... 58

# Chapitre 4
# Dispositions applicables au groupe d'usage « Habitation (H) »

## Section 1
## Les usages principaux résidentiels

### 4.1.1. Généralités

Le présent chapitre s'applique aux immeubles dont l'usage principal est du groupe « Habitation (H) ».

### 4.1.2. Usages autorisés

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, seuls les usages indiqués dans la grille des spécifications applicables pour une zone donnée sont autorisés.

### 4.1.3. Règle générale

Aucun usage principal ne peut s'exercer sans la présence d'un bâtiment principal.

### 4.1.4. Nombre d'usage principal autorisé

Un seul usage principal par terrain est autorisé.

Nonobstant le premier alinéa, plus d'un usage principal autorisé dans une zone peut s'implanter sur un même terrain dans les cas suivants :

a) Dans la zone agricole, un terrain utilisé à des fins agricoles peut contenir plus d'un usage du groupe « Agricole (A) » ainsi qu'un usage du groupe « Habitation (H) »;
b) Dans les zones identifiées par le préfixe « MIX », un même bâtiment principal peut contenir un ou plusieurs usages du groupe d'usage « Commerce (C) » et un usage du groupe « Habitation (H) » parmi ceux autorisés dans la zone

### 4.1.5. Division et subdivision d'un logement

Sur l'ensemble du territoire et pour tous les bâtiments résidentiels, la division ou la subdivision d'un logement est autorisée pour autant que le nombre total de logements soit conforme au nombre total de logements autorisé par bâtiment spécifié à la « grille des spécifications » ainsi qu'aux usages autorisés dans la zone.

### 4.1.6. Usage mixte

Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un usage résidentiel peut être implanté dans un bâtiment comprenant également un ou des usages commerciaux des classes d'usages C1 à C4 et conditionnellement au respect des critères suivants:

a) Le ou les logements doivent être accessibles par une entrée distincte aux entrées du ou des commerces;
b) Le ou les logements ne peuvent pas se situer sur un étage en dessous d'un étage dédié à un usage commercial;
c) L'usage le plus important en surface de plancher au sol détermine les normes d'implantation, de caractéristiques architecturales, de densité, de lotissement, de dispositions particulières en plus des notes.
d) Nonobstant le nombre de logements, tout usage résidentiel dans un bâtiment mixte est considéré comme faisant partie de la classe d'usage « Habitation multifamilial (H4) » et les normes applicables à cette classe d'usage prévue au présent règlement s'appliquent. En cas de contradiction avec les normes applicables au groupe d'usage commercial, les dispositions les plus restrictives s'appliquent.

# Section 2
# Les usages complémentaires à l'usage « Habitation (H) »

## 4.2.1. Généralités

Des usages complémentaires à un usage « Habitation (H) » peuvent être autorisés, selon les articles de la présente section.

Un seul usage complémentaire est autorisé par bâtiment. Dans le cas des logements supplémentaires, leur superficie ne doit pas excéder 75% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du logement principal.

Les usages complémentaires à l'usage « Habitation (H) » pouvant être autorisés sont les suivants :

a) Logement supplémentaire au sous-sol
b) Logement supplémentaire intergénérationnel
c) Service professionnel ou commercial pratiqué à domicile
d) Gîtes touristiques ou du passant (B&B)

## 4.2.2. Logement supplémentaire au sous-sol

Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un logement supplémentaire en sous-sol peut être aménagé, selon les dispositions particulières suivantes:

a) Le logement supplémentaire en sous-sol est autorisé uniquement dans un bâtiment d'habitation unifamilial en structure isolée;
b) Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par bâtiment;
c) Le logement doit être situé au sous-sol;
d) Le logement supplémentaire en sous-sol n'est pas comptabilisé dans le nombre de logements maximal par bâtiment;
e) Aucun service professionnel ou commercial, même s'il est autorisé dans la zone, ne peut être pratiqué dans le bâtiment principal;
f) Dans tous les cas, la superficie du logement supplémentaire ne peut être inférieure à trente (30) mètres carrés;
g) Le logement supplémentaire doit avoir un (1) numéro civique distinct avec un branchement électrique individuel;
h) L'ajout du logement supplémentaire ne doit pas avoir pour effet de modifier l'architecture et l'apparence extérieure du bâtiment, sauf pour des raisons de conformité au Code de construction du Québec;

i) Le logement supplémentaire doit avoir une (1) entrée distincte du logement principal. Cette entrée distincte doit être localisée à l'arrière ou sur l'un des murs latéraux du bâtiment;
j) Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée pour le logement supplémentaire du même côté que celle exigée pour l'habitation concernée;
k) Les logements supplémentaires en sous-sol sont interdits dans la zone agricole décrétée.

### 4.2.3. Logement supplémentaire intergénérationnel

*(V654-2019-06)*

Un logement supplémentaire intergénérationnel peut être aménagé, selon les dispositions particulières suivantes:

a) Le logement supplémentaire intergénérationnel est autorisé uniquement dans un bâtiment d'habitation unifamilial en structure isolée;
b) Un (1) seul logement supplémentaire intergénérationnel est autorisé par bâtiment;
c) Le logement supplémentaire intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire-occupant du logement principal. Le propriétaire occupant doit compléter une déclaration annuelle confirmant que le logement supplémentaire intergénérationnel est occupé en permanence par une telle personne. Si l'occupant du logement supplémentaire intergénérationnel quitte définitivement, celui-ci doit demeurer vacant ou être habité par le propriétaire-occupant du logement principal ou par des personnes répondant aux exigences du présent règlement;
d) Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être situé au rez-de-chaussée sur un maximum de 40% de sa superficie de plancher. Le logement supplémentaire intergénérationnel peut être situé, de façon complémentaire, au sous-sol et à l'étage;
e) Aucun service professionnel ou commercial, même s'il est autorisé dans la zone, ne peut être pratiqué dans le bâtiment principal;
f) La superficie maximale du logement supplémentaire intergénérationnel ne doit pas excéder 40% de la superficie totale du bâtiment (incluant le sous-sol, mais excluant le garage);
g) Dans tous les cas, la superficie du logement supplémentaire intergénérationnel ne peut être inférieure à trente (30) mètres carrés;

h) Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être muni du même numéro civique et du même branchement électrique;
i) Le logement supplémentaire intergénérationnel peut être pourvu d'une entrée distincte du logement principal. Cette entrée distincte doit être localisée à l'arrière ou sur l'un des murs latéraux du bâtiment;
j) L'ajout du logement supplémentaire intergénérationnel ne doit pas avoir pour effet de modifier l'architecture et l'apparence extérieure du bâtiment, sauf pour des raisons de conformité au Code de construction du Québec;
k) Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec le logement principal par une aire commune;
l) Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée pour le logement supplémentaire du même côté que celle exigée pour l'habitation concernée. Toutefois, il est permis d'aménager une case de stationnement supplémentaire séparée de celle exigée pour l'habitation concernée si la largeur du terrain est supérieure à vingt-cinq (25) mètres. Cette case de stationnement doit avoir un accès direct à la voie publique et être aménagée de façon à ne pas nuire aux autres cases de stationnement existantes;

### 4.2.4. Services professionnels pratiqués à domicile

*(V654-2019-06, V654-2020-09, V654-2021-17, (V654-2024-29)*

Un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile peut être aménagé, selon les dispositions particulières suivantes:

a) Un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile est autorisé uniquement dans un bâtiment d'habitation unifamilial;
b) Un (1) seul service professionnel ou commercial pratiqué à domicile est autorisé par bâtiment;
c) Tout service professionnel ou commercial pratiqué à domicile doit faire l'objet d'un certificat d'occupation en conformité avec le *Règlement sur les permis et certificats no.V657-2017-00;*
d) Les services professionnels ou commerciaux autorisés à domiciles sont :
   - Les bureaux de professionnels au sens du Code des professions ;
   - Les bureaux de courtage et d'agence d'assurance ou d'immeuble;
   - Les services de secrétariat ou de comptabilité;

- Les bureaux privés d'entrepreneurs (incluant les travailleurs autonomes et les microentreprises) de services qui n'offrent la vente d'aucun produit ;
- Les services de garde en milieu familial;
- Les cours privés destinés à un (1) élève à la fois (musique, danse, chant, etc.).
- Les métiers d'art tels que sculpture, peinture, céramique, tissage et autres artisanats;
- Les ateliers de couture;
- Les salons de coiffure, de barbier et de soins personnels (maximum 2 chaises);
- Les services de toilettage pour animaux domestiques, sans pension ni élevage destiné, à un animal à la fois.

e) À l'exception d'un service de garde en milieu familial, un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile ne peut occuper une superficie de plancher excédant 25% de la superficie totale du bâtiment (ou du logement) ou trente (30) mètres carrés : la disposition la plus restrictive s'applique;
f) Un (1) seul service professionnel ou commercial pratiqué à domicile par logement est autorisé;
g) En plus du propriétaire-occupant, un (1) seul employé, non-résident du logement, peut y travailler;
h) L'étalage et l'entreposage extérieur liés au service professionnel ou commercial sont prohibés;
i) Le service professionnel ou commercial ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment;
j) L'affichage doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
k) À l'exception de l'aire de jeu d'un service de garde en milieu familial, le service professionnel ou commercial doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal seulement;
l) Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué;
m) Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué;
n) Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée pour le service professionnel ou commercial du même côté que celle exigée pour le logement concerné dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée;
o) Les activités de vente au détail, autres que la vente privée des produits artisanaux fabriqués sur place ou de produits reliés aux soins prodigués, sont interdites;

p) Dans le cas d'un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile situé en zonage agricole, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
   - l'utilisateur habite la résidence;
   - l'activité s'effectue entièrement dans un espace de la résidence réservée à cette fin et n'implique l'utilisation d'aucun espace extérieur;
   - L'activité n'implique l'hébergement d'aucun client ;
   - L'utilisation de l'immeuble à cette fin n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévères que celle prévue pour une maison d'habitation ;
   - Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf pour les produits confectionnés sur place;
   - Ne devient pas un immeuble protégé;
   - Doit obtenir une autorisation de la CPTAQ si requise.

### 4.2.5. Gîtes touristiques ou du passant (B&B)

*(V654-2019-06, V654-2024-29)*

Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un gîte touristique ou du passant (B&B) peut être aménagé, selon les dispositions particulières suivantes:

a) Un gite touristique ou du passant (B&B) est autorisé uniquement à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation unifamilial isolé et opéré par un propriétaire-occupant;
b) Les activités liées aux gîtes touristiques ou du passant sont exclusivement l'hébergement et le service de restaurant pour le petit déjeuner à même la salle à manger ou la cuisine de la résidence;
c) Un maximum de trois (3) chambres à louer qui reçoivent un maximum de quinze (15) personnes est autorisé;
a) Les chambres ne peuvent occuper plus de 50% de la superficie totale du bâtiment;
b) Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol;
c) Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée;
d) Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée;
e) La résidence doit être pourvue d'au moins un (1) extincteur chimique fonctionnel par niveau de plancher;

f) Chacune des chambres mises en location doit avoir une superficie minimale de onze (11) mètres carrés et être dotée d'une fenêtre;
g) Les espaces communs mis à la disposition des locataires doivent être situés à l'intérieur du bâtiment principal;
h) Aucun étalage ni entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments ;
i) Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf pour les produits confectionnés sur place ;
j) Ne devient pas un immeuble protégé ;
k) Doit obtenir une autorisation de la CPTAQ, si requise.

l) Outre l'entrée principale, la résidence doit comprendre une sortie de secours accessible par toutes les chambres en location;
m) Aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre;
n) L'affichage doit être conforme aux dispositions du présent règlement;

### 4.2.6. ~~Usage complémentaire à l'habitation en zone agricole~~

*(Abrogé - V654-2019-06)*

# Section 3
# Les usages temporaires à l'usage « Habitation (H) »

### 4.3.1. Usages temporaires autorisés

Seuls les usages temporaires suivants sont autorisés comme un usage complémentaire à un usage « Habitation (H) » :

a) Vente-débarras extérieure (vente de garage);
b) Vente d'un projet domiciliaire;
c) Habitation temporaire lors de travaux de construction.

Les normes applicables à ces usages temporaires sont mentionnées aux articles suivants.

### 4.3.2. Vente-débarras extérieure (vente de garage)

La vente-débarras extérieure (vente de garage) est autorisée comme usage temporaire sur un terrain où est situé un usage « Habitation (H) » et exclusivement aux conditions suivantes :

a) L'étalage et la vente extérieure sont limités à un maximum de deux (2) par année, soit la fin de semaine qui suit la Journée Nationale des Patriotes (qui elle est le lundi qui précédent le 25 mai de chaque année) et la fin de semaine qui suit la fête du Travail (qui elle est le 1er lundi du mois de septembre de chaque année). En cas de pluie, l'activité de ventes de garage peut être remise la fin de semaine suivante. Dans le cas de pluie lors de cette deuxième fin de semaine, l'activité est annulée;
b) Chaque vente de garage ne peut durer plus de trois (3) jours consécutifs et doit se dérouler entre sept (7) heures et dix-neuf (19) heures;
c) Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente de garage en dehors des jours et heures autorisés aux précédents paragraphes;
d) L'étalage et la vente doivent être exercés par l'occupant d'un immeuble résidentiel et doivent se faire exclusivement à l'intérieur des limites de la propriété résidentielle;
e) La marchandise exposée ne doit jamais être située dans l'emprise de la rue et ne doit pas causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes, principalement aux intersections ;

f) Pour la durée de la vente seulement, l'installation d'une affiche est permise uniquement sur la propriété où est tenue la vente de garage.

### 4.3.3. Vente et promotion d'un projet domiciliaire

La vente de bâtiment résidentiel compris dans un nouveau projet domiciliaire ou la promotion d'un projet domiciliaire est autorisée comme usage temporaire sur un terrain dédié à un usage « Habitation (H) » exclusivement aux conditions suivantes :

a) La vente et la promotion d'un projet domiciliaire sont autorisées uniquement dans un développement comprenant quatre (4) bâtiments et plus;
b) La vente et la promotion doivent se faire à l'intérieur d'un bâtiment temporaire répondant aux exigences suivantes :
   - Un seul bâtiment temporaire est autorisé par projet domiciliaire;
   - Les roulottes de chantier et les bâtiments sans fondations sont exceptionnellement autorisés comme bâtiment temporaire, conditionnellement à la pose d'un revêtement extérieur autorisé au présent règlement;
   - Le bâtiment temporaire ne peut en aucun cas servir d'habitation;
   - Les marges de recul applicables sont celles de la grille des spécifications applicables;
   - Le bâtiment doit être enlevé au plus tard trente (30) jours suivant la date d'émission du dernier permis de construction de bâtiment principal ou à l'expiration du dernier permis de construction émis suivant une interruption de construction pendant une période excédant vingt-quatre (24) mois: la disposition la plus restrictive s'applique
   - Un permis de construction doit être émis pour le bâtiment temporaire.

### 4.3.4. Habitation temporaire lors de travaux de construction

L'habitation temporaire lors de travaux de construction est autorisée comme usage temporaire sur un terrain dédié à un usage « Habitation (H) » exclusivement aux conditions suivantes :

a) L'habitation temporaire lors de travaux de construction est permise uniquement lors de la construction d'un bâtiment principal résidentiel unifamilial en structure isolée ou la reconstruction d'un bâtiment du même type après un sinistre;
b) L'habitation temporaire lors de travaux de construction doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment temporaire répondant aux exigences suivantes :
   - Un seul bâtiment temporaire est autorisé par terrain;
   - Les roulottes ou les autocaravanes sont exceptionnellement autorisées comme bâtiment d'habitation temporaire, conditionnellement à l'obtention d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment d'habitation unifamilial en structure isolée;
   - Les marges de recul applicables sont celles de la grille des spécifications applicables;
   - Le bâtiment doit être enlevé au plus tard six (6) mois après la date de l'émission du permis de construction.

# Section 4
# Les bâtiments principaux résidentiels

### 4.4.1. Dispositions générales

Les dispositions spécifiques aux bâtiments principaux de la présente section s'appliquent, en plus des dispositions générales de la section 2 du chapitre 3.

### 4.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés

Pour les bâtiments principaux du groupe d'usage « Habitation (H) », les dispositions minimales suivantes concernant les matériaux de revêtement extérieur s'appliquent:

a) L'ensemble des classes de matériaux est autorisé à l'exception de ceux de la « classe 5 » qui sont prohibés;
b) La façade principale et la façade latérale donnant sur une voie publique de tout nouveau bâtiment des classes d'usages « Habitation bifamiliale (H2) », « Habitation trifamiliale (H3) » et « Habitation multifamilial (H4) » doivent comprendre une proportion minimale de trente pourcent (30 %) d'un matériau de revêtement extérieur de la « classe 1 »;
c) Un même bâtiment principal ne peut avoir plus que trois (3) types de matériaux de revêtement extérieur pour toutes ses façades visibles de la rue;
d) Tout remplacement de revêtement extérieur sur un mur doit être conforme au présent article.

### 4.4.3. Pente des toits

À moins d'indication contraire aux grilles de spécifications et sous respect des hauteurs minimum et maximum, tous les types de toits sont autorisés.

### 4.4.4. Architecture des bâtiments résidentiels jumelés et contigus

Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments résidentiels jumelés et contigus :

a) Deux (2) habitations ou plus destinées à être jumelées ou contiguës l'une à l'autre doivent être construites simultanément;

b) Deux (2) habitations ou plus destinées à être jumelées ou contiguës l'une à l'autre doivent présenter le même nombre d'étages. La différence de hauteur ne peut excéder un virgule cinq (1,5) mètre;
c) Dans le cas d'une modification, agrandissement d'un bâtiment résidentiel jumelé ou contigu existant qui entraîne la modification de la hauteur, le nombre d'étages autorisé est le même que le(s) bâtiment(s) jumelé(s) ou contigu(s). La différence de hauteur ne peut excéder un virgule cinq (1,5) mètre;
d) Les matériaux de parement extérieur et la couleur doivent être identiques ou similaires pour les bâtiments jumelés ou contigus;
e) Nonobstant le paragraphe précédent, la couleur peut varier dans le cas de deux (2) groupes de trois (3) bâtiments contigus : l'un des groupes peut présenter des couleurs différentes;
f) Dans le cadre d'un agrandissement du bâtiment principal sur un seul terrain, tout prolongement d'un mur mitoyen est autorisé à la marge nulle aux conditions suivantes (voir figure 4.1) :
    - L'agrandissement dans le prolongement du mur mitoyen doit se faire sur un maximum d'un virgule cinq (1,5) mètre;
    - Le mur du côté de la marge nulle doit être un mur aveugle (sans porte ou fenêtre) ;
    - Les autres marges de recul applicables doivent être respectées;
g) Tout agrandissement du bâtiment principal sur un seul terrain de plus d'un virgule cinq (1,5) mètre de profondeur est autorisé aux conditions suivantes (voir figure 4.1):
    - L'agrandissement doit être effectué vers l'arrière du bâtiment
    - L'agrandissement au-delà du premier 1,5m doit se faire à une distance minimale de trois (3) mètres de la ligne latérale;
    - Les autres marges de recul applicables doivent être respectées;
h) Nonobstant les dispositions de la section 5 du présent chapitre, lorsqu'autorisées dans une cour avant ou arrière, les constructions accessoires suivantes sont autorisées dans le prolongement du mur mitoyen à une marge nulle :
    - Un perron, un balcon, une galerie ou une terrasse faisant corps avec le bâtiment principal;
    - Un escalier extérieur;
    - Un toit ou un avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal.

*Figure 4.1 – Marge de recul – Agrandissement d'un bâtiment jumelé*



# Section 5
# Les bâtiments, constructions et équipements accessoires

## Sous-section 1
## Dispositions générales

### 4.5.1.1. Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires
*(V654-2018-03, V654-2021-17, V654-20220-21)*

Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours et les marges d'un immeuble dont l'usage principal du lot est du groupe d'usage « Habitation (H) » sont énoncés dans le tableau suivant.

Lorsque qu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour ou la marge applicable (avant, avant secondaire, latérales ou arrière). Tout usage, construction, bâtiment ou équipement accessoire non inscrit dans le tableau est considéré comme prohibé.

Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant :

a) L'empiétement maximal dans les marges;
b) La distance minimale d'une ligne de lot;
c) La distance minimale de la ligne de rue;
d) La distance minimale du bâtiment principal;
e) Les autres dispositions particulières applicables

À moins d'indication contraire au présent règlement, le nombre de bâtiments accessoires par bâtiment principal n'est pas limité.

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *1) Trottoir privé ou allée piétonnière* | oui | oui | oui | oui |
| *2) Clôture, haie, muret* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance d'une ligne de rue* | 1m | - | - | - |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Dispositions particulières* | - Une distance minimale d'un virgule cinq (1,5) mètre est requise entre une clôture et une borne-fontaine<br>- Les dispositions de la sous-section 3 du présent s'appliquent | | | |
| *3) Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1m | 1m | 1m | 1m |
| *4) Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *5) Fenêtre en saillie* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *6) Cheminée* | Non sauf dispositions particulières | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 0,60m | 0,60m | 0,60m | 0,60m |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Dispositions particulières* | Une cheminée peut être installée en cour avant (façade avant du bâtiment principal) uniquement si elle fait partie intégrante du bâtiment principal et qu'elle s'intègre aux composantes de celui-ci. | | | |
| *7) Installation d'éclairage extérieur* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *8) Enseigne extérieure* | oui | oui | non | non |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions du chapitre 10 s'appliquent | | | |
| *9) Aire de stationnement et stationnement pour vélo* | oui | oui | oui | oui |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *10) Abri d'auto hivernal et abri d'accès hivernal* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 0,60m | 0,60m | 0,60m | 0,60m |
| *Dispositions particulières* | - Les abris d'auto hivernaux doivent être installés au-dessus d'une case de stationnement ou d'une allée véhiculaire<br>- Un (1) seul abri d'auto hivernal est autorisé par bâtiment principal;<br>- La superficie maximale d'un abri hivernal est de soixante-cinq (65) mètres carrés, sans toutefois excéder 15% de la superficie du terrain;<br>- Les abris hivernaux sont autorisés du 15 octobre au 15 avril. | | | |
| *11) Garage privé détaché* | non | non | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1m | 1m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent | | | |
| *12) Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous-sol* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *13) Escalier extérieur non fermé donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs situé à plus de 2 m du niveau moyen du sol* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *14) Escalier de secours (issue de secours)* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | 1 m | 1 m | 1 m |
| *15) Galerie, balcon, patio et terrasse* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 5 s'appliquent | | | |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *16) Piscine et spa et appareils de fonctionnement* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 s'appliquent | | | |
| *17) Plate-forme (deck) de piscine hors terre ou trottoir ceinturant une piscine creusée* | Non | Oui | Oui | Oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 s'appliquent | | | |
| *18) Jardin d'eau* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 2 m | 2 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 s'appliquent | | | |
| *19) Foyer extérieur* | non | non | oui | oui |
| *Dispositions particulières* | *Les dispositions du règlement relatif à la prévention incendie s'applique* | | | |
| *20) Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et propane, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation* | non | non | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 s'appliquent | | | |
| *21) Conduit d'entrée électrique et compteur (eau, électrique, et gaz)* | non | non | oui | oui |
| *22) Antenne attachée au bâtiment (usage domestique)* | non | oui | oui | oui |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 7 s'appliquent | | | |
| *23) Antenne non attachée au bâtiment (usage domestique)* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 2 m | 2 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de sous-section 7 s'appliquent | | | |
| *24) Bois de chauffage* | non | non | oui | oui |
| *Dispositions particulières* | - Le bois doit être empilé<br>- la hauteur du bois empilé ne doit pas excéder 1,25 mètre mesuré à partir du sol;<br>- Le bois en vrac doit être empilé dans les deux (2) semaines suivant sa réception. | | | |
| *25) Corde à linge* | non | non | oui | oui |
| *26) Bac et conteneur à déchets et à matières recyclables (dépôt)* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *27) Bac à compostage* | non | non | non | Oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | - | 1,50 m |
| *Dispositions particulières* | - Le compostage de matières organiques végétales doit être fait à l'intérieur de bacs préfabriqués destinés à cette fin;<br>- Il doit y être disposé des matières organiques végétales compostées ou non de façon à ce qu'il n'y ait aucune eau de ruissellement se déversant à l'extérieur des limites du lot;<br>- Le contenant et l'espace destiné au compostage doivent être entretenus en tout temps de manière à éviter le dégagement d'odeurs. | | | |
| 28) Cabanon, remise, pavillon de jardin, pergola et autre bâtiment accessoire (serre domestique, abri divers, etc.) | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 1m* | 1m | 1m |
| *Dispositions particulières* | - Les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent | | | |
| 29) Solarium et véranda | non | oui | oui | oui |
| Distance minimale de la ligne de lot | - | Les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal s'appliquent | | |
| Dispositions particulières | La saillie maximum autorisé calculé à partir du bâtiment principal est de 3,5m | | | |

## Sous-section 2
## Dispositions particulières aux bâtiments accessoires, aux abris d'auto et aux garages attachés

### 4.5.2.1. Disposition générale
*(V654-2021-17, V654-2022-21)*

À moins d'une dispositions spécifiques contraires, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout bâtiment accessoire à un usage « Habitation (H) ». Les dispositions générales suivantes s'appliquent :

a) À moins d'indication contraire, le nombre total de bâtiments accessoire autorisé n'est pas limité;
b) La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut dépasser 15% de la superficie du lot sur lequel ils sont érigés ou quatre-vingt-cinq (85) mètres carrés, la disposition la plus restrictive s'applique;
c) Nonobstant le paragraphe b), la superficie d'implantation maximale des bâtiments accessoires aux usages résidentiels situés en zone agricole permanente peut dépasser quatre-vingt-cinq (85) mètres carrés sans toutefois excéder 15% de la superficie du terrain.
d) Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les bâtiments accessoires sont les mêmes que ceux des bâtiments principaux, à l'exception des pourcentages minimaux de matériaux de classe 1. De plus, le revêtement extérieur des bâtiments accessoires doit s'agencer avec celui du bâtiment principal;
e) L'utilité du bâtiment accessoire doit être directement liée à et être accessoire à l'usage habitation;
f) La hauteur maximale est de 4 mètres sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal : la hauteur la plus restrictive s'applique.
g) Nonobstant le paragraphe f), la hauteur maximale des bâtiments accessoires aux usages résidentiels situés en zone agricole permanente peut dépasser quatre (4) mètres sans toutefois excéder cinq (5) mètres ou la hauteur du bâtiment principal, la hauteur la plus restrictive s'applique, à condition d'être implantés en cour arrière et à une distance d'au moins dix (10) mètres du bâtiment principal.

### 4.5.2.2. Dispositions relatives aux garages attenants ou aux abris d'auto

En plus des dispositions de l'article 4.5.1.1 et 4.5.2.1, les dispositions suivantes s'appliquent à un garage détaché:

a) Le nombre maximum d'abris d'auto ou de garage attenant est de un (1) par lot, n'est pas possible d'avoir un abri d'auto et un garage attenant sur le même lot;
b) Les garages attenants ainsi que les abris d'auto font partie intégrante du bâtiment principal et ne sont donc pas considérés comme des bâtiments accessoires;
c) Dans le cas d'un abri d'auto et d'un garage privé attenant au bâtiment principal, il n'y a aucune limite de superficie, mais doit être inférieure à la superficie d'implantation de la partie habitable du bâtiment principal;
d) La hauteur maximale d'un garage privé attenant ou d'un abri d'auto ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal;
e) Dans le cas de la construction d'un garage attenant avec une pièce habitable au-dessus relié au bâtiment principal, la hauteur maximale autorisée est celle de la grille des spécifications applicables;
f) Un garage privé attenant à une habitation peut être converti en espace habitable ou de rangement ou autrement converti de manière à ne plus être utilisé comme garage. Dans ce cas, l'enlèvement de la porte de garage est autorisé et doit être remplacé par des ouvertures (fenêtres) aux proportions et formats similaires au bâtiment ou par un revêtement extérieur similaire à celui existant;
g) Pour les usages résidentiels situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation tel que défini au Plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Rémi, la hauteur maximale de la porte d'un garage privé est de deux mètres soixante-quinze (2,75m).

### 4.5.2.3. Dispositions relatives au garage détaché

*(V654-2022-21)*

En plus des dispositions de l'article 4.5.1.1 et 4.5.2.1, les dispositions suivantes s'appliquent à un garage détaché:

a) La superficie d'implantation maximale d'un garage détaché pour un usage de la classe H1 et H2 est de soixante-quinze (75) mètres carrés, sans dépasser la superficie du bâtiment principal ou quinze pourcent (15%) de la superficie du terrain, la disposition la plus restrictive s'applique;
b) Nonobstant le paragraphe a), dans le cas d'un garage détaché situé en zone agricole permanente et sur un terrain possédant minimalement deux mille (2000) mètres carrés, le garage détaché peut être d'une superficie supérieure sans toutefois excéder de 15% de la superficie du terrain ou trois cents (300) mètres carrés;
c) La superficie d'implantation maximale d'un garage détaché pour un usage de la classe H3 et H4 est de quatre-vingt-cinq (85) mètres carrés, sans dépasser la superficie du bâtiment principal ou quinze pourcent (15%) de la superficie du terrain, la disposition la plus restrictive s'applique
d) La hauteur maximale d'un garage privé détaché est de six (6) mètres sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal : la hauteur la plus restrictive s'applique. Toutefois, la hauteur maximale d'un garage privé détaché aux usages résidentiels situés en zone agricole permanente peut dépasser six (6) mètres et excéder la hauteur du bâtiment principal, sans toutefois excéder sept virgule cinq (7,5) mètres, à condition d'être implanté en cour arrière et à une distance d'au moins dix (10) mètres du bâtiment principal;
e) Pour les usages résidentiels situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation tel que défini au Plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Rémi, la hauteur maximale de la porte d'un garage privé est de deux mètres soixante-quinze (2,75m);
f) La distance minimale d'un bâtiment principal est d'un (1) mètre.

#### 4.5.2.4. Dispositions relatives aux remises

*(V654-2021-17)*

En plus des dispositions de l'article 4.5.1.1 et 4.5.2.1, les dispositions suivantes s'appliquent à une remise:

a) La superficie d'implantation maximale d'une remise est limitée à trente-cinq (35) mètres carrés;
b) Dans le cas d'une remise intégrée au bâtiment principal, les marges de recul minimales exigées sont celles prévues à la grille des spécifications applicable;
c) La distance minimale d'un bâtiment principal est d'un (1) mètre sauf dans le cas de remise intégrée au bâtiment principal ou aucune distance n'est exigée.

#### 4.5.2.5. Dispositions relatives aux serres domestiques

*(V654-2021-17)*

En plus des dispositions des articles 4.5.1.1. et 4.5.2.1, les dispositions suivantes s'appliquent à une serre domestique:

a) En plus des matériaux autorisés pour tous les bâtiments, les revêtements extérieurs suivants sont autorisés dans la construction de serre domestique :
   - le film plastique ou autre matériaux similaires;
   - le verre ;
   - le plastique rigide laissant pénétrer la lumière;
b) La structure et le revêtement extérieur doit être solidement ancré au sol et bien entretenu de façon à préserver leur aspect d'origine;
c) Un abri temporaire ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique;
d) La construction est réalisée de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel elle est érigée.

## Sous-section 3
## Clôtures, haie mur et muret

#### 4.5.3.1. Dispositions générales

Les dispositions suivantes s'appliquent à toute clôture érigée sur un immeuble dont l'usage principal est du groupe « Habitation (H) ». Les

dispositions de la présente sous-section ne soustraient en rien à l'obligation de respecter toute autre disposition spécifique relative à l'installation obligatoire d'une clôture dans le présent règlement.

### 4.5.3.2. Hauteur maximale permise

*(V654-2018-03)*

Les hauteurs maximales permises pour toute clôture, haie, mur ou muret sont mentionnées dans le tableau suivant :

| | **Cour avant** | **Cour avant secondaire, latérale et arrière** |
|---|---|---|
| **Clôture** | 1m | 1,83m |
| **Haie** | 1m | Aucune limite |
| **Mur et muret** | 0,60m | 1,83m |
| **Dispositions particulières** | Les clôtures en cour avant doivent être ajourées à au moins vingt-cinq pourcent (25%) | |
| Méthode de calcul de la hauteur :<br>La hauteur des éléments visés dans cette section est calculée en mesurant le niveau moyen du sol dans un rayon de trois virgule zéro cinq (3,05) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs maximales autorisées s'appliquent en considérant l'ensemble des assemblages hors-tout par exemple les détails ornementaux et les décorations appliquées; | | |

### 4.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures

Toutes les clôtures doivent être de conception ornementale sans parties ou sections pouvant occasionner des blessures. Les matériaux autorisés pour les clôtures sont:

a) Le bois plané;
b) le bois peint verni ou teint;
c) le bois naturel de type perche;
d) le métal;
e) le PVC;
f) l'aluminium.

Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. Les

éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis.

#### 4.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets

Les matériaux autorisés pour les murets sont:

a) La maçonnerie;
b) les blocs architecturaux;
c) le bois naturel ou traité sauf le bois créosoté;
d) la pierre naturelle et la roche.

#### 4.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement

Dans l'ensemble des zones, les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont:

a) Les blocs architecturaux
b) la pierre naturelle et la roche
c) Le bloc de béton brut uniquement comme mur de soutènement de moins de un virgule vingt (1,20m) de hauteur, uniquement lorsque la ou les faces visibles soient dissimulées derrière une plantation de vivaces ou d'arbustes de la même hauteur que ledit mur.

#### 4.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement

Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux (2) mètres, soit la hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas, l'ouvrage de soutènement doit être construit en paliers.

La hauteur du mur de soutènement de chacun des paliers ne peut excéder un virgule cinq (1,5) mètre, hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas. La pente du terrain entre les murs ne peut excéder cinquante pourcent (50%) et le sol doit être stabilisé par de la végétation de manière à empêcher l'érosion.

Tout mur de soutènement de plus de deux (2) mètres de hauteur doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

### 4.5.3.7. Utilisation de blocs de béton

L'utilisation de blocs de béton pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain est prohibée.

Toutefois, ils sont autorisés temporairement pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité suite à un incendie ou tout autre sinistre, et ce, pour une période n'excédant pas six (6) mois.

### 4.5.3.8. Clôture à neige

Dans l'ensemble des zones, les clôtures à neige sont autorisées pour protéger les aménagements paysagers uniquement. La pose est permise à l'intérieur de la période suivante, soit du 15 octobre au 15 avril inclusivement.

## Sous-section 4
## Dispositions relatives aux piscines, spas et jardins d'eau

### 4.5.4.1. Dispositions complémentaires à l'implantation des piscines et spas

*(V654-2020-10)*

En plus des dispositions de l'article 4.5.1.1, les dispositions suivantes s'appliquent à l'implantation d'une piscine, spa ou jardin d'eau:

a) Une seule piscine et un seul spa sont autorisés par lot;
b) Les piscines (creusées, hors terre ou gonflables) et les spas doivent être implantés à une distance minimale de trois (3) mètres d'un système épurateur d'une installation septique;
c) Les piscines (creusées, hors terre ou gonflables) et les spas ne peuvent être implantés sur ou sous une servitude d'utilité publique ou un fil électrique;
d) Les piscines creusées doivent être implantées à une distance minimale de deux (2) mètres de tout bâtiment principal;
e) Les piscines hors terre ou gonflables doivent être implantées à une distance minimale d'un (1) mètre de tout bâtiment.

### 4.5.4.2. Obligation d'une enceinte

*(V654-2022-20)*

Toute piscine ou spa doit être entouré d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit:

a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.

Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre.

Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un spa si celui-ci est muni d'un couvercle et d'un système de verrouillage.

### 4.5.4.3. Accès à l'intérieur d'une enceinte

*(V654-2022-20)*

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 4.5.4.2 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte à un minimum de un (1) mètre de hauteur, permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.

*Exemple d'un système de sécurité passif*

### 4.5.4.4. Cas particuliers

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:

a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.5.4.2 et 4.5.4.3. Toute partie d'une échelle ou de la plateforme située à moins de un (1) mètre de la piscine doit être également protégée par une enceinte;
c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.5.4.2 et 4.5.4.3. Toute partie de la terrasse située à moins de un (1) mètre de la piscine doit être également protégée par une enceinte.

### 4.5.4.5. Sécurité liée aux appareils de fonctionnement
*(V654-2022-20)*

Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement, tel qu'un filtreur, doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:

a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.5.4.2 et 4.5.4.3;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) de l'article 4.5.4.2;
c) dans une remise.

Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.

### 4.5.4.6. Contrôle de l'accès

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

### 4.5.4.7. Maintien en état des installations

Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

### 4.5.4.8. Trottoirs ou allées entourant les piscines et les spas

Les piscines (creusées, hors terre ou gonflables) et les spas peuvent être entourés d'un trottoir ou d'une allée, en tout ou en partie, pourvu que ce trottoir ou cette allée soient recouverts d'un matériau antidérapant ou assurant la sécurité des usagers.

Pour les piscines hors terre et les spas, l'escalier et la plate-forme d'accès à la piscine ou au spa doivent être munis d'un garde-corps d'une hauteur

minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres. La plate-forme doit avoir une largeur supérieure à soixante (60) cm.

#### 4.5.4.9. Glissoires et plongeoirs

*(V654-2022-20)*

Les piscines hors terre ou gonflables et les spas ne peuvent être munis d'une glissoire ou d'un tremplin.

Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.

#### 4.5.4.10. Éclairage

Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. L'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment.

#### 4.5.4.11. Vidange

Chaque piscine (creusée, hors terre ou gonflable) et spa doit être pourvu d'un système de drainage adéquat de façon à ce que l'eau ne se répande pas sur les terrains adjacents.

#### 4.5.4.12. Échangeur thermique

L'installation d'un échangeur thermique (pompe à chaleur) est autorisée aux conditions suivantes :

a) Ces installations doivent être non visibles de la voie publique : elles doivent être camouflées visuellement par un aménagement paysager;
b) Ces installations doivent faire l'objet d'une isolation acoustique;
c) Aucun équipement ne peut être installé à moins de trois (3) mètres d'une ouverture (fenêtre ou porte) d'une construction située sur un terrain voisin.

### 4.5.4.13. Jardins d'eau

La construction et l'aménagement d'un jardin d'eau doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) Tout jardin d'eau doit être pourvu d'une unité de filtration opérationnelle afin de maintenir le jardin d'eau en bon état de propreté. L'utilisation d'un système d'eau continue est prohibée;
b) Tout jardin d'eau de plus de 90 cm de profondeur doit être considéré et doit respecter les mêmes normes d'implantation et de sécurité qu'une piscine creusée.

## Sous-Section 5
## Dispositions particulières aux galeries et balcons

### 4.5.5.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant

Les balcons et galeries situés en cour avant ne peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres, excluant les marches et les dispositifs d'accès à ce balcon ou galerie pour l'ensemble des groupes d'usages.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser trois (3) mètres pourvu que le projet intègre au moins deux des éléments suivants:

a) Une ou des colonnes;
b) Une toiture;
c) Un muret servant de garde-corps;
d) Un mur d'encloisonnement d'au moins zéro-virgule six (0,6) mètre de longueur;
e) Un vitrage ou un polymère transparent semblable au verre.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser quatre (4) mètres lorsqu'au moins la demi de cette profondeur est dans un décroché, un retrait de balcon, une galerie ou au coin d'un bâtiment.

#### 4.5.5.2. Écran

Si la distance entre le dessus du plancher de la galerie ou balcon et le sol fini excède soixante (60) centimètres, l'espace sous la galerie ou le balcon doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75%;

Cet écran peut être fait d'un treillis ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie ou balcon.

#### 4.5.5.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës

Dans le cas d'un bâtiment en structure jumelée ou contiguë, une galerie ou un balcon peut se prolonger jusqu'à la limite du terrain du côté du mur mitoyen (ou d'un côté ou l'autre dans le cas d'un bâtiment contigu).

#### 4.5.5.4. Mur d'intimité

Un mur d'intimité peut être construit sur un balcon ou une galerie. La hauteur du mur d'intimité ne peut excéder la hauteur de l'étage du bâtiment, calculée du plancher jusqu'au point de jonction avec le toit (et non pas au faîte du toit).

### Sous-section 6
### Dispositions particulières aux appareils mécaniques

#### 4.5.6.1. Aménagement minimum requis

Tout appareil mécanique servant à la commodité d'un bâtiment, tel qu'un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à chauffage, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation, dot être aménagé de la façon suivante :

a) Il doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou sur un mur, lorsqu'autorisé.
b) Lorsqu'installé dans la marge latérale, il doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la voie publique

#### 4.5.6.2. Capacité maximum des réservoirs

Les réservoirs de propane ne peuvent contenir plus de 610 litres et les réservoirs d'huile à chauffage ne peuvent contenir plus de 1 200 litres, lorsqu'installés pour un usage résidentiel.

#### 4.5.6.3. Capteurs solaires

Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments.

Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, ils ne doivent pas dépasser le faîte de celui-ci.

Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales et doivent être installés à plat sur la toiture sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement de la toiture ou du mur où ils sont apposés. Les tuyaux et les conduits sont interdits en façade de tout bâtiment. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite.

### Sous-section 7
### Dispositions particulières aux antennes et aux tours

#### 4.5.7.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement

Sauf pour les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d'utilité publique tel une compagnie de télécommunication, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution, impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la transmission de signaux, une antenne ou une tour ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal; une antenne doit nécessairement être accessoire à un usage principal;

Les antennes et les tours doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques.

### 4.5.7.2. Antennes pour les usages résidentiels

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques pour les usages résidentiels :

a) Il ne peut y avoir qu'une (1) seule antenne, parabolique ou autre, par logement;
b) Toute antenne parabolique de plus de soixante-quinze (75) centimètres de diamètre est prohibée sur les bâtiments principaux et accessoires ;
c) Lorsqu'une antenne parabolique est installée sur un toit, sa hauteur ne peut excéder celle du faîte du toit;
d) Une antenne parabolique ne doit pas obstruer une ouverture;
e) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la hauteur totale des antennes et des tours ne peut excéder de plus de deux (2) mètres la hauteur en mètres des bâtiments tel qu'indiqué dans les grilles des spécifications de chaque zone.
f) Les antennes, paraboliques ou autres, sont interdites en façade avant de bâtiment ainsi que dans la moitié avant de la façade latérale. Les antennes sur support séparé ne peuvent pas être implantées en cour avant ni dans la moitié avant des cours latérales.

### 4.5.7.3. Affichage sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucun affichage ne peut être installé sur une antenne ou une tour.

### 4.5.7.4. Lumière sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucune antenne ou tour ne peut comporter de lumière autre que les feux de signalisation requise en vertu d'une loi ou d'un règlement.

# Section 6
# Le stationnement

## Sous-section 1
Dispositions relatives aux nombres de cases de stationnement minimum**s**

### 4.6.1.1. Dispositions générales

Tout usage d'habitation, pour être autorisé, doit prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section et selon les conditions suivantes :

a) La construction de tout bâtiment principal ne peut être autorisée sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
b) Tout changement d'usage ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section;
c) Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue, applicables à l'ensemble du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
d) À l'exclusion d'une aire de stationnement en commun respectant les dispositions de la présente section, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même emplacement que l'usage qu'elle dessert;
e) Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.

#### 4.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis

*(V654-2022-21)*

Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages du groupe « Habitation (H) » est :

| Groupe Habitation | Nombre de cases de stationnement requis |
|---|---|
| **H1 : Habitation unifamiliale** | 2 cases par logement |
| **H2 : Habitation bifamiliale** | 2 cases par logement |
| **H3 : Habitation tri familiale** | 2 cases par logement |
| **H4 : Habitation multifamiliale** | 2 cases par logement |

## Sous-section 2
## Aménagement des aires de stationnement

#### 4.6.2.1. Dispositions générales

Les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'aménagement de toute aire de stationnement d'un usage du groupe « Habitation (H) » :

a) À l'exception des habitations situées à l'extérieur du périmètre urbain, toutes les surfaces de l'aire de stationnement doivent être pavées ou asphaltées de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue, et ce dans les vingt-quatre (24) mois suivants l'obtention du permis de construction;
b) La pente de tout espace de stationnement ne doit pas excéder six pourcent (6%);
c) Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ou une allée de circulation;
d) L'accès à l'aire de stationnement ne peut être situé à moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement, sauf pour les résidences unifamiliales;
e) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles;

f) Pour un espace de stationnement comprenant cinq (5) cases et plus, chacune des cases doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavage, dans le cas où l'espace de stationnement est pavé, ou autrement délimité en l'absence de pavage;
g) Aucune case de stationnement ne peut être construite ou aménagée dans un triangle de visibilité;
h) En tout temps, il est interdit d'utiliser une surface gazonnée comme espace de stationnement.

#### 4.6.2.2. Stationnement ou remisage de certains véhicules

Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement et au remisage de véhicules dans les zones résidentielles :

a) Le remisage hivernal des roulottes, des autocaravanes, des remorques, des bateaux ou d'autres équipements récréatifs similaires est uniquement autorisé dans les cours arrière et latérales;
b) Les roulottes, autocaravanes, remorques, bateaux ou autres équipements récréatifs similaires ne peuvent pas servir d'habitation de façon permanente ou temporaire, à l'exception des cas prévus à l'article 4.3.1 du présent règlement;
c) Il est interdit de stationner ou de remiser un véhicule lourd.

#### 4.6.2.3. Accessibilité des cases de stationnement

Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir,

Nonobstant le premier alinéa, une aire de stationnement de huit (8) cases et moins destinées à un usage du groupe Habitation « H » peut comprendre des cases dont le déplacement d'un autre véhicule est nécessaire pour y accéder aux conditions suivantes (voir figure 4.2 et 4.3);

a) Un minimum d'une (1) case accessible, ne nécessitant le déplacement d'un véhicule pour y accéder, doit être aménagé pour chaque logement présent sur l'immeuble;
b) Un maximum d'une (1) case nécessitant le déplacement d'un véhicule pour y accéder est permis par case accessible;

c) Les cases de stationnement nécessitant le déplacement d'un véhicule pour y accéder doivent être implantées dans les cours latérales et arrière.

Figure 4.2. - Cases accessibles
Immeuble 4 logements – 6 cases minimum




Figure 4.3. - Cases non accessibles
Immeuble 4 logements – 4 cases accessibles et 6 cases minimum




### 4.6.2.4. Dimensions minimales des cases de stationnement

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dimensions suivantes :

| Angle des cases (en degré) | Largeur de l'allée de circulation entre les cases (mètre) | | Superficie minimale des cases de stationnement | |
|---|---|---|---|---|
| | Sens unique | Double sens | Largeur de la case (mètre) | Longueur de la case (mètre) |
| **0 (ou sans case de stationnement adjacente à la voie de circulation)** | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 5,5 |
| **30** | 3,3 | 5,5 | 2,5 | 5,5 |
| **45** | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 5,5 |
| **60** | 5,5 | 6,0 | 2,5 | 5,5 |
| **90** | 5,5 | 6,0 | 2,5 | 5,5 |

### 4.6.2.5. Dispositions relatives aux classes d'usage H1, H2 et H3

Pour les classes d'usage H1, H2 et H3, toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes :

a) Toute aire de stationnement doit être aménagée à au moins soixante (60) centimètres de la ligne de lot. L'espace libre entre l'aire de stationnement et la ligne de lot doit faire l'objet d'un

aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être, de façon minimale, gazonné;

b) Nonobstant le paragraphe a), pour la classe d'usage H1 seulement, il est possible d'aménager une aire de stationnement le long de la ligne latérale de propriété, lorsque l'aire de stationnement de la propriété voisine n'est pas aménagée le long de la même ligne de propriété et qu'une bordure de béton d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur délimite l'aire de stationnement.
c) Nonobstant le paragraphe a), pour la classe d'usage H1 en mode d'implantation jumelé ou contigu seulement, il est possible d'aménager une aire de stationnement commune le long de la ligne latérale de propriété. L'aire de stationnement ne doit pas dépasser une largeur de cinq virgule cinq (5,5) mètres sur chacune des propriétés;
d) En aucun cas, l'aire de stationnement ne peut occuper plus de cinquante pourcent (50%) de la cour avant, sauf pour les habitations jumelées ou en rangée ne pouvant pas occuper plus de soixante-quinze pourcent (75%) de la cour avant;
e) Il est permis qu'une case de stationnement puisse avoir accès à la rue sans allée de circulation via une entrée charretière conforme, sous respect des normes relatives aux entrées charretières;
f) Pour les habitations du groupe d'usage H1 seulement et ayant une largeur de terrain de plus de trente (30) mètres et une superficie de terrain de plus de mille (1 000) mètres carrés, une aire de stationnement en forme de « U » est permise. Cependant, celle-ci doit être conforme aux dispositions relatives aux entrées charretières et à la superficie maximale d'une aire de stationnement.

#### 4.6.2.6. Dispositions relatives à la classe d'usage H4

*(V654-2023-27)*

Pour la classe d'usage H4, toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes :

a) Toute case ou rangée de cases de stationnement de la classe d'usage H4 doit être entourée d'une bordure de béton, ou d'un muret, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur. Cette bordure doit être localisée à un minimum d'un (1) mètre de toute ligne de lot. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
b) Toute case ou rangée de cases de stationnement de la classe d'usage H4 doit être entourée par une clôture ou une haie opaque d'une hauteur minimale d'un (1) mètre. Cet aménagement n'est

pas requis lorsque le niveau du sol moyen s'établit à un (1) mètre plus bas que le terrain voisin;

c) En aucun cas, l'aire de stationnement ne peut occuper plus de cinquante pourcent (50%) de la cour avant;
d) Les allées véhiculaires doivent être aménagées à un minimum d'un mètre (1m) de toute ligne de lot;
e) Pour le groupe d'usage H4, les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à ce que toutes les manœuvres de stationnement se fassent à l'extérieur de la voie publique de circulation, soit à l'aide d'une aire véhiculaire conforme.

#### 4.6.2.7. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés

*(V654-2023-27)*

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés :

a) L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Cette aire de stationnement doit faire l'objet d'une rétention d'au moins quinze (15) litres à la seconde à l'hectare, calculé pour une récurrence de 50 ans selon les paramètres d'intensité des stations météorologiques de Dorval ou Saint-Hubert. Un restricteur de débit aux puisards ou équivalent sur la conduite maîtresse est requis;
b) L'aire de stationnement doit être entourée de façon continue de bordures de béton coulées sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le pavage d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration due aux chocs;
c) Si une rangée de cases de stationnement contient plus de quinze (15) cases, des îlots de verdure séparant ou bordant toute rangée de cases doivent être construits et aménagés de part et d'autre. Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés et doivent avoir une dimension d'au moins deux mètre cinquante (2,50m) de largeur et cinq mètres cinquante (5,5m) de profondeur. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons;
d) L'aire de stationnement doit être munie d'un système permettant l'éclairage de toute sa surface, direct ou indirect. L'éclairage des espaces de stationnement ne doit dans aucun cas, par son

intensité ou sa brillance, nuire ou gêner les propriétés et personnes avoisinantes.

#### 4.6.2.8. Aire de stationnement commun

Une allée de circulation commune desservant des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée de circulation soit garantie par servitude notariée.

De plus, toute allée de circulation doit respecter les dispositions suivantes :

a) Toute surface d'une allée de circulation doit être pavée;
b) Les dimensions de l'allée de circulation doivent respecter les normes édictées au présent règlement.

### Sous-section 3
### Dispositions relatives aux entrées charretières

#### 4.6.3.1. Nombre d'entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'entrées charretières :

a) Une (1) seule entrée charretière est autorisée pour chaque frontage de moins de vingt (20) mètres de largeur;
b) Deux (2) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant entre vingt (20) mètres et cinquante (50) mètres de largeur;
c) Trois (3) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant plus de cinquante (50) mètres de largeur;
d) Une (1) seule entrée charretière donnant sur le boulevard Saint-Rémi (Route 221) est autorisée par terrain.

#### 4.6.3.2. Largeur des entrées charretières
*(V654-2021-17)*

Pour un usage résidentiel, la largeur maximale d'une entrée charretière à la rue est de sept (7) mètres sans dépasser soixante-quinze pourcent (75%) de la largeur du frontage.

Lorsque deux (2) entrées charretières ou plus sont aménagées sur un même terrain, la largeur maximale de chacune de ces entrées charretières est de cinq (5) mètres. Dans le cas d'un terrain transversal, seulement l'entrée

donnant sur la cour arrière est limitée à cinq (5) mètres.

#### 4.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières

La distance minimale entre deux (2) entrées charretières à un même terrain est de six (6) mètres;

#### 4.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune

Une entrée charretière commune pour une allée de circulation (aire de circulation) commune est autorisée pourvu que cette dernière respecte la largeur et le nombre d'entrées prescrit aux articles de cette section.

#### 4.6.3.5. Entrée charretière jumelée

Une entrée charretière peut être jumelée à une autre entrée charretière, pour un usage du groupe habitation unifamiliale (H1) en mode jumelé ou contigu seulement, et en tenant compte des éléments suivants :

a) Une entrée charretière ne peut pas être jumelée à plus de deux (2) entrées charretières;
b) Une entrée charretière ne peut pas empiéter dans le triangle de visibilité;
c) La largeur de l'entrée charretière sur une même propriété ne doit pas dépasser cinq virgule cinq (5,5) mètres;
d) L'entrée charretière doit être conforme aux dispositions prescrites aux articles de cette section.

#### 4.6.3.6. Localisation des entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent à la localisation des entrées charretières :

a) Une entrée charretière doit être séparée d'une limite de propriété ou d'une autre entrée charretière par une distance d'au moins de zéro virgule cinq (0,5) mètre;
b) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à une distance de moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) rues;
c) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de quinze (15) mètres de toute intersection comprenant la rue Notre-

Dame, rang Notre-Dame et de la rue de l'Église, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;

d) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de trente (30) mètres de toute intersection comprenant le boulevard Saint-Rémi, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
e) Lorsqu'un espace de stationnement possède vingt (20) cases de stationnement et plus, les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de vingt (20) mètres de toute intersection.

# Section 7
# L'aménagement du terrain

### 4.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes
*(V654-2020-10, V654-2021-19)*

Pour toute nouvelle construction de bâtiment principal, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres, dans les parties ne servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction, selon les spécifications suivantes :

a) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre en cour avant pour chaque tranche de vingt (20) mètres de ligne de rue, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de vingt (20) mètres, à l'exception de la classe d'usage H1 en structure jumelée ou contiguë ayant un terrain de moins de dix (10) mètres de largeur. Dans ces cas d'exception, un (1) arbre en cour avant peut être planté pour deux unités de logement;
b) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre pour chaque tranche de 8 cases de stationnement pour la classe d'usage H4, arrondi à la hausse pour chaque fraction de tranche de huit (8) cases de stationnement;
c) Les arbres feuillus exigés, au présent article, doivent avoir un tronc d'au moins deux virgule cinq (2,5) centimètres de diamètre, mesuré à trente (30) centimètres du sol, et d'avoir une hauteur minimum de deux mètres (2m). Lorsqu'il s'agit de conifère, celui-ci doit avoir une hauteur minimum de deux mètres (2m) par rapport au niveau du sol;
d) Les essences d'arbre devront être variées et respecter le nombre d'essence exigé dans le tableau ci-dessous, afin d'éviter les problèmes liés à la monoculture :

| Nombre d'arbre par lot | Nombre d'essence minimum |
|---|---|
| Moins de 5 arbres | 1 |
| Entre 5 et 10 arbres | 2 |
| Plus de 10 arbres | 3 |

### 4.7.2.1. Superficie des espaces verts
*(V654-2021-19)*

Les aires recouvertes de pelouses, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou de tous autres végétaux doivent occuper au moins 25% de la superficie totale du terrain. Pour les fins de calcul d'espace vert, la superficie d'une piscine peut également être comptabilisée dans le pourcentage requis.

# Section 8
# Disposition spécifique à certaines constructions

## Sous-section 1
## Projet intégré résidentiel

### 4.8.1.1. Conditions générales

Un projet intégré résidentiel fait référence à un ensemble de deux (2) bâtiments résidentiels ou plus situés sur un ou plusieurs lots. En plus des autres dispositions du présent règlement, toute construction dans un projet intégré résidentiel doit respecter les dispositions applicables de la présente section. En cas de conflit entre certaines dispositions, les dispositions du présent chapitre ont préséance.

### 4.8.1.2. Autorisation d'un projet intégré résidentiel

Les projets intégrés résidentiels sont autorisés uniquement dans les zones où la grille des spécifications l'autorise, à la section « Dispositions particulières ».

Également, tous les projets intégrés résidentiels sont assujettis au règlement relatif au PIIA V658-2017-00.

### 4.8.1.3. Usages et densités autorisés

Seuls les usages principaux et les densités minimales prescrites à la grille des spécifications pour la zone concernée sont autorisés.

### 4.8.1.4. Implantation

Les dispositions prévues à la grille de spécifications s'appliquent aux projets intégrés. À des fins de précisions, les dispositions relatives aux taux d'implantation minimum et maximum incluent l'ensemble des bâtiments principaux sur un même lot. De plus, les dispositions relatives aux marges de recul visent uniquement les distances entre tout bâtiment principal et une rue publique.

Autrement, les distances minimales suivantes s'appliquent;

a) Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins trois (3) mètres de toute allée véhiculaire;
b) La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de
   - trois (3) mètres pour tous les bâtiments de un (1) étage, ou un bâtiment d'habitation unifamiliale d'un maximum de deux (2) étages;
   - six (6) mètres pour les bâtiments d'habitation bifamiliale, trifamiliale ou multifamiliale de deux (2) étages ou de tous les bâtiments d'habitation de trois (3) étages et plus.

### 4.8.1.5. Architecture

Les bâtiments principaux et accessoires incluent dans un même projet intégré doivent s'harmoniser entre eux en présentant des matériaux, des formes et des couleurs d'un même style architectural.

### 4.8.1.6. Stationnement et allée véhiculaire

*(V654-2023-27)*

Les dispositions s'appliquent à toutes les aires de stationnement et allée véhiculaire dans un projet intégré résidentiel;

a) Toute allée véhiculaire et toute aire de stationnement doit être pavée;
b) Le nombre minimum de cases de stationnement est fixé à deux (2) cases par unité d'habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires. La distance entre les cases de stationnement et le bâtiment qu'elles desservent est d'au maximum quarante-cinq (45) mètres, sauf dans le cas de cases stationnement supplémentaires au nombre exigé dédiées aux visiteurs;
c) Toute rangée de cases de stationnement comprend un maximum de quinze (15) cases. Nonobstant ce qui précède, une rangée de cases de stationnement peut comprendre plus de quinze (15) cases si les sections de dix cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins végétalisés d'au moins deux mètre cinquante (2,50m) de largeur et cinq mètres cinquante (5,5m) de profondeur;

La longueur maximale d'une voie privée de circulation se terminant en cul-de-sac est de trois cent cinquante (350) mètres; dans tous les cas, les allées

véhiculaires privées doivent comporter une aire permettant aux véhicules d'urgence de faire demi-tour pour chaque partie en impasse de plus de quatre-vingt-dix mètres (90m) de longueur.

### 4.8.1.7. Aménagement paysager

Une superficie minimale d'espace vert communautaire équivalent à trente-cinq pour cent (35%) de la superficie totale du terrain. Les rues, allées véhiculaires privées et stationnements ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la superficie d'espace vert;

Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires récréatives, aux aires de stationnement, aux allées véhiculaires privées et aux voies publiques;

### 4.8.1.8. Bâtiment accessoire

Les normes suivantes concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire dans un projet intégré s'appliquent:

a) Un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal;
b) Les normes prescrites au présent règlement pour les bâtiments accessoires s'appliquent et doivent être calculées en tenant compte de la partie privative établie pour le bâtiment principal;
c) Nonobstant le paragraphe b), les remises peuvent être intégrées au bâtiment principal ou jumelé avec une autre remise sur une partie privative voisine de même dimension (profondeur, largeur et superficie) et présentant les mêmes matériaux de parement extérieur;
d) Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux.

### 4.8.1.9. Piscine et bains à remous (spa)

Les normes suivantes concernant l'implantation d'une piscine ou d'un bain à remous (spas) dans un projet intégré s'appliquent:

a) Les bains à remous (spa) sont permis uniquement pour les usages Habitation unifamiliale (H1) et un par logement seulement, sous respect des dispositions du présent règlement en tenant compte de la partie privative établie aux fins de calcul des marges de recul;

b) Les piscines (hors terre ou creusée) ne sont pas autorisées

### 4.8.1.10. Clôture

Les matériaux et la couleur de ces matériaux utilisés pour les clôtures, ainsi que leur hauteur doivent être les mêmes pour chaque section de clôture installée dans un même projet intégré.

### 4.8.1.11. Conteneur pour matières résiduelles

*(V654-2018-01)*

Les normes suivantes concernant l'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles hors-sol dans un projet intégré s'appliquent:

a) Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé sur une dalle de béton et entouré d'une clôture opaque;
b) Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé à une distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot et ne doit pas être installé en cour avant;
c) Les normes suivantes concernant l'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles semi-enfouis dans un projet intégré s'appliquent:
    - Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui pourrait être installé en cour avant;
    - Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être dissimulé par un aménagement paysager;
    - Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être installé à une distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot.

### 4.8.1.12. Infrastructures

Lorsqu'un projet intégré nécessite le prolongement du réseau d'aqueduc et/ou d'égout, un plan signé et scellé par un ingénieur doit être déposé pour approbation par la Ville selon le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Ce plan doit tenir compte des particularités des infrastructures publiques en place ainsi que des particularités du terrain.

De plus, toute nouvelle infrastructure doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements découlant de cette loi.

#### 4.8.1.13. Dispositions non applicables

Dans le cas d'un projet intégré, les dispositions réglementaires suivantes ne s'appliquent pas :

a) L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain;
b) L'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, le lot commun doit être adjacent à une voie publique et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun.

## Sous-section 2
## Dispositions relatives aux maisons mobiles

#### 4.8.2.1. Dispositions générales

Les maisons mobiles sont autorisées uniquement lorsque mentionnées aux « Grilles des spécifications » à la section « Dispositions particulières ».

De plus, tout projet de construction de maison mobile à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est assujetti au règlement relatif au PIIA V658-2017-00.

En plus des dispositions générales du présent règlement, les dispositions particulières de la présente section s'appliquent à toutes les maisons mobiles sur le territoire de la Ville de Saint-Rémi.

#### 4.8.2.2. Nombre autorisé

Pour le groupe d'usage « Habitation (H) », une (1) seule maison mobile est autorisée par terrain.

#### 4.8.2.3. Lot conforme et adjacent à la rue

Dans tous les cas, les maisons mobiles doivent être localisées sur un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et être adjacentes à une rue publique ou privée conforme au *Règlement de lotissement V655-2017-00.*

#### 4.8.2.4. Enlèvement du dispositif d'accrochage et de roulement

Trente (30) jours après la mise en place de la maison mobile, les roues, dispositifs d'accrochage et autres équipements de roulement doivent être enlevés.

#### 4.8.2.5. Ceinture de vide technique

Toutes les maisons mobiles ne reposant pas sur une fondation doivent être pourvues d'une ceinture de vide technique allant de la partie inférieure de la maison mobile jusqu'au sol et ayant un panneau d'une hauteur maximale d'un (1) mètre de haut pour permettre d'avoir accès aux raccordements de services publics.

La ceinture de vide technique doit être entourée et refermée complètement le dessous du bâtiment, et doit être installée et peinte dans un délai maximum de soixante (60) jours après l'installation de la maison mobile.

#### 4.8.2.6. Plate-forme

Une plate-forme ayant une dimension et une superficie au moins égale à celles de la maison mobile doit être aménagée en gravier ou en asphalte ou autre matériau adéquat sur emplacement de la maison mobile de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison, sans qu'il se produire d'affaissement ni autre forme de mouvement.

#### 4.8.2.7. Ancrage

Des ancres, ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévus à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison modulaire et la rendre capable de résister à la poussée du vent.

Ces dispositions d'ancrage du châssis de la maison mobile doivent être retenues par un câble ou tout autre mécanisme approuvé.

Un ancrage d'au moins cinquante-cinq (55) kg par mètre linéaire de longueur de la maison mobile est obligatoire.

### 4.8.2.8. Fondations et piliers

Toute maison mobile doit être installée sur une fondation ou sur des piliers. Dans le cas d'installation de la maison mobile sur une fondation, cette dernière doit être construite selon les normes applicables du *Règlement de construction V469-07* de la Ville de Saint-Rémi;

Dans le cas d'installation sur des piliers, ces derniers doivent être ordonnés et placés sous les points d'appui spécifiquement désignés par un ingénieur-conseil reconnu par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces piliers doivent être enlevés au départ du bâtiment.

### 4.8.2.9. Vestibule d'entrée

Un (1) seul vestibule d'entrée peut être rattaché à un bâtiment. Les dimensions extérieures ne doivent pas excéder deux (2) mètres par deux (2) mètres.

### 4.8.2.10. Annexe

Une maison mobile ne peut comporter qu'une seule annexe (balcons, galerie, solarium ou véranda) et la largeur de celle-ci ne peut excéder la longueur de la maison mobile. La largeur totale de la façade de la maison mobile, incluant l'annexe, ne devra pas excéder six (6) mètres.

### 4.8.2.11. Bâtiments accessoires

Une maison mobile peut être pourvue d'au maximum un (1) bâtiment accessoire.

S'il y a un abri d'auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la maison mobile et la largeur totale de l'abri d'auto ne doit être de plus de 6,5 mètres.

Les bâtiments accessoires ne doivent pas excéder une superficie de quarante pourcent (40%) de la superficie totale du bâtiment ou quinze (15%) de la superficie du terrain; la disposition la plus restrictive s'applique.

La hauteur des bâtiments accessoires ne peut excéder trois (3) mètres.

Un bâtiment accessoire ne peut servir d'habitation.

#### 4.8.2.12. Matériaux de finition de l'annexe, du vestibule d'entrée et du bâtiment accessoire

Les matériaux de finition extérieure utilisés dans la construction de vestibule, annexe et bâtiment accessoire doivent être identiques ou équivalents à ceux du bâtiment principal.

#### 4.8.2.13. Agrandissement

Tout agrandissement d'une maison mobile ne doit pas excéder vingt-cinq (25%) de la superficie totale du bâtiment existant.

#### 4.8.2.14. Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées

Toute maison mobile doit être raccordée au système d'infrastructures, soit égout et aqueduc. En l'absence des services municipaux (ou privés), les maisons mobiles doivent être raccordées à des systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées collectifs et conformes à la *Loi sur la qualité de l'environnement* et aux règlements découlant de cette loi.

# CHAPITRE 5

# *Dispositions applicables au groupe d'usage « Commercial (C) »*

# Table des matières

**Section 1 - Les usages principaux commerciaux ..... 5**
5.1.1. Généralités ..... 5
5.1.2. Usages autorisés ..... 5
5.1.3. Règle générale ..... 5
5.1.4. Nombre d'usage principal autorisé ..... 5
5.1.5. Usage mixte ..... 5

**Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage « Commercial (C) » ..... 7**
5.2.1. Généralités ..... 7
5.2.2. Usages complémentaires autorisés ..... 7

**Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Commercial (C) » ..... 11**
5.3.1. Usages temporaires autorisés ..... 11
5.3.2. Vente extérieure temporaire ..... 11
5.3.3. Kiosque de produits agricoles ..... 13
5.3.4. Bâtiment principal temporaire autorisé ..... 14

**Section 4 - Les bâtiments principaux commerciaux ..... 15**
5.3.5. Dispositions générales ..... 15
5.3.6. Matériaux de revêtement extérieur autorisés ..... 15

**Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires ..... 17**
**Sous-section 1 - Dispositions générales ..... 17**
5.5.1.1. Constructions, bâtiments et équipements accessoires ..... 17
**Sous-section 2 - Dispositions particulières aux bâtiments accessoires ..... 24**
5.5.2.1. Disposition générales ..... 24
5.5.2.2. Dispositions spécifiques aux abris industriels ..... 25
**Sous-section 3 - Clôtures, haie mur et muret ..... 25**
5.5.3.1. Dispositions générales ..... 25
5.5.3.2. Hauteur maximale permise ..... 25
5.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures ..... 26
5.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets ..... 27
5.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement ..... 27
5.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement ..... 27
5.5.3.7. Utilisation de blocs de béton ..... 27
5.5.3.8. Clôture à neige ..... 28
**Sous-Section 4 - Dispositions particulières aux galeries et balcons ..... 28**
5.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant ..... 28
5.5.4.2. Écran ..... 29
5.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës ..... 29
**Sous-section 5 - Dispositions particulières aux appareils mécaniques**
5.5.5.1. Aménagement minimum requis ..... 29
5.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz ..... 30
5.5.5.3. Capteurs solaires ..... 30
**Sous-section 6 - Dispositions particulières aux antennes et aux tours ..... 30**
5.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement ..... 30
5.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages du groupe « Commercial (C) » ..... 31
5.5.6.3. Affichage sur les antennes ..... 31

5.5.6.4. Lumière sur les antennes ..... 31
**Sous-section 7 - Dispositions relatives à l'entreposage extérieur ..... 31**
5.5.7.1. Dispositions générales ..... 31
5.5.7.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage ..... 32
5.5.7.3. Dispositions particulières applicables à l'entreposage à l'intérieur de boîtes de camion et de conteneurs ..... 33
**Sous-section 8 - Dispositions particulières à l'étalage extérieur ..... 33**
5.5.8.1. Dispositions générales ..... 33
5.5.8.2. Dispositions spécifiques à l'étalage autorisé pour les classes d'usages C1, C2, et C7 ..... 34
5.5.8.3. Dispositions particulières à l'étalage de véhicules ..... 35
**Sous-section 9 - Dispositions particulières aux cafés-terrasses ..... 36**
5.5.9.1. Conditions générales ..... 36
5.5.9.2. Conditions d'implantation ..... 36

**Section 6 - Le stationnement ..... 38**
**Sous-section 1 - Dispositions relatives aux nombre de cases de stationnement minimum ..... 38**
5.6.1.1. Dispositions générales ..... 38
5.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis ..... 38
5.6.1.3. Commerce à proximité d'un stationnement public ..... 40
5.6.1.4. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées ..... 40
5.6.1.5. Normes de compensation pour fins de stationnement ..... 41
**Sous-section 2 - Aménagement des aires de stationnement ..... 42**
5.6.2.1. Dispositions générales ..... 42
5.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement ..... 43
5.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement ..... 43
5.6.2.4. Exigences de stationnement à vélo ..... 44
5.6.2.5. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite ..... 44
5.6.2.6. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés ..... 45
5.6.2.7. Aire de stationnement commun ..... 45
**Sous-section 3 - Dispositions relatives aux entrées charretières ..... 46**
5.6.3.1. Nombre d'entrées charretières ..... 46
5.6.3.2. Largeur des entrées charretières ..... 46
5.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières ..... 46
5.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune ..... 47
5.6.3.5. Localisation des entrées charretières ..... 47
**Sous-section 4 - Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ..... 47**
5.6.4.1. Disposition générales ..... 47
5.6.4.2. Nombre minimal d'espace de chargement et de déchargement ..... 47
5.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement ..... 48
5.6.4.4. Éclairage ..... 48
5.6.4.5. Rampes d'accès ..... 49
5.6.4.6. Revêtement de surface ..... 49
5.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement ..... 49
5.6.4.8. Exemption d'aménagement pour les espaces de chargement et de déchargement ..... 49

**Section 7 - L'aménagement du terrain ..... 51**
5.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes ..... 51
5.7.2. Espace tampon ..... 51

**Section 8 - Disposition spécifiques à certaines constructions ..... 53**
**Sous-section 1 - Postes d'essence, lave-autos et entretien de véhicules ..... 53**
5.8.1.1. Champ d'application ..... 53
5.8.1.2. Conditions d'exercice ..... 53
5.8.1.3. Dimensions minimales du terrain ..... 53
5.8.1.4. Bâtiments principaux ..... 53
5.8.1.5. Utilisation des marges et des cours ..... 54
5.8.1.6. Accès à la rue ..... 55
**Sous-section 2 - Projet intégré commercial ..... 56**
5.8.2.1. Conditions générales ..... 56
5.8.2.2. Autorisation d'un projet intégré commercial ..... 56
5.8.2.3. Usages et densités autorisés ..... 56
5.8.2.4. Lotissement ..... 56
5.8.2.5. Implantation ..... 56
5.8.2.6. Architecture ..... 57
5.8.2.7. Stationnement et allée véhiculaire ..... 57
5.8.2.8. Aménagement paysager ..... 58
5.8.2.9. Accès par transport actif ..... 58
5.8.2.10. Bâtiment accessoire ..... 58
5.8.2.11. Clôture ..... 59
5.8.2.12. Conteneur pour matières résiduelles ..... 59
5.8.2.13. Infrastructures ..... 59
5.8.2.14. Dispositions non applicables ..... 60

# Chapitre 5
# Dispositions applicables au groupe d'usage « Commercial (C) »

## Section 1
## Les usages principaux commerciaux

### 5.1.1. Généralités

Le présent chapitre s'applique aux immeubles dont l'usage principal est du groupe « Commercial (C) ».

### 5.1.2. Usages autorisés

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, seuls les usages indiqués dans la grille des spécifications applicables pour une zone donnée sont autorisés.

### 5.1.3. Règle générale

Aucun usage principal ne peut s'exercer sans la présence d'un bâtiment principal.

### 5.1.4. Nombre d'usage principal autorisé

Un seul usage principal par terrain est autorisé.

Nonobstant le premier alinéa, plus d'un usage principal autorisé dans une zone peut s'implanter sur un même terrain dans les cas suivants :

a) Dans les zones « Commerce (C) » et « Industrie (I) », chaque local contenu dans un même bâtiment principal peut renfermer un usage principal distinct permis à la grille des spécifications;
b) Dans les zones « Mixte (MIX) », chaque local contenu dans un même bâtiment principal peut contenir un ou plusieurs usages du groupe d'usage « Commerce (C) » et un usage du groupe « Habitation (H) » parmi ceux autorisés dans la zone.

### 5.1.5. Usage mixte

Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un usage résidentiel peut être implanté dans un bâtiment comprenant également un ou des usages commerciaux des classes d'usages C1 à C4 et conditionnellement au respect des critères suivants:

a) Le ou les logements doivent être accessibles par une entrée distincte aux entrées du ou des commerces;
b) Le ou les logements ne peuvent pas se situer sur un étage en dessous d'un étage dédié à un usage commercial;
c) L'usage le plus important en surface de plancher au sol détermine les normes d'implantation, de caractéristiques architecturales, de densité, de lotissement, de dispositions particulières en plus des notes.
d) Nonobstant le nombre de logements, tout usage résidentiel dans un bâtiment mixte est considéré comme faisant partie de la classe d'usage « Habitation multifamilial (H4) » et les normes applicables à cette classe d'usage prévue au présent règlement s'appliquent. En cas de contradiction avec les normes applicables au groupe d'usage commercial, les dispositions les plus restrictives s'appliquent.

# Section 2
# Les usages complémentaires au groupe d'usage « Commercial (C) »

## 5.2.1. Généralités

L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des activités qui lui sont normalement complémentaires. Ainsi, certains usages complémentaires pour le groupe d'usage « Commercial » sont autorisés selon le détail de la présente section et aux conditions suivantes :

a) L'exercice d'un usage complémentaire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou terrain.
b) Pour être considéré comme usage complémentaire, un usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu de la présente section.
c) À moins d'une indication contraire et sauf les exceptions prévues à la présente section, l'usage complémentaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
d) Un usage qui pourrait être considéré comme un usage complémentaire, mais qui ne respecte pas les prescriptions applicables de la présente section est un usage principal. Il est alors soumis à toutes les dispositions du présent règlement relatives aux usages principaux et, notamment, il ne peut être exercé que dans la mesure où il est autorisé comme usage principal dans la zone et que la mixité des usages principaux dans un même bâtiment ou sur un même terrain est permise dans cette zone.

## 5.2.2. Usages complémentaires autorisés

Les usages complémentaires autorisés sont les suivants :

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| a) **Pour tous les usages principaux du groupe « Commercial (C) »** | Un (1) seul usage autorisé à la grille des usages et normes et faisant partie de la même classe d'usage que l'usage principal | Une superficie maximale de 25% de la superficie de plancher ou de la superficie du terrain (pour les activités |

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| | | extérieures) maximum peut être occupée par un usage complémentaire |
| b) **Pour tous les usages principaux du groupe « Commercial (C) »** | - Une cafétéria ou autre service de restauration à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'établissement commercial.<br>- Un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'établissement commercial. | |
| c) **Pour tous les usages principaux du groupe « Commercial (C) »** | La vente des arbres de Noël à l'extérieur | - Autorisée qu'entre le 1er novembre d'une année et le 3 janvier de l'année suivante;<br>- tout site de vente d'arbre de Noël doit être situé à une distance minimale de :<br>  - 3 m de la ligne de terrain avant;<br>  - 1 m de toutes lignes latérales ou arrière;<br>  - 3 m du bâtiment principal ou de toute construction accessoire.<br>- La superficie maximale de tout |

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| | | site ne peut en aucun cas excéder 300 m² |
| d) **« Vente au détail de produits d'alimentation (C102) »** | La préparation d'aliments sur place en vue de la vente sur place uniquement | La superficie de plancher occupée ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement commercial, et ce, pour un maximum de 300 m² |
| e) **« Commerce de vente au détail (C2) »** | La fabrication ou réparation sur place de produits destinés à être vendus dans l'établissement et incluant un atelier d'artiste ou d'artisan. | La superficie de plancher occupée par l'espace de production d'un usage additionnel de fabrication sur place de produits ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement, et ce, pour un maximum de 300 m². |
| f) ***« Service médical, de santé et de soins (C303) »*** | La vente de produits de beauté ou de santé | La superficie de plancher occupée ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement commercial, et ce, pour un maximum de 300 m² |
| g) **« Établissement d'hébergement (C401) »** | - Une salle de divertissement, de détente, de sport ou de conditionnement | La superficie de plancher occupée ne peut excéder 10 % de la superficie totale de plancher de |

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| | physique;<br>- Un commerce de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles;<br>- Un commerce de cadeaux, de souvenirs; | l'établissement commercial, et ce, pour un maximum de 300 m².<br>L'usage additionnel doit être exercé dans une pièce fermée et être réservé à la clientèle de l'établissement uniquement. |
| h) **« Vente au détail et services de véhicules neufs et usagés (C502) »** | Un garage de réparation, d'entretien et de préparation de véhicules automobiles, excluants les véhicules contenu dans une autre sous-classe d'usage | |
| i) **« Vente au détail de véhicules usagés seulement (C503) » ET « Vente au détail d'autres véhicules ou machinerie (C504) » ET « Vente au détail de pièces de véhicules automobiles (C505) »** | Un garage de réparation, d'entretien et de préparation de véhicules automobiles, excluants les véhicules contenu dans une autre sous-classe d'usage | La superficie de plancher occupée ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement commercial, et ce, pour un maximum de 300 m² |
| j) ***« Service de réparation de véhicules automobiles (avec ou sans vente de pièces) (C506)*** | Un espace intérieur de vente ou de présentation de pièces de véhicules automobiles | La superficie de plancher occupée ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement |

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| | | commercial, et ce, pour un maximum de 300 m² |
| k) ***« Services aux véhicules lourds (C601) »*** | Un garage de réparation, d'entretien et de préparation de véhicules lourds exclusivement | |

## Section 3
## Les usages temporaires au groupe d'usage « Commercial (C) »

### 5.3.1. Usages temporaires autorisés

Seuls les usages temporaires suivants sont autorisés comme un usage complémentaire à un usage du groupe « Commercial (C) » :

a) Vente extérieure temporaire
b) Kiosque de produits agricoles

Les normes applicables à ces usages temporaires sont mentionnées aux articles suivants.

### 5.3.2. Vente extérieure temporaire

La vente extérieure temporaire est autorisée aux conditions suivantes :

a) La vente extérieure temporaire est autorisée uniquement pour les usages des classes « Commerce de proximité (C1) » et « Commerce de vente au détail (C2) »;
b) Un certificat d'occupation pour l'activité de vente temporaire doit être émis selon les conditions du Règlement relatif aux permis et certificats V657-2017-00;
c) Elle doit s'effectuer sur le même terrain que l'usage visé;
d) Elle doit être directement liée aux activités de l'établissement commercial en question et représenté des activités de même

nature que celles qui se déroulent normalement à l'intérieur du bâtiment principal;

e) Elle est autorisée pour un maximum de quarante (40) jours par année pour un maximum de cinq (5) jours consécutifs;
f) L'espace d'étalage extérieur en vue de la vente doit répondre aux exigences suivantes:
   - Être sur le même terrain que le bâtiment principal de l'établissement commercial qui effectue la vente extérieure temporaire;
   - Ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
   - ne dois pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès ;
   - dois directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'opération du bâtiment principal (les objets doivent être enlevés en dehors des heures d'ouverture ou d'opération du bâtiment principal);
   - Les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer les produits et services doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 1,25 mètre du niveau moyen du sol, excluant les supports à vêtements;
   - La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5% de la superficie d'implantation du bâtiment principal ou du commerce visé, sans dépasser cinquante (50) mètres carrés;
g) Les bâtiments temporaires autorisés pour la vente extérieure temporaire doivent répondre aux exigences suivantes :
   - Le bâtiment doit être fait d'une structure démontable, tel qu'une tente ou un auvent;
   - Un seul bâtiment temporaire est autorisé par vente, par établissement commercial;
   - Tout bâtiment doit être installé sur le terrain faisant l'objet de l'activité ou de l'événement;
   - Ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement;
   - Il doit être installé au maximum deux (2) jours avant l'activité ou l'événement et enlevé au plus tard dans les deux (2) jours suivant la fin de l'activité ou de l'évènement ou à la date

d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique;
- Le bâtiment temporaire ne peut servir d'habitation saisonnière;
- L'emplacement doit être remis en bon état.

h) L'affichage temporaire est prévu au chapitre 10 relatif à l'affichage.

### 5.3.3. Kiosque de produits agricoles

Les kiosques reliés à la vente au détail de produits agricoles sont autorisés sur le terrain de certains usages du groupe d'usage « Commercial (C) » situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation aux conditions suivantes :

a) Les kiosques de produits agricoles sont autorisés comme usage complémentaire et temporaire uniquement aux codes d'usages suivants :
   - *5411 - Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie)*
   - *5413 - Dépanneur (sans vente d'essence)*
   - *5431- Vente au détail de fruits et de légumes*
   - *5432 - Marché public*
   - *5533 – Station-service avec dépanneur, sans réparation de véhicules*
b) Un certificat d'occupation pour l'activité de vente temporaire doit être émis selon les conditions du Règlement relatif aux permis et certificats V657-2017-00;
c) La superficie maximale de plancher du kiosque ne doit pas excéder trente-cinq mètres carrés (35) m²;
d) Les bâtiments temporaires autorisés comme kiosque de produits agricoles doivent répondre aux exigences suivantes :
   - Le bâtiment doit être fait d'une structure démontable, tel qu'une tente ou un auvent;
   - Un seul bâtiment temporaire est autorisé par vente, par établissement commercial;
   - Il doit être installé sur le terrain faisant l'objet de l'activité ou de l'événement;
   - Ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;

- Il doit être installé au maximum deux (2) jours avant l'activité ou l'événement et enlevé au plus tard dans les deux (2) jours suivant la fin de l'activité ou de l'évènement ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique;
- Le bâtiment temporaire ne peut servir d'habitation saisonnière;
- L'emplacement doit être remis en bon état.

e) L'affichage temporaire autorisé est prévu au chapitre 10 relatif à l'affichage.

### 5.3.4. Bâtiment principal temporaire autorisé

Les bâtiments temporaires nécessaires au maintien des activités et visant la relocalisation temporaire de personnes employées ou de biens durant les travaux de reconstruction, rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment principal, sont autorisées aux conditions suivantes :

a) Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de rénovation ou d'agrandissement du bâtiment;
b) Ils doivent être installés sur le même terrain que le bâtiment rénové ou agrandi, sur un terrain situé à moins de 150 mètres de celui-ci ou sur un autre terrain appartenant au même propriétaire et utilisé aux mêmes fins que le bâtiment rénové ou agrandi;
c) Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de six (6) mois et doivent être enlevés au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique.

# Section 4
# Les bâtiments principaux commerciaux

### 5.3.5. Dispositions générales

Les dispositions spécifiques aux bâtiments principaux de la présente section s'appliquent, en plus des dispositions générales de la section 2 du chapitre 3.

### 5.3.6. Matériaux de revêtement extérieur autorisés

Pour le groupe d'usage « Commercial (C) », les dispositions minimales suivantes concernant les matériaux de revêtement extérieur s'appliquent :

a) Les matériaux de revêtement extérieur autorisé sont les classes 1, 2 et 4 pour les murs sur une façade donnant sur rue;
b) Les matériaux de la « Classe 5 » sont également autorisés aux conditions suivantes;
   - Pour tout mur de façade donnant sur rue ou sur une voie de circulation, un maximum de vingt-cinq pourcent (25%) par mur est autorisé;
   - Nonobstant le sous-paragraphe précédent, pour les bâtiments du groupe d'usage « Commercial (C) » dans les zones COM.06 ou COM.07 ou dans une des zones dont le numéro débute par « IND », les matériaux de la « Classe 5 » sont autorisés sur les murs donnant sur une rue ou sur une voie de circulation si ceux-ci n'excèdent pas une proportion de soixante-dix pourcent (70%) par mur et si ceux-ci sont scindés en bandeaux de trois (3) mètres maximum incluant une bande séparative servant de jonction de panneaux.
   - Pour tout mur latéral et arrière non visible de la rue, un maximum de soixante-quinze pourcent (75%) est autorisé.
c) Un minimum de deux (2) matériaux de revêtement extérieur doit être présent sur chaque mur;
d) Tout mur de façade donnant sur une rue doit comporter au moins dix pourcent (10%) de sa superficie en ouverture. Ce pourcentage doit être augmenté à vingt pourcent (20%) dans le cas de bureaux administratifs complémentaires à l'usage commercial;

e) Lorsque le mur contient, en totalité, un matériel de revêtement extérieur de la « Classe 1 », il n'est pas requis d'y insérer un autre parement mural;
f) Lors d'un changement du revêtement extérieur, à moins d'une disposition spécifique plus restrictive dans le présent règlement, le nouveau revêtement extérieur doit être de la même classe de matériaux de revêtement extérieur ou d'une classe de matériaux supérieure que celle du revêtement qui prévalait avant les travaux;
g) Tout remplacement de revêtement extérieur sur un mur doit être conforme au présent article.

# Section 5
# Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires

## Sous-section 1
## Dispositions générales

### 5.5.1.1. Constructions, bâtiments et équipements accessoires
*(V654-2018-03, V654-2021-17)*

Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours et les marges d'un immeuble dont l'usage principal du lot est du groupe d'usage « Commercial (C) » sont énoncés dans le tableau suivant.

Lorsque qu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour ou la marge applicable (avant, avant secondaire, latérales ou arrière). Tout usage, construction, bâtiment ou équipement accessoire non inscrit dans le tableau est considéré comme prohibé.

Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant :

a) L'empiétement maximal dans les marges;
b) La distance minimale d'une ligne de lot;
c) La distance minimale de la ligne de rue;
d) La distance minimale du bâtiment principal.

D'autres dispositions particulières aux usages, bâtiments constructions, bâtiments et équipements accessoires sont prévus dans le présent règlement.

À moins d'indication contraire au présent règlement, le nombre de bâtiments accessoires par bâtiment principal n'est pas limité.

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *1) Trottoir privé ou allée piétonnière* | oui | oui | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *2) Clôture, haie, muret* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance d'une ligne de rue* | 1m | - | - | - |
| *Dispositions particulières* | - Une distance minimale d'un virgule cinq (1,5) mètre est requise entre une clôture et une borne-fontaine<br>- Les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent | | | |
| *3) Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1m | 1m | 1m | 1m |
| *4) Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *5) Fenêtre en saillie* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *6) Cheminée* | Non sauf dispositions particulières | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 0,60m | 0,60m | 0,60m | 0,60m |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Une cheminée peut être installée en cour avant (façade avant du bâtiment principal) uniquement si elle fait partie intégrante du bâtiment principal et qu'elle s'intègre aux composantes de celui-ci. | | | |
| *7) Installation d'éclairage extérieur* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites du bâtiment, de l'ouvrage ou de l'équipement visé;<br>- Les flux de lumières vers les bâtiments, ouvrages, cour et équipements doivent présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la verticale et être orienté vers le sol;<br>- En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut.<br>- Tout éclairage n'étant pas orienté vers un bâtiment, ouvrage, cour ou équipement est prohibé.<br>- Il est interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. | | | |
| *8) Enseigne extérieure* | oui | oui | oui | non |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions du chapitre 10 s'appliquent | | | |
| *9) Aire de stationnement et stationnement pour vélo* | oui | oui | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *10) Quai de chargement et de déchargement* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 3m | 3m | 3m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 de la section 6 du présent règlement s'appliquent | | | |
| *11) Étalage extérieur* | Les dispositions de la sous-section 8 de la présente section s'appliquent | | | |
| *12) Entreposage extérieur* | Les dispositions de la sous-section 7 de la présente section s'appliquent | | | |
| *13) Café-terrasse* | Les dispositions de la sous-section 9 de la présente section s'appliquent | | | |
| *14) Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous-sol* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *15) Escalier extérieur non fermé donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs situés à plus de 2 m du niveau moyen du sol* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *16) Escalier de secours (issue de secours)* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | 1 m | 1 m | 1 m |
| *17) Galerie, balcon, patio, pergola et terrasse* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 de la présente section s'appliquent | | | |
| 18) Abri pour paniers de magasinage | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - Ils sont considérés dans le calcul de la superficie d'implantation maximale autorisée pour les bâtiments accessoires;<br>- La hauteur maximale autorisée pour les abris est de trois (3) mètres. | | | |
| *19) Jardin d'eau* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 2 m | 2 m | 1,5 m | 1,5 m |
| *Dispositions particulières* | Tout jardin d'eau doit être pourvu d'une unité de filtration opérationnelle afin de maintenir le jardin d'eau en bon état de propreté. L'utilisation d'un système d'eau continue est prohibée; | | | |
| *20) Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de* | non | non | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *ventilation, bonbonne de gaz naturel et propane, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation* | | | | |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 5 de la présente section s'appliquent | | | |
| *21) Poste de transformation électrique et autres bâtiments ou équipements électriques ou mécaniques* | non | non | non | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | - | 3 m |
| *22) Conduit d'entrée électrique et compteur (eau, électrique, et gaz)* | non | oui | oui | oui |
| *23)* Antenne et tour non attaché au bâtiment | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| *24) Antenne attachée au bâtiment* | non | non | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| 25) Conteneur à déchets et à matières recyclables (dépôt) | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Tout conteneur doit être ceinturé d'un enclos en bois, pierre, brique ou d'une structure recouverte de crépis d'une hauteur d'au moins un virgule huit (1,8) mètre. L'enclos doit être maintenu fermé au moyen d'un mécanisme de fermeture. | | | |
| *26) Abri d'accès hivernal* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - Seulement les abris d'accès hivernaux sont autorisés<br>- Un (1) seul abri d'accès hivernal est autorisé par porte d'entrée d'un bâtiment principal;<br>- La superficie maximale d'un abri hivernal est de vingt (20) mètres carrés;<br>- Les abris d'Accès hivernaux sont autorisés du 15 octobre au 15 avril. | | | |
| *27) Bâtiment accessoire* | non | oui | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérales** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 1m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section s'appliquent | | | |
| 28) Solarium et véranda | non | oui | oui | oui |
| Distance minimale de la ligne de lot | - | Les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal s'appliquent | | |
| Dispositions particulières | La saillie maximum autorisé calculé à partir du bâtiment principal est de 3,5m | | | |

## Sous-section 2
## Dispositions particulières aux bâtiments accessoires

### 5.5.2.1. Disposition générale

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout bâtiment accessoire d'un usage principal « Commercial (C) ». Les dispositions générales suivantes s'appliquent :

a) À moins d'indication contraire, le nombre total de bâtiments accessoire autorisé n'est pas limité;

b) La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut dépasser 15% de la superficie du lot sur lequel ils sont érigés;
c) À moins d'une disposition spécifique dans le présent règlement, la hauteur maximale fixée pour un bâtiment accessoire est celle prévue à la grille des spécifications pour un bâtiment principal, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal existant, la hauteur la plus restrictive s'applique.

#### 5.5.2.2. Dispositions spécifiques aux abris industriels

En plus des dispositions de l'article 5.5.2.1, les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires répondant à la définition d'abri industriel :

a) Les abris industriels sont autorisés uniquement dans une zone identifiée par le préfixe « IND » ou dans les zones « COM.06 » et « COM.07 »;
b) Les abris industriels sont autorisés uniquement en cour arrière;
c) Le côté du bâtiment ouvert doit être orienté vers la cour latérale ou arrière;
d) La marge de recul minimum d'une ligne latérale ou arrière est de trois (3) mètres.

### Sous-section 3
### Clôtures, haie mur et muret

#### 5.5.3.1. Dispositions générales

Les dispositions suivantes s'appliquent à toute clôture érigée sur un immeuble dont l'usage principal est commercial. Les dispositions de la présente sous-section ne soustraient en rien à l'obligation de respecter toute autre disposition spécifique relative à l'installation obligatoire d'une clôture dans le présent règlement.

#### 5.5.3.2. Hauteur maximale permise
*(V654-2018-03)*

Les hauteurs maximales permises pour toute clôture, haie, mur ou muret sont mentionnées dans le tableau suivant;

| | Cour avant | Cour avant |
|---|---|---|

| | | **secondaire, latérale et arrière** |
|---|---|---|
| **Clôture** | 1m | 2 m sauf pour les zones « COM.06 » et « COM.07 » ou la hauteur maximale est fixée à 3,5 m |
| **Haie** | 1m | Aucune limite |
| **Mur et muret** | 0,60m | 2 m sauf pour les zones « COM.06 » et « COM.07 » où la hauteur maximale est fixée à 3,5 m |
| **Dispositions particulières** | Les clôtures en cour avant doivent être ajourées à au moins vingt-cinq pourcent (25%) | |
| Méthode de calcul de la hauteur :<br>La hauteur des éléments visés dans cette section est calculée en mesurant le niveau moyen du sol dans un rayon de trois virgule cinq (3,5) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs maximales autorisées s'appliquent en considérant l'ensemble des assemblages hors-tout par exemple les détails ornementaux et les décorations appliquées; | | |

### 5.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures

Toutes les clôtures doivent être de conception ornementale sans parties ou sections pouvant occasionner des blessures. Les matériaux autorisés pour les clôtures sont:

a) Le bois plané;
b) le bois peint verni ou teint;
c) le bois naturel de type perche;
d) le métal;
e) le PVC;
f) l'aluminium.

Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis.

### 5.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets

Les matériaux autorisés pour les murets sont:

a) La maçonnerie;
b) les blocs architecturaux;
c) le bois naturel ou traité sauf le bois créosoté;
d) la pierre naturelle et la roche.

### 5.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement

Dans l'ensemble des zones, les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont:

a) Les blocs architecturaux
b) la pierre naturelle et la roche
c) Le bloc de béton brut uniquement comme mur de soutènement de moins de un virgule vingt (1,20m) de hauteur, uniquement lorsque la ou les faces visibles sont dissimulées derrière une plantation de vivaces ou d'arbustes de la même hauteur que ledit mur.

### 5.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement

Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux (2) mètres, soit la hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas, l'ouvrage de soutènement doit être construit en paliers.

La hauteur du mur de soutènement de chacun des paliers ne peut excéder un virgule cinq (1,5) mètre, hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas. La pente du terrain entre les murs ne peut excéder cinquante pourcent (50%) et le sol doit être stabilisé par de la végétation de manière à empêcher l'érosion.

Tout mur de soutènement de plus de deux (2) mètres de hauteur doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

### 5.5.3.7. Utilisation de blocs de béton

L'utilisation de blocs de béton pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain est prohibée.

Toutefois, ils sont autorisés temporairement pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité suite à un incendie ou tout autre sinistre, et ce, pour une période n'excédant pas six (6) mois.

### 5.5.3.8. Clôture à neige

Dans l'ensemble des zones, les clôtures à neige sont autorisées pour protéger les aménagements paysagers uniquement. La pose est permise à l'intérieur de la période suivante, soit du 15 octobre au 15 avril inclusivement.

## Sous-Section 4
## Dispositions particulières aux galeries et balcons

### 5.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant

Les balcons et galeries situés en cour avant ne peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres, excluant les marches et les dispositifs d'accès à ce balcon ou galerie pour l'ensemble des groupes d'usages.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser trois (3) mètres pourvu que le projet intègre au moins deux des éléments suivants:

a) Une ou des colonnes;
b) Une toiture;
c) Un muret servant de garde-corps;
d) Un mur d'encloisonnement d'au moins zéro-virgule six (0,6) mètre de longueur;
e) Un vitrage ou un polymère transparent semblable au verre;

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser quatre (4) mètres lorsqu'au moins la demi de cette profondeur est dans un décroché, un retrait de balcon, une galerie ou au coin d'un bâtiment.

### 5.5.4.2. Écran

Si la distance entre le dessus du plancher de la galerie ou balcon et le sol fini excède soixante (60) centimètres, l'espace sous la galerie ou le balcon doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75%;

Cet écran peut être fait d'un treillis ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie ou balcon.

### 5.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës

Dans le cas d'un bâtiment en structure jumelée ou contiguë, une galerie ou un balcon peut se prolonger jusqu'à la limite du terrain du côté du mur mitoyen (ou d'un côté ou l'autre dans le cas d'un bâtiment contigu).

## Sous-section 5
## Dispositions particulières aux appareils mécaniques

### 5.5.5.1. Aménagement minimum requis

Tout appareil mécanique servant à la commodité d'un bâtiment, tel qu'un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à chauffage, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation, dot être aménagé de la façon suivante :

a) Il doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou au toit, lorsqu'autorisé.
b) Lorsqu'installé au sol dans la marge latérale, il doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la voie publique
c) Lorsqu'installé sur un toit, il doit être dissimulé derrière un parapet, un mur ou toute autre structure présentant un finit s'apparentant au matériau de revêtement extérieur du bâtiment principal et sans dépassant la hauteur de l'appareil mécanique, le tout, afin de le dissimuler de la voie publique ou d'une voie de circulation.

### 5.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz

Les réservoirs de carburant, huile et gaz sont autorisés aux conditions suivantes :

a) La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit;
b) Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois applicables.

### 5.5.5.3. Capteurs solaires

Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments.

Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, ils ne doivent pas dépasser le faîte de celui-ci.

Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales et doivent être installés à plat sur la toiture sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement de la toiture ou du mur où ils sont apposés. Les tuyaux et les conduits sont interdits en façade de tout bâtiment. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite.

## Sous-section 6
## Dispositions particulières aux antennes et aux tours

### 5.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement

Sauf pour les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d'utilité publique tel une compagnie de télécommunication, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution, impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la transmission de signaux, une antenne ou une tour ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal; une antenne doit nécessairement être accessoire à un usage principal;

Les antennes et les tours doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques.

#### 5.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages du groupe « Commercial (C) »

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques et aux tours pour les usages autres que résidentiels à l'exception des usages publics sous l'égide de la Loi sur la radiocommunication:

a) Les antennes paraboliques de plus de soixante-quinze (75) centimètres de diamètre sont prohibées sur un toit autre qu'un toit plat ;
b) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique implantée sur un toit plat, mesurée depuis le niveau du toit immédiatement en dessous, ne peut excéder trois (3) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ;
c) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique ou une tour non attachée au bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol en incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 4,5 mètres ou la hauteur du bâtiment principal : la hauteur la plus restrictive s'applique;
d) Les antennes paraboliques et les tours non attachées au bâtiment doivent obligatoirement être camouflées d'une haie, d'un muret ou d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de un (1) mètre.

#### 5.5.6.3. Affichage sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucun affichage ne peut être installé sur une antenne ou une tour.

#### 5.5.6.4. Lumière sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucune antenne ou tour ne peut comporter de lumière autre que les feux de signalisation requise en vertu d'une loi ou d'un règlement.

## Sous-section 7
## Dispositions relatives à l'entreposage extérieur

#### 5.5.7.1. Dispositions générales

Pour être autorisé, l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit répondre aux conditions suivantes :

a) L'entreposage extérieur doit être spécifiquement autorisé pour l'usage à la grille de spécifications applicable;
b) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal;
c) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur ne doivent pas être visibles d'aucune voie de circulation;
d) Les espaces d'entreposage extérieur doivent être situés à plus de cinquante (50) mètres de la ligne de rue ou de l'emprise publique adjacente donnant sur la route 221 (boulevard Saint-Rémi) ou sur la route 209 (rue et rang Notre-Dame).

### 5.5.7.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage

Lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit respecter les conditions suivantes :

a) L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue;
b) L'espace d'entreposage extérieur doit être ceinturé d'une clôture. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture;
c) Lorsque autorisé à la grille des spécifications applicable et selon les dispositions du présent article, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant secondaire à un minimum de six (6) mètres de la ligne de rue. Les normes spécifiques par usages prévues au présent chapitre s'appliquent.
d) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 25 %, incluant la porte d'accès à la cour, d'une hauteur maximale de trois virgule cinq (3,5) mètres;
e) Lorsqu'autorisée, toute clôture visible de la voie publique et ceinturant un espace d'entreposage extérieur doit être dissimulée derrière une rangée d'arbres plantés aux six (6) mètres et d'une plantation d'arbustes ou vivaces entre ces arbres à l'exception de l'accès menant à la cour lorsque celle-ci ne mesure pas plus de dix (10) mètres de largeur;
f) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de dix (10) mètres d'un usage du groupe « Habitation (H) ».

#### 5.5.7.3. Dispositions particulières applicables à l'entreposage à l'intérieur de boîtes de camion et de conteneurs

Pour les usages du groupe « Commercial (C) », les boîtes de camion et les conteneurs et utilisés comme une remise permanente sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Il est autorisé l'entreposage à l'intérieur de boites de camion et de conteneur seulement pour les usages des classes d'usages C5, C6 et C7 et uniquement lorsqu'autorisé à la grille des spécifications de la zone applicable;
b) Les boîtes de camion ou conteneurs doivent être utilisés à des fins de remisage ou d'entreposage de matériel et d'équipements uniquement, et ce, à des fins accessoires à l'usage principal;
c) Leur hauteur ne doit pas excéder trois virgule zéro cinq (3,05) mètres;
d) Tout conteneur ou boîte de camion doit être déposé au sol sur une surface nivelée et stable. La superposition des conteneurs ou des boites de camions est interdite;
e) Les boîtes à camion et les conteneurs doivent être implantés en cour arrière uniquement à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot et ne peuvent être implantés à moins de deux (2) mètres d'un bâtiment principal;
f) Le nombre de conteneurs est limité à trois (3) par terrain;
g) La présence de boîtes de camion ou de conteneurs est considérée comme un espace d'entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur s'appliquent;
h) Les boîtes de camion et les conteneurs ne doivent servir, en aucun cas, à des fins publicitaires. Aucune enseigne, affichage ou banderole ne doit y être apposé ou accroché d'aucune manière que ce soit;
i) Les boîtes de camion et les conteneurs doivent être entretenus et maintenus propres en tout temps.

## Sous-section 8
## Dispositions particulières à l'étalage extérieur

#### 5.5.8.1. Dispositions générales

L'étalage extérieur relié à un usage commercial est autorisé aux conditions suivantes :

a) L'étalage extérieur est uniquement autorisé pour les produits et les classes ou sous-classes d'usages suivants :
   - « Commerce de proximité (C1) »
   - « Commerce de vente au détail (C2) »
   - « Vente au détail et services de véhicules neufs et usagés (C502) »
   - « Vente au détail de véhicules usagés seulement (C503) »
   - « Vente au détail d'autres véhicules ou machinerie (C504) »
   - « Commerce et services liés à la construction (C7) »

b) L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal;
c) L'étalage extérieur et la vente extérieure doivent s'effectuer sur le même terrain que l'usage visé;
d) L'espace d'étalage extérieur n'empiète pas sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
e) L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès ;
f) Il est interdit de surélever par rapport au sol une aire d'étalage sur une remorque, une plateforme ou de tout autre manière.

### 5.5.8.2. Dispositions spécifiques à l'étalage autorisé pour les classes d'usages C1, C2, et C7

En plus des dispositions générales de l'article 5.5.8.1, les dispositions suivantes s'appliquent aux classes d'usage « Commerce de proximité (C1) », « Commerce de vente au détail (C2) » et « Commerce et services liés à la construction (C7) »

a) L'étalage extérieur doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'opération du bâtiment principal et les objets doivent être enlevés en dehors des heures d'ouverture ou d'opération du bâtiment principal;
b) Nonobstant le paragraphe a), l'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au détail, louées ou échangées peut être entreposé à l'extérieur en dehors des heures d'ouverture ou d'opération du bâtiment principal;

c) La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5% de la superficie d'implantation du bâtiment principal ou du commerce visé;
d) L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au détail, louées ou échangées est autorisé est permis uniquement pour un des usages principaux suivants :
   - « (5413) Dépanneur (sans vente d'essence)
   - « (5993) Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie)
   - « (5411) Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie) »
   - « (5532) Station-service, sans réparation de véhicules automobiles »
   - « (5533) Station-service, avec dépanneur sans réparation de véhicules automobiles »
   - « (5533.1) Station-service, avec dépanneur avec réparation de véhicules automobiles »
   - « (5981) Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage »
   - « (5982) Vente au détail du mazout (sauf les stations-services) »
   - « (5983) » Vente au détail de gaz sous pression »
e) L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au détail, louées ou échangées est autorisé aux conditions suivantes :
   - La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg;
   - Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée munie de portes grillagées qui se verrouillent. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire.

### 5.5.8.3. Dispositions particulières à l'étalage de véhicules

Il est permis de faire de l'étalage de véhicules mis en vente ou en location, sous respect des conditions suivantes :

a) L'étalage de véhicules est autorisé seulement pour les sous-classes d'usages suivants :
   - « Vente au détail et services de véhicules neufs et usagés (C502) »
   - « Vente au détail de véhicules usagés seulement (C503) »
   - « Vente au détail d'autres véhicules ou machinerie (C504) »

b) L'aire d'étalage ne peut être située à moins de 1,5 m d'une ligne de rue ni à moins de 1,5 m de toute autre ligne de terrain;
c) Une bande gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 m doit être aménagée entre l'aire d'étalage et toute ligne de rue;
d) Chaque emplacement destiné à recevoir un véhicule en démonstration doit avoir les dimensions minimales d'une case de stationnement prescrites au présent règlement
e) Il est interdit de faire de l'étalage de plus d'un véhicule mis en vente sur un terrain n'ayant pas comme principal usage la vente de véhicule;
f) Il est interdit de surélever par rapport au sol un véhicule en démonstration sur une remorque, une plateforme ou de tout autre manière.

## Sous-section 9
## Dispositions particulières aux cafés-terrasses

### 5.5.9.1. Conditions générales

Pour être autorisé sur un terrain, un café-terrasse doit répondre aux conditions générales suivantes :

e) L'établissement commercial désirant implanter un café-terrasse doit avoir préalablement obtenu un certificat d'occupation ;
f) Le café-terrasse est autorisé seulement comme usage accessoire d'un usage principal faisant partie d'une des sous-classes d'usages suivantes :
   - « Vente au détail de produits d'alimentation (C102) »
   - « Commerce de restauration générale (C402) »
   - « Commerce de restauration rapide (C403) »
g) Un café-terrasse ne constitue pas une augmentation de superficie de plancher de l'usage principal.

### 5.5.9.2. Conditions d'implantation

Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Un café-terrasse est autorisé seulement entre le 1er avril et le 15 octobre d'une même année;
b) Un certificat d'autorisation pour l'aménagement du café-terrasse est requis;
c) L'implantation d'un café-terrasse est permise dans toutes les cours à une distance minimale de zéro virgule six (0,6) mètre de toute

ligne de lot. Le calcul s'effectue à partir de tout élément faisant partie intégrante ou en saillie du café-terrasse ;

d) Nonobstant le paragraphe c), l'implantation d'un café-terrasse doit être à au moins trois (3) mètres de tout terrain comportant un usage du groupe « Habitation (H) »;
e) Le café-terrasse implantée en cour latérale ou arrière doit être entouré d'une haie ou d'une clôture de façon à créer un écran opaque si elle est adjacente à des terrains comportant un usage du groupe « Habitation (H) », sous respect des hauteurs maximales de clôture prévu dans le présent chapitre;
f) L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement exigé par le présent règlement;
g) Le café-terrasse doit être située vis-à-vis l'établissement commercial qu'elle dessert sans empiéter devant la façade d'un autre établissement commercial;
h) Le café-terrasse doit être clairement délimité par l'ajout d'une clôture, d'une plate-forme surélevée ou de tout autre aménagement.
i) Le sol d'un café-terrasse, sauf pour la partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau solide;
j) Le café-terrasse ne doit pas présenter une pente supérieure à deux pourcent (2%);
k) Lorsqu'il y a un espace libre en dessous du plancher du café-terrasse, cet espace libre doit être dissimulé par un écran opaque;
l) Les équipements amovibles de la terrasse (tables, chaises, parasols, etc.) doivent être retirés et être entreposés de manière à ne pas être visibles à partir de la rue et des terrains adjacents entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante;
m) Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être de matériaux incombustibles (le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la voie publique ou un terrain adjacent et doivent respecter les marges de recul établies à la présente sous-section;
n) La superficie d'implantation maximale du café-terrasse est de trente pourcent (30%) de la superficie de l'établissement commercial sans jamais dépasser cent (100) mètres carrés;
o) Tous les côtés visibles de la voie publique doivent être agrémentés d'arbustes ou de végétaux au pourtour extérieur du café-terrasse;
p) Toute préparation de nourriture doit être réalisée à l'intérieur du bâtiment principal;
q) L'utilisation d'un café-terrasse entre 22h00 et 7h00 est prohibée.

## Section 6
## Le stationnement

### Sous-section 1
Dispositions relatives aux nombres de cases de stationnement minimum**s**

#### 5.6.1.1. Dispositions générales

Tout usage commercial, pour être autorisé, doit prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section et selon les conditions suivantes :

a) La construction de tout bâtiment principal ne peut être autorisée sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
b) Tout changement d'usage ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section;
c) Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue, applicables à l'ensemble du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
d) À l'exclusion d'une aire de stationnement en commun respectant les dispositions de la présente section, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même emplacement que l'usage qu'elle dessert;
e) Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.

#### 5.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis
*(V654-2018-02)*

Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages du groupe « Commercial (C) » se calcule ainsi :

| **Groupe Commercial** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|
| « Commerce de proximité (C1) » | Moins de 500 mètres carrés de superficie de plancher : 1 case par 50 mètres |

| **Groupe Commercial** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|
| « Commerce de vente au détail (C2) »<br>« Commerce et services liés à la construction (C7) »<br>« Commerce particulier (C8) » | carrés<br><br>Plus de 500 mètres carrés de superficie de plancher : 10 cases plus 1 case par 30 mètres carrés au-delà de 500 mètres carrés |
| « Bureaux et commerces de services (C3) » sauf C303 | 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher |
| « Service médical, de santé et de soins (C303) » sauf code d'usage « 6241 » | 4 cases par salle de consultation ou 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher<br>(le nombre le plus élevé s'applique) |
| « Service de garde (C304) » | 2 cases plus 1 case par 75 mètres carrés de superficie locative brute; une aire de débarquement sécuritaire aménagée hors de la voie publique pouvant accommoder 2 automobiles |
| « Salon funéraire (6241)» | 5 cases par salon plus 1 case par 10 mètres carrés destinés à la clientèle |
| « Station-service (C501) » | 6 cases |
| « Service de lavage d'automobiles (6212) » | Le nombre de voitures pouvant simultanément être lavées multiplié par quatre (4). Une voiture est calculée comme mesurant 5,50 m de longueur. |
| « Vente au détail et services de véhicules neufs et usagés (C502) »<br>« Vente au détail de véhicules usagés seulement (C503) »<br>« Vente au détail d'autres véhicules ou machinerie (C504) »<br>« Vente au détail de pièces de véhicules automobiles | 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher<br>ou<br>1 case par 4 employés (le nombre le plus élevé s'applique) |

| Groupe Commercial | Nombre de cases de stationnement requis |
|---|---|
| (C505) »<br>« Service de réparation de véhicules automobiles (avec ou sans vente de pièces) (C506) » sauf 6212<br>« Services de transport de personne (C507) »<br>« Commerce et services liés aux véhicules lourds et transport de marchandises (C6) » | |
| « Commerce de restauration générale (C402) »<br>« Commerce de restauration rapide (C403) »<br>« Bar et discothèques (C404) » | 1 case par 10 mètres carrés de superficie locative destinée à la clientèle<br>(minimum exigé de 5 cases) |
| « Établissement d'hébergement (C401) » | 1 case par chambre plus un nombre prévu pour les autres usages complémentaires |
| **Note :** Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle. | |

### 5.6.1.3. Commerce à proximité d'un stationnement public

Lorsqu'un usage visé par le présent article occupe une superficie commerciale locative brute inférieure à mille (1 000) mètres carrés et qu'un stationnement public est situé à moins de cent cinquante (150) mètres de cet usage, un coefficient de réduction de zéro virgule cinq (0,5) peut être appliqué au nombre de cases de stationnement minimal requis par le présent article. Dans ce cas, la réduction est permise lorsque le nombre maximal de cases de stationnement est atteint.

### 5.6.1.4. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées

Pour les usages du groupe commercial, le nombre minimal de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est calculé selon le tableau suivant :

| **Nombre total de cases de stationnement exigé** | **Nombre minimal de cases réservées aux personnes handicapées** |
|---|---|
| 1-25 | 0 |
| 26-50 | 1 |
| 51-75 | 2 |
| 76-100 | 3 |
| 101-200 | 4 |
| 201-300 | 5 |
| 301 et plus | 6+1 par tranche de 100 cases additionnelles |

### 5.6.1.5. Normes de compensation pour fins de stationnement

Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigée au présent chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment.

Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par résolution. La copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d'accorder l'exemption est transmise au requérant.

Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 1000 $ par case de stationnement accordée par l'exemption. Cette somme ne peut être remboursée au requérant de l'exemption que si le projet pour lequel le permis de construction ou le certificat d'autorisation a été émis, n'est pas réalisé.

Une fraction de case est calculée comme une case complète. Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée.

Toute case de stationnement exemptée par le conseil municipal est perpétuelle et liée au bâtiment principal visé par la demande initiale. Dans le cas d'une demande d'exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut être exigée pour une case manquante pour laquelle la compensation a déjà été versée.

Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles pour le stationnement hors rue. La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.

## Sous-section 2
## Aménagement des aires de stationnement

### 5.6.2.1. Dispositions générales

Les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'aménagement de toute aire de stationnement d'un usage du groupe « Commercial (C) » :

a) Toutes les surfaces de l'aire de stationnement doivent être pavées ou asphaltées de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue, et ce dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'obtention du permis de construction;
b) La pente de tout espace de stationnement ne doit pas excéder six pourcent (6%);
c) Toute case ou rangée de cases de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton, ou d'un muret, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur. Cette bordure doit être localisée à un minimum d'un virgule cinq (1,5) mètre de toute ligne de lot. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
d) Le dégagement prévu au paragraphe c), soit un espace d'un virgule cinq (1,5) mètre entre la bordure et les lignes de lot, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être, de façon minimale, gazonné.
e) Lorsque l'aire de stationnement pour l'usage mentionné au paragraphe précédent est adjacente à un immeuble du groupe d'usage Habitation (H), elle doit être séparée de cet immeuble par une clôture ou une haie opaque d'une hauteur minimale d'un

(1) mètre. Cet aménagement n'est pas requis lorsque le niveau du sol moyen du terrain du groupe d'usage commercial s'établit à un (1) mètre plus bas que le terrain du groupe d'usage résidentiel;

f) Les allées véhiculaires doivent être aménagées à un minimum de zéro virgule soixante (0,60) mètre de toute ligne de lot et de tout bâtiment principal
g) Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à ce que toutes les manœuvres de stationnement se fassent à l'extérieur de la voie publique de circulation, soit à l'aide d'une aire véhiculaire conforme
h) Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ou une allée de circulation;
i) L'accès à l'aire de stationnement ne peut être situé à moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement, sauf pour les résidences unifamiliales;
j) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles;
k) Pour un espace de stationnement comprenant cinq (5) cases et plus, chacune des cases doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavage, dans le cas où l'espace de stationnement est pavé, ou autrement délimité en l'absence de pavage;
l) Aucune case de stationnement ne peut être construite ou aménagée dans un triangle de visibilité;
m) En tout temps, il est interdit d'utiliser une surface gazonnée comme espace de stationnement.

### 5.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement

Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.

### 5.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dimensions suivantes :

| Angle des cases (en degré) | Largeur de l'allée de circulation entre les cases (mètre) | Superficie minimale des cases de stationnement | Superficie minimale des cases de stationnement pour |
|---|---|---|---|

| | | | | | personnes handicapées ou à mobilité réduite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sens unique** | **Double sens** | **Largeur de la case (mètre)** | **Longueur de la case (mètre)** | **Largeur de la case (mètre)** | **Longueur de la case (mètre)** |
| **0 (ou sans case de stationnement adjacente à la voie de circulation)** | 3,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **30** | 3,3 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **45** | 4,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **60** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **90** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |

### 5.6.2.4. Exigences de stationnement à vélo

Pour les immeubles des classes d'usage C1, C2, C3 et C4 spécifiquement et comprenant un espace de stationnement de plus de vingt (20) cases de stationnement, un minimum d'un support comprenant cinq (5) espaces de stationnement pour vélo doit être aménagé.

### 5.6.2.5. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite

Chaque case destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être aménagée de la façon suivante :

a) Elle doit être localisée près de l'entrée principale du bâtiment;
b) Elle doit être identifiée à l'aide d'un pictogramme normalisé par le Ministère des Transports (P-150-5). Le pictogramme doit être apposé sur un poteau solidement ancré au sol et situé au centre de l'extrémité de la case de stationnement. La distance entre le bas du pictogramme et le sol doit être de un virgule deux (1,2) mètre.

*Pictogramme normalisé P-150-5*

### 5.6.2.6. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés :

a) L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Cette aire de stationnement doit faire l'objet d'une rétention d'au moins quinze (15) litres à la seconde à l'hectare, calculé pour une récurrence de 50 ans selon les paramètres d'intensité des stations météorologiques de Dorval ou Saint-Hubert. Un restricteur de débit aux puisards ou équivalent sur la conduite maîtresse est requis;
b) L'aire de stationnement doit être entourée de façon continue de bordures de béton coulées sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le pavage d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration due aux chocs;
c) Si un espace de stationnement contient plus de vingt (20) cases, des îlots de verdure séparant ou bordant toute rangée de cases doivent être construits et aménagés de part et d'autre. Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés et doivent représenter une superficie minimale de dix pourcent (10%) de la superficie des cases de stationnement qu'ils bordent. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons;
d) L'aire de stationnement doit être munie d'un système permettant l'éclairage de toute sa surface, direct ou indirect. L'éclairage des espaces de stationnement ne doit dans aucun cas, par son intensité ou sa brillance, nuire ou gêner les propriétés et personnes avoisinantes.

### 5.6.2.7. Aire de stationnement commun

Une allée de circulation commune desservant des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée de circulation soit garantie par servitude notariée.

De plus, toute allée de circulation doit respecter les dispositions suivantes :

a) Toute surface d'une allée de circulation doit être pavée;
b) Les dimensions de l'allée de circulation doivent respecter les normes édictées au présent règlement.

## Sous-section 3
## Dispositions relatives aux entrées charretières

### 5.6.3.1. Nombre d'entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'entrées charretières :

a) Une (1) seule entrée charretière est autorisée pour chaque frontage de moins de vingt (20) mètres de largeur;
b) Deux (2) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant entre vingt (20) mètres et cinquante (50) mètres de largeur;
c) Trois (3) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant plus de cinquante (50) mètres de largeur;
d) Nonobstant les précédents paragraphes, une (1) seule entrée charretière donnant sur le boulevard Saint-Rémi (Route 221) est autorisée pour un terrain de moins de cent (100) mètres de largeur.

### 5.6.3.2. Largeur des entrées charretières

La largeur maximale d'une entrée charretière est de quinze (15) mètres.

Il est permis d'aménager des entrées avec un terre-plein minimalement de zéro virgule cinq (0,5) mètre sans pour autant que celles-ci soient comptées comme deux entrées charretières ou plus.

### 5.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières

La distance minimale entre deux (2) entrées charretières à un même terrain est de quinze (15) mètres.

Nonobstant le premier alinéa, la distance entre deux entrées charretières donnant sur le boulevard Saint-Rémi est de cent (100) mètres.

#### 5.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune

Une entrée charretière commune pour une allée de circulation (aire de circulation) commune est autorisée pourvu que cette dernière respecte la largeur et le nombre d'entrées prescrit aux articles de cette section.

#### 5.6.3.5. Localisation des entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent à la localisation des entrées charretières :

a) Une entrée charretière doit être séparée d'une limite de propriété ou d'une autre entrée charretière par une distance d'au moins de zéro virgule cinq (0,5) mètre;
b) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à une distance de moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) rues;
c) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de quinze (15) mètres de toute intersection comprenant la rue Notre-Dame, rang Notre-Dame et de la rue de l'Église, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
d) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de trente (30) mètres de toute intersection comprenant le boulevard Saint-Rémi, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
e) Lorsqu'un espace de stationnement possède vingt (20) cases de stationnement et plus, les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de vingt (20) mètres de toute intersection.

### Sous-section 4
### Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement

#### 5.6.4.1. Disposition générale

Tout espace de chargement et de déchargement nécessaire pour un usage du groupe «Commercial (C) » doit être aménagé conformément à la présente section.

#### 5.6.4.2. Nombre minimal d'espaces de chargement et de déchargement

Un minimum d'un (1) espace de chargement et de déchargement pour chaque établissement commercial de plus de cinq cents (500) mètres carrés de superficie brute de plancher doit être prévu lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal du groupe d'usage « Commerce (C) ».

### 5.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement

Les aires et les espaces de chargement et de déchargement avec ou sans tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi et doivent respecter les conditions suivantes :

a) La manœuvre d'un véhicule doit être exécutée hors rue;
b) Être accessibles en tout temps d'une voie publique;
c) Les aires et les espaces de chargement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement.
d) Les aires de chargement et de déchargement doivent avoir au moins neuf (9) mètres de longueur, 3,5 mètres de largeur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,5 mètres
e) un espace de chargement et de déchargement doit être situé à au moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue.
f) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement avec tablier de manœuvre
   - Un mur ou muret d'une hauteur d'un virgule huit (1,8) mètre sur une longueur d'au moins neuf (9) mètres est disposé perpendiculaire au tablier de manœuvre et parallèle à l'espace de chargement et de déchargement visible de la voie publique sauf pour les usages agricoles;
   - Les portes au bâtiment donnant sur l'aire de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou camion-remorque, qui est stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.
g) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement sans tablier de manœuvre :
   - un espace équivalent à la largeur d'un case de stationnement doit être aménagé avec un marquage au sol peint en diagonale indiquant son usage.

### 5.6.4.4. Éclairage

L'éclairage, direct ou indirect, des espaces de chargement et de déchargement doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes.

#### 5.6.4.5. Rampes d'accès

La pente des rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules doit débuter à plus de deux (2) mètres de la ligne de rue et être aménagée à au moins sept (7) mètres de pavage de la rue transversale dans le cas d'un lot de coin.

#### 5.6.4.6. Revêtement de surface

Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris tous les accès) doivent être pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.

Si l'espace a une superficie de plus de 400 mètres carrés, ces espaces doivent être drainés à l'aide d'un système de drainage raccordé à l'égout pluvial.

#### 5.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement

Lorsqu'un usage, qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne disposait pas d'espace de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement, est remplacé par un autre usage, l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement est soustraite de l'application de la présente section si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces.

Cette disposition s'applique également dans le cas d'un agrandissement de l'usage principal.

#### 5.6.4.8. Exemption d'aménagement pour les espaces de chargement et de déchargement

Lorsqu'un projet intégré commercial est adjacent à un usage industriel, la bande de verdure ainsi qu'une clôture ne sont pas requises lorsque la manœuvre camion s'effectue entièrement sur le terrain visé.

# Section 7
# L'aménagement du terrain

## 5.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes

*(V654-2020-10, V654-2021-19)*

Pour toute nouvelle construction de bâtiment principal, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres, dans les parties ne servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction, selon les spécifications suivantes :

a) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre en cour avant pour chaque tranche de dix (10) mètres de ligne de rue, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de dix (10) mètres;
b) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre pour chaque tranche de 8 cases de stationnement, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de huit (8) cases de stationnement;
c) Les arbres feuillus exigés, au présent article, doivent avoir un tronc d'au moins deux virgule cinq (2,5) centimètres de diamètre, mesuré à trente (30) centimètres du sol, et d'avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m). Lorsqu'il s'agit de conifère, celui-ci doit avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m) par rapport au niveau du sol;
d) Les essences d'arbre devront être variées et respecter le nombre d'essence exigé dans le tableau ci-dessous, afin d'éviter les problèmes liés à la monoculture :

| **Nombre d'arbre par lot** | **Nombre d'essence minimum** |
|---|---|
| Moins de 5 arbres | 1 |
| Entre 5 et 10 arbres | 2 |
| Plus de 10 arbres | 3 |

## 5.7.2. Espace tampon

Lors de tout changement d'usage, lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal ou lors de tout agrandissement d'un bâtiment principal de la sous-classe d'usage C404 ou des classes d'usage C5, C6, C7 ou C8, adjacent à un immeuble du groupe d'usage « Habitation (H) et situé dans une zone identifiée du préfixe « HAB », les conditions suivantes s'appliquent relativement à l'aménagement d'un espace tampon;

a) Un espace tampon d'une largeur minimale de cinq (5) mètres, calculé à partir de toute ligne de lot délimitant une cour avant secondaire, latérale ou arrière et adjacente à l'usage du groupe « Habitation (H », devra être installé et conservé;
b) Cet espace tampon peut être réduit à trois (3) mètres, dans le cas des zones situées dans le secteur centre-ville;
c) L'espace tampon exigé, au présent article, devra être minimalement gazonné ou paysagé et composé, sur toute sa largeur, d'un écran d'arbres comprenant un minimum de 60% de conifères et plantés en quinconce à un minimum de trois (3) mètres d'intervalle, centre à centre;
d) Dans le cas d'un changement d'usage d'un bâtiment construit avec une marge de recul avant secondaire, latérale ou arrière inférieure à cinq (5) mètres, le même type d'aménagement de l'espace tampon devra se faire dans les cours avant secondaire, latérale et arrière existantes;
e) Les arbres exigés dans le présent article peuvent être comptabilisés dans le calcul du nombre d'arbres minimal prévu au présent chapitre;
f) La réalisation de l'espace tampon doit être terminée au plus tard dix-huit (18) mois après la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.

# Section 8
# Disposition spécifique à certaines constructions

## Sous-section 1
## Postes d'essence, lave-autos et entretien de véhicules

### 5.8.1.1. Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux classes d'usages C5 et C6 incluant un poste d'essence, un lave-auto et un service d'entretien de véhicule.

En cas de contradiction entre l'une ou l'autre de ces dispositions et une disposition du présent règlement, la plus restrictive s'applique.

### 5.8.1.2. Conditions d'exercice

Les activités autorisées doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution de carburant.

Les fonctions ne causent aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, ou vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment.

### 5.8.1.3. Dimensions minimales du terrain

Un poste d'essence (combinant ou non les services d'entretien de véhicules automobiles ou de restauration) ou un lave-auto doit être implanté sur un terrain présentant les dimensions suivantes :

a) Superficie minimale du terrain : 1 300 mètres carrés;
b) Longueur minimale du terrain en bordure d'une rue : trente-cinq (35) mètres;
c) Profondeur minimale du terrain : trente (30) mètres. Cette longueur doit être libre de tout obstacle sur une largeur de cinq (5) mètres à partir de la rue. Toutefois, il est permis d'ériger dans cet espace des poteaux supportant des enseignes ou des lumières pourvu que ces poteaux ne gênent pas la circulation.

### 5.8.1.4. Bâtiments principaux

Les normes s'appliquent aux bâtiments principaux incluant un poste d'essence ou un lave-auto :

a) Un (1) seul bâtiment sur le terrain d'un poste d'essence ou d'un lave-auto est autorisé; deux (2) dans le cas d'un poste d'essence jumelée à un lave-auto;
b) La superficie minimale du bâtiment doit être de cent (100) mètres carrés pour un poste d'essence; la superficie minimale du bâtiment doit être de quarante-cinq (45) mètres carrés pour un lave-auto; et la superficie maximale doit être dans tous les cas de 225 mètres carrés;
c) La largeur minimale de la façade du bâtiment doit être de dix (10) mètres pour une poste d'essence et de 6,5 mètres pour un lave-auto;
d) Tout lave-auto doit être localisé de façon à permettre, sur le terrain, une file d'attente d'au moins trente (30) mètres menant à l'entrée du lave-auto ; cet espace doit toujours libre et ne pas servir à d'autres usages, tels que le service aux pompes, le stationnement, l'aire de remplissage des réservoirs.
e) Pour le bâtiment principal, la marge minimale avant est de douze (12) mètres; les marges minimales latérales et arrière sont de six (6) mètres ou douze (12) mètres si le terrain est adjacent à toute limite de terrain résidentiel;
a) Les premiers cinq (5) mètres de la marge avant mesurés depuis la limite d'emprise de la voie publique doivent être laissés libres de toute construction, sauf pour des poteaux supportant des enseignes ou des appareils d'éclairage;
b) Les pompes doivent être situées à au moins cinq (5) mètres de l'emprise de la rue, à au moins douze (12) mètres des autres limites du terrain et à cinq (5) mètres du bâtiment principal;
c) Les pompes peuvent être assorties d'un kiosque de perception d'une superficie de plancher maximale de dix (10) mètres carrés, d'une hauteur maximale de trois (3) mètres et implanté à au moins six (6) mètres de toute limite d'emprise de rue. Ce kiosque ne constitue pas un bâtiment aux fins du paragraphe a);
d) La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de deux (2) mètres de toute limite de propriété.
e) Le taux d'implantation maximal des bâtiments principaux et accessoires est de cinquante pour cent (50%).

### 5.8.1.5. Utilisation des marges et des cours

Les normes s'appliquent aux immeubles incluant un poste d'essence ou un lave-auto :

a) L'étalage permanent de produits ou accessoires doit être conforme aux dispositions concernant l'étalage et la vente extérieure;
b) L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autres véhicules automobiles pour fins de vente sont prohibés;
c) Tout entreposage d'automobiles accidentées ou non fonctionnelles, de débris ou de pièces d'automobiles est prohibé;
d) Les réservoirs d'essence doivent être enfouis, seules les pompes servant à l'alimentation peuvent être visibles et hors-sol;
e) Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts d'asphalte ou de gazon;
f) Une bande de verdure de trois (3) mètres de largeur le long de toutes les lignes de propriété contiguës à toute emprise de rue et de 1,5 mètre le long des autres lignes de propriété doit être aménagée. Celle-ci devra être aménagée avec du gazon et/ou rocaille et des arbustes. Cette bande de verdure devra être continue et aménagée sur toute la largeur, sauf pour les accès. Cette bande de verdure devra être entourée et protégée d'une bordure de béton ou de pierre de 0,15 mètre de hauteur minimale. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules devront être conservés.
g) Le terrain doit être limité à la ligne arrière par une clôture non ajourée d'au moins deux (2) mètres de hauteur;
h) En plus des normes relatives aux espaces tampons à la section 7 du présent chapitre, une clôture d'une hauteur de deux (2) mètres doit être érigée sur la ligne de division du terrain si ce dernier est adjacent à un usage résidentiel.

### 5.8.1.6. Accès à la rue

Les accès à la rue pour véhicules automobiles doivent être conformes aux dispositions du présent règlement régissant les entrées charretières et en outre :

a) Être situés à au moins quatre (4) mètres des limites latérales du terrain;
b) Être situés à au moins sept (7) mètres de toute intersection de limites d'emprises de rues;
c) Être situés à au moins six (6) mètres de tout autre accès au même terrain.

## Sous-section 2
## Projet intégré commercial

### 5.8.2.1. Conditions générales

Un projet intégré commercial fait référence à un ensemble de deux (2) bâtiments commerciaux ou plus situés sur un ou plusieurs lots. En plus des autres dispositions du présent règlement, toute construction dans un projet intégré commercial doit respecter les dispositions applicables de la présente section. En cas de conflit entre certaines dispositions, les dispositions du présent chapitre ont préséance.

### 5.8.2.2. Autorisation d'un projet intégré commercial

Les projets intégrés commerciaux sont autorisés uniquement dans les zones où la grille des spécifications l'autorise, à la section « Dispositions particulières ».

Également, tous les projets intégrés commerciaux sont assujettis au règlement relatif au PIIA.

### 5.8.2.3. Usages et densités autorisés

Seuls les usages principaux et les densités minimales prescrites à la grille des spécifications pour la zone concernée sont autorisés.

### 5.8.2.4. Lotissement

Un projet intégré commercial doit occuper un terrain ayant une superficie minimale d'un (1) hectare.

Sur un terrain occupé par un projet intégré commercial, la superficie minimale de terrain exigée à la grille des spécifications ne s'applique pas.

### 5.8.2.5. Implantation

Les dispositions prévues à la grille de spécifications s'appliquent aux projets intégrés. À des fins de précisions, les dispositions relatives aux taux d'implantation minimum et maximum incluent l'ensemble des bâtiments

principaux sur un même lot. De plus, les dispositions relatives aux marges de recul visent uniquement les distances entre tout bâtiment principal et une rue publique.

Autrement, les distances minimales suivantes s'appliquent;

a) Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins trois (3) mètres de toute allée véhiculaire;
b) La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de cinq (5) mètres

### 5.8.2.6. Architecture

Les bâtiments principaux et accessoires incluent dans un même projet intégré doivent s'harmoniser entre eux en présentant des matériaux, des formes et des couleurs d'un même style architectural.

La façade d'un bâtiment peut donner sur une ou plusieurs allées véhiculaires pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

a) la façade donnant sur rue possède une surface de vitrage d'au moins égale à celle de la façade de l'allée véhiculaire privée;
b) les appareils mécaniques doivent être dissimulés de la voie publique par un parapet, un muret ou des éléments composants la toiture.

### 5.8.2.7. Stationnement et allée véhiculaire

Les dispositions s'appliquent à toutes les aires de stationnement et allée véhiculaire dans un projet intégré commercial;

a) Toute allée véhiculaire et toute aire de stationnement doit être pavée;
b) Le nombre minimum de cases de stationnement est selon la section 6 du présent chapitre. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires. La distance entre les cases de stationnement et le bâtiment qu'elles desservent est d'au maximum quarante-cinq (45) mètres, sauf dans le cas de cases stationnement supplémentaires au nombre exigé dédiées aux visiteurs;
c) Les allées véhiculaires à l'intérieur d'un projet intégré commercial doivent avoir une emprise minimale sans aucune construction de

huit (8) mètres de largeur et une surface pavée d'au moins six mètres cinquante (6,50m) de largeur;

d) Toute aire de stationnement comprend un maximum de quinze (15) cases. Nonobstant ce qui précède, une aire de stationnement peut comprendre plus de quinze (15) cases si les sections de dix cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins végétalisés d'au moins un mètre cinquante (1,50m) de largeur;
La longueur maximale d'une voie privée de circulation se terminant en cul-de-sac est de trois cent cinquante (350) mètres; dans tous les cas, les allées véhiculaires privées doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires.

### 5.8.2.8. Aménagement paysager

Une superficie minimale d'espace vert ou paysager doit être équivalente à vingt pourcent (20%) de la superficie totale du terrain.

### 5.8.2.9. Accès par transport actif

Des trottoirs ou sentiers piétonniers en dehors des allées véhiculaires doivent être aménagés pour permettre d'accéder à l'ensemble des commerces à partir des voies publiques en bordure du projet intégré commercial.

De plus des espaces cyclables doivent être aménagés sur le site pour permettre d'accéder à l'ensemble des commerces à partir des voies cyclables en bordure du projet intégré commercial ou en l'absence de telles infrastructures, des voies publiques qui bordent le site. Les espaces cyclables peuvent être en site propre ou partagé sur les allées véhiculaires et doivent être minimalement indiqués d'un logo peint au sol.

### 5.8.2.10. Bâtiment accessoire

Les normes suivantes concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire dans un projet intégré s'appliquent:

a) Un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal;
b) La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment accessoire et une limite d'un emplacement occupé par un projet commercial intégré ne doit pas être inférieure à sept (7) mètres.

c) Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux.

### 5.8.2.11. Clôture

Les matériaux et la couleur de ces matériaux utilisés pour les clôtures, ainsi que leur hauteur doivent être les mêmes pour chaque section de clôture installée dans un même projet intégré.

### 5.8.2.12. Conteneur pour matières résiduelles

Les normes suivantes concernant l'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles hors sol dans un projet intégré s'appliquent:

a) Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé sur une dalle de béton et entouré d'un enclos en bois, pierre, brique ou d'une structure recouverte de crépis d'une hauteur d'au moins un virgule huit (1,8) mètre soit aménagés. L'enclos doit être maintenu fermé au moyen d'un mécanisme de fermeture;
b) Tout conteneur pour matières résiduelles hors-sol doit être installé à une distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot et ne doit pas être installé en cour avant;

Les normes suivantes concernant l'implantation d'un conteneur pour matières résiduelles semi-enfouis dans un projet intégré s'appliquent:

a) Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfouis doit être dissimulé par un aménagement paysager;
b) Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfouis doit être installé à une distance d'au moins trois (3) mètres d'une ligne de lot.

### 5.8.2.13. Infrastructures

Lorsqu'un projet intégré nécessite le prolongement du réseau d'aqueduc et/ou d'égout, un plan signé et scellé par un ingénieur doit être déposé pour approbation par la Ville selon le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Ce plan doit tenir compte des particularités des infrastructures publiques en place ainsi que des particularités du terrain.

De plus, toute nouvelle infrastructure doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements découlant de cette loi.

### 5.8.2.14. Dispositions non applicables

Dans le cas d'un projet intégré, les dispositions réglementaires suivantes ne s'appliquent pas :

a) L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain;
b) L'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, le lot commun doit être adjacent à une voie publique et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun;

# CHAPITRE 6

# *Dispositions applicables au groupe d'usage « Industrie (I) »*

# Table des matières

**Section 1 - Les usages principaux industriels ..... 4**
6.1.1. Généralités ..... 4
6.1.2. Usages autorisés ..... 4
6.1.3. Règle générale ..... 4
6.1.4. Nombre d'usage principal autorisé ..... 4

**Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage « Industrie (I) » ..... 5**
6.2.1. Généralités ..... 5
6.2.2. Usages complémentaires autorisés ..... 5

**Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Industrie (I) » ..... 7**
6.3.1. Bâtiment principal temporaire autorisé ..... 7

**Section 4 - Les bâtiments principaux industriels ..... 8**
6.4.1. Dispositions générales ..... 8
6.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés ..... 8

**Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires ..... 10**
**Sous-section 1 - Dispositions générales ..... 10**
6.5.1.1. Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires ..... 10
**Sous-section 2 - Dispositions particulières aux bâtiments accessoires ..... 17**
6.5.6.1. Disposition générales ..... 17
6.5.6.2. Dispositions spécifiques aux abris industriels ..... 17
**Sous-section 3 - Clôtures, haie mur et muret ..... 18**
6.5.3.1. Dispositions générales ..... 18
6.5.3.2. Hauteur maximale permise ..... 18
6.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures ..... 19
6.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets ..... 19
6.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement ..... 19
6.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement ..... 19
6.5.3.7. Utilisation de blocs de béton ..... 20
6.5.3.8. Clôture à neige ..... 20
**Sous-Section 4 - Dispositions particulières aux galeries et balcons ..... 20**
6.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant ..... 20
6.5.4.2. Écran ..... 21
6.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës ..... 21
**Sous-section 5 - Dispositions particulières aux appareils mécaniques ..... 21**
6.5.5.1. Aménagement minimum requis ..... 22
6.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz ..... 22
6.5.5.3. Capteurs solaires ..... 22
**Sous-section 6 - Dispositions particulières aux antennes et aux tours ..... 23**
6.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement ..... 23
6.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages industriels ..... 23
6.5.6.3. Affichage sur les antennes ..... 24
6.5.6.4. Lumière sur les antennes ..... 24
**Sous-section 7 - Dispositions relatives à l'entreposage extérieur ..... 24**
6.5.7.1. Dispositions générales ..... 24

6.5.7.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage ..... 24
6.5.7.3. Dispositions particulières applicables au remisage et à l'entreposage de matériaux secs en vrac ..... 25
6.5.7.4. Dispositions particulières applicables à l'entreposage à l'intérieur de boîtes de camion et de conteneurs ..... 26

**Section 6 - Le stationnement ..... 28**
**Sous-section 1 - Dispositions relatives aux nombre de cases de stationnement minimum 28**
6.6.1.1. Dispositions générales ..... 28
6.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis ..... 28
6.6.1.3. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées ..... 29
**Sous-section 2 - Aménagement des aires de stationnement ..... 30**
6.6.2.1. Dispositions générales ..... 30
6.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement ..... 31
6.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement ..... 31
6.6.2.4. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite 32
6.6.2.5. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés ..... 32
6.6.2.6. Aire de stationnement commun ..... 33
**Sous-section 3 - Dispositions relatives aux entrées charretières ..... 33**
6.6.3.1. Nombre d'entrées charretières ..... 33
6.6.3.2. Largeur des entrées charretières ..... 34
6.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières ..... 34
6.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune ..... 34
6.6.3.5. Localisation des entrées charretières ..... 34
**Sous-section 4 - Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ..... 35**
6.6.4.1. Disposition générales ..... 35
6.6.4.2. Nombre minimal d'espace de chargement et de déchargement ..... 35
6.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement ..... 35
6.6.4.4. Éclairage ..... 36
6.6.4.5. Rampes d'accès ..... 36
6.6.4.6. Revêtement de surface ..... 36
6.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement ..... 37

**Section 7 - L'aménagement du terrain ..... 38**
6.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes ..... 38
6.7.2. Espace tampon ..... 38

# Chapitre 6
# Dispositions applicables au groupe d'usage « Industrie (I) »

## Section 1
## Les usages principaux industriels

### 6.1.1. Généralités

Le présent chapitre s'applique aux immeubles dont l'usage principal est du groupe « Industrie (I) ».

### 6.1.2. Usages autorisés

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, seuls les usages indiqués dans la grille des spécifications applicables pour une zone donnée sont autorisés.

### 6.1.3. Règle générale

Aucun usage principal ne peut s'exercer sans la présence d'un bâtiment principal.

### 6.1.4. Nombre d'usage principal autorisé

Un seul usage principal par terrain est autorisé.

Nonobstant le premier alinéa, plus d'un usage principal autorisé dans une zone peut s'implanter sur un même terrain dans les cas suivants :

a) Dans les zones « Commerces (C) » et « Industrie (I) », chaque local contenu dans un même bâtiment principal peut renfermer un usage principal distinct, conditionnellement à ce que tous les usages dans un même bâtiment soient du même groupe d'usage.

## Section 2
## Les usages complémentaires au groupe d'usage « Industrie (I) »

### 6.2.1. Généralités

L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des activités qui lui sont normalement complémentaires. Ainsi, certains usages complémentaires pour le groupe d'usage « Industriel » sont autorisés selon le détail de la présente section et aux conditions suivantes :

a) L'exercice d'un usage complémentaire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou terrain.
b) Pour être considéré comme usage complémentaire, un usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu de la présente section.
c) À moins d'une indication contraire et sauf les exceptions prévues à la présente section, l'usage complémentaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
d) Un usage qui pourrait être considéré comme un usage complémentaire, mais qui ne respecte pas les prescriptions applicables de la présente section est un usage principal. Il est alors soumis à toutes les dispositions du présent règlement relatives aux usages principaux et, notamment, il ne peut être exercé que dans la mesure où il est autorisé comme usage principal dans la zone et que la mixité des usages principaux dans un même bâtiment ou sur un même terrain est permise dans cette zone.

### 6.2.2. Usages complémentaires autorisés

Les usages complémentaires autorisés sont les suivants :

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| a) Pour tous les usages principaux du groupe « Industrie (I) » | Un (1) seul usage autorisé à la grille des usages et normes et faisant partie de la même classe d'usage que l'usage principal | Une superficie maximale de 25% de la superficie de plancher ou de la superficie du terrain (pour les activités extérieures) maximum peut être occupé par |

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| | | un usage complémentaire |
| b) Pour tous les usages principaux du groupe « Industrie (I) » | - Une cafétéria ou autre service de restauration à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'établissement industriel.<br>- Un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'établissement industriel. | |
| c) Pour tous les usages principaux du groupe « Industrie (I) » | Tout espace à bureaux servant à l'administration de l'entreprise industrielle. | |
| d) Pour tous les usages principaux du groupe « Industrie (I) » | Une salle de montre ou un espace de vente pour les produits fabriqués par l'établissement industriel ou les services offerts par l'entreprise | Une superficie maximale de 25% de la superficie de plancher |

## Section 3
## Les usages temporaires au groupe d'usage « Industrie (I) »

### 6.3.1. Bâtiment principal temporaire autorisé

Les bâtiments temporaires nécessaires au maintien des activités et visant la relocalisation temporaire de personnes employées ou de biens durant les travaux de reconstruction, rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment principal, sont autorisées aux conditions suivantes :

a) Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de rénovation ou d'agrandissement du bâtiment;
b) Ils doivent être installés sur le même terrain que le bâtiment rénové ou agrandi, sur un terrain situé à moins de 150 mètres de celui-ci ou sur un autre terrain appartenant au même propriétaire et utilisé aux mêmes fins que le bâtiment rénové ou agrandi;
c) Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de six (6) mois et doivent être enlevés au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique.

# Section 4
# Les bâtiments principaux industriels

### 6.4.1. Dispositions générales

Les dispositions spécifiques aux bâtiments principaux de la présente section s'appliquent, en plus des dispositions générales de la section 2 du chapitre 3.

### 6.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés

Pour le groupe d'usage « Industrie (I) », les dispositions minimales suivantes concernant les matériaux de revêtement extérieur s'appliquent :

a) Les matériaux de revêtement extérieur autorisé sont les classes 1, 2 et 4 pour les murs sur une façade donnant sur rue;
b) Les matériaux de la « Classe 5 » sont également autorisés aux conditions suivantes;
   - Pour tout mur de façade donnant sur rue ou sur une voie de circulation, un maximum de vingt-cinq pourcent (25%) par mur est autorisé;
   - Nonobstant le sous-paragraphe précédent, pour les bâtiments du groupe d'usage « Industrie (I) » dans les zones COM.06 et COM.07 ou dans une zone dont le numéro débute par « IND », les matériaux de la « Classe 5 » sont autorisés sur les murs donnant sur une rue ou sur une voie de circulation si ceux-ci n'excèdent pas une proportion de soixante-dix pourcent (70%) par mur et si ceux-ci sont scindés en bandeaux de trois (3) mètres maximum incluant une bande séparative servant de jonction de panneaux.
   - Pour tout mur latéral et arrière non visible de la rue dans une zone autre que celle identifiée par le préfixe « COM » ou « IND », un maximum de soixante-quinze pourcent (75%) est autorisé.
c) Un minimum de deux (2) matériaux de revêtement extérieur doit être présent sur chaque mur donnant sur rue;
d) Tout mur de façade donnant sur une rue doit comporter au moins dix pourcent (10%) de sa superficie en ouverture. Ce pourcentage doit être augmenté à vingt pourcent (20%) dans le cas de bureaux administratifs complémentaires à l'usage industriel;

e) Lorsque le mur contient, en totalité, un matériel de revêtement extérieur de la « Classe 1 », il n'est pas requis d'y insérer un autre parement mural;
f) Tout remplacement de revêtement extérieur sur un mur doit être conforme au présent article.

## Section 5
## Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires

## Sous-section 1
## Dispositions générales

### 6.5.1.1. Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires
*(V654-2018-03, V654-2021-17)*

Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours et les marges d'un immeuble dont l'usage principal du lot est du groupe d'usage « Industrie (I) » sont énoncés dans le tableau suivant.

Lorsque qu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour ou la marge applicable (avant, avant secondaire, latérales ou arrière). Tout usage, construction, bâtiment ou équipement accessoire non inscrit dans le tableau est considéré comme prohibé.

Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant :

a) L'empiétement maximal dans les marges;
b) La distance minimale d'une ligne de lot;
c) La distance minimale de la ligne de rue;
d) La distance minimale du bâtiment principal.

D'autres dispositions particulières aux usages, bâtiments constructions, bâtiments et équipements accessoires sont prévus dans le présent règlement;

À moins d'indication contraire au présent règlement, le nombre de bâtiments accessoires par bâtiment principal n'est pas limité.

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cour latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *1) Trottoir privé ou allée piétonnière* | oui | oui | oui | oui |
| *2) Clôture, haie, muret* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance d'une ligne* | 1m | - | - | - |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cour latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *de rue* | | | | |
| *Dispositions particulières* | - Une distance minimale d'un virgule cinq (1,5) mètre est requise entre une clôture et une borne-fontaine<br>- Les dispositions de la sous-section 3 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *3) Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1m | 1m | 1m | 1m |
| *4) Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *5) Fenêtre en saillie* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *6) Cheminée* | Non sauf dispositions particulières | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 0,60m | 0,60m | 0,60m | 0,60m |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cour latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Dispositions particulières* | Une cheminée peut être installée en cour avant (façade avant du bâtiment principal) uniquement si elle fait partie intégrante du bâtiment principal et qu'elle s'intègre aux composantes de celui-ci. | | | |
| *7) Installation d'éclairage extérieur* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites du bâtiment, de l'ouvrage ou de l'équipement visé;<br>- Les flux de lumières vers les bâtiments, ouvrages, cour et équipements doivent présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la verticale et être orienté vers le sol;<br>- En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut.<br>- Tout éclairage n'étant pas orienté vers un bâtiment, ouvrage, cour ou équipement est prohibé.<br>- Il est interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. | | | |
| *8) Enseigne extérieure* | oui | oui | non | non |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions du chapitre 10 s'appliquent | | | |
| *9) Aire de stationnement et stationnement pour vélo* | oui | oui | oui | oui |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cour latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *10) Quai de chargement et de déchargement* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 3m | 3m | 3m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *11) Étalage extérieur* | non | non | non | non |
| *12) Entreposage extérieur* | Les dispositions de la sous-section 7 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *13) Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous-sol* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *14) Escalier extérieur non fermé donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs situés à plus de 2 m du niveau moyen du sol* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *15) Escalier de secours (issue de secours)* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | 1 m | 1 m | 1 m |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cour latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *16) Galerie, balcon, patio, pergola et terrasse* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *17) Jardin d'eau* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 2 m | 2 m | 1,5 m | 1,5 m |
| *Dispositions particulières* | Tout jardin d'eau doit être pourvu d'une unité de filtration opérationnelle afin de maintenir le jardin d'eau en bon état de propreté. L'utilisation d'un système d'eau continue est prohibée; | | | |
| *18) Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et propane, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 5 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *19) Poste de transformation électrique et autres* | non | non | non | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cour latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *bâtiments ou équipements électriques ou mécaniques* | | | | |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | - | 3 m |
| *20) Conduit d'entrée électrique et compteur (eau, électrique, et gaz)* | non | oui | oui | oui |
| *21)* Antenne et tour non attaché au bâtiment | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *22) Antenne attachée au bâtiment* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| 23) Conteneur à déchets et à matières recyclables (dépôt) | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| Dispositions particulières | Tout conteneur doit être ceinturé d'un enclos en bois, pierre, brique ou d'une structure recouverte de crépis d'une hauteur d'au moins un virgule huit (1,8) mètre. L'enclos doit être maintenu fermé au moyen d'un mécanisme de fermeture. | | | |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cour latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| 24) Poste de garde / sécurité | oui | oui | oui | oui |
| | - Un bâtiment abritant un poste de garde ou de sécurité doit avoir une hauteur maximale de 4,5 mètres sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal : la disposition la plus restrictive s'applique.<br>- Les dispositions générales au bâtiment accessoire s'appliquent<br>- 4,5m de hauteur maximum | | | |
| 25) Poste d'essence pour l'approvisionnement des véhicules liés à l'industrie | non | non | oui | oui |
| Distance minimale d'une ligne de lot | - | - | 3 m | 3 m |
| *26) Abri d'accès hivernal* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - Seulement les abris d'accès hivernaux sont autorisés<br>- Un (1) seul abri d'accès hivernal est autorisé par porte d'entrée d'un bâtiment principal;<br>- La superficie maximale d'un abri hivernal est de vingt (20) mètres carrés;<br>- Les abris d'accès hivernaux sont autorisés du 15 octobre au 15 avril. | | | |
| *27) Bâtiment accessoire* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 3m | 3 m | 3 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre s'appliquent | | | |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cour latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *28) Solarium et véranda* | *non* | *oui* | *oui* | *oui* |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | *-* | *Les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal s'appliquent* | | |
| *Dispositions particulières* | *La saillie maximum autorisé calculé à partir du bâtiment principal est de 3,5m* | | | |

## Sous-section 2
## Dispositions particulières aux bâtiments accessoires

### 6.5.6.1. Disposition générale

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout bâtiment accessoire d'un usage principal « Industrie (I) ». Les dispositions générales suivantes s'appliquent :

a) À moins d'indication contraire, le nombre total de bâtiments accessoire autorisé n'est pas limité;
b) La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut dépasser vingt pourcent (20%) de la superficie du lot sur lequel ils sont érigés;
c) À moins d'une disposition spécifique dans le présent règlement, la hauteur maximale fixée pour un bâtiment accessoire est celle prévue à la grille des spécifications pour un bâtiment principal, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal existant, la hauteur la plus restrictive s'applique.

### 6.5.6.2. Dispositions spécifiques aux abris industriels

En plus des dispositions de l'article 6.5.1.1, les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires répondant à la définition d'abri industriel :

a) Les abris industriels sont autorisés uniquement dans une zone identifiée par le préfixe « IND » ou « COM.06 » et « COM.07 »;
b) Les abris industriels sont autorisés uniquement en cour arrière;
c) Le côté du bâtiment ouvert doit être orienté vers la cour latérale ou arrière;
d) La marge de recul minimum d'une ligne latérale ou arrière est de trois (3) mètres.

## Sous-section 3
## Clôtures, haie mur et muret

### 6.5.3.1. Dispositions générales

Les dispositions suivantes s'appliquent à toute clôture érigée sur un immeuble dont l'usage principal est industriel. Les dispositions de la présente sous-section ne soustraient en rien à l'obligation de respecter toute autre disposition spécifique relative à l'installation obligatoire d'une clôture dans le présent règlement.

### 6.5.3.2. Hauteur maximale permise
*(V654-2018-03)*

Les hauteurs maximales permises pour toute clôture, haie, mur ou muret sont mentionnées dans le tableau suivant :

| | **Cour avant** | **Cour avant secondaire, latérale et arrière** |
|---|---|---|
| **Clôture** | 1m | 3,5 m |
| **Haie** | 1m | Aucune limite |
| **Mur et muret** | 0,60m | 3,5 m |
| **Dispositions particulières** | Les clôtures en cour avant doivent être ajourées à au moins vingt-cinq pourcent (25%) | |
| Méthode de calcul de la hauteur :<br>La hauteur des éléments visés dans cette section est calculée en mesurant le niveau moyen du sol dans un rayon de trois virgule zéro cinq (3,05) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les | | |

hauteurs maximales autorisées s'appliquent en considérant l'ensemble des assemblages hors-tout comme par exemple les détails ornementaux et les décorations appliquées;

### 6.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures

Toutes les clôtures doivent être de conception ornementale sans parties ou sections pouvant occasionner des blessures. Les matériaux autorisés pour les clôtures sont:

a) Le bois plané;
b) le bois peint verni ou teint;
c) le bois naturel de type perche;
d) le métal;
e) le PVC;
f) l'aluminium.

Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis.

### 6.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets

Les matériaux autorisés pour les murets sont:

a) La maçonnerie;
b) les blocs architecturaux;
c) le bois naturel ou traité sauf le bois créosoté;
d) la pierre naturelle et la roche.

### 6.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement

Dans l'ensemble des zones, les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont:

a) Les blocs architecturaux
b) la pierre naturelle et la roche
c) Le bloc de béton brut uniquement comme mur de soutènement de moins de un virgule vingt (1,20m) de hauteur, uniquement lorsque la ou les faces visibles sont dissimulées derrière une plantation de vivaces ou d'arbustes de la même hauteur que ledit mur.

### 6.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement

Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux (2) mètres, soit la hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas, l'ouvrage de soutènement doit être construit en paliers.

La hauteur du mur de soutènement de chacun des paliers ne peut excéder un virgule cinq (1,5) mètre, hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas. La pente du terrain entre les murs ne peut excéder cinquante pourcent (50%) et le sol doit être stabilisé par de la végétation de manière à empêcher l'érosion.

Tout mur de soutènement de plus de deux (2) mètres de hauteur doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

### 6.5.3.7. Utilisation de blocs de béton

L'utilisation de blocs de béton pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain est prohibée.

Toutefois, ils sont autorisés temporairement pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité suite à un incendie ou tout autre sinistre, et ce, pour une période n'excédant pas trois (3) mois.

### 6.5.3.8. Clôture à neige

Dans l'ensemble des zones, les clôtures à neige sont autorisées pour protéger les aménagements paysagers uniquement. La pose est permise à l'intérieur de la période suivante, soit du 15 octobre au 15 avril inclusivement.

## Sous-Section 4
## Dispositions particulières aux galeries et balcons

### 6.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant

Les balcons et galeries situés en cour avant ne peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres, excluant les marches et les dispositifs d'accès à ce balcon ou galerie pour l'ensemble des groupes d'usages.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser trois (3) mètres pourvu que le projet intègre au moins deux des éléments suivants:

a) Une ou des colonnes;
b) Une toiture;
c) Un muret servant de garde-corps;
d) Un mur d'encloisonnement d'au moins zéro-virgule six (0,6) mètre de longueur;
e) Un vitrage ou un polymère transparent semblable au verre ;
f) Une galerie courante bois et vitres.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser quatre (4) mètres lorsqu'au moins la demi de cette profondeur est dans un décroché, un retrait de balcon, une galerie ou au coin d'un bâtiment.

#### 6.5.4.2. Écran

Si la distance entre le dessus du plancher de la galerie ou balcon et le sol fini excède soixante (60) centimètres, l'espace sous la galerie ou le balcon doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75%;

Cet écran peut être fait d'un treillis ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie ou balcon.

#### 6.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës

Dans le cas d'un bâtiment en structure jumelée ou contiguë, une galerie ou un balcon peut se prolonger jusqu'à la limite du terrain du côté du mur mitoyen (ou d'un côté ou l'autre dans le cas d'un bâtiment contigu).

### Sous-section 5
### Dispositions particulières aux appareils mécaniques

### 6.5.5.1. Aménagement minimum requis

Tout appareil mécanique servant à la commodité d'un bâtiment, tel qu'un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à chauffage, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation, dot être aménagé de la façon suivante :

a) Il doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou au toit, lorsqu'autorisé.
b) Lorsqu'installé au sol dans la marge latérale, il doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la voie publique
c) Lorsqu'installé sur un toit, il doit être dissimulé derrière un parapet, un mur ou toute autre structure présentant un finit s'apparentant au matériau de revêtement extérieur du bâtiment principal et sans dépassant la hauteur de l'appareil mécanique, le tout, afin de le dissimuler de la voie publique ou d'une voie de circulation.

### 6.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz

Les réservoirs de carburant, huile et gaz sont autorisés aux conditions suivantes :

a) La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit;
b) Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois applicables.

### 6.5.5.3. Capteurs solaires

Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments.

Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, ils ne doivent pas dépasser le faîte de celui-ci.

Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales et doivent être installés à plat sur la toiture sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement de la toiture ou du mur où ils sont apposés. Les tuyaux et les

conduits sont interdits en façade de tout bâtiment. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite.

## Sous-section 6
## Dispositions particulières aux antennes et aux tours

### 6.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement

Sauf pour les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d'utilité publique tel une compagnie de télécommunication, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution, impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la transmission de signaux, une antenne ou une tour ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal; une antenne doit nécessairement être accessoire à un usage principal;

Les antennes et les tours doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques.

### 6.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages industriels

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques et aux tours pour les usages autres que résidentiels à l'exception des usages publics sous l'égide de la Loi sur la radiocommunication:

a) Les antennes paraboliques de plus de soixante-quinze (75) centimètres de diamètre sont prohibées sur un toit autre qu'un toit plat ;
b) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique implantée sur un toit plat, mesurée depuis le niveau du toit immédiatement en dessous, ne peut excéder trois (3) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ;
c) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique ou une tour non attachée au bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol en incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 4,5 mètres ou la hauteur du bâtiment principal : la hauteur la plus restrictive s'applique;
d) Les antennes paraboliques et les tours non attachées au bâtiment doivent obligatoirement être camouflées d'une haie, d'un muret ou d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de un (1) mètre.

#### 6.5.6.3. Affichage sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucun affichage ne peut être installé sur une antenne ou une tour.

#### 6.5.6.4. Lumière sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucune antenne ou tour ne peut comporter de lumière autre que les feux de signalisation requise en vertu d'une loi ou d'un règlement.

### Sous-section 7
### Dispositions relatives à l'entreposage extérieur

#### 6.5.7.1. Dispositions générales

Pour être autorisé, l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit répondre aux conditions suivantes :

a) L'entreposage extérieur doit être spécifiquement autorisé par usage et par zone à la grille de spécifications applicable;
b) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal;
c) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur ne doivent pas être visibles d'aucune voie de circulation;
d) Les espaces d'entreposage extérieur doivent être situés à plus de cinquante (50) mètres de la ligne de rue ou de l'emprise publique adjacente donnant sur la route 221 (boulevard Saint-Rémi) ou sur la route 209 (rue et rang Notre-Dame).

#### 6.5.7.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage

Lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit respecter les conditions suivantes :

a) L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue;

b) L'espace d'entreposage extérieur doit être ceinturé d'une clôture. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture;
c) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications applicable et selon les dispositions du présent article, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant secondaire à un minimum de six (6) mètres de la ligne de rue. Les normes spécifiques par usages prévues au présent chapitre s'appliquent.
d) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 25 %, incluant la porte d'accès à la cour, d'une hauteur maximale de trois virgule cinq (3,5) mètres;
e) Lorsqu'autorisée, toute clôture visible de la voie publique et ceinturant un espace d'entreposage extérieur doit être dissimulée derrière une rangée d'arbres plantés aux six (6) mètres et d'une plantation d'arbustes ou vivaces entre ces arbres à l'exception de l'accès menant à la cour lorsque celle-ci ne mesure pas plus de dix (10) mètres de largeur;
f) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de dix (10) mètres d'un usage du groupe « Habitation (H) ».

### 6.5.7.3. Dispositions particulières applicables au remisage et à l'entreposage de matériaux secs en vrac

Le remisage et l'entreposage de matériaux secs en vrac sont autorisés aux conditions suivantes :

a) L'entreposage extérieur doit être permis selon la grille des spécifications;
b) Le remisage ou l'entreposage de matériaux secs est considéré comme de l'entreposage extérieur et les normes de la présente section s'appliquent;
c) Le remisage ou l'entreposage effectué doit être en lien direct avec l'usage principal du lot, comme usage accessoire à l'usage principal;
d) Le remisage ou l'entreposage doit se faire en cour arrière seulement et à plus de trente (30) mètres de toute ligne de rue;
e) Le matériel doit être proprement disposé sur le terrain de façon à éviter toute nuisance sur le voisinage, notamment par la présence de poussière ou de débris.

f) Lorsque contiguë à des usages résidentiel, institutionnel ou récréatif, une zone tampon d'une largeur minimale de trente (30) mètres doit être aménagée du côté de ces usages;
g) Cette zone tampon doit comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de quinze (15) mètres, composé d'un minimum de 60% de conifère et plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle, ou par un talus d'une hauteur minimale de trois (3) mètres;
h) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur doivent être camouflés et ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation.

#### 6.5.7.4. Dispositions particulières applicables à l'entreposage à l'intérieur de boîtes de camion et de conteneurs

Pour les usages du groupe « Industrie (I) », les boîtes de camion et les conteneurs qui ne sont pas sur des roues et utilisés comme une remise permanente sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Il est autorisé l'entreposage à l'intérieur de boites de camion et de conteneur seulement pour l'ensemble des usages du groupe d'usages « Industrie (I) » et uniquement lorsqu'autorisé à la grille des spécifications de la zone applicable;
b) Les boîtes de camion ou conteneurs doivent être utilisés à des fins de remisage ou d'entreposage de matériel et d'équipements uniquement, et ce, à des fins accessoires à l'usage principal;
c) Leur hauteur ne doit pas excéder trois virgule zéro cinq (3,05) mètres;
d) Tout conteneur ou boîte de camion doit être déposé au sol sur une surface pavée ou bétonnée. La superposition des conteneurs ou des boites de camions est interdite;
e) Les boîtes à camion et les conteneurs doivent être implantés en cour arrière uniquement à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot et ne peuvent être implantés à moins de deux (2) mètres d'un bâtiment principal;
f) Le nombre de conteneurs est limité à trois (3) par terrain;
g) La présence de boîtes de camion ou de conteneurs est considérée comme un espace d'entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur s'appliquent;
h) Les boîtes de camion et les conteneurs ne doivent servir, en aucun cas, à des fins publicitaires. Aucune enseigne, affichage ou banderole ne doit y être apposé ou accroché d'aucune manière que ce soit;

i) Les boîtes de camion et les conteneurs doivent être entretenus et maintenus propres en tout temps;

# Section 6
# Le stationnement

## Sous-section 1
Dispositions relatives aux nombres de cases de stationnement minimum**s**

### 6.6.1.1. Dispositions générales

Tout usage industriel, pour être autorisé, doit prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section et selon les conditions suivantes :

a) La construction de tout bâtiment principal ne peut être autorisée sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
b) Tout changement d'usage ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section;
c) Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue, applicables à l'ensemble du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
d) À l'exclusion d'une aire de stationnement en commun respectant les dispositions de l'article4.6.2.1.a.6.6.2.6 de la présente section, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même emplacement que l'usage qu'elle dessert;
e) Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.

### 6.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis

Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages du groupe « Industrie (I) » se calcule ainsi :

| **Groupe Industrie** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|
| Espace compris dans un bâtiment principal destiné | 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher de bureau |

| **Groupe Industrie** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|
| aux bureaux et incluant les aires de commodités des employés | |
| Espace compris dans un bâtiment principal destiné uniquement à de l'entreposage | 1 case par 600 mètres carrés de superficie de plancher de l'entrepôt |
| Espace compris dans un bâtiment principal destiné à la production et avec ou sans entreposage | 1 case par 350 mètres carrés de superficie de plancher de l'entrepôt |
| **Note :** Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle. | |

### 6.6.1.3. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées

Pour les usages du groupe « Industrie (I) », le nombre minimal de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est calculé selon le tableau suivant :

| **Nombre total de cases de stationnement exigé** | **Nombre minimal de cases réservées aux personnes handicapées** |
|---|---|
| 1-25 | 0 |
| 26-50 | 1 |
| 51-75 | 2 |
| 76-100 | 3 |
| 101-200 | 4 |
| 201-300 | 5 |
| 301 et plus | 6+1 par tranche de 100 cases additionnelles |

## Sous-section 2
## Aménagement des aires de stationnement

### 6.6.2.1. Dispositions générales

Les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'aménagement de toute aire de stationnement d'un usage du groupe « Industrie (I) » :

a) Toutes les surfaces de l'aire de stationnement doivent être pavées ou asphaltées de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue, et ce dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'obtention du permis de construction;
b) La pente de tout espace de stationnement ne doit pas excéder six pourcent (6%);
c) Toute case ou rangée de cases de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton, ou d'un muret, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur. Cette bordure doit être localisée à un minimum d'un virgule cinq (1,5) mètre de toute ligne de lot. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
d) Le dégagement prévu au paragraphe c), soit un espace d'un virgule cinq (1,5) mètre entre la bordure et les lignes de lot, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être, de façon minimale, gazonné.
e) Lorsque l'aire de stationnement pour l'usage mentionné au paragraphe précédent est adjacente à un immeuble du groupe d'usage Habitation (H), elle doit être séparée de cet immeuble par une clôture ou une haie opaque d'une hauteur minimale d'un (1) mètre. Cet aménagement n'est pas requis lorsque le niveau du sol moyen du terrain du groupe d'usage industriel s'établit à un (1) mètre plus bas que le terrain du groupe d'usage résidentiel;
f) Les allées véhiculaires doivent être aménagées à un minimum de zéro virgule soixante (0,60) mètre de toute ligne de lot et de tout bâtiment principal;
g) Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à ce que toutes les manœuvres de stationnement se fassent à l'extérieur de la voie publique de circulation, soit à l'aide d'une aire véhiculaire conforme;
h) Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ou une allée de circulation;

i) L'accès à l'aire de stationnement ne peut être situé à moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement, sauf pour les résidences unifamiliales;
j) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles;
k) Pour un espace de stationnement comprenant cinq (5) cases et plus, chacune des cases doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavage, dans le cas où l'espace de stationnement est pavé, ou autrement délimité en l'absence de pavage;
l) Aucune case de stationnement ne peut être construite ou aménagée dans un triangle de visibilité;
m) En tout temps, il est interdit d'utiliser une surface gazonnée comme espace de stationnement.

### 6.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement

Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.

### 6.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dimensions suivantes :

| Angle des cases (en degré) | Largeur de l'allée de circulation entre les cases (mètre) | | Superficie minimale des cases de stationnement | | Superficie minimale des cases de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sens unique | Double sens | Largeur de la case (mètre) | Longueur de la case (mètre) | Largeur de la case (mètre) | Longueur de la case (mètre) |
| **0 (ou sans case de stationnement adjacente à la voie de circulation)** | 3,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **30** | 3,3 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **45** | 4,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **90** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |

### 6.6.2.4. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite

Chaque case destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être aménagée de la façon suivante :

a) Elle doit être localisée près de l'entrée principale du bâtiment;
b) Elle doit être identifiée à l'aide d'un pictogramme normalisé par le Ministère des Transports (P-150-5). Le pictogramme doit être apposé sur un poteau solidement ancré au sol et situé au centre de l'extrémité de la case de stationnement. La distance entre le bas du pictogramme et le sol doit être de un virgule deux (1,2) mètre.

*Pictogramme normalisé P-150-5*

### 6.6.2.5. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés :

a) L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Cette aire de stationnement doit faire l'objet d'une rétention d'au moins quinze (15) litres à la seconde à l'hectare, calculé pour une récurrence de 50 ans selon les paramètres d'intensité des stations météorologiques de Dorval ou Saint-Hubert. Un restricteur de débit aux puisards ou équivalent sur la conduite maîtresse est requis;
b) L'aire de stationnement doit être entourée de façon continue de bordures de béton coulées sur place, de bordures de béton

préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le pavage d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration due aux chocs;

c) Si un espace de stationnement contient plus de vingt (20) cases, des îlots de verdure séparant ou bordant toute rangée de cases doivent être construits et aménagés de part et d'autre. Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés et doivent représenter une superficie minimale de dix pourcent (10%) de la superficie des cases de stationnement qu'ils bordent. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons;
d) L'aire de stationnement doit être munie d'un système permettant l'éclairage de toute sa surface, direct ou indirect. L'éclairage des espaces de stationnement ne doit dans aucun cas, par son intensité ou sa brillance, nuire ou gêner les propriétés et personnes avoisinantes.

#### 6.6.2.6. Aire de stationnement commun

Une allée de circulation commune desservant des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée de circulation soit garantie par servitude notariée.

De plus, toute allée de circulation doit respecter les dispositions suivantes :

a) Toute surface d'une allée de circulation doit être pavée;
b) Les dimensions de l'allée de circulation doivent respecter les normes édictées au présent règlement.

### Sous-section 3
### Dispositions relatives aux entrées charretières

#### 6.6.3.1. Nombre d'entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'entrées charretières :

a) Une (1) seule entrée charretière est autorisée pour chaque frontage de moins de vingt (20) mètres de largeur;
b) Deux (2) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant entre vingt (20) mètres et cinquante (50) mètres de largeur;

c) Trois (3) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant plus de cinquante (50) mètres de largeur;
d) Nonobstant les précédents paragraphes, une (1) seule entrée charretière donnant sur le boulevard Saint-Rémi (Route 221) est autorisée pour un terrain de moins de cent (100) mètres de largeur.

### 6.6.3.2. Largeur des entrées charretières

La largeur maximale d'une entrée charretière est de quinze (15) mètres.

Il est permis d'aménager des entrées avec un terre-plein minimalement de zéro virgule cinq (0,5) mètre sans pour autant que celles-ci soient comptées comme deux entrées charretières ou plus.

### 6.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières

La distance minimale entre deux (2) entrées charretières à un même terrain est de quinze (15) mètres.

Nonobstant le premier alinéa, la distance entre deux entrées charretières donnant sur le boulevard Saint-Rémi est de cent (100) mètres.

### 6.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune

Une entrée charretière commune pour une allée de circulation (aire de circulation) commune est autorisée pourvu que cette dernière respecte la largeur et le nombre d'entrées prescrit aux articles de cette section.

### 6.6.3.5. Localisation des entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent à la localisation des entrées charretières :

a) Une entrée charretière doit être séparée d'une limite de propriété ou d'une autre entrée charretière par une distance d'au moins de zéro virgule cinq (0,5) mètre;
b) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à une distance de moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) rues;

c) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de quinze (15) mètres de toute intersection comprenant la rue Notre-Dame, rang Notre-Dame et de la rue de l'Église, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
d) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de trente (30) mètres de toute intersection comprenant le boulevard Saint-Rémi, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
e) Lorsqu'un espace de stationnement possède vingt (20) cases de stationnement et plus, les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de vingt (20) mètres de toute intersection.

## Sous-section 4
## Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement

### 6.6.4.1. Disposition générale

Tout espace de chargement et de déchargement nécessaire pour un usage du groupe «Industrie (I) » qu'il soit exigé ou non par le règlement, doit être aménagé conformément à la présente section.

### 6.6.4.2. Nombre minimal d'espaces de chargement et de déchargement

Un minimum d'un (1) espace de chargement et de déchargement doit être prévu lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal du groupe d'usage industriel.

### 6.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement

Les aires et les espaces de chargement et de déchargement avec ou sans tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi et doivent respecter les conditions suivantes :

a) La manœuvre d'un véhicule doit être exécutée hors rue;
b) Être accessibles en tout temps d'une voie publique;
c) Les aires et les espaces de chargement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement.

d) Les aires de chargement et de déchargement doivent avoir au moins neuf (9) mètres de longueur, 3,5 mètres de largeur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,5 mètres
e) un espace de chargement et de déchargement doit être situé à au moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue.
f) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement avec tablier de manœuvre
   - Un mur ou muret d'une hauteur d'un virgule huit (1,8) mètre sur une longueur d'au moins neuf (9) mètres est disposé perpendiculaire au tablier de manœuvre et parallèle à l'espace de chargement et de déchargement visible de la voie publique sauf pour les usages agricoles;
   - Les portes au bâtiment donnant sur l'aire de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou camion-remorque, qui est stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.
g) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement sans tablier de manœuvre :
   - un espace équivalent à la largeur d'une case de stationnement doit être aménagé avec un marquage au sol peint en diagonale indiquant son usage.

#### 6.6.4.4. Éclairage

L'éclairage, direct ou indirect, des espaces de chargement et de déchargement doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes.

#### 6.6.4.5. Rampes d'accès

La pente des rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules doit débuter à plus de deux (2) mètres de la ligne de rue et être aménagée à au moins sept (7) mètres de pavage de la rue transversale dans le cas d'un lot de coin.

#### 6.6.4.6. Revêtement de surface

Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris tous les accès) doivent être pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.

Si l'espace a une superficie de plus de 400 mètres carrés, ces espaces doivent être drainés à l'aide d'un système de drainage raccordé à l'égout pluvial.

#### 6.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement

Lorsqu'un usage, qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne disposait pas d'espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement, est remplacé par un autre usage, l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement est soustraite de l'application de la présente section si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces.

Cette disposition s'applique également dans le cas d'un agrandissement de l'usage principal.

## Section 7
## L'aménagement du terrain

### 6.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes
*(V654-2020-10, V654-2021-19)*

Pour toute nouvelle construction de bâtiment principal, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres, dans les parties ne servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction, selon les spécifications suivantes :

a) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre en cour avant pour chaque tranche de dix (10) mètres de ligne de rue, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de dix (10) mètres;
b) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre pour chaque tranche de 8 cases de stationnement, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de huit (8) cases de stationnement;
c) Les arbres feuillus exigés, au présent article, doivent avoir un tronc d'au moins deux virgule cinq (2,5) centimètres de diamètre, mesuré à trente (30) centimètres du sol, et d'avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m). Lorsqu'il s'agit de conifère, celui-ci doit avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m) par rapport au niveau du sol;
d) Les essences d'arbre devront être variées et respecter le nombre d'essence exigé dans le tableau ci-dessous, afin d'éviter les problèmes liés à la monoculture :

| **Nombre d'arbre par lot** | **Nombre d'essence minimum** |
|---|---|
| Moins de 5 arbres | 1 |
| Entre 5 et 10 arbres | 2 |
| Plus de 10 arbres | 3 |

### 6.7.2. Espace tampon

Lors de tout changement d'usage, lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal ou lors de tout agrandissement d'un bâtiment principal du groupe d'usage « Industriel (I) » adjacent à un immeuble du groupe d'usage « Habitation (H) et situé dans une zone identifiée du préfixe « HAB », les conditions suivantes s'appliquent relativement à l'aménagement d'un espace tampon;

a) Un espace tampon d'une largeur minimale de dix (10) mètres, calculé à partir de toute ligne de lot délimitant une cour avant secondaire, latérale ou arrière et adjacente aux zones Habitation (H), devra être installé et conservé;
b) L'espace tampon exigé, au présent article, devra être minimalement gazonné ou paysagé et composé, sur toute sa largeur, d'un écran d'arbres comprenant un minimum de 60% de conifères et plantés en quinconce à un minimum de trois (3) mètres d'intervalle, centre à centre;
c) Dans le cas d'un changement d'usage d'un bâtiment construit avec une marge de recul avant secondaire, latérale ou arrière inférieure à dix (10) mètres, le même type d'aménagement de l'espace tampon devra se faire dans les cours avant secondaire, latérale et arrière existantes;
d) Les arbres exigés dans le présent article peuvent être comptabilisés dans le calcul du nombre d'arbres minimal prévu au présent chapitre;
e) La réalisation de l'espace tampon doit être terminée au plus tard dix-huit (18) mois après la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.

# CHAPITRE 7

# *Dispositions applicables au groupe d'usage « Public (P)»*

# Table des matières

**Section 1 - Les usages principaux publics ..... 4**
7.1.1. Généralités ..... 4
7.1.2. Usages autorisés ..... 4
7.1.3. Règle générale ..... 4
7.1.4. Nombre d'usage principal autorisé ..... 4
7.1.5. Usage mixte ..... 4

**Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage « Public (P) » ..... 6**
7.2.1. Généralités ..... 6
7.2.2. Usages complémentaires autorisés ..... 6

**Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Public (P) » ..... 8**
7.3.1. Usages temporaires autorisés ..... 8
7.3.2. Kiosque de produits agricoles ..... 8

**Section 4 - Les bâtiments principaux publics ..... 10**
7.4.1. Dispositions générales ..... 10
7.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés ..... 10
7.4.3. Bâtiment principal temporaire autorisé ..... 10

**Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires ..... 12**
**Sous-section 1 - Dispositions générales ..... 12**
7.5.1.1. Constructions, bâtiments et équipements accessoires ..... 12
**Sous-section 2 - Dispositions particulières aux bâtiments accessoires ..... 19**
7.5.2.1. Disposition générales ..... 19
**Sous-section 3 - Clôtures, haie mur et muret ..... 19**
7.5.3.1. Dispositions générales ..... 19
7.5.3.2. Hauteur maximale permise ..... 19
7.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures ..... 20
7.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets ..... 20
7.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement ..... 21
7.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement ..... 21
7.5.3.7. Utilisation de blocs de béton ..... 21
7.5.3.8. Clôture à neige ..... 22
**Sous-Section 4 - Dispositions particulières aux galeries et balcons ..... 22**
7.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant ..... 22
7.5.4.2. Écran ..... 22
7.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës ..... 23
**Sous-section 5 - Dispositions particulières aux appareils mécaniques ..... 23**
7.5.5.1. Aménagement minimum requis ..... 23
7.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz ..... 23
7.5.5.3. Capteurs solaires ..... 24
**Sous-section 6 - Dispositions particulières aux antennes et aux tours ..... 24**
7.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement ..... 24
7.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages publics ..... 24
7.5.6.3. Affichage sur les antennes ..... 25
7.5.6.4. Lumière sur les antennes ..... 25
**Sous-section 7 - Dispositions relatives à l'entreposage extérieur ..... 25**

7.5.7.1. Dispositions générales ..... 25
7.5.7.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage ..... 26
7.5.7.3. Dispositions particulières applicables à l'entreposage à l'intérieur de boîtes de camion et de conteneurs ..... 26
**Sous-section 9 - Dispositions particulières aux cafés-terrasses ..... 27**
7.5.9.1. Conditions générales ..... 27
7.5.9.2. Conditions d'implantation ..... 28

**Section 6 - Le stationnement ..... 30**
**Sous-section 1 - Dispositions relatives aux nombre de cases de stationnement minimum ..... 30**
7.6.1.1. Dispositions générales ..... 30
7.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis ..... 30
7.6.1.3. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées ..... 31
7.6.1.4. Normes de compensation pour fins de stationnement ..... 32
**Sous-section 2 - Aménagement des aires de stationnement ..... 33**
7.6.2.1. Dispositions générales ..... 33
7.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement ..... 34
7.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement ..... 34
7.6.2.4. Exigences de stationnement à vélo ..... 35
7.6.2.5. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite ..... 35
7.6.2.6. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés ..... 36
7.6.2.7. Aire de stationnement commun ..... 36
**Sous-section 3 - Dispositions relatives aux entrées charretières ..... 37**
7.6.3.1. Nombre d'entrées charretières ..... 37
7.6.3.2. Largeur des entrées charretières ..... 37
7.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières ..... 37
7.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune ..... 37
7.6.3.5. Localisation des entrées charretières ..... 38
**Sous-section 4 - Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ..... 38**
7.6.4.1. Disposition générales ..... 38
7.6.4.2. Nombre minimal d'espace de chargement et de déchargement ..... 38
7.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement ..... 39
7.6.4.4. Éclairage ..... 39
7.6.4.5. Rampes d'accès ..... 40
7.6.4.6. Revêtement de surface ..... 40
7.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement ..... 40
7.6.4.8. Exemption d'aménagement pour les espaces de chargement et de déchargement ..... 40

**Section 7 - L'aménagement du terrain ..... 41**
7.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes ..... 41

# Chapitre 7
# Dispositions applicables au groupe d'usage « Public (P) »

## Section 1
## Les usages principaux publics

### 7.1.1. Généralités

Le présent chapitre s'applique aux immeubles dont l'usage principal est du groupe « Public (P) ».

### 7.1.2. Usages autorisés

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, seuls les usages indiqués dans la grille des spécifications applicables pour une zone donnée sont autorisés.

### 7.1.3. Règle générale

Aucun usage principal ne peut s'exercer sans la présence d'un bâtiment principal.

Nonobstant le premier alinéa, il est permis d'exercer un usage principal sans bâtiment principal dans les cas suivants :

a) Les usages de la classe d'usage « Services et équipements publics (P2) »

### 7.1.4. Nombre d'usage principal autorisé

Il n'y a pas de limitation quant au nombre d'usages principaux autorisés par bâtiment ou par terrain.

### 7.1.5. Usage mixte

Lorsque des usages « Public (P) » et « Commercial (C) » sont autorisés à la grille des spécifications, il est possible d'avoir une mixité de ces deux

groupes d'usages dans un même bâtiment et sur un même terrain, sous respect des autres dispositions prévues au présent règlement.

L'usage le plus important en surface de plancher au sol détermine les normes d'implantation, de caractéristiques architecturales, de densité, de lotissement ainsi que les dispositions particulières applicables à la grille des spécifications.

## Section 2
## Les usages complémentaires au groupe d'usage « Public (P) »

### 7.2.1. Généralités

L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des activités qui lui sont normalement complémentaires. Ainsi, certains usages complémentaires pour le groupe d'usage « Public (P) » sont autorisés selon le détail de la présente section et aux conditions suivantes :

a) L'exercice d'un usage complémentaire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou terrain.
b) Pour être considéré comme usage complémentaire, un usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu de la présente section.
c) À moins d'une indication contraire et sauf les exceptions prévues à la présente section, l'usage complémentaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
d) Un usage qui pourrait être considéré comme un usage complémentaire, mais qui ne respecte pas les prescriptions applicables de la présente section est un usage principal. Il est alors soumis à toutes les dispositions du présent règlement relatives aux usages principaux et, notamment, il ne peut être exercé que dans la mesure où il est autorisé comme usage principal dans la zone et que la mixité des usages principaux dans un même bâtiment ou sur un même terrain est permise dans cette zone.

### 7.2.2. Usages complémentaires autorisés

Les usages complémentaires autorisés sont les suivants :

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| a) Pour tous les usages principaux du groupe « Public (P) » | Un (1) ou plusieurs usages autorisés à la grille des usages et normes et faisant partie de la même classe d'usage que l'usage principal | |

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| | | |
| b) *Pour les usages des sous-classes « Éducation (P101)» et « Service de santé et services sociaux (P102) »* | Les services de restauration, de vente au détail et de service professionnel dédiés aux utilisateurs et employés. | |

## Section 3
## Les usages temporaires au groupe d'usage « Public (P) »

### 7.3.1. Usages temporaires autorisés

Seuls les usages temporaires suivants sont autorisés comme un usage complémentaire à un usage du groupe « Public (P) » :

a) Kiosque de produits agricoles

Les normes applicables à ces usages temporaires sont mentionnées aux articles suivants.

### 7.3.2. Kiosque de produits agricoles

Les kiosques reliés à la vente au détail de produits agricoles sont autorisés sur le terrain de certains usages du groupe d'usage « Public (P) » situés dans le périmètre d'urbanisation aux conditions suivantes :

a) Les kiosques de produits agricoles sont autorisés comme usage complémentaire et temporaire à tous les codes d'usages de la classe « Administration publique, santé, éducation et communautaire (P1) »
b) Un certificat d'occupation pour l'activité de vente temporaire doit être émis selon les conditions du Règlement relatif aux permis et certificats V657-2017-00;
c) la superficie maximale de plancher du kiosque ne doit pas excéder trente-cinq mètres carrés (35) m²;
d) Les bâtiments temporaires autorisés comme kiosque de produits agricoles doivent répondre aux exigences suivantes :
    - Le bâtiment doit être fait d'une structure démontable, tel qu'une tente ou un auvent;
    - Un seul bâtiment temporaire est autorisé par vente, par établissement commercial;
    - Ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
    - Il doit être installé durant la durée de l'activité ou de l'événement et enlevé au plus tard dans les deux (2) jours suivant la fin de l'activité ou de l'évènement ou à la date

d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique;
- Le bâtiment temporaire ne peut servir d'habitation saisonnière;
- L'emplacement doit être remis en bon état.

e) L'affichage temporaire autorisé est prévu au chapitre 10 relatif à l'affichage.

## Section 4
## Les bâtiments principaux publics

### 7.4.1. Dispositions générales

Les dispositions spécifiques aux bâtiments principaux de la présente section s'appliquent, en plus des dispositions générales de la section 2 du chapitre 3.

### 7.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés

Pour le groupe d'usage « Public (P) », les dispositions minimales suivantes concernant les matériaux de revêtement extérieur s'appliquent :

a) Les matériaux de revêtement extérieur autorisé sont les classes 1, 2 et 4 pour les murs sur une façade donnant sur rue;
b) Les matériaux de la « Classe 5 » sont également autorisés aux conditions suivantes;
   - Pour tout mur de façade donnant sur rue ou sur une voie de circulation, un maximum de vingt-cinq pourcent (25%) par mur est autorisé;
   - Pour tout mur latéral et arrière non visible de la rue, un maximum de soixante-quinze pourcent (75%) est autorisé.
c) Un minimum de deux (2) matériaux de revêtement extérieur doit être présent sur chaque mur;
d) Tout mur de façade donnant sur une rue doit comporter au moins dix pourcent (10%) de sa superficie en ouverture. Ce pourcentage doit être augmenté à vingt pourcent (20%) dans le cas de bureaux administratifs complémentaires à l'usage public;
e) Lorsque le mur contient, en totalité, un matériel de revêtement extérieur de la « Classe 1 », il n'est pas requis d'y insérer un autre parement mural.

### 7.4.3. Bâtiment principal temporaire autorisé

Les bâtiments temporaires nécessaires au maintien des activités et visant la relocalisation temporaire de personnes employées ou de biens durant les travaux de reconstruction, rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment principal, sont autorisées aux conditions suivantes :

a) Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de rénovation ou d'agrandissement du bâtiment;
b) Ils doivent être installés sur le même terrain que le bâtiment rénové ou agrandi, sur un terrain situé à moins de 150 mètres de celui-ci ou sur un autre terrain appartenant au même propriétaire et utilisés aux mêmes fins que le bâtiment rénové ou agrandi;
c) Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de six (6) mois et doivent être enlevés au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique.

## Section 5
## Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires

## Sous-section 1
## Dispositions générales

### 7.5.1.1. Constructions, bâtiments et équipements accessoires
*(V654-2018-03, V654-2021-17)*

Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours et les marges d'un immeuble dont l'usage principal du lot est du groupe d'usage « Public (P) » sont énoncés dans le tableau suivant.

Lorsque qu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour ou la marge applicable (avant, avant secondaire, latérales ou arrière). Tout usage, construction, bâtiment ou équipement accessoire non inscrit dans le tableau est considéré comme prohibé.

Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant :

a) L'empiétement maximal dans les marges;
b) La distance minimale d'une ligne de lot;
c) La distance minimale de la ligne de rue;
d) La distance minimale du bâtiment principal.

D'autres dispositions particulières aux usages, bâtiments constructions, bâtiments et équipements accessoires sont prévus dans le présent règlement;

À moins d'indication contraire au présent règlement, le nombre de bâtiments accessoires par bâtiment principal n'est pas limité.

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cous latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *1) Trottoir privé ou allée piétonnière* | oui | oui | oui | oui |
| *2) Clôture, haie, muret* | oui | oui | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cous latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance d'une ligne de rue* | 1m | - | - | - |
| *Dispositions particulières* | - Une distance minimale d'un virgule cinq (1,5) mètre est requise entre une clôture et une borne-fontaine<br>- Les dispositions de la sous-section 3 de la présente section s'appliquent | | | |
| *3) Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1m | 1m | 1m | 1m |
| *4) Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *5) Fenêtre en saillie* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *6) Cheminée* | Non sauf dispositions particulières | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 0,60m | 0,60m | 0,60m | 0,60m |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cous latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Une cheminée peut être installée en cour avant (façade avant du bâtiment principal) uniquement si elle fait partie intégrante du bâtiment principal et qu'elle s'intègre aux composantes de celui-ci. | | | |
| *7) Installation d'éclairage extérieur* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites du bâtiment, de l'ouvrage ou de l'équipement visé;<br>- Les flux de lumières vers les bâtiments, ouvrages, cour et équipements doivent présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la verticale et être orienté vers le sol;<br>- En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut.<br>- Tout éclairage n'étant pas orienté vers un bâtiment, ouvrage, cour ou équipement est prohibé.<br>- Il est interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. | | | |
| *8) Enseigne extérieure* | oui | oui | oui | oui |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions du chapitre 10 s'appliquent | | | |
| *9) Aire de stationnement et stationnement pour vélo* | oui | oui | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cous latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| *10) Quai de chargement et de déchargement* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 3m | 3m | 3m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *11) Entreposage extérieur* | Les dispositions de la sous-section 7 de la section 5 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *12) Café-terrasse* | Les dispositions de la sous-section 9 de la présente section s'appliquent | | | |
| *13) Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous-sol* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *14) Escalier extérieur non fermé donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs situés à plus de 2 m du niveau moyen du sol* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *15) Escalier de secours (issue de secours)* | non | oui | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cous latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | 1 m | 1 m | 1 m |
| *16) Galerie, balcon, patio, pergola et terrasse* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 de la présente section s'appliquent | | | |
| *17) Jardin d'eau* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 2 m | 2 m | 1,5 m | 1,5 m |
| *Dispositions particulières* | Tout jardin d'eau doit être pourvu d'une unité de filtration opérationnelle afin de maintenir le jardin d'eau en bon état de propreté. L'utilisation d'un système d'eau continue est prohibée; | | | |
| *18) Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et propane, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 5 de la présente section s'appliquent | | | |
| *19) Poste de* | non | non | non | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cous latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *transformation électrique et autres bâtiments ou équipements électriques ou mécaniques* | | | | |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | - | 3 m |
| *20) Conduit d'entrée électrique et compteur (eau, électrique, et gaz)* | non | oui | oui | oui |
| *21)* Antenne et tour non attaché au bâtiment | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| *22) Antenne attachée au bâtiment* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| 23) Conteneur à déchets et à matières recyclables (dépôt) | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 3 m | 3 m |
| *Dispositions particulières* | Tout conteneur doit être ceinturé d'un enclos en bois, pierre, brique ou d'une structure recouverte de crépis d'une hauteur d'au moins un virgule huit (1,8) | | | |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cous latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| | mètre. L'enclos doit être maintenu fermé au moyen d'un mécanisme de fermeture. | | | |
| *24) Abri d'accès hivernal* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - Seulement les abris d'accès hivernaux sont autorisés<br>- Un (1) seul abri d'accès hivernal est autorisé par porte de chaque bâtiment principal;<br>- La superficie maximale d'un abri hivernal est de vingt (20) mètres carrés;<br>- Les abris d'accès hivernaux sont autorisés du 15 octobre au 15 avril. | | | |
| *25) Bâtiment accessoire* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 1m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section s'appliquent | | | |
| 26) Solarium et véranda | non | oui | oui | oui |
| Distance minimale de la ligne de lot | - | Les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal s'appliquent | | |
| Dispositions particulières | La saillie maximum autorisé calculé à partir du bâtiment principal est de 3,5m | | | |

## Sous-section 2
## Dispositions particulières aux bâtiments accessoires

### 7.5.2.1. Disposition générale
*(V654-2021-17)*

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout bâtiment accessoire d'un usage principal « Public (P) ». Les dispositions générales suivantes s'appliquent :

a) À moins d'indication contraire, le nombre total de bâtiments accessoire autorisé n'est pas limité;
b) À l'exception des usages de la classe P2, la superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires est limitée à 25% de la superficie du bâtiment principal;
c) À l'exception des usages de la classe P2 et à moins d'une disposition spécifique dans le présent règlement, la hauteur maximale fixée pour un bâtiment accessoire est fixée à six (6) mètres;
d) les bâtiments en formes de dôme sont autorisé pour la sous-classe d'usage P202 uniquement.

## Sous-section 3
## Clôtures, haie mur et muret

### 7.5.3.1. Dispositions générales

Les dispositions suivantes s'appliquent à toute clôture érigée sur un immeuble dont l'usage principal est « Public (P) ». Les dispositions de la présente sous-section ne soustraient en rien à l'obligation de respecter toute autre disposition spécifique relative à l'installation obligatoire d'une clôture dans le présent règlement.

### 7.5.3.2. Hauteur maximale permise
*(V654-2018-03)*

Les hauteurs maximales permises pour toute clôture, haie, mur ou muret sont mentionnées dans le tableau suivant;

| | **Cour avant** | **Cour avant secondaire, latérale et arrière** |
|---|---|---|
| **Clôture** | 1m | 3,05 m |
| **Haie** | 1m | Aucune limite |
| **Mur et muret** | 0,60m | 3,05 m |
| **Dispositions particulières** | Les clôtures en cour avant doivent être ajourées à au moins vingt-cinq pourcent (25%) | |
| Méthode de calcul de la hauteur :<br>La hauteur des éléments visés dans cette section est calculée en mesurant le niveau moyen du sol dans un rayon de trois virgule zéro cinq (3,05) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs maximales autorisées s'appliquent en considérant l'ensemble des assemblages hors-tout par exemple les détails ornementaux et les décorations appliquées; | | |

### 7.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures

Toutes les clôtures ne doivent pas contenir de parties ou sections pouvant occasionner des blessures. Les matériaux autorisés pour les clôtures sont:

a) Le bois plané;
b) le bois peint verni ou teint;
c) le bois naturel de type perche;
d) le métal;
e) le PVC;
f) l'aluminium.

Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis.

### 7.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets

Les matériaux autorisés pour les murets sont:

a) La maçonnerie;
b) les blocs architecturaux;
c) le bois naturel ou traité sauf le bois créosoté;
d) la pierre naturelle et la roche.

### 7.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement

Dans l'ensemble des zones, les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont:

a) Les blocs architecturaux
b) la pierre naturelle et la roche
c) Le bloc de béton brut uniquement comme mur de soutènement de moins de un virgule vingt (1,20m) de hauteur, uniquement lorsque la ou les faces visibles sont dissimulées derrière une plantation de vivaces ou d'arbustes de la même hauteur que ledit mur.

### 7.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement

Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux (2) mètres, soit la hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas, l'ouvrage de soutènement doit être construit en paliers.

La hauteur du mur de soutènement de chacun des paliers ne peut excéder un virgule cinq (1,5) mètre, hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas. La pente du terrain entre les murs ne peut excéder cinquante pourcent (50%) et le sol doit être stabilisé par de la végétation de manière à empêcher l'érosion.

Tout mur de soutènement de plus de deux (2) mètres de hauteur doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

### 7.5.3.7. Utilisation de blocs de béton

L'utilisation de blocs de béton pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain est prohibée, sauf lorsque ces blocs sont utilisés à des fins municipales.

Toutefois, ils sont autorisés temporairement pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité suite à un incendie ou tout autre sinistre, et ce, pour une période n'excédant pas trois (3) mois.

### 7.5.3.8. Clôture à neige

Dans l'ensemble des zones, les clôtures à neige sont autorisées pour protéger les aménagements paysagers uniquement. La pose est permise à l'intérieur de la période suivante, soit du 15 octobre au 15 avril inclusivement.

## Sous-Section 4
## Dispositions particulières aux galeries et balcons

### 7.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant

Les balcons et galeries situés en cour avant ne peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres, excluant les marches et les dispositifs d'accès à ce balcon ou galerie pour l'ensemble des groupes d'usages.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser trois (3) mètres pourvu que le projet intègre au moins deux des éléments suivants:

a) Une ou des colonnes;
b) Une toiture;
c) Un muret servant de garde-corps;
d) Un mur d'encloisonnement d'au moins zéro-virgule six (0,6) mètre de longueur;
e) Un vitrage ou un polymère transparent semblable au verre ;
f) Une galerie courante bois et vitres.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser quatre (4) mètres lorsqu'au moins la demi de cette profondeur est dans un décroché, un retrait de balcon, une galerie ou au coin d'un bâtiment.

### 7.5.4.2. Écran

Si la distance entre le dessus du plancher de la galerie ou balcon et le sol fini excède soixante (60) centimètres, l'espace sous la galerie ou le balcon doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75%;

Cet écran peut être fait d'un treillis ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie ou balcon.

### 7.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës

Dans le cas d'un bâtiment en structure jumelée ou contiguë, une galerie ou un balcon peut se prolonger jusqu'à la limite du terrain du côté du mur mitoyen (ou d'un côté ou l'autre dans le cas d'un bâtiment contigu).

## Sous-section 5
## Dispositions particulières aux appareils mécaniques

### 7.5.5.1. Aménagement minimum requis

Tout appareil mécanique servant à la commodité d'un bâtiment, tel qu'un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à chauffage, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation, dot être aménagé de la façon suivante :

a) Il doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou au toit, lorsqu'autorisé.
b) Lorsqu'installé au sol dans la marge latérale, il doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la voie publique
c) Lorsqu'installé sur un toit, il doit être dissimulé derrière un parapet, un mur ou toute autre structure présentant un finit s'apparentant au matériau de revêtement extérieur du bâtiment principal et sans dépassant la hauteur de l'appareil mécanique, le tout, afin de le dissimuler de la voie publique ou d'une voie de circulation.

### 7.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz

Les réservoirs de carburant, huile et gaz sont autorisés aux conditions suivantes :

a) La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit;

b) Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois applicables.

### 7.5.5.3. Capteurs solaires

Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments.

Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, ils ne doivent pas dépasser le faîte de celui-ci.

Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales et doivent être installés à plat sur la toiture sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement de la toiture ou du mur où ils sont apposés. Les tuyaux et les conduits sont interdits en façade de tout bâtiment. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite.

## Sous-section 6
## Dispositions particulières aux antennes et aux tours

### 7.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement

Sauf pour les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d'utilité publique tel une compagnie de télécommunication, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution, impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la transmission de signaux, une antenne ou une tour ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal; une antenne doit nécessairement être accessoire à un usage principal;

Les antennes et les tours doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques.

### 7.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages publics

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques et aux tours pour les usages autres que résidentiels à l'exception des usages publics sous l'égide de la Loi sur la radiocommunication:

a) Les antennes paraboliques de plus de soixante-quinze (75) centimètres de diamètre sont prohibées sur un toit autre qu'un toit plat ;
b) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique implantée sur un toit plat, mesurée depuis le niveau du toit immédiatement en dessous, ne peut excéder trois (3) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ;
c) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique ou une tour non attachée au bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol en incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 4,5 mètres ou la hauteur du bâtiment principal : la hauteur la plus restrictive s'applique;
d) Les antennes paraboliques et les tours non attachées au bâtiment doivent obligatoirement être camouflées d'une haie, d'un muret ou d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de un (1) mètre.

#### 7.5.6.3. Affichage sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucun affichage ne peut être installé sur une antenne ou une tour.

#### 7.5.6.4. Lumière sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucune antenne ou tour ne peut comporter de lumière autre que les feux de signalisation requise en vertu d'une loi ou d'un règlement.

### Sous-section 7
### Dispositions relatives à l'entreposage extérieur

#### 7.5.7.1. Dispositions générales

Pour être autorisé, l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit répondre aux conditions suivantes :

a) L'entreposage extérieur doit être spécifiquement autorisé pour l'usage à la grille de spécifications applicable;

b) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal;
c) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur ne doivent pas être visibles d'aucune voie de circulation;
d) Les espaces d'entreposage extérieur doivent être situés à plus de cinquante (50) mètres de la ligne de rue ou de l'emprise publique adjacente donnant sur la route 221 (boulevard Saint-Rémi) ou de la route 209 (rue et rang Notre-Dame).

#### 7.5.7.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage

Lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit respecter les conditions suivantes :

a) L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue;
b) L'espace d'entreposage extérieur doit être ceinturé d'une clôture. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture;
c) Lorsque autorisé à la grille des spécifications applicable et selon les dispositions du présent article, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant secondaire à un minimum de six (6) mètres de la ligne de rue. Les normes spécifiques par usages prévues au présent chapitre s'appliquent.
d) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 25 %, incluant la porte d'accès à la cour, d'une hauteur maximale de trois virgule cinq (3,5) mètres;
e) Lorsqu'autorisée, toute clôture visible de la voie publique et ceinturant un espace d'entreposage extérieur doit être dissimulée derrière une rangée d'arbres plantés aux six (6) mètres et d'une plantation d'arbustes ou vivaces entre ces arbres à l'exception de l'accès menant à la cour lorsque celle-ci ne mesure pas plus de dix (10) mètres de largeur;
f) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de dix (10) mètres d'un usage du groupe « Habitation (H) ».

#### 7.5.7.3. Dispositions particulières applicables à l'entreposage à l'intérieur de boîtes de camion et de conteneurs

Pour les usages du groupe « Public (P) », les boîtes de camion et les conteneurs qui ne sont pas sur des roues et utilisés comme une remise permanente sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Il est autorisé l'entreposage à l'intérieur de boites de camion et de conteneur seulement à des fins municipales;
b) Les boîtes de camion ou conteneurs doivent être utilisés à des fins de remisage ou d'entreposage de matériel et d'équipements uniquement, et ce, à des fins accessoires à l'usage principal;
c) Leur hauteur ne doit pas excéder trois virgule zéro cinq (3,05) mètres;
d) Tout conteneur ou boîte de camion doit être déposé au sol sur une surface pavée ou bétonnée. La superposition des conteneurs ou des boites de camions est interdite;
e) Les boîtes à camion et les conteneurs doivent être implantés en cour arrière uniquement à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot et ne peuvent être implantés à moins de deux (2) mètres d'un bâtiment principal;
f) Le nombre de conteneurs est limité à trois (3) par terrain;
g) La présence de boîtes de camion ou de conteneurs est considérée comme un espace d'entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur s'appliquent;
h) Les boîtes de camion et les conteneurs ne doivent servir, en aucun cas, à des fins publicitaires. Aucune enseigne, affichage ou banderole ne doit y être apposé ou accroché d'aucune manière que ce soit;
i) Les boîtes de camion et les conteneurs doivent être entretenus et maintenus propres en tout temps;

## Sous-section 9
## Dispositions particulières aux cafés-terrasses

### 7.5.9.1. Conditions générales

Pour être autorisé sur un terrain, un café-terrasse doit répondre aux conditions générales suivantes :

a) L'établissement désirant implanter un café-terrasse doit avoir préalablement obtenu un certificat d'occupation ;
b) Le café-terrasse est autorisé seulement comme usage accessoire d'un usage principal faisant partie de la classe d'usage

« Administration publique, santé, éducation et communautaire (P1) ».

c) Un café-terrasse ne constitue pas une augmentation de superficie de plancher de l'usage principal.

### 7.5.9.2. Conditions d'implantation

Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Un café-terrasse est autorisé seulement entre le 1er avril et le 15 octobre d'une même année;
b) Un certificat d'autorisation pour l'aménagement du café-terrasse est requis;
c) L'implantation d'un café-terrasse est permise dans toutes les cours à une distance minimale de zéro virgule six (0,6) mètre de toute ligne de lot. Le calcul s'effectue à partir de tout élément faisant partie intégrante ou en saillie du café-terrasse ;
d) Nonobstant le paragraphe c), l'implantation d'un café-terrasse doit être à au moins trois (3) mètres de tout terrain comportant un usage du groupe « Habitation (H) »;
e) Le café-terrasse implantée en cour latérale ou arrière doit être entouré d'une haie ou d'une clôture de façon à créer un écran opaque si elle est adjacente à des terrains comportant un usage du groupe « Habitation (H) », sous respect des hauteurs maximales de clôture prévu dans le présent chapitre;
f) L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement exigé par le présent règlement;
g) Le café-terrasse doit être située vis-à-vis l'établissement commercial qu'elle dessert sans empiéter devant la façade d'un autre établissement commercial;
h) Le café-terrasse doit être clairement délimité par l'ajout d'une clôture, d'une plate-forme surélevée ou de tout autre aménagement.
i) Le sol d'un café-terrasse, sauf pour la partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau solide;
j) Le café-terrasse ne doit pas présenter une pente supérieure à deux pourcent (2%);
k) Lorsqu'il y a un espace libre en dessous du plancher du café-terrasse, cet espace libre doit être dissimulé par un écran opaque;
l) Les équipements amovibles de la terrasse (tables, chaises, parasols, etc.) doivent être retirés et être entreposés de manière à

ne pas être visibles à partir de la rue et des terrains adjacents durant cette période;

m) Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être de matériaux incombustibles (le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la voie publique ou un terrain adjacent et doivent respecter les marges de recul établies à la présente sous-section;

n) La superficie d'implantation maximale du café-terrasse est de trente pourcent (30%) de la superficie de l'établissement commercial sans jamais dépasser cent (100) mètres carrés;

o) Tous les côtés visibles de la voie publique doivent être agrémentés d'arbustes ou de végétaux au pourtour extérieur du café-terrasse;

p) Toute préparation de nourriture doit être réalisée à l'intérieur du bâtiment principal;

q) L'utilisation d'un café-terrasse entre 22h00 et 7h00 est prohibée.

## Section 6
## Le stationnement

### Sous-section 1
Dispositions relatives aux nombres de cases de stationnement minimum**s**

#### 7.6.1.1. Dispositions générales

Tout usage du groupe d'usages « Public (P) », pour être autorisé, doit prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section et selon les conditions suivantes :

a) La construction de tout bâtiment principal ne peut être autorisée sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
b) Tout changement d'usage ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section;
c) Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue, applicables à l'ensemble du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
d) À l'exclusion d'une aire de stationnement en commun respectant les dispositions de l'article 4.6.2.1.a.7.6.2.7 de la présente section, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même emplacement que l'usage qu'elle dessert;
e) Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.

#### 7.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis
*(V654-2018-02)*

Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages du groupe « Public (P) » se calcule ainsi :

| **Groupe Public** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|
| « Service de santé et services | 1 case par 2 employés, plus 1 case par 4 |

| **Groupe Public** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|
| sociaux (P102) » sauf 6511, 6517 et 6541 | chambres |
| « Service de garderie (6541) » | 2 cases plus 1 case par 75 mètres carrés de superficie locative brute; une aire de débarquement sécuritaire aménagée hors de la voie publique pouvant accommoder 2 automobiles |
| « Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) (6511) »<br>et<br>« Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes (6517) » | 4 cases par salle de consultation ou 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher<br><br>(le nombre le plus élevé s'applique) |
| « Activité religieuse (P103) » | 1 case par 10 places assises |
| « Service funéraire, crématoire, cimetière et mausolée (P104) » | Aucune case exigée |
| « Éducation (P101) »<br>« Association (P105) »<br>« Administration publique (P106) »<br>« Service postal (P107) » | 1 case par 2 employés plus 5 cases destinées au public |
| **Note :** Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle. | |

Lorsqu'un usage visé par le présent article occupe une superficie commerciale locative brute inférieure à mille (1 000) mètres carrés et qu'un stationnement public est situé à moins de cent cinquante (150) mètres de cet usage, un coefficient de réduction de zéro virgule cinq (0,5) peut être appliqué au nombre de cases de stationnement minimal requis par le présent article. Dans ce cas, la réduction est permise lorsque le nombre maximal de cases de stationnement est atteint.

### 7.6.1.3. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées

Pour les usages du groupe « Public (P) », le nombre minimal de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est calculé selon le tableau suivant :

| **Nombre total de cases de stationnement exigé** | **Nombre minimal de cases réservées aux personnes handicapées** |
|---|---|
| 1-25 | 0 |
| 26-50 | 1 |
| 51-75 | 2 |
| 76-100 | 3 |
| 101-200 | 4 |
| 201-300 | 5 |
| 301 et plus | 6+1 par tranche de 100 cases additionnelles |

### 7.6.1.4. Normes de compensation pour fins de stationnement

Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment.

Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par résolution. La copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d'accorder l'exemption est transmise au requérant.

Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 1000 $ par case de stationnement accordée par l'exemption. Cette somme ne peut être remboursée au requérant de l'exemption que si le projet pour lequel le permis de construction ou le certificat d'autorisation a été émis, n'est pas réalisé.

Une fraction de case est calculée comme une case complète. Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée.

Toute case de stationnement exemptée par le conseil municipal est perpétuelle et liée au bâtiment principal visé par la demande initiale. Dans le cas d'une demande d'exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut être exigée pour une case manquante pour laquelle la compensation a déjà été versée.

Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles pour le stationnement hors rue. La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.

## Sous-section 2
## Aménagement des aires de stationnement

### 7.6.2.1. Dispositions générales

Les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'aménagement de toute aire de stationnement d'un usage du groupe « Public (P) » :

a) Toutes les surfaces de l'aire de stationnement doivent être pavées ou asphaltées de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue, et ce dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'obtention du permis de construction;
b) La pente de tout espace de stationnement ne doit pas excéder six pourcent (6%);
c) Toute case ou rangée de cases de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton, ou d'un muret, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur. Cette bordure doit être localisée à un minimum d'un virgule cinq (1,5) mètre de toute ligne de lot. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
d) Le dégagement prévu au paragraphe c), soit un espace d'un virgule cinq (1,5) mètre entre la bordure et les lignes de lot, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être, de façon minimale, gazonné.
e) Lorsque l'aire de stationnement pour l'usage mentionné au paragraphe précédent est adjacente à un immeuble du groupe d'usage Habitation (H), elle doit être séparée de cet immeuble

par une clôture ou une haie opaque d'une hauteur minimale d'un (1) mètre. Cet aménagement n'est pas requis lorsque le niveau du sol moyen du terrain du groupe d'usage « Public (P) » s'établit à un (1) mètre plus bas que le terrain du groupe d'usage résidentiel;

f) Les allées véhiculaires doivent être aménagées à un minimum de zéro virgule soixante (0,60) mètre de toute ligne de lot et de tout bâtiment principal;
g) Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à ce que toutes les manœuvres de stationnement se fassent à l'extérieur de la voie publique de circulation, soit à l'aide d'une aire véhiculaire conforme;
h) Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ou une allée de circulation;
i) L'accès à l'aire de stationnement ne peut être situé à moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement, sauf pour les résidences unifamiliales;
j) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles;
k) Pour un espace de stationnement comprenant cinq (5) cases et plus, chacune des cases doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavage, dans le cas où l'espace de stationnement est pavé, ou autrement délimité en l'absence de pavage;
l) Aucune case de stationnement ne peut être construite ou aménagée dans un triangle de visibilité;
m) En tout temps, il est interdit d'utiliser une surface gazonnée comme espace de stationnement.

### 7.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement

Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.

### 7.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dimensions suivantes :

| Angle des cases (en degré) | Largeur de l'allée de circulation entre les cases (mètre) | | Superficie minimale des cases de stationnement | | Superficie minimale des cases de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sens unique | Double sens | Largeur de la case (mètre) | Longueur de la case (mètre) | Largeur de la case (mètre) | Longueur de la case (mètre) |
| **0 (ou sans case de stationnement adjacente à la voie de circulation)** | 3,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **30** | 3,3 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **45** | 4,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **60** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **90** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |

### 7.6.2.4. Exigences de stationnement à vélo

Pour les immeubles des classes d'usage C1, C2, C3 et C4 spécifiquement et comprenant un espace de stationnement de plus de vingt (20) cases de stationnement, un minimum d'un support comprenant cinq (5) espaces de stationnement pour vélo doit être aménagé.

### 7.6.2.5. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite

Chaque case destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être aménagée de la façon suivante :

a) Elle doit être localisée près de l'entrée principale du bâtiment;
b) Elle doit être identifiée à l'aide d'un pictogramme normalisé par le Ministère des Transports (P-150-5). Le pictogramme doit être apposé sur un poteau solidement ancré au sol et situé au centre de l'extrémité de la case de stationnement. La distance entre le bas du pictogramme et le sol doit être de un virgule deux (1,2) mètre.

*Pictogramme normalisé P-150-5*

### 7.6.2.6. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés :

a) L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Cette aire de stationnement doit faire l'objet d'une rétention d'au moins quinze (15) litres à la seconde à l'hectare, calculé pour une récurrence de 50 ans selon les paramètres d'intensité des stations météorologiques de Dorval ou Saint-Hubert. Un restricteur de débit aux puisards ou équivalent sur la conduite maîtresse est requis;
b) L'aire de stationnement doit être entourée de façon continue de bordures de béton coulées sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le pavage d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration due aux chocs;
c) Si un espace de stationnement contient plus de vingt (20) cases, des îlots de verdure séparant ou bordant toute rangée de cases doivent être construits et aménagés de part et d'autres. Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés et doivent représenter une superficie minimale de dix pourcent (10%) de la superficie des cases de stationnement qu'ils bordent. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons;
d) L'aire de stationnement doit être munie d'un système permettant l'éclairage de toute sa surface, direct ou indirect. L'éclairage des espaces de stationnement ne doit dans aucun cas, par son intensité ou sa brillance, nuire ou gêner les propriétés et personnes avoisinantes.

### 7.6.2.7. Aire de stationnement commun

Une allée de circulation commune desservant des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée de circulation soit garantie par servitude notariée.

De plus, toute allée de circulation doit respecter les dispositions suivantes :

a) Toute surface d'une allée de circulation doit être pavée;
b) Les dimensions de l'allée de circulation doivent respecter les normes édictées au présent règlement.

## Sous-section 3
## Dispositions relatives aux entrées charretières

### 7.6.3.1. Nombre d'entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'entrées charretières :

a) Une (1) seule entrée charretière est autorisée pour chaque frontage de moins de vingt (20) mètres de largeur;
b) Deux (2) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant entre vingt (20) mètres et cinquante (50) mètres de largeur;
c) Trois (3) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant plus de cinquante (50) mètres de largeur;
d) Une (1) seule entrée charretière donnant sur le boulevard Saint-Rémi (Route 221) est autorisée pour chaque cent (100) mètres de largeur de terrain.

### 7.6.3.2. Largeur des entrées charretières

La largeur maximale d'une entrée charretière est de quinze (15) mètres.

Il est permis d'aménager des entrées avec un terre-plein minimalement de zéro virgule cinq (0,5) mètre sans pour autant que celles-ci soient comptées comme deux entrées charretières ou plus.

### 7.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières

La distance minimale entre deux (2) entrées charretières à un même terrain est de quinze (15) mètres.

Nonobstant le premier alinéa, la distance entre deux entrées charretières donnant sur le boulevard Saint-Rémi est de cent (100) mètres.

### 7.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune

Une entrée charretière commune pour une allée de circulation (aire de circulation) commune est autorisée pourvu que cette dernière respecte la largeur et le nombre d'entrées prescrit aux articles de cette section.

#### 7.6.3.5. Localisation des entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent à la localisation des entrées charretières :

a) Une entrée charretière doit être séparée d'une limite de propriété ou d'une autre entrée charretière par une distance d'au moins de zéro virgule cinq (0,5) mètre;
b) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à une distance de moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) rues;
c) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de quinze (15) mètres de toute intersection comprenant la rue Notre-Dame, rang Notre-Dame et de la rue de l'Église, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
d) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de trente (30) mètres de toute intersection comprenant le boulevard Saint-Rémi, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
e) Lorsqu'un espace de stationnement possède vingt (20) cases de stationnement et plus, les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de vingt (20) mètres de toute intersection.

### Sous-section 4
### Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement

#### 7.6.4.1. Disposition générale

Tout espace de chargement et de déchargement nécessaire pour un usage du groupe « Public (P) » doit être aménagé conformément à la présente section.

#### 7.6.4.2. Nombre minimal d'espaces de chargement et de déchargement

Un minimum d'un (1) espace de chargement et de déchargement pour chaque bâtiment de plus de cinq cents (500) mètres carrés de superficie

brute de plancher doit être prévu lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal du groupe d'usage « Public (P) ».

### 7.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement

Les aires et les espaces de chargement et de déchargement avec ou sans tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi et doivent respecter les conditions suivantes :

a) La manœuvre d'un véhicule doit être exécutée hors rue;
b) Être accessibles en tout temps d'une voie publique;
c) Les aires et les espaces de chargement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement.
d) Les aires de chargement et de déchargement doivent avoir au moins neuf (9) mètres de longueur, 3,5 mètres de largeur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,5 mètres
e) un espace de chargement et de déchargement doit être situé à au moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue.
f) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement avec tablier de manœuvre
    - Un mur ou muret d'une hauteur d'un virgule huit (1,8) mètre sur une longueur d'au moins neuf (9) mètres est disposé perpendiculaire au tablier de manœuvre et parallèle à l'espace de chargement et de déchargement visible de la voie publique sauf pour les usages agricoles;
    - Les portes au bâtiment donnant sur l'aire de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou camion-remorque, qui est stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.
g) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement sans tablier de manœuvre :
    - un espace équivalent à la largeur d'une case de stationnement doit être aménagé avec un marquage au sol peint en diagonale indiquant son usage.

### 7.6.4.4. Éclairage

L'éclairage, direct ou indirect, des espaces de chargement et de déchargement doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes.

### 7.6.4.5. Rampes d'accès

La pente des rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules doit débuter à plus de deux (2) mètres de la ligne de rue et être aménagée à au moins sept (7) mètres de pavage de la rue transversale dans le cas d'un lot de coin.

### 7.6.4.6. Revêtement de surface

Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris tous les accès) doivent être pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.

Si l'espace a une superficie de plus de 400 mètres carrés, ces espaces doivent être drainés à l'aide d'un système de drainage raccordé à l'égout pluvial.

### 7.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement

Lorsqu'un usage qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne disposait pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement est remplacé par un autre usage, l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement est soustraite de l'application de la présente section si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces.

Cette disposition s'applique également dans le cas d'un agrandissement de l'usage principal.

### 7.6.4.8. Exemption d'aménagement pour les espaces de chargement et de déchargement

Lorsqu'un projet intégré commercial est adjacent à un usage industriel, la bande de verdure ainsi qu'une clôture ne sont pas requises lorsque la manœuvre camion s'effectue entièrement sur le terrain visé.

# Section 7
# L'aménagement du terrain

## 7.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes

*(V654-2020-10, V654-2021-19)*

Pour toute nouvelle construction de bâtiment principal, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres, dans les parties ne servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction, selon les spécifications suivantes :

a) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre en cour avant pour chaque tranche de dix (10) mètres de ligne de rue, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de dix (10) mètres;
b) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre pour chaque tranche de 8 cases de stationnement, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de huit (8) cases de stationnement;
c) Les arbres feuillus exigés, au présent article, doivent avoir un tronc d'au moins deux virgule cinq (2,5) centimètres de diamètre, mesuré à trente (30) centimètres du sol, et d'avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m). Lorsqu'il s'agit de conifère, celui-ci doit avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m) par rapport au niveau du sol;
d) Les essences d'arbre devront être variées et respecter le nombre d'essence exigé dans le tableau ci-dessous, afin d'éviter les problèmes liés à la monoculture :

| **Nombre d'arbre par lot** | **Nombre d'essence minimum** |
|---|---|
| Moins de 5 arbres | 1 |
| Entre 5 et 10 arbres | 2 |
| Plus de 10 arbres | 3 |

# CHAPITRE 8

# *Dispositions applicables au groupe d'usage « Récréatif (R)»*

# Table des matières

**Section 1 - Les usages principaux récréatif....5**
8.1.1. Généralités....5
8.1.2. Usages autorisés....5
8.1.3. Règle générale....5
8.1.4. Nombre d'usage principal autorisé....5

**Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage « Récréatif (R) »....6**
8.2.1. Généralités....6
8.2.2. Usages complémentaires autorisés....6

**Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Récréatif (R) »....8**
8.3.1. Usages temporaires autorisés....8
8.3.2. Kiosque de produits agricoles....8

**Section 4 - Les bâtiments principaux publics....10**
8.4.1. Dispositions générales....10
8.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés....10
8.4.3. Bâtiment principal temporaire autorisé....11

**Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires....12**
**Sous-section 1....12**
**Dispositions générales....12**
8.5.1.1. Constructions, bâtiments et équipements accessoires....12
**Sous-section 2 - Dispositions particulières aux bâtiments accessoires....19**
8.5.2.1. Disposition générales....19
**Sous-section 3 - Clôtures, haie mur et muret....19**
8.5.3.1. Dispositions générales....19
8.5.3.2. Hauteur maximale permise....19
8.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures....20
8.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets....20
8.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement....20
8.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement....21
8.5.3.7. Utilisation de blocs de béton....21
8.5.3.8. Clôture à neige....21
**Sous-Section 4 - Dispositions particulières aux galeries et balcons....22**
8.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant....22
8.5.4.2. Écran....22
8.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës....23
**Sous-section 5 - Dispositions particulières aux appareils mécaniques....23**
8.5.5.1. Aménagement minimum requis....23
8.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz....23
8.5.5.3. Capteurs solaires....24
**Sous-section 6 - Dispositions particulières aux antennes et aux tours....24**
8.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement....24
8.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages récréatifs....24
8.5.6.3. Affichage sur les antennes....25
8.5.6.4. Lumière sur les antennes....25
**Sous-section 7 - Dispositions particulières aux cafés-terrasses....25**
8.5.7.1. Conditions générales....25

8.5.7.2. Conditions d'implantation ..... 26
8.5.7.3. Conditions générales ..... 26
8.5.7.4. Conditions d'implantation ..... 26
**Sous-section 8 - Dispositions relatives à l'entreposage extérieur ..... 27**
8.5.8.1. Dispositions générales ..... 27
8.5.8.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage ..... 28
**Sous-section 9 - Dispositions particulières à l'étalage extérieur ..... 28**
8.5.9.1. Dispositions générales ..... 29

**Section 6 - Le stationnement ..... 30**
**Sous-section 1 - Dispositions relatives aux nombre de cases de stationnement minimum ..... 30**
8.6.1.1. Dispositions générales ..... 30
8.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis ..... 30
8.6.1.3. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées ..... 31
8.6.1.4. Normes de compensation pour fins de stationnement ..... 32
**Sous-section 2 - Aménagement des aires de stationnement ..... 33**
8.6.2.1. Dispositions générales ..... 33
8.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement ..... 34
8.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement ..... 34
8.6.2.4. Exigences de stationnement à vélo ..... 35
8.6.2.5. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite ..... 35
8.6.2.6. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés ..... 35
8.6.2.7. Aire de stationnement commun ..... 36
**Sous-section 3 - Dispositions relatives aux entrées charretières ..... 36**
8.6.3.1. Nombre d'entrées charretières ..... 36
8.6.3.2. Largeur des entrées charretières ..... 37
8.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières ..... 37
8.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune ..... 37
8.6.3.5. Localisation des entrées charretières ..... 37
**Sous-section 4 - Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ..... 38**
8.6.4.1. Disposition générales ..... 38
8.6.4.2. Nombre minimal d'espace de chargement et de déchargement ..... 38
8.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement ..... 38
8.6.4.4. Éclairage ..... 39
8.6.4.5. Rampes d'accès ..... 39
8.6.4.6. Revêtement de surface ..... 39
8.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement ..... 40

**Section 7 - L'aménagement du terrain ..... 41**
8.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes ..... 41

**Section 8 - Disposition spécifiques à certaines constructions ..... 42**
**Sous-section 1 - Terrain de camping ..... 42**
8.8.1.1. Dispositions générales ..... 42
8.8.1.2. Constructions accessoires autorisées ..... 42
8.8.1.3. Matériaux de revêtements prohibés ..... 42

8.8.1.4. Allées véhiculaires ..... 43
8.8.1.5. Aménagement des emplacements pour les roulottes ..... 43
8.8.1.6. Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées ..... 44
8.8.1.7. Dispositions particulières applicables aux cabanons et remises ..... 44
8.8.1.8. Dispositions particulières applicables aux galeries ..... 44
8.8.1.9. Dispositions particulières applicables aux terrasses ..... 44
8.8.1.10. Dispositions particulières applicables à l'agrandissement des roulottes . 45
8.8.1.11. Dispositions particulières applicables aux agrandissements de type « pergola » ..... 45
8.8.1.12. Dispositions particulières applicables aux agrandissements de type « véranda ouverte » ..... 46
8.8.1.13. Dispositions particulières applicables aux agrandissements de type « véranda fermée » ..... 46
8.8.1.14. Transformation partielle ou totale du terrain de camping ..... 47

# Chapitre 8
# Dispositions applicables au groupe d'usage « Récréatif (R) »

## Section 1
Les usages principaux récréatif**s**

### 8.1.1. Généralités

Le présent chapitre s'applique aux immeubles dont l'usage principal est du groupe « Récréatif (R) ».

### 8.1.2. Usages autorisés

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, seuls les usages indiqués dans la grille des spécifications applicables pour une zone donnée sont autorisés.

### 8.1.3. Règle générale

Aucun usage principal ne peut s'exercer sans la présence d'un bâtiment principal.

Nonobstant le premier alinéa, il est permis d'exercer un usage principal sans bâtiment principal dans les cas suivants :

a) Les usages de la classe d'usage « Aire naturelle (R3) »

### 8.1.4. Nombre d'usage principal autorisé

Un seul usage principal par terrain est autorisé.

## Section 2
## Les usages complémentaires au groupe d'usage « Récréatif (R) »

### 8.2.1. Généralités

L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des activités qui lui sont normalement complémentaires. Ainsi, certains usages complémentaires pour le groupe d'usage « Récréatif (R) » sont autorisés selon le détail de la présente section et aux conditions suivantes :

a) L'exercice d'un usage complémentaire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou terrain.
b) Pour être considéré comme usage complémentaire, un usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu de la présente section.
c) À moins d'une indication contraire et sauf les exceptions prévues à la présente section, l'usage complémentaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
d) Un usage qui pourrait être considéré comme un usage complémentaire, mais qui ne respecte pas les prescriptions applicables de la présente section est un usage principal. Il est alors soumis à toutes les dispositions du présent règlement relatives aux usages principaux et, notamment, il ne peut être exercé que dans la mesure où il est autorisé comme usage principal dans la zone et que la mixité des usages principaux dans un même bâtiment ou sur un même terrain est permise dans cette zone.

### 8.2.2. Usages complémentaires autorisés

Les usages complémentaires autorisés sont les suivants :

| **Usage principal** | **Usages complémentaires autorisés** | **Dispositions spécifiques** |
|---|---|---|
| a) Pour tous les usages principaux du groupe « Récréatif (R) » | Un usage autorisé à la grille des usages et normes et faisant partie de la même catégorie d'usages que l'usage principal; | |

| **Usage principal** | **Usages complémentaires autorisés** | **Dispositions spécifiques** |
|---|---|---|
| | | |
| **b)** Pour tous les usages principaux du groupe « Récréatif (R) » | Un restaurant avec ou sans café-terrasse de restauration;<br><br>Un débit de boissons alcoolisées avec ou sans présentation de spectacle;<br><br>Un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des clients ou employés de l'établissement; | La superficie de plancher occupée ne peut excéder 40 % de la superficie totale de plancher de l'établissement, et ce, pour un maximum de 300 m² |

## Section 3
## Les usages temporaires au groupe d'usage « Récréatif (R) »

### 8.3.1. Usages temporaires autorisés

Seuls les usages temporaires suivants sont autorisés comme un usage complémentaire à un usage du groupe « Récréatif (R) » :

a) Kiosque de produits agricoles

Les normes applicables à ces usages temporaires sont mentionnées aux articles suivants.

### 8.3.2. Kiosque de produits agricoles

Les kiosques reliés à la vente au détail de produits agricoles sont autorisés sur le terrain de certains usages du groupe d'usage « Récréatif (R) » situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation aux conditions suivantes :

*a)* Les kiosques de produits agricoles sont autorisés comme usage complémentaire et temporaire pour l'ensemble des codes d'usages du groupe « Récréatif (R) »;
*b)* Un certificat d'occupation pour l'activité de vente temporaire doit être émis selon les conditions du Règlement relatif aux permis et certificats V657-2017-00;
c) la superficie maximale de plancher du kiosque ne doit pas excéder trente-cinq mètres carrés (35) m²;
d) Les bâtiments temporaires autorisés comme kiosque de produits agricoles doivent répondre aux exigences suivantes :
   - Le bâtiment doit être fait d'une structure démontable, tel qu'une tente ou un auvent;
   - Un seul bâtiment temporaire est autorisé par vente, par établissement commercial;
   - Il doit être installé sur le terrain faisant l'objet de l'activité ou de l'événement;
   - Ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
   - Il doit être installé durant la durée de l'activité ou de l'événement et enlevé au plus tard dans les deux (2) jours

suivant la fin de l'activité ou de l'évènement ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique;

- Le bâtiment temporaire ne peut servir d'habitation saisonnière;
- L'emplacement doit être remis en bon état.

e) L'affichage temporaire autorisé est prévu au chapitre 10 relatif à l'affichage.

## Section 4
## Les bâtiments principaux publics

### 8.4.1. Dispositions générales

Les dispositions spécifiques aux bâtiments principaux de la présente section s'appliquent, en plus des dispositions générales de la section 2 du chapitre 3.

### 8.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés

Pour le groupe d'usage « Récréatif (R) », les dispositions minimales suivantes concernant les matériaux de revêtement extérieur s'appliquent :

a) Les matériaux de revêtement extérieur autorisé sont les classes 1, 2 et 4 pour les murs sur une façade donnant sur rue;
b) Les matériaux de la « Classe 5 » sont également autorisés aux conditions suivantes;
   - Pour tout mur de façade donnant sur rue ou sur une voie de circulation, un maximum de vingt-cinq pourcent (25%) par mur est autorisé;
   - Nonobstant le sous-paragraphe précédent, pour les bâtiments du groupe d'usage « Récréatif (R) » dans les zones COM.06 et COM.07 ou dans une zone identifiée par le préfixe « IND », les matériaux de la « Classe 5 » sont autorisés sur les murs donnant sur une rue ou sur une voie de circulation si ceux-ci n'excèdent pas une proportion de soixante-dix pourcent (70%) par mur et si ceux-ci sont scindés en bandeaux de trois (3) mètres maximum incluant une bande séparative servant de jonction de panneaux.
   - Pour tout mur latéral et arrière non visible de la rue, un maximum de soixante-quinze pourcent (75%) est autorisé.
c) Un minimum de deux (2) matériaux de revêtement extérieur doit être présent sur chaque mur;
d) Tout mur de façade donnant sur une rue doit comporter au moins dix pourcent (10%) de sa superficie en ouverture. Ce pourcentage doit être augmenté à vingt pourcent (20%) dans le cas de bureaux administratifs complémentaires à l'usage commercial;

e) Lorsque le mur contient, en totalité, un matériel de revêtement extérieur de la « Classe 1 », il n'est pas requis d'y insérer un autre parement mural;

### 8.4.3. Bâtiment principal temporaire autorisé

Les bâtiments temporaires nécessaires au maintien des activités et visant la relocalisation temporaire de personnes employées ou de biens durant les travaux de reconstruction, rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment principal, sont autorisées aux conditions suivantes :

a) Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de rénovation ou d'agrandissement du bâtiment;
b) Ils doivent être installés sur le même terrain que le bâtiment rénové ou agrandi, sur un terrain situé à moins de 150 mètres de celui-ci ou sur un autre terrain appartenant au même propriétaire et utilisés aux mêmes fins que le bâtiment rénové ou agrandi;
c) Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de six (6) mois et doivent être enlevés au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique.

# Section 5
# Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires

## Sous-section 1
## Dispositions générales

### 8.5.1.1. Constructions, bâtiments et équipements accessoires
*(V654-2018-03, V654-2021-17)*

Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours et les marges d'un immeuble dont l'usage principal du lot est du groupe d'usage « Récréatif (R) » sont énoncés dans le tableau suivant.

Lorsque qu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour ou la marge applicable (avant, avant secondaire, latérales ou arrière). Tout usage, construction, bâtiment ou équipement accessoire non inscrit dans le tableau est considéré comme prohibé.

Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant :

a) L'empiétement maximal dans les marges;
b) La distance minimale d'une ligne de lot;
c) La distance minimale de la ligne de rue;
d) La distance minimale du bâtiment principal.

D'autres dispositions particulières aux usages, bâtiments constructions, bâtiments et équipements accessoires sont prévus dans le présent règlement;

À moins d'indication contraire au présent règlement, le nombre de bâtiments accessoires par bâtiment principal n'est pas limité.

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *1) Trottoir privé ou allée piétonnière* | oui | oui | oui | oui |
| *2) Clôture, haie, muret* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance d'une ligne* | 1m | - | - | - |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *de rue* | | | | |
| *Dispositions particulières* | - Une distance minimale d'un virgule cinq (1,5) mètre est requise entre une clôture et une borne-fontaine<br>- Les dispositions de la sous-section 3 de la présente section s'appliquent | | | |
| *3) Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1m | 1m | 1m | 1m |
| *4) Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *5) Fenêtre en saillie* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *6) Cheminée* | Non sauf dispositions particulières | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 0,60m | 0,60m | 0,60m | 0,60m |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Dispositions particulières* | Une cheminée peut être installée en cour avant (façade avant du bâtiment principal) uniquement si elle fait partie intégrante du bâtiment principal et qu'elle s'intègre aux composantes de celui-ci. | | | |
| *7) Installation d'éclairage extérieur* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites du bâtiment, de l'ouvrage ou de l'équipement visé;<br>- Les flux de lumières vers les bâtiments, ouvrages, cour et équipements doivent présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la verticale et être orienté vers le sol;<br>- En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut.<br>- Tout éclairage n'étant pas orienté vers un bâtiment, ouvrage, cour ou équipement est prohibé.<br>- Il est interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. | | | |
| *8) Enseigne extérieure* | oui | oui | oui | oui |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions du chapitre 10 s'appliquent | | | |
| *9) Aire de stationnement et stationnement pour vélo* | oui | oui | oui | oui |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *10) Quai de chargement et de déchargement* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 3m | 3m | 3m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *11) Étalage extérieur* | Les dispositions de la sous-section 9 de la présente section s'appliquent | | | |
| *12) Entreposage extérieur* | Les dispositions de la sous-section 8 de la présente section s'appliquent | | | |
| *13) Café-terrasse* | Les dispositions de la sous-section 7 de la présente section s'appliquent | | | |
| *14) Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous-sol* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *15) Escalier extérieur non fermé donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs situés à plus de 2 m du niveau moyen du sol* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *16) Escalier de secours (issue de secours)* | non | oui | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | 1 m | 1 m | 1 m |
| *17) Galerie, balcon, patio, pergola et terrasse* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 de la présente section s'appliquent | | | |
| *18) Jardin d'eau* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 2 m | 2 m | 1,5 m | 1,5 m |
| *Dispositions particulières* | Tout jardin d'eau doit être pourvu d'une unité de filtration opérationnelle afin de maintenir le jardin d'eau en bon état de propreté. L'utilisation d'un système d'eau continue est prohibée; | | | |
| *19) Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et propane, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| *20) Poste de* | non | non | non | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *transformation électrique et autres bâtiments ou équipements électriques ou mécaniques* | | | | |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | - | 3 m |
| *21) Conduit d'entrée électrique et compteur (eau, électrique, et gaz)* | non | oui | oui | oui |
| *22)* Antenne et tour non attaché au bâtiment | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| *23) Antenne attachée au bâtiment* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| 24) Conteneur à déchets et à matières recyclables (dépôt) | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 3 m | 3 m |
| *Dispositions particulières* | Tout conteneur doit être ceinturé d'un enclos en bois, pierre, brique ou d'une structure recouverte de crépis d'une hauteur d'au moins un virgule huit (1,8) | | | |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| | mètre. L'enclos doit être maintenu fermé au moyen d'un mécanisme de fermeture. | | | |
| *25) Abri d'accès hivernal* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - Seulement les abris d'accès hivernaux sont autorisés<br>- Un (1) seul abri d'accès hivernal est autorisé par porte d'un même bâtiment principal;<br>- La superficie maximale d'un abri hivernal est de vingt (20) mètres carrés;<br>- Les abris d'accès hivernaux sont autorisés du 15 octobre au 15 avril. | | | |
| *26) Bâtiment accessoire* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 1m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de l'article _____s'appliquent | | | |
| *27)Solarium et véranda* | *non* | *oui* | *oui* | *oui* |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | *Les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal s'appliquent* | | |
| *Dispositions particulières* | *La saillie maximum autorisé calculé à partir du bâtiment principal est de 3,5m* | | | |

## Sous-section 2
## Dispositions particulières aux bâtiments accessoires

### 8.5.2.1. Disposition générale

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout bâtiment accessoire d'un usage principal « Récréatif (R) ». Les dispositions générales suivantes s'appliquent :

a) À moins d'indication contraire, le nombre total de bâtiments accessoire autorisé n'est pas limité;
b) La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut dépasser 15% de la superficie du terrain;
c) À moins d'une disposition spécifique dans le présent règlement, la hauteur maximale fixée pour un bâtiment accessoire est de six (6) mètres.

## Sous-section 3
## Clôtures, haie mur et muret

### 8.5.3.1. Dispositions générales

Les dispositions suivantes s'appliquent à toute clôture érigée sur un immeuble dont l'usage principal est récréatif. Les dispositions de la présente sous-section ne soustraient en rien à l'obligation de respecter toute autre disposition spécifique relative à l'installation obligatoire d'une clôture dans le présent règlement.

### 8.5.3.2. Hauteur maximale permise
*(V654-2018-03)*

Les hauteurs maximales permises pour toute clôture, haie, mur ou muret sont mentionnées dans le tableau suivant;

| | **Cour avant** | **Cour avant secondaire, latérale et arrière** |
|---|---|---|
| **Clôture et haie** | 1m | 3,05 m |
| **Mur et muret** | 0,60m | 3,05 m |
| **Dispositions** | Les clôtures en cour | Aucune limite de |

| | | |
|---|---|---|
| **particulières** | avant doivent être ajourées à au moins vingt-cinq pourcent (25%) | hauteur s'applique pour les haies en cour latérale et arrière |
| Méthode de calcul de la hauteur :<br>La hauteur des éléments visés dans cette section est calculée en mesurant le niveau moyen du sol dans un rayon de trois virgule zéro cinq (3,05) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs maximales autorisées s'appliquent en considérant l'ensemble des assemblages hors-tout par exemple les détails ornementaux et les décorations appliquées; | | |

### 8.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures

Toutes les clôtures doivent être de conception ornementale sans parties ou sections pouvant occasionner des blessures. Les matériaux autorisés pour les clôtures sont:

a) Le bois plané;
b) le bois peint verni ou teint;
c) le bois naturel de type perche;
d) le métal;
e) le PVC;
f) l'aluminium.

Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis.

### 8.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets

Les matériaux autorisés pour les murets sont:

a) La maçonnerie;
b) les blocs architecturaux;
c) le bois naturel ou traité sauf le bois créosoté;
d) la pierre naturelle et la roche.

### 8.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement

Dans l'ensemble des zones, les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont:

a) Les blocs architecturaux
b) la pierre naturelle et la roche
c) Le bloc de béton brut uniquement comme mur de soutènement de moins de un virgule vingt (1,20m) de hauteur, uniquement lorsque la ou les faces visibles sont dissimulées derrière une plantation de vivaces ou d'arbustes de la même hauteur que ledit mur.

### 8.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement

Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux (2) mètres, soit la hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas, l'ouvrage de soutènement doit être construit en paliers.

La hauteur du mur de soutènement de chacun des paliers ne peut excéder un virgule cinq (1,5) mètre, hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas. La pente du terrain entre les murs ne peut excéder cinquante pourcent (50%) et le sol doit être stabilisé par de la végétation de manière à empêcher l'érosion.

Tout mur de soutènement de plus de deux (2) mètres de hauteur doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

### 8.5.3.7. Utilisation de blocs de béton

L'utilisation de blocs de béton pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain est prohibée.

Toutefois, ils sont autorisés temporairement pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité suite à un incendie ou tout autre sinistre, et ce, pour une période n'excédant pas trois (3) mois.

### 8.5.3.8. Clôture à neige

Dans l'ensemble des zones, les clôtures à neige sont autorisées pour protéger les aménagements paysagers uniquement. La pose est permise

à l'intérieur de la période suivante, soit du 15 octobre au 15 avril inclusivement.

## Sous-Section 4
## Dispositions particulières aux galeries et balcons

### 8.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant

Les balcons et galeries situés en cour avant ne peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres, excluant les marches et les dispositifs d'accès à ce balcon ou galerie pour l'ensemble des groupes d'usages.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser trois (3) mètres pourvu que le projet intègre au moins deux des éléments suivants:

a) Une ou des colonnes;
b) Une toiture;
c) Un muret servant de garde-corps;
d) Un mur d'encloisonnement d'au moins zéro-virgule six (0,6) mètre de longueur;
e) Un vitrage ou un polymère transparent semblable au verre ;
f) Une galerie courante bois et vitres.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser quatre (4) mètres lorsqu'au moins la demi de cette profondeur est dans un décroché, un retrait de balcon, une galerie ou au coin d'un bâtiment.

### 8.5.4.2. Écran

Si la distance entre le dessus du plancher de la galerie ou balcon et le sol fini excède soixante (60) centimètres, l'espace sous la galerie ou le balcon doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75%;

Cet écran peut être fait d'un treillis ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie ou balcon.

### 8.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës

Dans le cas d'un bâtiment en structure jumelée ou contiguë, une galerie ou un balcon peut se prolonger jusqu'à la limite du terrain du côté du mur mitoyen (ou d'un côté ou l'autre dans le cas d'un bâtiment contigu).

## Sous-section 5
## Dispositions particulières aux appareils mécaniques

### 8.5.5.1. Aménagement minimum requis

Tout appareil mécanique servant à la commodité d'un bâtiment, tel qu'un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à chauffage, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation, dot être aménagé de la façon suivante :

a) Il doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou au toit, lorsqu'autorisé.
b) Lorsqu'installé au sol dans la marge latérale, il doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la voie publique
c) Lorsqu'installé sur un toit, il doit être dissimulé derrière un parapet, un mur ou toute autre structure présentant un finit s'apparentant au matériau de revêtement extérieur du bâtiment principal et sans dépassant la hauteur de l'appareil mécanique, le tout, afin de le dissimuler de la voie publique ou d'une voie de circulation.

### 8.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz

Les réservoirs de carburant, huile et gaz sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Ils doivent être installés en cours latérales ou arrière et être camouflés d'un mur constitué de matériaux incombustibles, et ce, de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents;
b) La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit;

c) Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois applicables.

### 8.5.5.3. Capteurs solaires

Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments.

Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, ils ne doivent pas dépasser le faîte de celui-ci.

Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales et doivent être installés à plat sur la toiture sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement de la toiture ou du mur où ils sont apposés. Les tuyaux et les conduits sont interdits en façade de tout bâtiment. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite.

## Sous-section 6
## Dispositions particulières aux antennes et aux tours

### 8.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement

Sauf pour les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d'utilité publique tel une compagnie de télécommunication, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution, impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la transmission de signaux, une antenne ou une tour ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal; une antenne doit nécessairement être accessoire à un usage principal;

Les antennes et les tours doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques.

### 8.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages récréatifs

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques et aux tours à l'exception des usages publics sous l'égide de la Loi sur la radiocommunication:

a) Les antennes paraboliques de plus de soixante-quinze (75) centimètres de diamètre sont prohibées sur un toit autre qu'un toit plat ;
b) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique implantée sur un toit, mesurée depuis le niveau du toit immédiatement en dessous, ne peut excéder trois (3) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ;
c) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique ou une tour non attachée au bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol en incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 4,5 mètres ou la hauteur du bâtiment principal : la hauteur la plus restrictive s'applique;
d) Les antennes paraboliques et les tours non attachées au bâtiment doivent obligatoirement être camouflées d'une haie, d'un muret ou d'une clôture opaque d'une hauteur minimale d'un (1) mètre.

#### 8.5.6.3. Affichage sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucun affichage ne peut être installé sur une antenne ou une tour.

#### 8.5.6.4. Lumière sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucune antenne ou tour ne peut comporter de lumière autre que les feux de signalisation requise en vertu d'une loi ou d'un règlement.

## Sous-section 7
## Dispositions particulières aux cafés-terrasses

#### 8.5.7.1. Conditions générales

Pour être autorisé sur un terrain, un café-terrasse doit répondre aux conditions générales suivantes :

a) L'établissement récréatif désirant implanter un café-terrasse doit avoir préalablement obtenu un certificat d'occupation ;

b) Le café-terrasse est autorisé seulement comme usage accessoire d'un usage principal faisant partie du groupe d'usage « Récréatif (R) »
c) Un café-terrasse ne constitue pas une augmentation de superficie de plancher de l'usage principal.

### 8.5.7.2. Conditions d'implantation

### 8.5.7.3. Conditions générales

Pour être autorisé sur un terrain, un café-terrasse doit répondre aux conditions générales suivantes :

a) L'établissement commercial désirant implanter un café-terrasse doit avoir préalablement obtenu un certificat d'occupation ;
b) Un café-terrasse ne constitue pas une augmentation de superficie de plancher de l'usage principal.

### 8.5.7.4. Conditions d'implantation

Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Un café-terrasse est autorisé seulement entre le 1er avril et le 15 octobre d'une même année;
b) Un certificat d'autorisation pour l'aménagement du café-terrasse est requis;
c) L'implantation d'un café-terrasse est permise dans toutes les cours à une distance minimale de zéro virgule six (0,6) mètre de toute ligne de lot. Le calcul s'effectue à partir de tout élément faisant partie intégrante ou en saillie du café-terrasse ;
d) Nonobstant le paragraphe c), l'implantation d'un café-terrasse doit être à au moins trois (3) mètres de tout terrain comportant un usage du groupe « Habitation (H) »;
e) Le café-terrasse implantée en cour latérale ou arrière doit être d'une haie ou d'une clôture de façon à créer un écran opaque si elle est adjacente à des terrains comportant un usage du groupe « Habitation (H) », sous respect des hauteurs maximales de clôture prévu dans le présent chapitre;
f) L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement exigé par le présent règlement;

g) Le café-terrasse doit être située vis-à-vis l'établisentourésement commercial qu'elle dessert sans empiéter devant la façade d'un autre établissement;
h) Le café-terrasse doit être clairement délimité par l'ajout d'une clôture, d'une plate-forme surélevée ou de tout autre aménagement.
i) Le sol d'un café-terrasse, sauf pour la partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau solide;
j) Le café-terrasse ne doit pas présenter une pente supérieure à deux pourcent (2%);
k) Lorsqu'il y a un espace libre du plancher du café-terrasse, cet espace libre doit être dissimulé par un écran opaque;
l) Les équipements amovibles de la terrasse (tables, chaises, parasols, etc.) doivent être retirés et être entreposés de manière à ne pas être visibles à partir de la rue et des terrains adjacents durant cette période;en dessous
m) Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être de matériaux incombustibles (le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la voie publique ou un terrain adjacent et doivent respecter les marges de recul à la présente sous-section;
n) La superficie d'implantation maximale du café-terrasse est de trente pourcent (30%) de la superficie de l'établissement commercial sans jamais dépasser cent (100) mètres carrés;
o) Tous les côtés visibles de la voie publique doivent être agrémentés d'arbétabliesustes ou de végétaux au pourtour extérieur du café-terrasse;
p) Toute préparation de nourriture doit être réalisée à l'intérieur du bâtiment principal;
q) L'utilisation d'un café-terrasse entre 22h00 et 7h00 est prohibée.

## Sous-section 8
## Dispositions relatives à l'entreposage extérieur

### 8.5.8.1. Dispositions générales

Pour être autorisé, l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit répondre aux conditions suivantes :

a) L'entreposage extérieur doit être spécifiquement autorisé pour l'usage à la grille de spécifications applicable;

b) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal;
c) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur ne doivent pas être visibles d'aucune voie de circulation;
Les espaces d'entreposage extérieur doivent être situés à plus de cinquante (50) mètres de la ligne de rue ou de l'emprise publique adjacente donnant sur la route 221 (boulevard Saint-Rémi) ou de la route 209 (rue et rang Notre-Dame).

#### 8.5.8.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage

Lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit respecter les conditions suivantes :

a) L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue;
b) L'espace d'entreposage extérieur doit être ceinturé d'une clôture. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture;
c) Lorsque autorisé à la grille des spécifications applicable et selon les dispositions du présent article, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant secondaire à un minimum de six (6) mètres de la ligne de rue. Les normes spécifiques par usages prévues au présent chapitre s'appliquent.
d) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourer au maximum de 25 %, incluant la porte d'accès à la cour, d'une hauteur maximale de trois virgule cinq (3,5) mètres;
e) Lorsqu'autorisée, toute clôture visible de la voie publique et ceinturant un espace d'entreposage extérieur doit être dissimulée derrière une rangée d'arbres plantés aux six (6) mètres et d'une plantation d'arbustes ou vivaces entre ces arbres à l'exception de l'accès menant à la cour lorsque celle-ci ne mesure pas plus de dix (10) mètres de largeur;
f) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de dix (10) mètres d'un usage du groupe « Habitation (H) ».

## Sous-section 9
## Dispositions particulières à l'étalage extérieur

### 8.5.9.1. Dispositions générales

L'étalage extérieur relié à un usage récréatif est autorisé aux conditions suivantes :

a) L'étalage extérieur est autorisé pour l'ensemble des usages du groupe « Récréatif (R);
b) L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal;
c) L'étalage extérieur et la vente extérieure doivent s'effectuer sur le même terrain que l'usage visé;
d) L'espace d'étalage extérieur n'empiète pas sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
e) L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès ;
f) Il est interdit de surélever par rapport au sol un aire d'étalage sur une remorque, une plateforme ou de toute autre manière.

# Section 6
# Le stationnement

## Sous-section 1
Dispositions relatives aux nombres de cases de stationnement minimums

### 8.6.1.1. Dispositions générales

Tout usage du groupe d'usages « Récréatif (R) », pour être autorisé, doit prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section et selon les conditions suivantes :

a) La construction de tout bâtiment principal ne peut être autorisée sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
b) Tout changement d'usage ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section;
c) Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue, applicables à l'ensemble du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
d) À l'exclusion d'une aire de stationnement en commun respectant les dispositions de l'article 4.6.2.1.a.8.6.2.7 de la présente section, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même emplacement que l'usage qu'elle dessert;
e) Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.

### 8.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis
*(V654-2019-04)*

Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages du groupe « Récréatif (R) » se calcule ainsi :

| **Groupe Récréatif (R)** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|

| **Groupe Récréatif (R)** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|
| « Aire naturelle (R301) » | 5 cases (uniquement dans le cas où il y a des bâtiments de services aux clientèles) |
| « Équipements sportifs extérieurs (R202) » | 1 case par 5 usagers |
| « Lieux et équipements sportifs intérieurs (R201) » | *1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher*<br>*OU*<br>*Salle de quilles : 2 cases par allée de quilles*<br>*Tennis : 2 cases par court de tennis*<br>*Aréna : 1 case par 5 sièges*<br>*(le plus restrictif s'applique)* |
| « Lieux et équipements culturels intérieurs (R101) » | 5 cases plus 1 case par 2 employés |
| « Lieux de divertissement (R102) » | 1 case par 5 sièges |
| **Note :** Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle. | |

### 8.6.1.3. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées

Pour les usages du groupe commercial, le nombre minimal de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est calculé selon le tableau suivant :

| **Nombre total de cases de stationnement exigé** | **Nombre minimal de cases réservées aux personnes handicapées** |
|---|---|
| 1-25 | 0 |
| 26-50 | 1 |
| 51-75 | 2 |
| 76-100 | 3 |
| 101-200 | 4 |
| 201-300 | 5 |

| | |
|---|---|
| 301 et plus | 6+1 par tranche de 100 cases additionnelles |

### 8.6.1.4. Normes de compensation pour fins de stationnement

Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment.

Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par résolution. La copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d'accorder l'exemption est transmise au requérant.

Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 1000 $ par case de stationnement accordée par l'exemption. Cette somme ne peut être remboursée au requérant de l'exemption que si le projet pour lequel le permis de construction ou le certificat d'autorisation a été émis, n'est pas réalisé.

Une fraction de case est calculée comme une case complète. Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée.

Toute case de stationnement exemptée par le conseil municipal est perpétuelle et liée au bâtiment principal visé par la demande initiale. Dans le cas d'une demande d'exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut être exigée pour une case manquante pour laquelle la compensation a déjà été versée.

Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles pour le stationnement hors rue. La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.

## Sous-section 2
## Aménagement des aires de stationnement

### 8.6.2.1. Dispositions générales

Les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'aménagement de toute aire de stationnement d'un usage du groupe « Récréatif (R) » :

a) Toutes les surfaces de l'aire de stationnement doivent être pavées ou asphaltées de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue, et ce dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'obtention du permis de construction;
b) La pente de tout espace de stationnement ne doit pas excéder six pourcent (6%);
c) Toute case ou rangée de cases de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton, ou d'un muret, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur. Cette bordure doit être localisée à un minimum d'un virgule cinq (1,5) mètre de toute ligne de lot. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
d) Le dégagement prévu au paragraphe c), soit un espace d'un virgule cinq (1,5) mètre entre la bordure et les lignes de lot, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être, de façon minimale, gazonné.
e) Lorsque l'aire de stationnement pour l'usage mentionné au paragraphe précédent est adjacente à un immeuble du groupe d'usage Habitation (H), elle doit être séparée de cet immeuble par une clôture ou une haie opaque d'une hauteur minimale d'un (1) mètre. Cet aménagement n'est pas requis lorsque le niveau du sol moyen du terrain du groupe d'usage commercial s'établit à un (1) mètre plus bas que le terrain du groupe d'usage résidentiel;
f) Les allées véhiculaires doivent être aménagées à un minimum de zéro virgule soixante (0,60) mètre de toute ligne de lot et de tout bâtiment principal
g) Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à ce que toutes les manœuvres de stationnement se fassent à l'extérieur de la voie publique de circulation, soit à l'aide d'une aire véhiculaire conforme
h) Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ou une allée de circulation;

i) L'accès à l'aire de stationnement ne peut être situé à moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement, sauf pour les résidences unifamiliales;
j) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles;
k) Pour un espace de stationnement comprenant cinq (5) cases et plus, chacune des cases doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavage, dans le cas où l'espace de stationnement est pavé, ou autrement délimité en l'absence de pavage;
l) Aucune case de stationnement ne peut être construite ou aménagée dans un triangle de visibilité;
m) En tout temps, il est interdit d'utiliser une surface gazonnée comme espace de stationnement.

### 8.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement

Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.

### 8.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dimensions suivantes :

| **Angle des cases (en degré)** | **Largeur de l'allée de circulation entre les cases (mètre)** | | **Superficie minimale des cases de stationnement** | | **Superficie minimale des cases de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sens unique** | **Double sens** | **Largeur de la case (mètre)** | **Longueur de la case (mètre)** | **Largeur de la case (mètre)** | **Longueur de la case (mètre)** |
| **0 (ou sans case de stationnement adjacente à la voie de circulation)** | 3,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **30** | 3,3 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **45** | 4,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **90** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |

### 8.6.2.4. Exigences de stationnement à vélo

Pour les immeubles du groupe d'usage « Récréatif (R) » spécifiquement et comprenant un espace de stationnement de plus de vingt (20) cases de stationnement, un minimum d'un support comprenant cinq (5) espaces de stationnement pour vélo doit être aménagé.

### 8.6.2.5. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite

Chaque case destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être aménagée de la façon suivante :

a) Elle doit être localisée près de l'entrée principale du bâtiment;
b) Elle doit être identifiée à l'aide d'un pictogramme normalisé par le Ministère des Transports (P-150-5). Le pictogramme doit être apposé sur un poteau solidement ancré au sol et situé au centre de l'extrémité de la case de stationnement. La distance entre le bas du pictogramme et le sol doit être de un virgule deux (1,2) mètre.

*Pictogramme normalisé P-150-5*

### 8.6.2.6. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de cinq cents (500) mètres carrés :

a) L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Cette aire de stationnement doit faire l'objet d'une rétention d'au moins quinze (15) litres à la seconde à l'hectare, calculé pour une récurrence de 50 ans selon les

paramètres d'intensité des stations météorologiques de Dorval ou Saint-Hubert. Un restricteur de débit aux puisards ou équivalent sur la conduite maîtresse est requis;

b) L'aire de stationnement doit être entourée de façon continue de bordures de béton coulées sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le pavage d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration due aux chocs;
c) Si un espace de stationnement contient plus de vingt (20) cases, des îlots de verdure séparant ou bordant toute rangée de cases doivent être construits et aménagés de part et d'autre. Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés et doivent représenter une superficie minimale de dix pourcent (10%) de la superficie des cases de stationnement qu'ils bordent. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons;
d) L'aire de stationnement doit être munie d'un système permettant l'éclairage de toute sa surface, direct ou indirect. L'éclairage des espaces de stationnement ne doit dans aucun cas, par son intensité ou sa brillance, nuire ou gêner les propriétés et personnes avoisinantes.

#### 8.6.2.7. Aire de stationnement commun

Une allée de circulation commune desservant des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée de circulation soit garantie par servitude notariée.

De plus, toute allée de circulation doit respecter les dispositions suivantes :

a) Toute surface d'une allée de circulation doit être pavée;
b) Les dimensions de l'allée de circulation doivent respecter les normes édictées au présent règlement.

## Sous-section 3
## Dispositions relatives aux entrées charretières

#### 8.6.3.1. Nombre d'entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'entrées charretières :

a) Une (1) seule entrée charretière est autorisée pour chaque frontage de moins de vingt (20) mètres de largeur;
b) Deux (2) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant entre vingt (20) mètres et cinquante (50) mètres de largeur;
c) Trois (3) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant plus de cinquante (50) mètres de largeur;
d) Une (1) seule entrée charretière donnant sur le boulevard Saint-Rémi (Route 221) est autorisée pour chaque cent (100) mètres de largeur de terrain.

### 8.6.3.2. Largeur des entrées charretières

La largeur maximale d'une entrée charretière est de quinze (15) mètres.

Il est permis d'aménager des entrées avec un terre-plein minimalement de zéro virgule cinq (0,5) mètre sans pour autant que celles-ci soient comptées comme deux entrées charretières ou plus.

### 8.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières

La distance minimale entre deux (2) entrées charretières à un même terrain est de quinze (15) mètres.

Nonobstant le premier alinéa, la distance entre deux entrées charretières donnant sur le boulevard Saint-Rémi est de cent (100) mètres.

### 8.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune

Une entrée charretière commune pour une allée de circulation (aire de circulation) commune est autorisée pourvu que cette dernière respecte la largeur et le nombre d'entrées prescrit aux articles de cette section.

### 8.6.3.5. Localisation des entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent à la localisation des entrées charretières :

a) Une entrée charretière doit être séparée d'une limite de propriété ou d'une autre entrée charretière par une distance d'au moins de zéro virgule cinq (0,5) mètre;
b) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à une distance de moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) rues;
c) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de quinze (15) mètres de toute intersection comprenant la rue Notre-Dame, rang Notre-Dame et de la rue de l'Église, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
d) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de trente (30) mètres de toute intersection comprenant le boulevard Saint-Rémi, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
e) Lorsqu'un espace de stationnement possède vingt (20) cases de stationnement et plus, les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de vingt (20) mètres de toute intersection.

## Sous-section 4
## Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement

### 8.6.4.1. Disposition générale

Tout espace de chargement et de déchargement nécessaire pour un usage du groupe « Récréatif (R) » doit être aménagé conformément à la présente section.

### 8.6.4.2. Nombre minimal d'espaces de chargement et de déchargement

Un minimum d'un (1) espace de chargement et de déchargement pour chaque bâtiment de plus de cinq cents (500) mètres carrés de superficie brute de plancher doit être prévu lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal du groupe d'usage « Récréatif (R) ».

### 8.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement

Les aires et les espaces de chargement et de déchargement avec ou sans tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi et doivent respecter les conditions suivantes :

a) La manœuvre d'un véhicule doit être exécutée hors rue;
b) Être accessibles en tout temps d'une voie publique;

c) Les aires et les espaces de chargement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement.
d) Les aires de chargement et de déchargement doivent avoir au moins neuf (9) mètres de longueur, 3,5 mètres de largeur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,5 mètres
e) un espace de chargement et de déchargement doit être situé à au moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue.
f) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement avec tablier de manœuvre
   - Un mur ou muret d'une hauteur d'un virgule huit (1,8) mètre sur une longueur d'au moins neuf (9) mètres est disposé perpendiculaire au tablier de manœuvre et parallèle à l'espace de chargement et de déchargement visible de la voie publique sauf pour les usages agricoles;
   - Les portes au bâtiment donnant sur l'aire de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou camion-remorque, qui est stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.
g) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement sans tablier de manœuvre :
   - un espace équivalent à la largeur d'un case de stationnement doit être aménagé avec un marquage au sol peint en diagonale indiquant son usage.

#### 8.6.4.4. Éclairage

L'éclairage, direct ou indirect, des espaces de chargement et de déchargement doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes.

#### 8.6.4.5. Rampes d'accès

La pente des rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules doit débuter à plus de deux (2) mètres de la ligne de rue et être aménagées à au moins sept (7) mètres de pavage de la rue transversale dans le cas d'un lot de coin.

#### 8.6.4.6. Revêtement de surface

Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris tous les accès) doivent être pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement

recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.

Si l'espace a une superficie de plus de 400 mètres carrés, ces espaces doivent être drainés à l'aide d'un système de drainage raccordé à l'égout pluvial.

#### 8.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement

Lorsqu'un usage qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne disposait pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement est remplacé par un autre usage, l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement est soustraite de l'application de la présente section si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces.

Cette disposition s'applique également dans le cas d'un agrandissement de l'usage principal.

# Section 7
# L'aménagement du terrain

## 8.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes

*(V654-2020-10, V654-2021-19)*

Pour toute nouvelle construction de bâtiment principal, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres, dans les parties ne servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction, selon les spécifications suivantes :

a) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre en cour avant pour chaque tranche de dix (10) mètres de ligne de rue, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de dix (10) mètres;
b) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre pour chaque tranche de 8 cases de stationnement, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de huit (8) cases de stationnement;
c) Les arbres feuillus exigés, au présent article, doivent avoir un tronc d'au moins deux virgule cinq (2,5) centimètres de diamètre, mesuré à trente (30) centimètres du sol, et d'avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m). Lorsqu'il s'agit de conifère, celui-ci doit avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m) par rapport au niveau du sol;
d) Les essences d'arbre devront être variées et respecter le nombre d'essence exigé dans le tableau ci-dessous, afin d'éviter les problèmes liés à la monoculture :

| **Nombre d'arbre par lot** | **Nombre d'essence minimum** |
|---|---|
| Moins de 5 arbres | 1 |
| Entre 5 et 10 arbres | 2 |
| Plus de 10 arbres | 3 |

# Section 8
# Disposition spécifique à certaines constructions

## Sous-section 1
## Terrain de camping

### 8.8.1.1. Dispositions générales

Les dispositions générales suivantes s'appliquent à tous les terrains de camping :

a) Les roulottes, tentes-roulottes, motorisés et tentes installés sur le terrain de camping ne peuvent servir pour une habitation permanente;
b) Pour tous travaux d'aménagement ou d'agrandissement d'une construction, tout agrandissement d'une roulotte et tous autres travaux, il est requis d'obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain de camping préalablement à l'obtention du permis de construction ou certificat d'autorisation;

Afin d'alléger le texte de la présente section, le terme « roulotte » inclut les roulottes, tentes-roulottes ou motorisés.

### 8.8.1.2. Constructions accessoires autorisées

Les constructions accessoires suivantes sont autorisées pour le terrain de camping et sur les emplacements :

a) Galerie et terrasse couverte ou non d'un auvent;
b) Véranda et solarium;
c) Structure de toit recouvrant la roulotte;
d) Remise et cabanon;
e) Clôture décorative;
f) Foyer extérieur;
g) Spa;
h) Plate-forme (dalle de béton) limitée à l'espace occupé par la roulotte.

### 8.8.1.3. Matériaux de revêtements prohibés

Toute construction ou occupation permanente ou à l'année, à l'exception d'une maison mobile, lorsque autorisée à la grille des spécifications et implantées conformément au présent règlement;

Les matériaux de revêtement de maçonnerie tels la brique, l'enduit de stuc, le panneau d'agrégats sont prohibés, ainsi que les matières plastiques et transparentes (polyéthylène, bâche, panneaux translucides, etc.).

### 8.8.1.4. Allées véhiculaires

Les dispositions suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires desservant les emplacements, les bâtiments et les équipements :

a) Les allées véhiculaires principales doivent avoir une largeur minimale de six (6) mètres;
b) Les allées véhiculaires secondaires qui mènent aux emplacements doivent avoir une largeur minimale de quatre (4) mètres;
c) Ces allées véhiculaires doivent être gravelées, libres de toute construction ou obstacle.

### 8.8.1.5. Aménagement des emplacements pour les roulottes

Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement des emplacements pour les roulottes :

a) Les dispositions de la section 3 du chapitre 5 du présent règlement, soit l'aménagement des espaces libres (plantation, abattage, entretien, etc.), s'appliquent aux terrains de camping et aux emplacements;
b) Une bande minimale d'un (1) mètre non déboisée aux limites arrière et latérales de l'emplacement doit être conservée à l'exception du côté de la roulotte;
c) L'aire de déboisement doit être limitée à l'espace nécessaire pour l'emplacement de la roulotte et les bâtiments accessoires;
d) Nonobstant les dispositions du présent règlement concernant les foyers extérieurs; une aire de feu extérieur est autorisée par emplacement. L'aire de feu doit être localisée à une distance minimale de deux (2) mètres de la roulotte ou de l'agrandissement et de 4,5 mètres du réservoir de propane. Dans tous les cas, l'aire de feu doit être composée d'une cheminée.

### 8.8.1.6. Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées

Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées collectifs doivent être conformes à la *Loi sur la qualité de l'environnement* et aux règlements découlant de cette loi.

### 8.8.1.7. Dispositions particulières applicables aux cabanons et remises

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux cabanons et aux remises autorisées sur l'emplacement :

a) La superficie maximale d'une remise ou d'un cabanon ne doit pas excéder 10% de la superficie de l'emplacement de roulottes;
b) La hauteur maximale de la construction est de trois (3) mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol, sans toutefois excéder la hauteur de la roulotte : la disposition la plus restrictive s'applique;
c) Les matériaux utilisés pour le cabanon ou la remise doivent être conformes au présent règlement.

### 8.8.1.8. Dispositions particulières applicables aux galeries

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux galeries autorisées sur l'emplacement :

a) La superficie de la galerie ne peut excéder 20% de la superficie du terrain;
b) La galerie doit être adjacente à la roulotte;
c) La galerie peut être directement implantée au niveau du sol ou surélevée jusqu'au niveau du plancher de la roulotte, sans modifier la topographie du terrain;
d) La structure de la galerie doit être constituée de bois traité contre les intempéries avec pontage de bois ou équivalent.

### 8.8.1.9. Dispositions particulières applicables aux terrasses

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux terrasses autorisées sur l'emplacement :

a) La superficie de la terrasse ne peut excéder 20% de la superficie du terrain;
b) La terrasse doit être directement implantée au niveau du sol, sans modification de la topographie du site;
c) La terrasse peut être constituée de dallages, de pierres, de poussière de pierres compactées ou d'autres matériaux similaires.

### 8.8.1.10. Dispositions particulières applicables à l'agrandissement des roulottes

L'agrandissement d'une roulotte est autorisé aux conditions suivantes :

a) L'agrandissement doit être réalisé dans les limites de l'emplacement de la roulotte et doit être dépourvu de fondations permanentes;
b) L'agrandissement doit être adjacent à la roulotte existante dans la partie latérale; tout agrandissement est prohibé du côté du système d'attache;
c) La largeur de l'agrandissement ne doit pas excéder trois (3) mètres;
d) La longueur autorisée de l'agrandissement ne peut excéder la longueur de la roulotte présente lors de la demande de permis;
e) La hauteur maximale du mur est de 3,35 mètres;
f) La hauteur maximale du sol au faîte de toit est limitée à quatre (4) mètres;
g) Le toit de l'agrandissement ne doit excéder de plus d'un (1) mètre le toit de la roulotte;
h) Les matériaux utilisés pour l'agrandissement doivent être conformes au présent règlement.

### 8.8.1.11. Dispositions particulières applicables aux agrandissements de type « pergola »

Un agrandissement de type « pergola » doit présenter les caractéristiques suivantes :

a) L'agrandissement de type « pergola » peut être avec ou sans toit;
b) L'agrandissement de type « pergola » peut être avec toit doit avoir une pente de toit minimale de 2 / 12;
c) La pergola avec ou sans toit est une structure indépendante de la roulotte et fixée et intégrée sur le plancher de la terrasse;

d) La pergola sans toit doit être composée d'une ossature de bois traité ou peint, incluant un système de poutres et colonnes avec solives à claire-voie;
e) La pergola avec toit doit être composée d'une ossature de bois traité ou peint, incluant un: système poutres et colonnes avec solives recevant un toit de bardeaux de cèdre, bardeaux d'asphalte ou un revêtement métallique.

### 8.8.1.12. Dispositions particulières applicables aux agrandissements de type « véranda ouverte »

Un agrandissement de type « véranda ouverte » doit présenter les caractéristiques suivantes :

a) L'agrandissement de type « véranda ouverte » doit être constitué d'une structure avec toit couvrant l'agrandissement et la roulotte en place;
b) L'agrandissement de type « véranda ouverte » peut être avec toit doit avoir une pente de toit minimale de 2 / 12;
c) La véranda ouverte est une structure indépendante de la roulotte, dont les colonnes entourent la roulotte, fixée et intégrée sur le plancher de la terrasse;
d) La véranda ouverte doit être composée d'une ossature de bois traité ou peint, incluant un: système poutres et colonnes avec solives recevant un toit de bardeaux de cèdre, bardeaux d'asphalte ou un revêtement métallique.

### 8.8.1.13. Dispositions particulières applicables aux agrandissements de type « véranda fermée »

Un agrandissement de type « véranda fermée » doit présenter les caractéristiques suivantes :

a) L'agrandissement de type « véranda fermée » doit être constitué d'une structure avec toit couvrant l'agrandissement et la roulotte en place;
b) La véranda fermée est une structure indépendante de la roulotte, dont les colonnes entourent la roulotte, fixée et intégrée sur le plancher de la terrasse;
c) La véranda fermée doit être composée d'une ossature de bois traité ou peint, incluant un: système poutres et colonnes avec

solives recevant un toit de bardeaux de cèdre, bardeaux d'asphalte ou un revêtement métallique;

d) Les matériaux de revêtement extérieur doivent être conformes au présent règlement.

### 8.8.1.14. Transformation partielle ou totale du terrain de camping

Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'une transformation partielle ou totale du terrain de camping, soit l'implantation d'une (1) ou plusieurs maisons mobiles dans un espace réservé à cette fin dans le terrain de camping ou dans l'ensemble du terrain de camping :

a) Les dispositions de la présente section s'appliquent;
b) L'utilisation des maisons mobiles doit demeurer à titre d'habitation saisonnière;
c) Dans le cas d'une transformation partielle, la partie du site réservée au terrain de camping doit être séparée de celle réservée aux maisons mobiles par l'aménagement d'un écran boisé d'une largeur de cinq (5) mètres constitués de conifères et/ou de feuillus, d'une hauteur minimale de un (1) mètre lors de la plantation.

# CHAPITRE 9

# *Dispositions applicables au groupe d'usage « Agricole (A) »*

# Table des matières

**Section 1 - Les usages principaux agricoles ..... 4**
9.1.1. Usages autorisés ..... 4
9.1.2. Règle générale ..... 4
9.1.3. Nombre d'usage principal autorisé ..... 4

**Section 2 - Les usages complémentaires au groupe d'usage « Agricole (A) » ..... 5**
9.2.1. Généralités ..... 5
9.2.2. Usages complémentaires autorisés ..... 5

**Section 3 - Les usages temporaires au groupe d'usage « Agricole (A) » ..... 7**
9.3.1. Usages temporaires autorisés ..... 7
9.3.2. Kiosque de produits agricoles ..... 7

**Section 4 - Les bâtiments principaux agricoles ..... 8**
9.4.1. Dispositions générales ..... 8
9.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés ..... 8
9.4.3. Dispositions architecturales complémentaires ..... 8

**Section 5 - Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires ..... 9**
**Sous-section 1 - Dispositions générales ..... 9**
9.5.1.1. Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires ..... 9
**Sous-section 2 - Dispositions particulières aux bâtiments accessoires ..... 16**
9.5.2.1. Disposition générales ..... 16
**Sous-section 3 - Clôtures, haie mur et muret ..... 17**
9.5.3.1. Dispositions générales ..... 17
9.5.3.2. Hauteur maximale permise ..... 17
9.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures ..... 18
9.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets ..... 18
9.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement ..... 18
9.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement ..... 19
9.5.3.7. Clôture à neige ..... 19
**Sous-Section 4 - Dispositions particulières aux galeries et balcons ..... 19**
9.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant ..... 19
9.5.4.2. Écran ..... 20
9.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës ..... 20
**Sous-section 5 - Dispositions particulières aux appareils mécaniques ..... 20**
9.5.5.1. Aménagement minimum requis ..... 20
9.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz ..... 21
9.5.5.3. Capteurs solaires ..... 21
**Sous-section 6 - Dispositions particulières aux antennes et aux tours ..... 22**
9.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement ..... 22
9.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages agricoles ..... 22
9.5.6.3. Affichage sur les antennes ..... 23
9.5.6.4. Lumière sur les antennes ..... 23
**Sous-section 7 - Dispositions relatives à l'entreposage extérieur ..... 23**
9.5.7.1. Dispositions générales ..... 23

9.5.7.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage 23

**Section 6 - Le stationnement ..... 25**
**Sous-section 1 - Dispositions relatives aux nombre de cases de stationnement minimum ..... 25**
9.6.1.1. Dispositions générales ..... 25
9.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis ..... 25
9.6.1.3. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées ..... 26
**Sous-section 2 - Aménagement des aires de stationnement ..... 26**
9.6.2.1. Dispositions générales ..... 26
9.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement ..... 27
9.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement ..... 28
9.6.2.4. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite ..... 28
9.6.2.5. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de mille (1 000) mètres carrés ..... 29
9.6.2.6. Aire de stationnement commun ..... 29
**Sous-section 3 - Dispositions relatives aux entrées charretières ..... 29**
9.6.3.1. Nombre d'entrées charretières ..... 30
9.6.3.2. Largeur des entrées charretières ..... 30
9.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières ..... 30
9.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune ..... 30
9.6.3.5. Localisation des entrées charretières ..... 30
**Sous-section 4 - Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ..... 31**
9.6.4.1. Disposition générales ..... 31
9.6.4.2. Nombre minimal d'espace de chargement et de déchargement ..... 31
9.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement ..... 31
9.6.4.4. Éclairage ..... 32
9.6.4.5. Rampes d'accès ..... 32
9.6.4.6. Revêtement de surface ..... 32
9.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement ..... 33

**Section 7 - L'aménagement du terrain ..... 34**
9.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes ..... 34

**Section 8 - Disposition applicables à certains usages ..... 35**
**Sous-section 1 - Habitation pour employés agricoles ..... 35**
9.8.1.1. Bâtiment d'habitation pour employés agricoles ..... 35

# Chapitre 9
# Dispositions applicables au groupe d'usage « Agricole (A) »

## Section 1
## Les usages principaux agricoles

### 9.1.1. Usages autorisés

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, seuls les usages indiqués dans la grille des spécifications applicables pour une zone donnée sont autorisés.

### 9.1.2. Règle générale

Aucun usage principal ne peut s'exercer sans la présence d'un bâtiment principal.

Nonobstant le premier alinéa, il est permis d'exercer un usage principal sans bâtiment principal dans les cas suivants :

a) Les usages de la classe d'usage « Activités agricoles (A1) » en zone agricole

### 9.1.3. Nombre d'usage principal autorisé

Un seul usage principal par terrain est autorisé.

Nonobstant le premier alinéa, plus d'un usage principal autorisé dans une zone peut s'implanter sur un même terrain dans les cas suivants :

a) Dans la zone agricole, un terrain utilisé à des fins agricoles peut contenir plus d'un usage du groupe « Agricole (A) » ainsi qu'un usage du groupe « Habitation (H) »;

## Section 2
## Les usages complémentaires au groupe d'usage « Agricole (A) »

### 9.2.1. Généralités

L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des activités qui lui sont normalement complémentaires. Ainsi, certains usages complémentaires pour le groupe d'usage « Agricole » sont autorisés selon le détail de la présente section et aux conditions suivantes :

a) L'exercice d'un usage complémentaire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou terrain.
b) Pour être considéré comme usage complémentaire, un usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu de la présente section.
c) À moins d'une indication contraire et sauf les exceptions prévues à la présente section, l'usage complémentaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
d) Un usage qui pourrait être considéré comme un usage complémentaire, mais qui ne respecte pas les prescriptions applicables de la présente section est un usage principal. Il est alors soumis à toutes les dispositions du présent règlement relatives aux usages principaux et, notamment, il ne peut être exercé que dans la mesure où il est autorisé comme usage principal dans la zone et que la mixité des usages principaux dans un même bâtiment ou sur un même terrain est permise dans cette zone.

### 9.2.2. Usages complémentaires autorisés

Les usages complémentaires autorisés sont les suivants :

| Usage principal | Usages complémentaires autorisés | Dispositions spécifiques |
|---|---|---|
| a) Pour tous les usages principaux du groupe « Agricole (A) » | Un (1) seul usage autorisé à la grille des usages et normes et faisant partie de la même classe d'usage que l'usage principal | Une superficie maximale de 25% de la superficie de plancher ou de la superficie du terrain (pour les activités extérieures) maximum |

| **Usage principal** | **Usages complémentaires autorisés** | **Dispositions spécifiques** |
|---|---|---|
| | | peut être occupée par un usage complémentaire |
| b) Pour tous les usages principaux du groupe « Agricole (A) » | Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles | Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation sont permises en autant que ces activités soient effectuées sur la ferme d'un producteur agricole, tel que défini par la *Loi sur les producteurs agricoles,* et que les produits agricoles proviennent essentiellement de son exploitation et accessoirement de celles d'autres producteurs. |
| c) Pour tous les usages principaux du groupe « Agricole (A) » | Habitation pour les employés saisonniers | En plus des dispositions de la LPTAA, les dispositions relatives aux bâtiments destinés aux employés saisonniers du chapitre 12 s'appliquent |

## Section 3
## Les usages temporaires au groupe d'usage « Agricole (A) »

### 9.3.1. Usages temporaires autorisés

Seuls les usages temporaires suivants sont autorisés comme un usage complémentaire à un usage du groupe « Agricole (A) » :

a) Kiosque de produits agricoles

Les normes applicables à ces usages temporaires sont mentionnées aux articles suivants.

### 9.3.2. Kiosque de produits agricoles

Les kiosques reliés à la vente au détail de produits agricoles sont autorisés sur un immeuble appartenant au groupe d'usage « Agricole (A) » aux conditions suivantes :

a) le kiosque de vente doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles.
b) les produits agricoles vendus doivent provenir majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de celles voisines;
c) la superficie maximale de plancher du kiosque ne doit pas excéder trente-cinq mètres carrés (35) m²;
d) le kiosque est un bâtiment isolé des autres bâtiments et il n'est pas chauffé.
e) Un certificat d'occupation pour l'activité de vente temporaire doit être émis selon les conditions du Règlement relatif aux permis et certificats V657-2017-00;
f) L'affichage temporaire autorisé est prévu au chapitre 10 relatif à l'affichage.

## Section 4
## Les bâtiments principaux agricoles

### 9.4.1. Dispositions générales

Les dispositions spécifiques aux bâtiments principaux de la présente section s'appliquent, en plus des dispositions générales de la section 2 du chapitre 3.

### 9.4.2. Matériaux de revêtement extérieur autorisés

Pour le groupe d'usage « Agricole (A) », les dispositions minimales suivantes concernant les matériaux de revêtement extérieur s'appliquent :

a) Les matériaux de revêtement extérieur autorisé sont les classes 1 à 5;
b) la tôle d'acier profilé ou non en usine, prépeinte ou non prépeinte et anodisée ou non anodisée peut être apposée comme parement pour bâtiments agricoles servant à la production agricole en zone agricole permanente;

### 9.4.3. Dispositions architecturales complémentaires

Les bâtiments de forme semi-circulaire ou circulaire dont les arches et les dômes en excluant les silos, et ce, pour un usage agricole, construit de manière préfabriquée ou non, doivent être localisés à une distance minimale de quarante-cinq (45) mètres de la ligne de rue.

## Section 5
## Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires

## Sous-section 1
## Dispositions générales

### 9.5.1.1. Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires
*(V654-2018-03, V654-2021-17)*

Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours et les marges d'un immeuble dont l'usage principal du lot est du groupe d'usage « Agricole (A) » sont énoncés dans le tableau suivant.

Lorsque qu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour ou la marge applicable (avant, avant secondaire, latérales ou arrière). Tout usage, construction, bâtiment ou équipement accessoire non inscrit dans le tableau est considéré comme prohibé.

Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant :

a) L'empiétement maximal dans les marges;
b) La distance minimale d'une ligne de lot;
c) La distance minimale de la ligne de rue;
d) La distance minimale du bâtiment principal.

D'autres dispositions particulières aux usages, bâtiments constructions, bâtiments et équipements accessoires sont prévus dans le présent règlement;

À moins d'indication contraire au présent règlement, le nombre de bâtiments accessoires par bâtiment principal n'est pas limité.

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *1) Trottoir privé ou allée piétonnière* | oui | oui | oui | oui |
| *2) Clôture, haie, muret* | oui | oui | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance d'une ligne de rue* | 1m | - | - | - |
| *Dispositions particulières* | - Une distance minimale d'un virgule cinq (1,5) mètre est requise entre une clôture et une borne-fontaine<br>- Les dispositions de la sous-section 3 de la présente section s'appliquent | | | |
| *3) Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1m | 1m | 1m | 1m |
| *4) Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *5) Fenêtre en saillie* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *6) Cheminée* | Non sauf dispositions particulières | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 0,60m | 0,60m | 0,60m | 0,60m |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Une cheminée peut être installée en cour avant (façade avant du bâtiment principal) uniquement si elle fait partie intégrante du bâtiment principal et qu'elle s'intègre aux composantes de celui-ci. | | | |
| *7) Installation d'éclairage extérieur* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | - L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites du bâtiment, de l'ouvrage ou de l'équipement visé;<br>- Les flux de lumières vers les bâtiments, ouvrages, cour et équipements doivent présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la verticale et être orienté vers le sol;<br>- En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut.<br>- Tout éclairage n'étant pas orienté vers un bâtiment, ouvrage, cour ou équipement est prohibé.<br>- Il est interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. | | | |
| *8) Enseigne extérieure* | oui | oui | non | non |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions du chapitre 10 s'appliquent | | | |
| *9) Aire de stationnement et stationnement pour vélo* | oui | oui | oui | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *10) Espace de chargement et de déchargement* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 3m | 3m | 3m | 3m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre s'appliquent | | | |
| *11) Entreposage extérieur* | Les dispositions de la sous-section 7 de la présente section s'appliquent | | | |
| *12) Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous-sol* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *13) Escalier extérieur non fermé donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs situés à plus de 2 m du niveau moyen du sol* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *14) Escalier de secours (issue de secours)* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | 1 m | 1 m | 1 m |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *15) Galerie, balcon, patio, pergola et terrasse* | oui | oui | oui | oui |
| *Empiétement maximal dans la marge* | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 4 de la présente section s'appliquent | | | |
| *16) Jardin d'eau* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 2 m | 2 m | 1,5 m | 1,5 m |
| *Dispositions particulières* | Tout jardin d'eau doit être pourvu d'une unité de filtration opérationnelle afin de maintenir le jardin d'eau en bon état de propreté. L'utilisation d'un système d'eau continue est prohibée; | | | |
| *17) Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et propane, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation* | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 5 de la présente section s'appliquent | | | |
| *18) Poste de transformation électrique et autres* | non | non | non | oui |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *bâtiments ou équipements électriques ou mécaniques* | | | | |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | - | 3 m |
| *19) Conduit d'entrée électrique et compteur (eau, électrique, et gaz)* | non | oui | oui | oui |
| *20)* Antenne et tour non attaché au bâtiment | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 2 m | 2 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| *21) Antenne attachée au bâtiment* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | 2 m | 2 m | 2 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 6 de la présente section s'appliquent | | | |
| 22) Conteneur à déchets et à matières recyclables (dépôt) | non | non | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | - | - | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Tout conteneur doit être ceinturé d'un enclos en bois, pierre, brique ou d'une structure recouverte de crépis d'une hauteur d'au moins un virgule huit (1,8) mètre. L'enclos doit être maintenu fermé au moyen d'un mécanisme de fermeture. | | | |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| *23)* Silo | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 13 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| *24) Séchoir à maïs* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 20 m | 20 m | 3 m | 3 m |
| *Dispositions particulières* | - Aucun séchoir à maïs permanent (excluant les silos) ne peut être construit en cour avant d'un bâtiment principal;<br>- les séchoirs à maïs doivent être implantés à plus de trente (30) mètres de toute habitation, excluant celle de l'exploitant ou du propriétaire. | | | |
| *25) Bac roulant à déchets et à matières recyclables* | non | non | Oui | Oui |
| *Distance minimale d'une ligne de lot* | 0,60m | 0,60m | 0,60m | 0,60m |
| *26) Abri d'auto hivernal et abri d'accès hivernal* | oui | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | 0,60m | 0,60m | 0,60m | 0,60m |
| *Dispositions particulières* | - Les abris d'auto hivernaux doivent être installés au-dessus d'une case de stationnement ou d'une allée véhiculaire<br>- Un (1) seul abri d'auto hivernal est autorisé par bâtiment principal;<br>- La superficie maximale d'un abri hivernal est de soixante-cinq (65) mètres carrés, sans toutefois excéder 15% de la superficie du terrain;<br>Les abris hivernaux sont autorisés du 15 octobre au 15 avril. | | | |

| **Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés** | **Cour avant** | **Cour avant secondaire** | **Cours latérale** | **Cour arrière** |
|---|---|---|---|---|
| *27) Bâtiment accessoire* | non | oui | oui | oui |
| *Distance minimale de la ligne de lot* | - | 1m | 1 m | 1 m |
| *Dispositions particulières* | Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section s'appliquent | | | |
| 28) Solarium et véranda | non | oui | oui | oui |
| Distance minimale de la ligne de lot | - | Les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal s'appliquent | | |
| Dispositions particulières | La saillie maximum autorisé calculé à partir du bâtiment principal est de 3,5m | | | |

## Sous-section 2
## Dispositions particulières aux bâtiments accessoires

### 9.5.2.1. Disposition générale
*(V654-2022-23)*

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout bâtiment accessoire d'un usage principal « Agricole (A) ». Les dispositions générales suivantes s'appliquent :

a) À moins d'indication contraire, le nombre total de bâtiments accessoire autorisé n'est pas limité;
b) La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut dépasser 15% de la superficie du lot sur lequel ils sont érigés;
c) À moins d'une disposition spécifique dans le présent règlement, la hauteur maximale fixée pour un bâtiment accessoire est celle

prévue à la grille des spécifications pour un bâtiment principal, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal existant, la hauteur la plus restrictive s'applique.

d) En plus des matériaux autorisés pour tous les bâtiments faisant partie intégrante des classes 1 à 5, le polyéthylène est autorisé pour les bâtiments accessoires à titre de revêtement extérieur.

## Sous-section 3
## Clôtures, haie mur et muret

### 9.5.3.1. Dispositions générales

Les dispositions suivantes s'appliquent à toute clôture érigée sur un immeuble dont l'usage principal est agricole. Les dispositions de la présente sous-section ne soustraient en rien à l'obligation de respecter toute autre disposition spécifique relative à l'installation obligatoire d'une clôture dans le présent règlement.

### 9.5.3.2. Hauteur maximale permise
*(V654-2018-03)*

Les hauteurs maximales permises pour toute clôture, haie, mur ou muret sont mentionnées dans le tableau suivant;

| | **Cour avant** | **Cour avant secondaire, latérale et arrière** |
|---|---|---|
| **Clôture et haie** | 1m | 3,05 m |
| **Mur et muret** | 0,60m | 3,05 m |
| **Dispositions particulières** | Les clôtures en cour avant doivent être ajourées à au moins vingt-cinq pourcent (25%) | Aucune limite de hauteur s'applique pour les haies en cour latérale et arrière |
| Méthode de calcul de la hauteur :<br>La hauteur des éléments visés dans cette section est calculée en mesurant le niveau moyen du sol dans un rayon de trois virgule zéro cinq (3,05) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs maximales autorisées s'appliquent en considérant l'ensemble des assemblages hors-tout par exemple les détails ornementaux et les décorations appliquées; | | |

### 9.5.3.3. Matériaux autorisés pour les clôtures

Toutes les clôtures doivent être sans parties ou sections pouvant occasionner des blessures. Les matériaux autorisés pour les clôtures sont:

a) Le bois plané;
b) le bois peint verni ou teint;
c) le bois naturel de type perche;
d) le métal;
e) le PVC;
f) l'aluminium;
g) Les broches et fils barbelés servant uniquement aux usages agricoles lorsque ceux-ci se retrouvent à au moins cent (100) mètres de tout bâtiment du groupe d'usage « Habitation (H) » situé à l'intérieur des périmètres d'urbanisation de la Ville.

Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis.

### 9.5.3.4. Matériaux autorisés pour les murets

Les matériaux autorisés pour les murets sont:

a) La maçonnerie;
b) les blocs architecturaux;
c) le bois naturel ou traité sauf le bois créosoté;
d) la pierre naturelle et la roche.

### 9.5.3.5. Matériaux autorisés pour les murs de soutènement

Dans l'ensemble des zones, les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont:

a) Les blocs architecturaux
b) la pierre naturelle et la roche
c) Le bloc de béton brut uniquement comme mur de soutènement de moins de un virgule vingt (1,20m) de hauteur, uniquement lorsque la

ou les faces visibles sont dissimulées derrière une plantation de vivaces ou d'arbustes de la même hauteur que ledit mur.

#### 9.5.3.6. Conception d'un mur de soutènement

Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à deux (2) mètres, soit la hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas, l'ouvrage de soutènement doit être construit en paliers.

La hauteur du mur de soutènement de chacun des paliers ne peut excéder un virgule cinq (1,5) mètre, hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas. La pente du terrain entre les murs ne peut excéder cinquante pourcent (50%) et le sol doit être stabilisé par de la végétation de manière à empêcher l'érosion.

Tout mur de soutènement de plus de deux (2) mètres de hauteur doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

#### 9.5.3.7. Clôture à neige

Dans l'ensemble des zones, les clôtures à neige sont autorisées pour protéger les aménagements paysagers uniquement. La pose est permise à l'intérieur de la période suivante, soit du 15 octobre au 15 avril inclusivement.

### Sous-Section 4
### Dispositions particulières aux galeries et balcons

#### 9.5.4.1. Profondeur maximale des balcons et galeries en cour avant

Les balcons et galeries situés en cour avant ne peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres, excluant les marches et les dispositifs d'accès à ce balcon ou galerie pour l'ensemble des groupes d'usages.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser trois (3) mètres pourvu que le projet intègre au moins deux des éléments suivants:

a) Une ou des colonnes;
b) Une toiture;

c) Un muret servant de garde-corps;
d) Un mur d'encloisonnement d'au moins zéro-virgule six (0,6) mètre de longueur;
e) Un vitrage ou un polymère transparent semblable au verre ;
f) Une galerie courante bois et vitres.

Les balcons et galeries situés en cour avant peuvent avoir une profondeur de plus de deux (2) mètres sans jamais dépasser quatre (4) mètres lorsqu'au moins la demi de cette profondeur est dans un décroché, un retrait de balcon, une galerie ou au coin d'un bâtiment.

### 9.5.4.2. Écran

Si la distance entre le dessus du plancher de la galerie ou balcon et le sol fini excède soixante (60) centimètres, l'espace sous la galerie ou le balcon doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins *75%*;

Cet écran peut être fait d'un treillis ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie ou balcon.

### 9.5.4.3. Exception pour les structures jumelées ou contiguës

Dans le cas d'un bâtiment en structure jumelée ou contiguë, une galerie ou un balcon peut se prolonger jusqu'à la limite du terrain du côté du mur mitoyen (ou d'un côté ou l'autre dans le cas d'un bâtiment contigu).

## Sous-section 5
## Dispositions particulières aux appareils mécaniques

### 9.5.5.1. Aménagement minimum requis

Tout appareil mécanique servant à la commodité d'un bâtiment, tel qu'un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à chauffage, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation, dot être aménagé de la façon suivante :

a) Il doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou au toit, lorsqu'autorisé.
b) Lorsqu'installé au sol dans la marge latérale, il doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la voie publique
c) Lorsqu'installé sur un toit, il doit être dissimulé derrière un parapet, un mur ou toute autre structure présentant un finit s'apparentant au matériau de revêtement extérieur du bâtiment principal et sans dépassant la hauteur de l'appareil mécanique, le tout, afin de le dissimuler de la voie publique ou d'une voie de circulation.

#### 9.5.5.2. Réservoirs de carburant, huile et gaz

Les réservoirs de carburant, huile et gaz sont autorisés aux conditions suivantes :

a) La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit;
b) Les réservoirs de carburant, huile et gaz doivent être conformes aux normes et aux lois applicables.

#### 9.5.5.3. Capteurs solaires

Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments.

Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, ils ne doivent pas dépasser le faîte de celui-ci.

Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales et doivent être installés à plat sur la toiture sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement de la toiture ou du mur où ils sont apposés. Les tuyaux et les conduits sont interdits en façade de tout bâtiment. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite.

## Sous-section 6
## Dispositions particulières aux antennes et aux tours

### 9.5.6.1. Antennes et tours comme usage accessoire seulement

Sauf pour les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d'utilité publique tel une compagnie de télécommunication, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution, impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la transmission de signaux, une antenne ou une tour ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal; une antenne doit nécessairement être accessoire à un usage principal;

Les antennes et les tours doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques.

### 9.5.6.2. Antennes paraboliques et tours pour les usages agricoles

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques et aux tours pour les usages autres que résidentiels à l'exception des usages publics sous l'égide de la Loi sur la radiocommunication:

a) Les antennes paraboliques de plus de soixante-quinze (75) centimètres de diamètre sont prohibées sur un toit autre qu'un toit plat ;
b) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique implantée sur un toit plat, mesurée depuis le niveau du toit immédiatement en dessous, ne peut excéder trois (3) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ;
c) La hauteur totale autorisée pour une antenne parabolique ou une tour non attachée au bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol en incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 4,5 mètres ou la hauteur du bâtiment principal : la hauteur la plus restrictive s'applique;
d) Les antennes paraboliques et les tours non attachées au bâtiment doivent obligatoirement être camouflées d'une haie, d'un muret ou d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de un (1) mètre.

#### 9.5.6.3. Affichage sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucun affichage ne peut être installé sur une antenne ou une tour.

#### 9.5.6.4. Lumière sur les antennes

Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi, aucune antenne ou tour ne peut comporter de lumière autre que les feux de signalisation requise en vertu d'une loi ou d'un règlement.

## Sous-section 7
## Dispositions relatives à l'entreposage extérieur

#### 9.5.7.1. Dispositions générales

Pour être autorisé, l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit répondre aux conditions suivantes :

a) L'entreposage extérieur doit être spécifiquement autorisé pour l'usage à la grille de spécifications applicable;
b) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal;
c) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur ne doivent pas être visibles de la route 221 (boulevard Saint-Rémi) ou de la route 209 (rue et rang Notre-Dame).

#### 9.5.7.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace d'entreposage

Lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'aménagement d'un espace d'entreposage extérieur doit respecter les conditions suivantes :

a) L'espace d'entreposage extérieur doit être soit pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue;
b) L'espace d'entreposage extérieur doit être ceinturé d'une clôture. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture;

c) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de dix (10) mètres d'un usage du groupe « Habitation (H) ».

### 9.5.7.3. Dispositions particulières applicables aux palettes de bois, de barils et de boîtes pour les légumes

En plus des dispositions de la présente section, l'entreposage extérieur de palettes de bois, de barils et de boîtes pour les légumes et fruits ainsi que les serres ne peut être fait en cour avant. Cependant, si le bâtiment principal est à plus de vingt (20) mètres de l'emprise de la voie publique, l'entreposage extérieur de palettes de bois, de barils et de boîtes pour les légumes et fruits ainsi que les serres est permis en cours avant à une distance de vingt (20) mètres de la ligne de rue.

## Section 6
## Le stationnement

### Sous-section 1
Dispositions relatives aux nombres de cases de stationnement minimum**s**

#### 9.6.1.1. Dispositions générales

Tout usage agricole, pour être autorisé, doit prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section et selon les conditions suivantes :

a) La construction de tout bâtiment principal ne peut être autorisée sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
b) Tout changement d'usage ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section;
c) Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé sans que des cases de stationnement hors rue, applicables à l'ensemble du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;
d) À l'exclusion d'une aire de stationnement en commun respectant les dispositions de l'article 4.6.2.1.a.9.6.2.6 de la présente section, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même emplacement que l'usage qu'elle dessert;
e) Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.

#### 9.6.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis

Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages du groupe « Agricole (A) » se calcule ainsi :

| **Groupe Commercial** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|
| « Activités agricoles (A1) » | 1 case par 50 employés |

| **Groupe Commercial** | **Nombre de cases de stationnement requis** |
|---|---|
| | |
| « Autres activités liées à l'agriculture (A201) »<br>« Services agrotouristique liées à l'agriculture (A202) » | 1 case par 2 employés |
| « Autres commerces liés aux animaux (A203) » | 2 cases plus 1 case par 2 employés |
| **Note :** Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle. | |

### 9.6.1.3. Espaces de stationnement pour les personnes handicapées

Pour les usages du groupe agricole, le nombre minimal de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est calculé selon le tableau suivant :

| **Nombre total de cases de stationnement exigé** | **Nombre minimal de cases réservées aux personnes handicapées** |
|---|---|
| 1-25 | 0 |
| 26-50 | 1 |
| 51-75 | 2 |
| 76-100 | 3 |
| 101-200 | 4 |
| 201-300 | 5 |
| 301 et plus | 6+1 par tranche de 100 cases additionnelles |

## Sous-section 2
## Aménagement des aires de stationnement

### 9.6.2.1. Dispositions générales

Les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'aménagement de toute aire de stationnement d'un usage du groupe « Agricole (A) » :

a) Toutes les surfaces de l'aire de stationnement doivent être aménagées de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue;
b) La pente de tout espace de stationnement ne doit pas excéder six pourcent (6%);
c) Toute case ou rangée de cases de stationnement doit être localisée à un minimum d'un virgule cinq (1,5) mètre de toute ligne de lot;
d) Le dégagement prévu au paragraphe c), soit un espace d'un virgule cinq (1,5) mètre entre la bordure et les lignes de lot, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être, de façon minimale, gazonné.
e) Lorsque l'aire de stationnement pour l'usage mentionné au paragraphe précédent est adjacente à un immeuble du groupe d'usage Habitation (H), elle doit être séparée de cet immeuble par une clôture ou une haie opaque d'une hauteur minimale d'un (1) mètre. Cet aménagement n'est pas requis lorsque le niveau du sol moyen du terrain du groupe d'usage commercial s'établit à un (1) mètre plus bas que le terrain du groupe d'usage résidentiel;
f) Les allées véhiculaires doivent être aménagées à un minimum de zéro virgule soixante (0,60) mètre de toute ligne de lot et de tout bâtiment principal
g) Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à ce que toutes les manœuvres de stationnement se fassent à l'extérieur de la voie publique de circulation, soit à l'aide d'une aire véhiculaire conforme
h) Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ou une allée de circulation;
i) L'accès à l'aire de stationnement ne peut être situé à moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement, sauf pour les résidences unifamiliales;
j) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles;
k) Aucune case de stationnement ne peut être construite ou aménagée dans un triangle de visibilité;
l) En tout temps, il est interdit d'utiliser une surface gazonnée comme espace de stationnement.

### 9.6.2.2. Accessibilité des cases de stationnement

Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.

### 9.6.2.3. Dimensions minimales des cases de stationnement

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dimensions suivantes :

| Angle des cases (en degré) | Largeur de l'allée de circulation entre les cases (mètre) | | Superficie minimale des cases de stationnement | | Superficie minimale des cases de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sens unique | Double sens | Largeur de la case (mètre) | Longueur de la case (mètre) | Largeur de la case (mètre) | Longueur de la case (mètre) |
| **0 (ou sans case de stationnement adjacente à la voie de circulation)** | 3,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **30** | 3,3 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **45** | 4,0 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **60** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |
| **90** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 3,9 | 5,5 |

### 9.6.2.4. Dispositions supplémentaires relatives aux cases pour personnes à mobilité réduite

Chaque case destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être aménagée de la façon suivante :

a) Elle doit être localisée près de l'entrée principale du bâtiment;
b) Elle doit être identifiée à l'aide d'un pictogramme normalisé par le Ministère des Transports (P-150-5). Le pictogramme doit être apposé sur un poteau solidement ancré au sol et situé au centre de l'extrémité de la case de stationnement. La distance entre le bas du pictogramme et le sol doit être de un virgule deux (1,2) mètre.

*Pictogramme normalisé P-150-5*

### 9.6.2.5. Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des aires de stationnement de plus de mille (1 000) mètres carrés

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de mille (1000) mètres carrés :

a) L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Cette aire de stationnement doit faire l'objet d'une rétention d'au moins quinze (15) litres à la seconde à l'hectare, calculé pour une récurrence de 50 ans selon les paramètres d'intensité des stations météorologiques de Dorval ou Saint-Hubert. Un restricteur de débit aux puisards ou équivalent sur la conduite maîtresse est requis;
b) L'éclairage des espaces de stationnement ne doit dans aucun cas, par son intensité ou sa brillance, nuire ou gêner les propriétés et personnes avoisinantes.

### 9.6.2.6. Aire de stationnement commun

Une allée de circulation commune desservant des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée de circulation soit garantie par servitude notariée.

De plus, toute allée de circulation doit respecter les dispositions suivantes :

a) Toute surface d'une allée de circulation doit être pavée;
b) Les dimensions de l'allée de circulation doivent respecter les normes édictées au présent règlement.

## Sous-section 3
## Dispositions relatives aux entrées charretières

### 9.6.3.1. Nombre d'entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'entrées charretières :

a) Une (1) seule entrée charretière est autorisée pour chaque frontage de moins de vingt (20) mètres de largeur;
b) Deux (2) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant entre vingt (20) mètres et cinquante (50) mètres de largeur;
c) Trois (3) entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage ayant plus de cinquante (50) mètres de largeur;
d) Une (1) seule entrée charretière donnant sur le boulevard Saint-Rémi (Route 221) est autorisée pour chaque cent (100) mètres de largeur de terrain.

### 9.6.3.2. Largeur des entrées charretières

La largeur maximale d'une entrée charretière est de trente (30) mètres.

Il est permis d'aménager des entrées avec un terre-plein minimalement de zéro virgule cinq (0,5) mètre sans pour autant que celles-ci soient comptées comme deux entrées charretières ou plus.

### 9.6.3.3. Distance minimale entre deux (2) entrées charretières

La distance minimale entre deux (2) entrées charretières à un même terrain est de quinze (15) mètres.

Nonobstant le premier alinéa, la distance entre deux entrées charretières donnant sur le boulevard Saint-Rémi est de cent (100) mètres.

### 9.6.3.4. Entrée charretière pour une allée de circulation commune

Une entrée charretière commune pour une allée de circulation (aire de circulation) commune est autorisée pourvu que cette dernière respecte la largeur et le nombre d'entrées prescrit aux articles de cette section.

### 9.6.3.5. Localisation des entrées charretières

Les dispositions suivantes s'appliquent à la localisation des entrées charretières :

a) Une entrée charretière doit être séparée d'une limite de propriété ou d'une autre entrée charretière par une distance d'au moins de zéro virgule cinq (0,5) mètre;
b) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à une distance de moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) rues;
c) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de quinze (15) mètres de toute intersection comprenant la rue Notre-Dame, rang Notre-Dame et de la rue de l'Église, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
d) Les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de trente (30) mètres de toute intersection comprenant le boulevard Saint-Rémi, calculé à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l'intersection;
e) Lorsqu'un espace de stationnement possède vingt (20) cases de stationnement et plus, les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de vingt (20) mètres de toute intersection.

## Sous-section 4
## Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement

### 9.6.4.1. Disposition générale

Tout espace de chargement et de déchargement nécessaire pour un usage du groupe «Agricole (A) » doit être aménagé conformément à la présente section.

### 9.6.4.2. Nombre minimal d'espaces de chargement et de déchargement

Aucun espace de chargement et de déchargement minimum n'est exigé pour un établissement agricole.

### 9.6.4.3. Aménagement des aires de chargement et de déchargement

Les aires et les espaces de chargement et de déchargement avec ou sans tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi et doivent respecter les conditions suivantes :

a) La manœuvre d'un véhicule doit être exécutée hors rue;
b) Être accessibles en tout temps d'une voie publique;

c) Les aires et les espaces de chargement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement.
d) Les aires de chargement et de déchargement doivent avoir au moins neuf (9) mètres de longueur, 3,5 mètres de largeur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,5 mètres
e) un espace de chargement et de déchargement doit être situé à au moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue.
f) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement avec tablier de manœuvre
   - Un mur ou muret d'une hauteur d'un virgule huit (1,8) mètre sur une longueur d'au moins neuf (9) mètres est disposé perpendiculaire au tablier de manœuvre et parallèle à l'espace de chargement et de déchargement visible de la voie publique sauf pour les usages agricoles;
   - Les portes au bâtiment donnant sur l'aire de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou camion-remorque, qui est stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.
g) Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement sans tablier de manœuvre :
   - un espace équivalent à la largeur d'une case de stationnement doit être aménagé.

#### 9.6.4.4. Éclairage

L'éclairage, direct ou indirect, des espaces de chargement et de déchargement doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes.

#### 9.6.4.5. Rampes d'accès

La pente des rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules doit débuter à plus de deux (2) mètres de la ligne de rue et être aménagée à au moins sept (7) mètres de pavage de la rue transversale dans le cas d'un lot de coin.

#### 9.6.4.6. Revêtement de surface

Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris tous les accès)

doivent être pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue.

Si l'espace a une superficie de plus de mille (1 000) mètres carrés, ces espaces doivent être drainés à l'aide d'un système de drainage raccordé à l'égout pluvial tel que prévu à l'article 9.6.2.5.

### 9.6.4.7. Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement

Lorsqu'un usage qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne disposait pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement est remplacé par un autre usage, l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement est soustraite de l'application de la présente section si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces.

Cette disposition s'applique également dans le cas d'un agrandissement de l'usage principal.

# Section 7
# L'aménagement du terrain

## 9.7.1. Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes

*(V654-2020-10, V654-2021-19)*

Pour toute nouvelle construction de bâtiment principal, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres, dans les parties ne servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction, selon les spécifications suivantes :

a) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre en cour avant pour chaque tranche de dix (10) mètres de ligne de rue, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de dix (10) mètres;
b) L'obligation de planter, au sol, un (1) arbre pour chaque tranche de 8 cases de stationnement, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de huit (8) cases de stationnement;
c) Les arbres feuillus exigés, au présent article, doivent avoir un tronc d'au moins deux virgule cinq (2,5) centimètres de diamètre, mesuré à trente (30) centimètres du sol, et d'avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m). Lorsqu'il s'agit de conifère, celui-ci doit avoir une hauteur minimum de deux mètres (2 m) par rapport au niveau du sol;
d) Les essences d'arbre devront être variées et respecter le nombre d'essence exigé dans le tableau ci-dessous, afin d'éviter les problèmes liés à la monoculture :

| **Nombre d'arbre par lot** | **Nombre d'essence minimum** |
|---|---|
| Moins de 5 arbres | 1 |
| Entre 5 et 10 arbres | 2 |
| Plus de 10 arbres | 3 |

# Section 8
# Disposition applicable à certains usages

## Sous-section 1
## Habitation pour employés agricoles

### 9.8.1.1. Bâtiment d'habitation pour employés agricoles

Dans les zones identifiées par le préfixe « AG » et « IDA », un usage habitation complémentaire à un usage du groupe « Agricole (A) » et destiné aux employés d'un établissement agricole peut être autorisé.

Les conditions d'implantation suivantes s'appliquent spécifiquement à ce type d'habitation :

a) La construction doit faire l'objet d'une autorisation est requise en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
b) Le nombre de bâtiments destinés à abriter les employés agricoles n'est pas limité;
c) Les maisons mobiles utilisées comme résidence d'employés agricoles sont autorisées uniquement à titre d'usage complémentaire à un usage principal du groupe « Agricole (A) »;
d) Les résidences d'employés agricoles doivent servir uniquement à loger que des employés agricoles;
e) Les bâtiments servant à loger les employés agricoles doivent être situés en cour arrière uniquement. Cependant, dans le cas d'un terrain dont aucun bâtiment principal n'est construit ou lorsque le bâtiment principal est implanté à plus de soixante-quinze (75) mètres de la ligne de rue, la marge avant minimale pour un bâtiment destiné à loger des employés agricoles est de soixante-quinze (75) mètres de toute ligne de rue;
f) Un dégagement de soixante-quinze (75) mètres est requis de toute limite de terrain dont l'usage principal est résidentiel;
g) Un dégagement de deux cents (200) mètres de la limite de la limite du périmètre d'urbanisation est nécessaire.
h) Une distance minimale de dix (10) mètres entre tout autre usage du groupe d'habitation et les résidences d'employés agricoles servant à loger des employés agricoles est requise;
i) Un bâtiment principal existant du groupe d'usage « Habitation (H) » peut également être utilisé pour loger des employés agricoles. Les

normes applicables à un usage principal « Habitation (H) » s'appliquent.

# CHAPITRE 10

# *Dispositions relatives à l'affichage*

## Table des matières

**Section 1 - Dispositions générales ..... 4**
10.1.1. Domaine d'application ..... 4
10.1.2. Emplacement des enseignes ..... 4

**Section 2 - Conception des enseignes ..... 5**
10.2.1. Domaine d'application ..... 5
10.2.2. Calcul de la superficie d'une enseigne ..... 5
10.2.3. Matériaux prohibés ..... 5
10.2.4. Exception aux matériaux prohibés ..... 5
10.2.5. Structure d'une enseigne détachée ..... 6
10.2.6. Alimentation électrique ..... 6
10.2.7. Type d'éclairage prohibé ..... 6
10.2.8. Entretien ..... 6

**Section 3 - Types d'affichage prohibé ..... 7**
10.7.1. Domaine d'application ..... 7
10.7.2. Endroit où une enseigne est prohibée ..... 7
10.7.3. Type d'enseigne prohibée ..... 7

**Section 4 - Enseigne autorisée dans toutes les zones ..... 9**
10.4.1. Domaine d'application ..... 9
10.4.2. Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation ..... 9

**Section 5 - Enseigne dans les zones résidentielles ..... 12**
10.5.1. Domaine d'application ..... 12
10.5.2. Enseigne autorisée ..... 12
10.5.3. Enseigne murale ..... 12

**Section 6 - Enseigne dans les zones « Agricole reconnaissance (AR) », « Commercial (COM) », « Mixte (MIX) », « Industriel (IND) », « Public (PUB) » et « Récréative (REC) » ..... 13**
10.6.1. Domaine d'application ..... 13
10.6.2. Enseigne autorisée ..... 13
10.6.3. Enseigne murale, sur marquise et sur auvent ..... 13
10.6.4. Enseigne détachée ..... 14
10.6.5. Enseigne projetante ..... 15
10.6.6. Enseigne sur vitrage ..... 15
10.6.7. Enseigne directionnelle ..... 16
10.6.8. Enseigne menu pour service à l'auto ..... 16
10.6.9. Panneaux à affichage électronique ..... 16
10.6.10. Oriflamme ..... 17
10.6.11. Enseignes temporaires autorisées ..... 17

**Section 7 - Enseigne en zone agricole décrétée ..... 19**
10.7.1. Domaine d'application ..... 19

10.7.2. Enseigne autorisée ..... 19
10.7.3. Enseigne murale ..... 19
10.7.4. Enseigne sur auvent ..... 19
10.7.5. Enseigne détachée ..... 20
10.7.6. Enseigne directionnelle ..... 20
10.7.7. Enseignes temporaires autorisées ..... 21

**Section 8 - Dispositions particulières pour certains codes d'usages ..... 23**
10.8.1. Dispositions particulières pour les stations-service ..... 23
10.8.2. Dispositions particulières pour les gîtes touristiques ou du passant (B&B) 23

# Chapitre 10
# Dispositions relatives à l'affichage

## Section 1
## Dispositions générales

### 10.1.1. Domaine d'application

À moins d'indication contraire dans le présent règlement et sous réserve des dispositions de la Loi 129 intitulée Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation, de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1) et ses règlements en matière d'affichage, les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes.

Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes :

a) une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2);
b) une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services;
c) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire;
d) une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale;
e) une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'une enseigne sur vitrage.

### 10.1.2. Emplacement des enseignes

Sauf dans le cas d'un panneau-réclame ou d'une autorisation explicite du Conseil municipal pour une enseigne pour un projet de construction, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère.

## Section 2
## Conception des enseignes

### 10.2.1. Domaine d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre.

### 10.2.2. Calcul de la superficie d'une enseigne

Le calcul de la superficie d'une enseigne s'effectue selon les principes suivants :

a) la superficie d'une enseigne constituant un tout comme un boîtier, un panneau, une banderole et toute autre enseigne similaire est calculée en prenant ses plus grandes dimensions, à l'exception des éléments de structure ou de support. Si l'enseigne est de forme autre que carrée ou rectangulaire, les mesures sont prises en fonction du plus petit carré ou rectangle imaginaire dans lequel toutes les parties de l'enseigne peuvent être incorporées;
b) dans le cas d'une enseigne détachée, d'une enseigne projetante et d'une enseigne directionnelle, la superficie d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées ou plus de deux faces, correspond à la superficie de la plus grande face si l'enseigne remplit toutes les conditions suivantes :
   - les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à trente (30) degrés;
   - la distance entre les faces est, en tout point, inférieure à trente (30) centimètres.

### 10.2.3. Matériaux prohibés

Les matériaux prohibés sont :

a) les panneaux de gypse;
b) le polyéthylène;
c) le filigrane au néon;
d) le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (coroplast).

### 10.2.4. Exception aux matériaux prohibés

Le papier, le carton ou le carton plastifié ondulé sont autorisés pour les enseignes temporaires spécifiées à ce chapitre.

### 10.2.5. Structure d'une enseigne détachée

À l'exception d'une enseigne temporaire, la structure supportant une enseigne détachée de plus de trois (3) mètres carrés doit reposer sur une fondation à l'épreuve du gel.

### 10.2.6. Alimentation électrique

À l'exception d'une enseigne temporaire, l'alimentation électrique d'une enseigne doit être camouflée et non visible de la rue.

Aucun fil aérien n'est autorisé pour l'alimentation électrique d'une enseigne détachée.

### 10.2.7. Type d'éclairage prohibé

Les types d'éclairage d'enseigne suivants sont prohibés :

a) un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes;
b) un dispositif lumineux clignotant ou rotatif comme les gyrophares, les stroboscopes et autres dispositifs utilisés par les véhicules d'urgence;
c) un éclairage non constant ou éblouissant.

### 10.2.8. Entretien

Une enseigne et sa structure incluant son support doivent être exemptes de pièces délabrées, endommagées ou rouillées. Le système d'éclairage d'une enseigne ne doit pas être déficient. Une enseigne et sa structure incluant son support doivent être sécuritaires. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent le bris.

## Section 3
## Types d'affichage prohibé

### 10.7.1. Domaine d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre.

### 10.7.2. Endroit où une enseigne est prohibée

Il est prohibé d'installer une enseigne et de peindre une publicité ou une réclame :

a) sur ou au-dessus de la propriété publique;
b) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou une rampe d'accès pour personne handicapée;
c) sur un arbre ou un arbuste;
d) sur un poteau ou un équipement pour fins d'utilité publique;
e) sur une clôture;
f) sur un toit.

### 10.7.3. Type d'enseigne prohibée

Les types d'enseignes suivants sont prohibés :

a) une enseigne panneau-réclame sauf dans le cas d'une enseigne temporaire spécifiquement autorisée;
b) une enseigne peinte directement sur les murs ou le toit d'un bâtiment, à l'exception d'une enseigne sur auvent;
c) une enseigne chevalet ou « sandwich» sauf dans le cas d'une enseigne temporaire spécifiquement autorisée;
d) une enseigne amovible (mobile), disposée sur roue, traîneau ou transportable de quelque façon que ce soit, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire spécifiquement autorisée;
e) une banderole, une bannière, un fanion, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire spécifiquement autorisée;
f) un ballon ou un dispositif en suspension dans les airs ou toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol, à un bâtiment ou à une construction de quelque façon que ce soit;
g) une enseigne qui rappelle un panneau de signalisation routière;
h) une enseigne pivotante, animée ou rotative;

i) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule ou une remorque stationnaire;
j) une enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant;
k) une enseigne à message variable contenant un message animé, interchangeable ou modifiable incluant un babillard électronique sauf celle spécifiquement autorisée.

## Section 4
## Enseigne autorisée dans toutes les zones

### 10.4.1. Domaine d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre.

### 10.4.2. Enseigne autorisée sans certificat d'autorisation

Sous réserve des sections précédentes, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation, pourvu que leur mode d'éclairage ne soit pas de type rétroéclairé et qu'elles respectent les normes suivantes :

a) une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété;
b) une enseigne de prescription ou une oriflamme de moins d'un (1) mètre carré;
c) une enseigne identifiant un projet de développement ou de construction de plus de cinq (5) bâtiments résidentiels selon les conditions suivantes :
   - Type : sur poteau seulement;
   - Superficie maximale totale : six (6) mètres carrés;
   - Hauteur maximale : Six (6) mètres;
   - Nombre maximum : une enseigne par tranche de cinq hectares de superficie de projet domiciliaire;
   - Durée : la durée est restreinte du dépôt d'une demande de projet de lotissement jusqu'au plus tard deux (2) mois après la fin des travaux de construction inscrits au permis de construction;
   - Distance d'une ligne de lot : un (1) mètre ;
   - Composition structurale : la structure doit comprendre un contreventement des montants et des équerres ancrées au sol ou des pieux vissés au sol pour les poteaux des structures verticales;
   - Position : les enseignes doivent être situées sur un des terrains du promoteur ou de l'entrepreneur en construction à une distance d'au plus de trois cents (300) mètres du projet. Dans ces conditions, l'enseigne est considérée comme un panneau-réclame autorisé.
   - Nombre de côtés d'affichage : l'enseigne peut être composée d'un maximum de trois (3) côtés dans la mesure où les côtés sont séparés par une distance d'au plus trente

(30) centimètres. Alors, un seul côté est calculé dans l'établissement de la superficie et du nombre maximal d'enseignes autorisées;

d) une enseigne relative à un projet ou à un chantier de construction, aux conditions suivantes :
   - une enseigne est autorisée par terrain;
   - elle doit être implantée à plus d'un (1) mètre de la ligne de lot;
   - les enseignes sont autorisées seulement durant la période des travaux, soit à l'intérieur de la période de validité du permis de construction;
   - la superficie de chaque enseigne est limitée à trois (3) mètres carrés dans l'ensemble des zones et de dix (10) mètres carrés pour les zones attenantes à l'emprise du boulevard Saint- Rémi;

e) une enseigne identifiant le site d'un bien ou d'un immeuble présentant une valeur patrimoniale, historique ou archéologique;

f) une enseigne arborant l'emblème national, provincial ou municipal;

g) une enseigne immobilière de vente ou de location d'un immeuble aux conditions suivantes :
   - au plus deux (2) enseignes sont autorisées par terrain;
   - elle doit être implantée à l'intérieur des limites de la propriété et à l'extérieur du triangle de visibilité;
   - les enseignes sont autorisées seulement durant la période de la vente ou de mise en location de la propriété;
   - la superficie de chaque enseigne est limitée à six (6) mètres carrés pour les zones identifiées commerciales et industrielles, à trois (3) mètres carrés pour les zones identifiées Mix et à un (1) mètre carré dans l'ensemble des autres zones;

h) une enseigne identifiant les heures d'ouverture aux conditions suivantes :
   - au plus une (1) enseigne est autorisée par établissement;
   - elle doit être implantée à plat au mur de l'établissement;
   - la superficie de chaque enseigne est limitée à zéro virgule vingt-cinq (0,25) mètre carré dans l'ensemble des zones;

i) une enseigne identifiant le menu d'un restaurant aux conditions suivantes :
   - au plus une (1) enseigne est autorisée par établissement;
   - elle doit être implantée à plat au mur de l'établissement;
   - la superficie de chaque enseigne est limitée à trente centimètres carrés (0,30m$^2$) dans l'ensemble des zones;

j) une enseigne identifiant une vente de garage aux conditions suivantes:
   - au plus une (1) enseigne est autorisée par bâtiment ou deux (1) pour un bâtiment implanté sur plus d'une rue;
   - la pose des enseignes est autorisée seulement durant la période de la vente de garage et elles peuvent être installées trois (3) jours avant la période de vente;
   - la superficie de chaque enseigne est limitée à zéro virgule soixante- quinze (0,75) mètre carré par édifice.

## Section 5
## Enseigne dans les zones résidentielles

### 10.5.1. Domaine d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre situé dans une zone identifiée par les lettres « HAB » à l'exception des panneaux-réclames et des enseignes autorisées dans toutes les zones.

### 10.5.2. Enseigne autorisée

Dans les zones identifiées par les lettres « HAB » (habitation), seules les enseignes visées à la présente section sont autorisées à ce groupe d'usage, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent et de l'obtention d'un certificat d'autorisation.

### 10.5.3. Enseigne murale

Une enseigne murale, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée aux conditions suivantes et pourvu que le mode d'éclairage ne soit pas de type rétroéclairé :

a) une seule enseigne est autorisée par bâtiment;
b) une enseigne murale doit être apposée sur un mur constituant le rez-de-chaussée du bâtiment principal;

c) une enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur du mur sur lequel elle est installée;
d) la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à zéro virgule dix (0,10) mètre;
e) la superficie maximale d'une enseigne est fixée à zéro virgule cinq (0,5) mètre carré.

## Section 6
## Enseigne dans les zones « Agricole reconnaissance (AR) », « Commercial (COM) », « Mixte (MIX) », « Industriel (IND) », « Public (PUB) » et « Récréative (REC) »

### 10.6.1. Domaine d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre qui sont situées dans les zones identifiées par les lettres « AR » (agricole reconnaissance), « COM » (commercial) « MIX » (mixte), « IND » (industriel), « PUB » (public) et « REC » (récréative) à l'exception des panneaux-réclames et des enseignes autorisées dans toutes les zones.

### 10.6.2. Enseigne autorisée

Dans les zones identifiées par les lettres « AR » (agricole reconnaissance), « COM » (commercial) « MIX » (mixte), « IND » (industriel), « PUB » (public et institutionnel) et « REC » (récréative) seules les enseignes visées à la présente section sont autorisées à ces groupes d'usages, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent et de l'obtention d'un certificat d'autorisation.

### 10.6.3. Enseigne murale, sur marquise et sur auvent

Les enseignes murales sur marquise et sur auvent, autre qu'une enseigne temporaire, sont autorisées aux conditions suivantes :

| | Zones « AR », « MIX », « COM », « PUB » et « REC » dont la façade ne donne pas sur la Route 221 | Zones « AR », « IND », « MIX », « COM », « PUB » et « REC » dont la façade donne sur le Route 221 | Zones « IND » dont la façade ne donne pas sur la Route 221 |
|---|---|---|---|
| Nombre maximum d'enseignes murales, sur marquise et sur auvent par établissement | - 1 enseigne murale ou sur marquise par façade donnant sur rue ou sur une allée véhiculaire privée dans le cas de projet intégré<br>- 1 enseigne sur auvent de plus de un (1) mètre carré.<br>- Il n'y a pas de maximum d'enseigne sur auvent de moins de 1m$^2$ chacune | | |
| Superficie | 0,6 m2 pour | 0,6 m2 pour | 0,6 m2 pour |

| | | | |
|---|---|---|---|
| maximale (pour l'ensemble des enseignes murales, sur marquise et sur auvent d'une même façade) | chaque mètre linéaire de longueur du mur de façade de l'établissement et jusqu'à un maximum de 8 m2 | chaque mètre linéaire de longueur du mur de façade de l'établissement et jusqu'à un maximum de 15 m2 | chaque mètre linéaire de longueur du mur de façade de l'établissement et jusqu'à un maximum de 10 m2 |
| Dispositions particulières | - la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à zéro virgule trente-et-un (0,31) mètre<br>- une enseigne murale, sur marquise ou sur auvent ne doit pas dépasser le toit, le mur ou l'auvent sur lequel elle est installée<br>- lorsqu'il y a plus d'une enseigne par bâtiment, l'ensemble des enseignes doivent respecter un alignement sur un axe imaginaire définit par le haut de la surface d'affichage | | |

### 10.6.4. Enseigne détachée

Les enseignes détachées, autres qu'une enseigne temporaire, sont autorisées aux conditions suivantes:

| | Zones « AR », « MIX », « COM », « PUB » et « REC » dont la façade ne donne pas sur la Route 221 | Zones « AR », « IND », « MIX », « COM », « PUB » et « REC » dont la façade donne sur le Route 221 | Zones « IND » dont la façade ne donne pas sur la Route 221 |
|---|---|---|---|
| Nombre maximum d'enseignes détachées | - 1 enseigne détachée par terrain<br>- l'enseigne détachée n'est pas autorisée lorsqu'il y a au moins une enseigne projetante | | |
| Superficie maximale | 0,35 m2 pour chaque mètre linéaire de frontage de terrain et jusqu'à un maximum de 3 m2 | 0,35 m2 pour chaque mètre linéaire de frontage de terrain et jusqu'à un maximum de 10 m2 | 0,35 m2 pour chaque mètre linéaire de frontage de terrain et jusqu'à un maximum de 8 m2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur maximale | 1,5m pour une enseigne sur muret et 3m pour les autres types d'enseignes | 9 m | 6 m |
| Dimensions maximales | Largeur maximum : 3m<br>Épaisseur maximum : 0,45m | | |
| Dispositions particulières | toute partie d'une enseigne détachée et sa structure support doivent être implantées à plus d'un (1) mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité | | |

### 10.6.5. Enseigne projetante

Une enseigne projetante est autorisée dans les zones identifiées par les lettres « AR », « COM », « MIX », « IND », « PUB » et « REC » aux conditions suivantes et pourvu que son mode d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé:

a) une seule enseigne projetante est autorisée par établissement;
b) une enseigne projetante doit être fixée à un mur du bâtiment principal;
c) la superficie maximale d'une enseigne projetante est fixée à trois (1) mètres carrés;
d) la saillie maximale d'une enseigne projetante, par rapport au mur qui la supporte, est fixée à un virgule cinq (1,5) mètre;
e) un dégagement minimum de deux virgule quatre (2,4) mètres, par rapport au niveau du sol, doit être préservé sous une enseigne projetante;
f) toute partie d'une enseigne projetante et sa structure support doivent être implantées à plus d'un (1) mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité

### 10.6.6. Enseigne sur vitrage

Les enseignes sur vitrage, autre qu'une enseigne temporaire, sont autorisées sur toutes les façades, pourvu que la superficie de l'affichage n'excède pas pour chacune des façades, cinquante pour cent (50 %) des surfaces vitrées. Un certificat d'autorisation n'est pas requis pour ce type d'enseigne.

### 10.6.7. Enseigne directionnelle

Une enseigne directionnelle, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée aux conditions suivantes:

a) Le nombre d'enseigne directionnelle n'est pas limité. Cependant, un maximum de deux (2) enseignes directionnelles est autorisé par entrée charretière;
b) toute partie d'une enseigne directionnelle et sa structure doivent être implantées à au moins zéro virgule trois (0,3) mètre d'une ligne de lot et sans empiéter dans le triangle de visibilité;
c) la superficie maximale des enseignes directionnelles est limitée à zéro virgule cinq (0,5) mètre carré par structure;
d) la hauteur maximale d'une enseigne directionnelle et de sa structure est fixée à un virgule cinq (1,5) mètre.

### 10.6.8. Enseigne menu pour service à l'auto

Des enseignes indiquant le menu pour le service à l'auto, autre qu'une enseigne temporaire, sont autorisées aux conditions suivantes :

a) au plus deux (2) structures supportant une enseigne menu détachée du bâtiment sont autorisées par établissement par poste de commande et aux conditions suivantes :
   - L'aire maximale d'une des enseignes doit être de 4,5 mètres carrés et l'autre enseigne doit être de 1,5 mètre carré;
   - La hauteur ne peut pas excéder deux mètre cinquante (2,50m);
   - L'affichage de ces enseignes ne doit pas être visible de la voie publique et doit être orienté vers la voie véhiculaire privée menant au comptoir à l'auto.
   - Toute partie d'une enseigne menu détachée du bâtiment et sa structure doivent être implantées à au moins zéro virgule trois (0,3) mètre d'une ligne de lot et sans empiéter dans le triangle de visibilité et à au moins quinze (15) mètres d'une voie publique.

### 10.6.9. Panneaux à affichage électronique

Les panneaux à affichage électronique sont autorisés dans les zones identifiées par la lettre « PUB » ou sur un terrain appartenant à la ville lorsqu'ils sont utilisés à des fins municipales.

Pour les autres usages, les panneaux à affichage électronique peuvent être également autorisés, aux conditions suivantes :

a) une (1) seule enseigne à message variable sur le terrain;
b) la superficie maximale pour un panneau à affichage numérique est d'un virgule cinq mètre carré (1,50m$^2$)
c) Sauf dans le cas d'un panneau à affichage électronique visant à indiquer le prix de l'essence d'une station-service, ces enseignes sont assujetties au règlement relatif au PIIA V658-2017-00.

### 10.6.10. Oriflamme

Les enseignes de type oriflamme de plus d'un (1) mètre carré et de moins de trois (3) mètres carrés sont autorisées lorsque fixées perpendiculairement sur un mur d'un bâtiment principal. Toute demande de certificat d'autorisation pour une nouvelle enseigne ou le remplacement d'une enseigne existante est assujettie au Règlement relatif au PIIA.

### 10.6.11. Enseignes temporaires autorisées

À l'exception des enseignes prohibées du présent chapitre, les types d'enseignes suivantes sont autorisés, sans certificat d'autorisation, à titre d'enseigne temporaire selon les conditions prescrites pour chacune d'entre elles :

a) une enseigne temporaire visant à identifier une vente commerciale de type liquidation, ouverture et fermeture, aux conditions suivantes :
   - au plus une (1) enseigne est autorisée par établissement par 3 000m$^2$ de terrain;
   - dans une même année civile, un même établissement peut installer une enseigne de ce type, mais uniquement durant une période d'au plus 30 jours consécutifs ou durant trois périodes distinctes d'au plus 10 jours chacune;
   - la superficie de chaque enseigne est limitée à trois (3) mètres carrés;
   - L'enseigne peut être de type une banderole, une bannière, un fanion, lorsqu'installé à plat au mur du bâtiment;
   - L'enseigne peut être détachée du bâtiment principal, sur un poteau existant ou une structure indépendante solidement ancrée au sol.

b) une enseigne identifiant que le commerce est ouvert durant des travaux de rénovation aux conditions suivantes :
   - au plus une (1) enseigne est autorisée par établissement;
   - ce type d'enseigne est autorisé durant la durée des travaux et durant la période de validité du permis de construction;
   - la superficie de chaque enseigne est limitée à trois (3) mètres carrés;
   - L'enseigne peut être de type une banderole, une bannière, un fanion, lorsqu'installé à plat au mur du bâtiment;
   - L'enseigne peut être détachée du bâtiment principal, sur un poteau existant ou une structure indépendante solidement ancrée au sol.

c) les enseignes de type sandwich, aux conditions suivantes :
   - elle doit annoncer l'établissement devant lequel elle est installée ou promouvoir des produits vendus ou des services rendus dans cet établissement;
   - la superficie maximale de l'enseigne est de 1 mètre carré;
   - une seule enseigne de ce type est permise par établissement;
   - elle doit être maintenue en bon état et son apparence doit être soignée;
   - elle doit être placée de manière à ne pas nuire à la libre circulation des piétons et doit être retirée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement;
   - elle doit être installée à l'intérieur des limites de propriété de l'établissement annoncé.

d) Une enseigne disposée sur une structure amovible sur roue, aux conditions suivantes :
   - elle doit annoncer l'établissement devant lequel elle est installée ou promouvoir des produits vendus ou des services rendus dans cet établissement;
   - une seule enseigne de ce type est permise par terrain;
   - elle doit être maintenue en bon état et son apparence doit être soignée;
   - elle doit être placée de manière à ne pas nuire à la libre circulation des piétons;
   - elle doit être installée à l'intérieur des limites de propriété de l'établissement annoncé;
   - dans une même année civile, un même établissement peut installer une enseigne de ce type, uniquement durant une (1) seule période d'au plus 15 jours consécutifs;
   - Un certificat d'autorisation est exigé pour ce type d'enseigne.

## Section 7
## Enseigne en zone agricole décrétée

### 10.7.1. Domaine d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre qui sont situées dans les zones identifiées par les lettres « AG » (agricole) et « IDA » (ilot déstructuré à l'agriculture) à l'exception des panneaux-réclames et des enseignes autorisées dans toutes les zones.

### 10.7.2. Enseigne autorisée

Dans les zones identifiées par les lettres « AG » (agricole) et « IDA » (ilot déstructuré à l'agriculture), seules les enseignes visées à la présente section sont autorisées à ce groupe d'usage, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent et de l'obtention d'un certificat d'autorisation.

### 10.7.3. Enseigne murale

Une enseigne murale, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée aux conditions suivantes :

a) une seule enseigne murale peut être apposée par mur de bâtiment principal;
b) une enseigne murale ne doit pas dépasser le toit, la hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est installée;
c) la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à zéro virgule trente et un (0,31) mètre;
d) la superficie totale des enseignes murales est limitée, par façade, à :
   - zéro virgule six (0,6) mètre carré par mètre linéaire de façade donnant sur une rue;
   - six (6) mètres carrés de superficie maximale totale.

### 10.7.4. Enseigne sur auvent

Une enseigne sur auvent, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée aux conditions suivantes :

a) une enseigne sur auvent ne doit pas dépasser le toit sur lequel elle est installée;

b) une enseigne sur auvent ne doit pas faire saillie par rapport à l'auvent qui la supporte;
c) la superficie totale des enseignes sur auvent est limitée, par façade, à :
   - zéro virgule six (0,6) mètre carré par mètre linéaire de façade donnant sur une rue;
   - six (6) mètres carrés de superficie maximale totale;
d) l'enseigne sur auvent n'est pas autorisée lorsqu'il y a au moins une enseigne murale.

### 10.7.5. Enseigne détachée

Une enseigne détachée, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée aux conditions suivantes :

a) une seule structure supportant des enseignes détachées est autorisée par terrain;
b) toute partie d'une enseigne détachée et sa structure support doivent être implantées à plus d'un (1) mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité;
c) la superficie totale des enseignes détachées ne doit pas dépasser six (6) mètres carrés;
d) la hauteur maximale d'une enseigne détachée et de son support est fixée à six (6) mètres;
e) l'enseigne détachée n'est pas autorisée lorsqu'il y a au moins une enseigne projetante.

### 10.7.6. Enseigne directionnelle

Une enseigne directionnelle, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée aux conditions suivantes :

a) Le nombre d'enseigne directionnelle n'est pas limité. Cependant, un maximum de deux (2) enseignes directionnelles est autorisé par entrée charretière;
b) toute partie d'une enseigne directionnelle et sa structure doivent être implantées au moins zéro virgule trois (0,3) mètre d'une ligne de lot et sans empiéter dans le triangle de visibilité;
c) la superficie maximale des enseignes directionnelles est limitée à zéro virgule cinq (0,5) mètre carré par structure;
d) la hauteur maximale d'une enseigne directionnelle et de sa structure est fixée à un virgule cinq (1,5) mètre.

### 10.7.7. Enseignes temporaires autorisées

À l'exception des enseignes prohibées du présent chapitre, les types d'enseignes suivantes sont autorisés, sans certificat d'autorisation, à titre d'enseigne temporaire selon les conditions prescrites pour chacune d'entre elle :

a) une enseigne temporaire visant à identifier une vente commerciale de type liquidation, ouverture et fermeture, aux conditions suivantes :
   - au plus une (1) enseigne est autorisée par établissement par 3 000m$^2$ de terrain;
   - dans une même année civile, un même établissement peut installer une enseigne de ce type, mais uniquement durant une période d'au plus 30 jours consécutifs ou durant trois périodes distinctes d'au plus 10 jours chacune;
   - la superficie de chaque enseigne est limitée à trois (3) mètres carrés;
   - L'enseigne peut être de type une banderole, une bannière, un fanion, lorsqu'installé à plat au mur du bâtiment;
   - L'enseigne peut être détachée du bâtiment principal, sur un poteau existant ou une structure indépendante solidement ancrée au sol.

b) une enseigne identifiant que le commerce est ouvert durant des travaux de rénovation aux conditions suivantes :
   - au plus une (1) enseigne est autorisée par établissement;
   - ce type d'enseigne est autorisé durant la durée des travaux et durant la période de validité du permis de construction;
   - la superficie de chaque enseigne est limitée à trois (3) mètres carrés;
   - L'enseigne peut être de type une banderole, une bannière, un fanion, lorsqu'installé à plat au mur du bâtiment;
   - L'enseigne peut être détachée du bâtiment principal, sur un poteau existant ou une structure indépendante solidement ancrée au sol.

c) les enseignes de type sandwich, aux conditions suivantes :
   - elle doit annoncer l'établissement devant lequel elle est installée ou promouvoir des produits vendus ou des services rendus dans cet établissement;
   - la superficie maximale de l'enseigne est de 1 mètre carré;
   - une seule enseigne de ce type est permise par établissement;
   - elle doit être maintenue en bon état et son apparence doit être soignée;

- elle doit être placée de manière à ne pas nuire à la libre circulation des piétons et doit être retirée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement;
- elle doit être installée à l'intérieur des limites de propriété de l'établissement annoncé.

d) Une enseigne disposée sur une structure amovible sur roue, aux conditions suivantes :
   - elle doit annoncer l'établissement devant lequel elle est installée ou promouvoir des produits vendus ou des services rendus dans cet établissement;
   - une seule enseigne de ce type est permise par terrain;
   - elle doit être maintenue en bon état et son apparence doit être soignée;
   - elle doit être placée de manière à ne pas nuire à la libre circulation des piétons;
   - elle doit être installée à l'intérieur des limites de propriété de l'établissement annoncé;
   - dans une même année civile, un même établissement peut installer une enseigne de ce type, uniquement durant une (1) seule période d'au plus 15 jours consécutifs;
   - Un certificat d'autorisation est exigé pour ce type d'enseigne.

## Section 8
## Dispositions particulières pour certains codes d'usages

### 10.8.1. Dispositions particulières pour les stations-service

Pour les usages « (5532) Station-service, sans réparation de véhicules automobiles », « (5533) Station-service, avec dépanneur sans réparation de véhicules automobiles » et « (5533.1) Station-service, avec dépanneur avec réparation de véhicules automobiles », les normes particulières s'appliquent, en plus des autres normes du présent chapitre :

a) En plus des enseignes murales autorisées, il est possible de présenter une enseigne sur chacune des trois (3) façades sur la marquise située au-dessus des pompes distributrices de carburant et ce, aux conditions suivantes :
   - Chacune des enseignes sur la marquise ne peut excéder quatre (4) mètres carrés;
   - Un maximum de cinquante pourcent (50%) de la hauteur projetée de l'enseigne peut excéder la hauteur de la marquise, sans toutefois excéder soixante centimètres (0,60m)
   - Chacune des enseignes sur la marquise doit respecter un alignement sur un axe imaginaire défini par le bas de la marquise;
b) l'affichage du prix de l'essence peut comporter au maximum deux (2) composantes à affichage électronique sur l'enseigne détachée et aux conditions suivantes :
   - la superficie totale des deux enseignes ne peut dépasser un virgule cinq (1,5) mètres carrés ;
   - la superficie de ces enseignes doit être comptabilisée dans la superficie totale de l'enseigne détachée.
c) Les inscriptions collées, autres qu'une enseigne temporaire, sont autorisées sur l'ensemble des faces des pompes.

### 10.8.2. Dispositions particulières pour les gîtes touristiques ou du passant (B&B)

Pour les gîtes touristiques ou du passant (B&B) autorisé en dehors de la zone agricole, les normes particulières s'appliquent, en plus des autres normes du présent chapitre :

a) la superficie totale de l'enseigne détachée ne doit pas dépasser un (1) mètre carré;

b) la hauteur maximale d'une enseigne détachée et de son support est fixée à un virgule cinq (1,5) mètre;
c) l'enseigne détachée n'est pas autorisée lorsqu'il y a au moins une enseigne murale ou projetante;
d) l'enseigne est conçue de matériaux de brique, de pierre, de béton architectural, de fer forgé et de bois massif ou de simili bois;
e) l'éclairage est par réflexion.

# CHAPITRE 11

# *Dispositions relatives aux zones de contraintes et à l'environnement*

# Table des matières

**Section 1 - Dispositions relatives aux zones de contraintes naturelles ..... 3**
**Sous-section 1 - Dispositions relatives aux rives et au littoral ..... 3**
11.1.1.1. Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ..... 3
11.1.1.2. Mesures relatives aux rives ..... 3
11.1.1.3. Mesures relatives au littoral ..... 6
**Sous-section 2 - Dispositions relatives à la protection des espaces boisés ..... 7**
11.1.2.1. Nécessité d'obtenir un certificat ..... 7
11.1.2.2. Dispositions générales ..... 7
11.1.2.3. Abattage des arbres ..... **Erreur ! Signet non défini.**
11.1.2.4. Superficie maximale de coupe sur un même terrain **Erreur ! Signet non défini.**
11.1.2.5. Plantation d'arbres ..... **Erreur ! Signet non défini.**
11.1.2.6. Coupes en bordure des chemins publics ..... **Erreur ! Signet non défini.**
11.1.2.7. Coupes autorisées pour une exploitation forestière **Erreur ! Signet non défini.**
11.1.2.8. Aménagement d'un chemin en zone boisée ..... 8
11.1.2.9. Dispositifs de drainage ..... **Erreur ! Signet non défini.**
11.1.2.10. Déchets sur le parterre de coupe ..... 9
11.1.2.11. Sentiers de randonnée ..... 9
11.1.2.12. Protection des sols organiques ..... 9

**Section 2 - Dispositions relatives aux zones de contraintes anthropiques ..... 10**
**Sous-section 1 - Dispositions relatives aux zones de bruits routiers ..... 10**
11.2.1.1. Dispositions générales ..... 10
11.2.1.2. Cas d'exception relatifs au bruit routier ..... 10
**Sous-section 2 - Dispositions relatives aux éoliennes commerciales ..... 11**
11.2.2.1. Protection des périmètres d'urbanisation ..... 11
11.2.2.2. Protection des habitations ..... 11
11.2.2.3. Protection des immeubles protégés ..... 11
11.2.2.4. Protection du corridor des voies de circulation ..... 11
11.2.2.5. Implantation et hauteur d'une éolienne commerciale ..... 11
11.2.2.6. Forme et couleur d'une éolienne commerciale ..... 12
11.2.2.7. Enfouissement des fils ..... 12
11.2.2.8. Chemin d'accès ..... 12
11.2.2.9. Démantèlement d'une éolienne commerciale ..... 12
**Sous-section 3 - Dispositions relatives aux autres contraintes anthropiques ..... 14**
11.2.3.1. Terrains contaminés ..... 14
11.2.3.2. Ouvrages de captage des eaux souterraines ..... 14
11.2.3.3. Dispositions relatives aux postes de distribution électrique ..... 15
11.2.3.4. Site de dépôt des neiges usées ..... 16
11.2.3.5. Site de transbordement des déchets ..... 16

# Chapitre 11
# Dispositions relatives aux zones de contraintes et à l'environnement

## Section 1
## Dispositions relatives aux zones de contraintes naturelles

### Sous-section 1
### Dispositions relatives aux rives et au littoral

#### 11.1.1.1. Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.

#### 11.1.1.2. Mesures relatives aux rives

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants :

a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;

c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes:
   - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
   - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement et de développement révisé ;
   - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.

d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
   - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
   - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
   - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
   - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.

e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
   - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ;
   - la coupe d'assainissement ;
   - la récolte d'arbres représentant 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètres, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
   - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;

- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.

f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.

g) Les ouvrages et travaux suivants :
   - l'installation de clôtures ;
   - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
   - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
   - les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
   - toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
   - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
   - les puits individuels ;

- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 11.1.1.3 ;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.

### 11.1.1.3. Mesures relatives au littoral

Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants :

a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) les prises d'eau ;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.

### 11.1.1.4. Demandes relatives à une intervention localisée dans un milieu humide, sur une rive, ou un littoral

V654-2024-29

Toutes demandes relatives à une intervention localisée dans un milieu humide, sur une rive, ou un littoral doit respecter les conditions suivantes :

a) Elles doivent être conformes aux dispositions prévues aux articles 11.1.1.1 et 11.1.1.2 du présent règlement, à moins que les dispositions prévues ne soient pas applicables en vertu de toute loi ou règlement provincial ou fédéral;

b) Elles doivent être conformes aux dispositions contenues dans toute loi ou règlement provincial ou fédéral, applicables.

## Sous-section 2
## Dispositions relatives à la protection des espaces boisés
*(V654-2021-19)*

### 11.1.2.1. Nécessité d'obtenir un certificat

Un certificat est obligatoire afin de procéder à l'abattage d'arbres dans un espace boisé situé dans une zone « Agricole (A) » et d'une superficie supérieure à un demi-hectare (0,5 ha) d'un seul tenant ou réparti sur l'ensemble de la propriété.

Le certificat peut porter sur plus d'une propriété foncière appartenant à un même propriétaire et si tous les sites de coupe séparés par moins de cent cinquante (150) mètres sont considérés comme faisant partie du même tenant.

### 11.1.2.2. Dispositions générales

Les coupes à blanc ou une opération de déboisement dans une zone « Agricole (A) », pour l'épandage de fumier sans programme de revalorisation du sol ou du boisé, sont prohibées. Par contre, les coupes autorisées sont les suivantes, selon les dispositions de la présente sous-section :

a) Les coupes d'assainissement (arbres malades, dépérissant, endommagés ou morts confirmé par une prescription forestière d'un ingénieur forestier);
b) Les coupes d'éclaircie, sanitaire ou sélective;
c) Les opérations sylvicoles à des fins d'aménagement forestier (lorsqu'un plan de mise en valeur a été produit);
d) Les aménagements d'un chemin d'agricole en zone boisée;
e) Les aménagements d'habitats fauniques;
f) La coupe nécessaire à la production de bois de chauffage pour des fins personnelles ou de traitement sylvicole pourvu que le prélèvement soit réparti uniformément et soit inférieur à dix pourcent (10%) de l'ensemble des arbres par période de cinq (5) ans sans toutefois excéder une superficie maximale de 0,5 hectare; la disposition la plus restrictive s'applique;
g) La mise en culture des terres et ce, conditionnellement aux conclusions d'un avis hydrogéologique rédigé par un hydrogéologue concernant l'impact sur l'aquifère, de cette opération de déboisement et de la mise en culture projetée lorsque

cette opération couvre une superficie supérieure à un (1) hectare, le tout, sous respect de toute loi ou règlement provincial applicable.

Cependant, à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place des équipements publics et infrastructures de transport, d'énergie et de communications, les coupes et l'abattage d'arbres sont autorisés.

Tout abattage d'arbre en zone agricole doit respecter l'ensemble des lois et règlements applicables.

### 11.1.2.3. Coupe d'éclaircie, sanitaire ou sélective

Dans les espaces boisés dans une zone « Agricole (A) », les coupes d'éclaircie, sanitaire ou sélective dont le prélèvement uniforme des arbres est inférieur à trente-trois et un tiers pourcent (33 1/3%) par période de cinq (5) ans sont permises selon les conditions suivantes:

a) Une prescription forestière d'un ingénieur forestier;
b) Lorsqu'une coupe d'éclaircie a été exercée auparavant sur le site de coupe, cette dernière est permise qu'après une période de cinq (5) ans suivant la coupe précédente.

### 11.1.2.4. Aménagement d'un chemin agricole en zone boisée

L'aménagement d'un chemin en zone boisée est autorisé aux conditions suivantes :

a) La largeur maximale du chemin est de huit (8) mètres, incluant l'espace requis pour les fossés;
b) La distance minimale entre une aire d'empilement des arbres abattus et un chemin public ou privé est de trente (30) mètres, et de cinquante (50) mètres pour une habitation;
c) Le chemin en zone boisée doit être aménagé à une distance minimale de cinquante (50) mètres de toute habitation;
d) Les chemins en zone boisée incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ne peuvent excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du site de coupe;
e) Seul l'abattage d'arbres est autorisé afin de dégager l'espace requis pour l'aménagement du réseau. La coupe effectuée à cette

fin doit être considérée dans le calcul du pourcentage des arbres prélevés par terrain.

f) Des fossés doivent être aménagés en bordure d'un chemin en zone boisée afin de permettre l'écoulement des eaux du chemin ainsi que du terrain avoisinant. Les travaux pour l'aménagement des fossés ne doivent pas excéder une largeur de trois (3) mètres.

#### 11.1.2.5. Déchets sur le parterre de coupe

Les fossés, digues, rigoles et autres dispositifs de drainage doivent être dégagés des déchets de coupe.

#### 11.1.2.6. Sentiers de randonnée

La coupe d'arbres est autorisée pour l'aménagement et l'entretien des sentiers de randonnées (non motorisés) sur le territoire sur une largeur maximale de 1,5 mètre.

#### 11.1.2.7. Protection des sols organiques

Les dispositions suivantes s'appliquent aux zones boisées en bordure d'un secteur de sols organiques :

a) Dans tous les cas de développement de terre organique, par défrichement ou nettoyage de la surface végétale, une bande boisée faisant office de brise-vent doit être conservée ou aménagée à tous les cent (100) mètres et être orientée de manière à atténuer l'érosion éolienne;
b) La bande boisée devant être conservée doit avoir une largeur minimale d'emprise au sol de trois (3) mètres;
c) Les bandes boisées doivent être maintenues et entretenues durant toute la période d'exploitation de la terre. En cas d'absence de celle-ci, une période maximale de trois (3) ans est allouée pour procéder à sa plantation.

## Section 2
## Dispositions relatives aux zones de contraintes anthropiques

### Sous-section 1
### Dispositions relatives aux zones de bruits routiers

#### 11.2.1.1. Dispositions générales

Tout usage sensible, soit un usage des groupes d'usages « Habitation (H) », « Récréation (R) » ainsi que de la classe d'usage « Administration publique, santé, éducation et communautaire (P1) », est interdit dans une zone de bruit routier identifiée à l'annexe F du présent règlement.

#### 11.2.1.2. Cas d'exception relatifs au bruit routier

Malgré l'article11.2.1.1 , il est possible de construire un usage sensible dans un secteur de bruit routier dans les cas et aux conditions suivantes :

a) Dans le cas d'une piste cyclable;
b) Dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, lorsque le terrain est déjà loti et desservi, ou partiellement desservi, avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé;
c) Dans tous les autres cas sous respect des dispositions contenues au règlement relatif au PIIA;

## Sous-section 2
## Dispositions relatives aux éoliennes commerciales

### 11.2.2.1. Protection des périmètres d'urbanisation

L'implantation de toute éolienne commerciale est interdite à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. De plus, à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'installation de toute éolienne commerciale devra respecter une distance minimale de 2 kilomètres par rapport aux limites de tout périmètre d'urbanisation.

### 11.2.2.2. Protection des habitations

L'implantation de toute éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 750 mètres de toute habitation. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation de toute nouvelle habitation par rapport à une éolienne commerciale.

### 11.2.2.3. Protection des immeubles protégés

L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 2 kilomètres par rapport à tout immeuble protégé. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation d'un nouvel immeuble protégé par rapport à une éolienne commerciale.

### 11.2.2.4. Protection du corridor des voies de circulation

Toute éolienne commerciale devra aussi respecter une distance minimale de 300 mètres de toute rue, chemin ou route.

### 11.2.2.5. Implantation et hauteur d'une éolienne commerciale
*(V654-2019-05)*

Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 3 mètres d'une ligne de lot.

Malgré l'alinéa précédent, une éolienne commerciale peut être implantée en partie sur un terrain voisin ou empiéter au-dessus de

l'espace aérien s'il y a une entente notariée enregistrée entre les propriétaires concernés.

La hauteur maximale de toute éolienne commerciale ne peut excéder 225 mètres.

### 11.2.2.6. Forme et couleur d'une éolienne commerciale

Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, toute éolienne commerciale devra être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur neutre afin d'assurer une harmonisation avec le paysage environnant.

### 11.2.2.7. Enfouissement des fils

L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être souterraine.

Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte, tels un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques.

L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol.

### 11.2.2.8. Chemin d'accès

Un chemin d'accès menant à une éolienne commerciale peut être aménagé à condition de respecter une largeur maximale de 12 mètres.

### 11.2.2.9. Démantèlement d'une éolienne commerciale

Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne commerciale ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements :

a) les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;

b) Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle.

## Sous-section 3
## Dispositions relatives aux autres contraintes anthropiques

### 11.2.3.1. Terrains contaminés

Les dispositions suivantes s'appliquent à tout terrain contaminé inscrit dans le répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) :

a) L'implantation de tout bâtiment, construction, usage ou ouvrage sur un terrain contaminé doit respecter les dispositions réglementaires provinciales en la matière. Par terrain contaminé, on entend les terrains inscrits dans le répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;
b) La construction de tout bâtiment ou ouvrage est prohibée sur un terrain contaminé qui n'a pas fait l'objet d'une décontamination et présente des valeurs de contaminants supérieures à celles indiquées dans la réglementation provinciale en la matière;
c) Aucun bâtiment, construction ou ouvrage ne peut être implanté à moins de cinq (5) mètres d'une limite de terrain contaminé;
d) Aucun puits ne peut être implanté à moins de dix (10) mètres d'une limite de terrain contaminé;
e) L'implantation de toute nouvelle construction ou tout nouvel usage doit être conforme aux lois et règlements provinciaux applicables aux terrains contaminés.

### 11.2.3.2. Ouvrages de captage des eaux souterraines
*(V654-2021-18)*

Les dispositions suivantes s'appliquent à tout ouvrage de captage d'eau souterraine :

a) il est interdit de construire ou aménager tout nouvel ouvrage de captage des eaux souterraines à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, à l'exception des situations suivantes :
    - des ouvrages de captages d'eau souterraine à des fins municipales;
    - des ouvrages de captages d'eau souterraine pour une industrie et un commerce dont la consommation annuelle dépasse 30 000m3 par an et aux conditions suivantes :

1. 1 puits maximum par terrain;
2. Le terrain sur lequel sera construit le puits devra être d'au moins 5000m2;
3. Un compteur d'eau et une sonde afin de mesurer la quantité d'eau puisé ainsi que la hauteur de la source d'eau est obligatoire lors de la construction. Les informations devront être remis à la Ville sur demande;
4. La capacité du puits devra être de moins de 75m3/jour.

b) Tout ouvrage de captage des eaux souterraines, privé ou public, desservant moins de vingt (20) personnes doit respecter les dispositions réglementaires provinciales en la matière;

c) Tout ouvrage de captage des eaux souterraines, privé ou public, desservant plus de vingt (20) personnes doit respecter les dispositions réglementaires provinciales en la matière en plus des dispositions suivantes :

- tout usage, ouvrage et construction (à l'exception de ceux requis pour l'exploitation des prises d'eau) sont interdits dans un périmètre de protection intégrale de trente (30) mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines desservant plus de vingt (20) personnes;
- L'implantation de toute nouvelle prise d'eau (souterraine ou de surface) desservant plus de vingt (20) personnes est interdite dans un périmètre de protection intégrale de trente (30) mètres de tout usage, ouvrage ou construction. Le remplacement d'une prise d'eau défectueuse (ou dont la nappe d'eau s'est asséchée) est cependant autorisé dans le ledit rayon de protection;
- Dans le rayon de protection de trente (30) mètres entourant les ouvrages de captage des eaux souterraines desservant plus de vingt (20) personnes, il est interdit d'abattre un arbre sauf pour des raisons de maladie ou de mort de l'arbre ou pour obtenir l'espace nécessaire à l'implantation des bâtiments, constructions ou ouvrages reliés à la desserte en eau et à l'entretien du site.

### 11.2.3.3. Dispositions relatives aux postes de distribution électrique

L'implantation de tout usage sensible est interdite à l'intérieur des périmètres de protection du poste de distribution électrique suivant:

a) 80 mètres à partir de la limite de propriété sur le côté sud-est;

b) 45 mètres à partir de la limite de propriété sur le côté sud-ouest.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un terrain qui est déjà loti et desservi avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé.

### 11.2.3.4. Site de dépôt des neiges usées

Les dispositions suivantes s'appliquent au site de dépôt des neiges usées :

a) Lorsque contiguë à des usages résidentiel, institutionnel ou récréatif, une zone tampon d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être aménagée du côté de ces usages;
b) Cette zone tampon doit être au minimum gazonnée et peut comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de cinq (5) mètres, composé d'un minimum de 60% de conifère et plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle, ou par un talus d'une hauteur minimale de trois (3) mètres;
c) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur doivent être camouflés et ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation.

### 11.2.3.5. Site de transbordement des déchets

Les dispositions suivantes s'appliquent au site de transbordement des déchets :

a) Lorsque contiguë à des usages résidentiel, institutionnel ou récréatif, une zone tampon d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être aménagée du côté de ces usages;
b) Cette zone tampon doit être au minimum gazonnée et peut comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de cinq (5) mètres, composé d'un minimum de 60% de conifère et plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle, ou par un talus d'une hauteur minimale de trois (3) mètres;
c) Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur doivent être camouflés et ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation.

# CHAPITRE 12

# *Dispositions relatives aux secteurs d'aménagement particulier*

# Table des matières

**Section 1 - Dispositions relatives au secteur centre-ville ..... 4**
12.1.1. Dispositions générales ..... 4
12.1.2. Alignement de construction ..... 4
12.1.3. Dispositions architecturales ..... 4
12.1.4. Espaces de stationnement ..... 5
12.1.5. Espaces de chargement et de déchargement ..... 5
12.1.6. Densification sous forme de projets particuliers ..... 5
12.1.7. Mixité dans les zones commerciales ..... 5
12.1.8. Usages commerciaux non autorisés ..... 6

**Section 2 - Jardins Saint-Rémi ..... 7**
12.2.1. Champ d'application ..... 7
12.2.2. Architecture ..... 7
12.2.3. Bâtiments et usages accessoires ..... 7
12.2.4. Aménagement des espaces de stationnement ..... 8
12.2.5. Accès à la voie publique ..... 8
12.2.6. Clôture ..... 8

**Section 3 - Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 ..... 9**
12.3.1. Dispositions générales ..... 9
12.3.2. Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments ..... 9
12.3.3. Dispositions relatives à l'aménagement des terrains ..... 10

**Section 4 - Secteur de développement ..... 11**
**Sous-section 1 - Zone de développement prioritaire ..... 11**
12.4.1.1. Généralités ..... 11
12.4.1.2. Seuil de densité requis ..... 11
**Sous-section 2 - Zone soumise à un Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ..... 12**
12.4.2.1. Dispositions applicables à une zone soumise à un PAE ..... 12

**Section 5 - Dispositions relatives aux secteurs d'intérêt patrimonial ..... 13**
**Sous-section 1 - Disposition applicable au « Rang des maisons de pierre » ..... 13**
12.5.1.1. Champ d'application ..... 13
12.5.1.2. Dimensions minimales des bâtiments principaux ..... 13
12.5.1.3. Marges minimales ..... 13
12.5.1.4. Maison mobile ..... 13
12.5.1.5. Antennes et structures paraboliques ..... 14
12.5.1.6. Enseignes autorisées ..... 14
12.5.1.7. Abattage d'arbres ..... 15
**Sous-section 2 - Dispositions relatives aux maisons de pierre ..... 15**
12.5.2.1. Règle d'interprétation ..... 15
12.5.2.2. Conservation des caractéristiques d'origine ..... 16
12.5.2.3. Agrandissement d'un bâtiment existant ..... 16
12.5.2.4. Niveau du rez-de-chaussée ..... 16
12.5.2.5. Revêtement extérieur ..... 16
12.5.2.6. Fenestration ..... 17

12.5.2.7. Saillies ..... 18
12.5.2.8. Lucarnes ..... 18
12.5.2.9. Toit ..... 18
12.5.2.10. Ornementation ..... 19
12.5.2.11. Clôtures ..... 19
**Sous-section 3 - Immeubles patrimoniaux ..... 20**
12.5.3.1. Immeubles patrimoniaux ..... 20

**Section 6 - Zone agricole décrétée ..... 21**
**Sous-section 1 - Disposition relative aux usages et activités non agricoles ..... 21**
12.6.1.1. Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole ..... 21
12.6.1.2. Dispositions applicables à la construction résidentielle en territoire agricole 22
12.6.1.3. Dispositions générales relatives aux îlots déstructurés ..... 23
12.6.1.4. Dispositions relatives aux zones IDA.14, IDA.15 et IDA.18 ..... 23
12.6.1.5. Dispositions relatives aux zones « AR » ..... 24
12.6.1.6. Entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté ..... 24
12.6.1.7. Commerces reliés à l'agrotourisme en zone agricole ..... 24
12.6.1.8. Usages conditionnels en zone agricole ..... 25
12.6.1.9. Dispositions spécifiques concernant les constructions accessoires ..... 26
12.6.1.10. Travaux de remblai, déblai et rehaussement en zone agricole ..... 26
12.6.1.11 Utilisation d'un lot à des fins municipales ou d'utilité publique sans l'autorisation de la CPTAQ ..... 27
**Sous-section 2 - Dispositions relatives aux distances séparatrices ..... 27**
12.6.2.1. Dispositions générales relatives aux distances séparatrices ..... 27
12.6.2.2. Distance d'un périmètre d'urbanisation ..... 31
12.6.2.3. Disposition spécifique en raison des vents dominants d'été ..... 31
12.6.2.4. Dispositions spécifiques aux élevages de porcs ..... 32
12.6.2.5. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais 32
12.6.2.6. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais ..... 33
12.6.2.7. Règles d'exception attribuées au droit de développement ..... 34

# Chapitre 12
# Dispositions relatives aux secteurs d'aménagement particulier

## Section 1
## Dispositions relatives au secteur centre-ville

### 12.1.1. Dispositions générales
*(V654-2018-02)*

En plus de toutes autres dispositions générales contenues au présent règlement, les dispositions de la présente section s'appliquent et ont préséance dans le secteur « Centre-ville », tel qu'indiqué aux « Grilles des spécifications ». En cas de contradiction entre les dispositions de la présente section et les dispositions de la « Grille des spécifications », celles de la grille prévalent.

En plus des normes de la présente section, toute nouvelle demande de permis de construction pour un nouveau bâtiment principal dans le secteur « centre-ville » est assujettie au Règlement relatif au PIIA.

### 12.1.2. Alignement de construction
*(V654-2021-19)*

*ABROGÉ*

### 12.1.3. Dispositions architecturales

À l'intérieur du secteur « Centre-ville », les dispositions architecturales suivantes s'appliquent pour les immeubles du groupe d'usage « Habitation (H) »:

a) Toute nouvelle construction de bâtiment principal ou tout agrandissement d'un bâtiment principal de plus de vingt-cinq pourcent (25%) de la superficie du bâtiment existant doivent présenter un minimum de cinquante pourcent (50%) de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur toute façade donnant sur rue;
b) Lors de travaux de rénovation visant la modification du revêtement extérieur d'un bâtiment principal existant, le revêtement extérieur peut être de même classe que l'existant ou de classe supérieure uniquement;

c) Pour tout mur de façade avant ou avant secondaire du bâtiment principal, la superficie totale des ouvertures autres que les lucarnes ne peut excéder 45% de la superficie totale de la façade.
d) Il est prohibé de démolir ou d'altérer toute ornementation ou composante architecturale d'origine. Cependant, lorsqu'une telle ornementation ou composante architecturale doit être remplacée en raison de sa vétusté, l'utilisation de matériaux contemporains similaires est autorisée pourvu que l'aspect général de l'architecture du bâtiment soit respecté.

### 12.1.4. Espaces de stationnement

*(V654-2021-19)*

*ABROGÉ*

### 12.1.5. Espaces de chargement et de déchargement

À l'intérieur du secteur « Centre-ville », les dispositions spécifiques suivantes relatives aux espaces de chargement et de déchargement s'appliquent :

a) Les espaces de chargement et de déchargement, ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
b) Un (1) seul espace de chargement et de déchargement est autorisé pour un même établissement par rue sur lequel il a façade;
c) Les espaces de chargement et de déchargement sont uniquement autorisés en cours latérales et arrière.

### 12.1.6. Densification sous forme de projets particuliers

Afin de respecter les orientations du Plan d'urbanisme relatives à la densification, à l'intérieur du secteur « Centre-ville », lorsqu'un projet d'une construction de la classe d'usage « Habitation multifamilial (H4) » dépasse les normes applicables à la grille des spécifications relativement au nombre maximum de logements par bâtiment ou au nombre d'étages maximum par bâtiment, il est possible de déposer une demande de projets particuliers assujettis au règlement relatif aux projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI) V659-2017-00, sous respect des critères et objectifs qui y sont énumérés.

### 12.1.7. Mixité dans les zones commerciales

Afin de respecter les orientations du Plan d'urbanisme relatives à la densification, à l'intérieur du secteur « Centre-ville », dans les zones commerciales (COM) il est possible de déposer un projet visant la construction ou la modification d'un immeuble à vocation mixte avec un ou des usages commerciaux au rez-de-chaussée et des logements au-dessus en déposant une demande de projets particuliers assujetti au règlement relatif aux projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI) V659-2017-00, sous respect des critères et objectifs qui y sont énumérés.

### 12.1.8. Usages commerciaux non autorisés

Afin de respecter les orientations du Plan d'urbanisme relatives à la revitalisation et à l'animation des artères commerciales, à l'intérieur des zones donnant sur la rue Notre-Dame et à l'intérieur du secteur « Centre-Ville », lorsqu'un projet ne correspond pas aux usages autorisés dans la zone, il est possible de déposer une demande de projets particuliers assujettis au règlement relatif au PPCMOI V659-2017-00, sous respect des critères et objectifs qui y sont énumérés.

# Section 2
# Jardins Saint-Rémi

## 12.2.1. Champ d'application
*(V654-2018-02)*

En plus de toutes autres dispositions contenues au présent règlement, les dispositions spécifiques de la présente section s'appliquent dans le secteur du projet immobilier Jardins Saint-Rémi comprenant les zones HAB.45, HAB.46, HAB.47, HAB.48, HAB.49, HAB.50, HAB.51, HAB.52 et HAB.53. En cas de contradiction, les dispositions particulières indiquées aux grilles des spécifications prévalent sur les dispositions prévues à la présente section.

## 12.2.2. Architecture

La façade principale et la façade latérale donnant sur une voie publique doivent comprendre une proportion minimale de cinquante pourcent (50 %) de parement mural de classe 1.

## 12.2.3. Bâtiments et usages accessoires
*(V654-2018-03)*

Les normes spécifiques suivantes s'appliquent:

a) Une (1) seule piscine est autorisée par lot en cour arrière uniquement;
b) Un spa avec ou sans abri par terrain comprenant une surface maximale de trente (30) mètres carrés pour l'ensemble des usages du groupe Habitation est permis;
c) Un cabanon par terrain en cour arrière d'une superficie maximale de trente-cinq (35) mètres carrés pour la classe d'usage (H1) est autorisé;
d) Un réservoir de carburant, huile et gaz par terrain est autorisé pour les usages du groupe Habitation en considérant que le réservoir doit contenir un maximum de 250 litres;
e) Pour les usages H2, H3 et H4, un maximum de deux (2) remises détachées par terrain est permis en cour arrière uniquement. La superficie d'implantation maximale de ces remises est définie selon le nombre de logements du bâtiment principal, soit quatre (4) mètres carrés par logement, sans dépasser trente (30) mètres carrés pour l'ensemble des remises sur un même terrain. Pour les

usages H2 seulement, il est possible d'avoir deux (2) remises d'un maximum de huit (8) mètres carrés chacune. Dans tous les cas, le mur le plus long de ces remises ne peut dépasser 6,10m;

f) Tous les bâtiments accessoires doivent s'agencer avec le bâtiment principal, soit avec le même matériel et la même couleur de parement extérieur que le bâtiment principal.

### 12.2.4. Aménagement des espaces de stationnement

L'aménagement des cases de stationnement est permis uniquement en cour et marge latérale et arrière pour les classes d'usage autres que H1 et selon les spécifications suivantes:

a) Les cases de stationnement doivent être composés en grappe d'au plus dix (10) cases séparées par des bandes de verdure d'au moins deux virgule cinq (2,5) mètres;
b) Une haie d'une hauteur d'au moins un virgule vingt-deux (1,22) mètre doit dissimuler les cases de la voie publique;

### 12.2.5. Accès à la voie publique

L'aménagement des accès à une voie publique est permis en considérant les spécifications suivantes:

a) Un seul accès à la rue est permis par terrain;
b) Deux accès sont autorisés pour une allée de circulation en forme de "U" nommé " fer à cheval' pour la classe d'usage H1 seulement;

### 12.2.6. Clôture

Toute clôture doit être de couleur noire en mailles de chaine

## Section 3
## Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221

### 12.3.1. Dispositions générales

En plus des dispositions prévues au présent règlement, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles du groupe d'usage « Commercial (C) » et « Industriel (I) » donnant sur le boulevard Saint-Rémi ou adjacent à l'emprise de l'ancienne voie ferrée en bordure de cette route.

Cette sous-section ne s'applique pas aux immeubles donnant sur une voie véhiculaire privée comprise dans un projet intégré commercial.

### 12.3.2. Dispositions relatives à l'architecture des bâtiments

Tout bâtiment principal du groupe d'usage « Commercial (C) » ou « Industriel (I) situé en bordure du boulevard Saint-Rémi (Route 221) doit répondre aux conditions suivantes:

a) La façade principale doit présenter un minimum de 30% de matériaux de revêtement extérieur de classe 1;
b) La façade principale doit donner sur le boulevard Saint-Rémi. Pour les terrains d'angle, il est permis d'aménager la façade principale sur la rue perpendiculaire au boulevard Saint-Rémi, en présentant un traitement architectural similaire à la façade principale sur le mur donnant sur le boulevard Saint-Rémi;
c) La façade principale donnant sur le boulevard Saint-Rémi (Route 221) doit posséder au minimum un décroché (désalignement de l'axe du mur de façade) d'au moins quarante-cinq (45) centimètres pour une longueur de façade principale excédant douze (12) mètres.
d) La façade principale donnant sur le boulevard Saint-Rémi (Route 221) doit posséder au minimum un soulignement de l'entrée principale du bâtiment comprenant un jeu de briques ou de matériaux de parements extérieurs, une marquise ou une toiture d'entrée et un élément architectonique.
e) Aucune porte de garage sur un mur donnant sur le boulevard Saint-Rémi n'est autorisée.

### 12.3.3. Dispositions relatives à l'aménagement des terrains

Tout bâtiment principal du groupe d'usage « Commercial (C) » ou « Industriel (I) situé en bordure du boulevard Saint-Rémi (Route 221) doit répondre aux conditions suivantes:

a) Un aménagement paysager d'une profondeur minimale de trois (3) mètres à partir de la ligne avant donnant sur le boulevard Saint-Rémi (Route 221) est requis sur toute la largeur du terrain à l'exception de la largeur des entrées charretières;
b) L'aménagement prévu au paragraphe a) doit être minimalement composé, sur toute sa largeur (à l'exception de l'allée véhiculaire donnant accès au terrain) d'une rangée d'arbres plantés aux dix (10) mètres d'intervalle, centre à centre, le long de la ligne de rue, et d'un aménagement paysager entre ces arbres comprenant la plantation d'arbustes ou de vivaces. Tout espace libre à l'intérieur de cette espace doit être gazonné;
c) Les arbres exigés dans le présent article peuvent être comptabilisés dans le calcul du nombre d'arbres minimal exigé en vertu du présent chapitre;
d) La réalisation de l'aménagement doit être terminée au plus tard dix-huit (18) mois après la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. »
e) Un maximum d'une entrée charretière est autorisé pour chaque cent (100) mètres de largeur de terrain donnant sur le boulevard Saint-Rémi.

# Section 4
# Secteur de développement

## Sous-section 1
## Zone de développement prioritaire

### 12.4.1.1. Généralités

La présente sous-section s'applique à tout projet de requalification ou de développement résidentiel compris dans une zone à développement prioritaire et comprenant au minimum une (1) unité résidentielle.

### 12.4.1.2. Seuil de densité requis

*(V654-2023-28)*

Tout projet de développement résidentiel ou mixte compris dans une zone à développement prioritaire doit présenter une densité brute égale ou supérieure au seuil minimum requis au tableau ci-dessous en fonction de la date de dépôt officiel du projet au fonctionnaire désigné :

| **Date de dépôt du projet** | **2019-2024** | **2025-2030** | **2031-2036** |
|---|---|---|---|
| **Seuil de densité brute minimum** | **19 log. / ha** | **20 log. / ha** | **23 log. / ha** |

Aux fins de calcul des seuils de densité brute pour un projet, les normes suivantes s'appliquent :

a) Les normes de densité prescrites au tableau précédent pour les projets de constituent une densité brute moyenne minimale applicable. Les densités peuvent varier d'un secteur à l'autre, toutefois la densité moyenne doit être respectée;
b) la norme de densité prescrite pour un projet de développement résidentiel d'un nouveau secteur urbain peut varier en fonction des particularités du cadre bâti ou des quartiers de la Ville;
c) la sommation de la densité des projets de développement et de redéveloppement résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure à la densité moyenne brute minimale prescrite au précédent tableau, et ce, en fonction des périodes de référence qui y sont définies;

d) lors d'un projet de redéveloppement résidentiel, la superficie brute est obtenue en multipliant la superficie développée nette par 1,25 afin de tenir compte de l'espace occupé par les parcs, les rues et les autres usages;
e) lors d'un projet de redéveloppement résidentiel, la superficie des terrains compris dans le projet dont le groupe d'usage projeté n'est pas résidentiel est exclue du calcul de la superficie.

## Sous-section 2
## Zone soumise à un Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

### 12.4.2.1. Dispositions applicables à une zone soumise à un PAE

Lorsqu'indiquée à la grille des spécifications, toute demande de changement au présent règlement de zonage dans une zone assujettie au règlement relatif aux Plans d'aménagement d'ensemble V660-2017-00 doit faire l'objet d'une demande conforme à ce règlement.

## Section 5
## Dispositions relatives aux secteurs d'intérêt patrimonial

### Sous-section 1
### Disposition applicable au « Rang des maisons de pierre »

#### 12.5.1.1. Champ d'application

La présente section s'applique à tous les immeubles situés en bordure du « Rang des maisons de pierre », soit sur le rang Notre-Dame, de la limite du périmètre d'urbanisation jusqu'à la limite municipale et le village de Sainte-Clotilde.

#### 12.5.1.2. Dimensions minimales des bâtiments principaux

Nonobstant les dispositions incluses aux grilles des spécifications, les dimensions minimales s'appliquent à tous bâtiments principaux :

a) Superficie minimale de soixante-cinq (65) mètres carrés;
b) Profondeur minimale de six (6) mètres;
c) Largeur minimale de huit (8) mètres.

#### 12.5.1.3. Marges minimales

Nonobstant les dispositions de la grille des spécifications, toute nouvelle construction adjacente à une maison de pierre doit répondre aux exigences suivantes :

a) La marge de recul avant minimale devra être supérieure à celle de toute maison de pierre située sur un terrain adjacent, lorsque celle-ci présente une marge de recul avant de trente (30) mètres ou moins;
b) Les marges de recul latérales sont de cinq (5) mètres de façon à ce que le dégagement entre tout bâtiment soit de dix (10) mètres.

#### 12.5.1.4. Maison mobile

En aucun temps, indépendamment d'une disposition contraire dans le présent règlement, aucune maison mobile ne peut être implantée en bordure du « Rang des maisons de pierre ».

### 12.5.1.5. Antennes et structures paraboliques

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes et structures paraboliques :

a) Aucune antenne ou structure parabolique ne peut être installée dans la cour avant;
b) Dans le cas où une antenne ou une structure parabolique est installée en cour latérale, elle doit être camouflée de la voie publique par un aménagement paysager;
c) La hauteur de toute antenne ou structure paraboliques, mesurée depuis le niveau moyen du sol incluant la structure portante, ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal;
d) Toute antenne ou structure paraboliques doit respecter une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de propriété;
e) L'installation d'une antenne ou structure parabolique sur le toit est prohibée.

### 12.5.1.6. Enseignes autorisées

Seules les enseignes visées à la présente section sont autorisées, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent aux conditions suivantes :

a) une enseigne murale ou projetante par bâtiment ou une enseigne murale et une enseigne détachée sont autorisées;
b) la superficie par enseigne murale ne doit pas dépasser trois (3) mètres carrés et ce, sans dépasser 10% de la superficie de la façade ou du mur utilisé à cet effet;
c) une enseigne ne doit pas dépasser le toit, la hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est installée;
d) la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à zéro virgule trente et un (0,31) mètre;
e) e)l'enseigne murale ne se retrouve pas plus haut que le rez-de-chaussée;
f) une enseigne murale ne peut se retrouver à moins de deux (2) mètres d'une autre enseigne;
g) la superficie totale d'une enseigne détachée ne doit pas dépasser un (1) mètre carré;
h) la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à trois (3) mètres;
i) les enseignes en coin sont interdites;
j) pour les bâtiments comprenant plus de deux établissements, les mêmes normes s'appliquent.

Dans tous les cas, les précédentes conditions s'appliquent de la même façon qu'il y ait un ou plusieurs établissements dans un même bâtiment.

### 12.5.1.7. Abattage d'arbres

Seules les coupes d'arbres suivantes sont autorisées dans une bande de trente (30) mètres de part et d'autre de l'emprise du Rang des maisons de pierres :

a) les coupes d'éclaircie, sélective, sanitaire et d'assainissement;
b) les travaux de défrichement en vue de réaliser une activité ou une construction pour lequel un permis a été émis;
c) les travaux et ouvrages d'entretien, d'aménagement et d'amélioration effectués par le gouvernement ou son mandataire et les municipalités conformément à des programmes gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règlements en vigueur;
d) les travaux et ouvrages d'entretien d'un réseau électrique.

Dans le cas d'une coupe d'un arbre ornemental exclut des cas mentionné au présent article et situé à l'intérieur de la bande de protection de trente (30) mètres, le remplacement de cet arbre est exigé.

## Sous-section 2
## Dispositions relatives aux maisons de pierre

### 12.5.2.1. Règle d'interprétation

Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les maisons et bâtiments de pierre, existants à l'entrée en vigueur du présent règlement, situé dans les zones agricoles, telles que définies au plan de zonage (zones Ag), et présentant les caractéristiques suivantes :

a) Le matériau de parement doit être de la pierre des champs sur au moins deux (2) murs du bâtiment principal, dont la façade principale : la pierre des champs recouvrir un minimum de 50% de la superficie totale du mur;
b) Être construit avant 1970;
c) Peu élevée par rapport au sol;

d) Murs généralement construits en pierre;
e) Toit à deux versants à forte pente;

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous bâtiments principaux présentant les caractéristiques susmentionnées, indépendamment de l'usage du bâtiment.

### 12.5.2.2. Conservation des caractéristiques d'origine

Nul travail ou modification ne doivent avoir pour effet de faire disparaître ou d'altérer les caractéristiques d'origine des constructions.

Au sens de la présente section, est réputée une caractéristique d'origine d'un immeuble les items suivants :

a) La hauteur de construction;
b) Les revêtements extérieurs;
c) Les murs et la toiture;
d) La fenestration, les types et les formes;
e) La forme et pente du toit.

### 12.5.2.3. Agrandissement d'un bâtiment existant

Tout agrandissement dans une cour latérale doit être effectué avec un retrait minimum d'un (1) mètre de la façade avant de la construction

### 12.5.2.4. Niveau du rez-de-chaussée

Le plancher du rez-de-chaussée de tout bâtiment, principal ou accessoire, mesuré au centre de la façade principale ne doit pas s'élever de plus de 1.0 mètre au-dessus du niveau moyen de la chaussée.

### 12.5.2.5. Revêtement extérieur

Le nombre de matériaux de revêtement extérieur autorisé est limité à trois (3) pour l'ensemble des façades avant, latérales et arrières d'un bâtiment, à l'exception du béton et de la pierre des fondations, du ciment roulé ou du stuc posés sur les fondations ainsi que du bois, de l'aluminium et du verre des portes, fenêtres et soffites.

Le revêtement des éléments décoratifs extérieurs tels les cadres de portes et de fenêtre, les moulures et marquises ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérées comme revêtements aux fins du présent article.

Les matériaux de revêtement extérieur suivant sont prohibés, à savoir :

a) La fibre de verre;
b) Les glaces à l'étain ou au mercure réfléchissantes;
c) Le papier brique;
d) Les panneaux tendant à imiter la pierre ou la maçonnerie;
e) La tôle non peinte;
f) Le papier construction.

Lors de tout agrandissement, seuls les matériaux de revêtement ci-après énumérés sont autorisés :

a) La tôle gaufrée architecturale;
b) La brique ainsi que la brique de couleur avec ou sans joint de mortier;
c) Le bardeau de bois scié ou en fente, peint ou teint, posé régulièrement et dont le pureau est inférieur à vingt (20) centimètres de largeur;
d) Les revêtements de bois peints ou teints, horizontaux ou verticaux;
e) Les clins horizontaux ou verticaux de bois, d'aluminium, de vinyle, d'acier ou tout autre matériau sous forme de clin;
f) La pierre des champs.

Dans le cas d'un bâtiment dont le revêtement est prohibé, un revêtement conforme doit être utilisé.

Il est interdit de peindre les ouvrages de maçonnerie sauf si ceux-ci sont déjà peints.

Le revêtement de tout bâtiment accessoire doit répondre aux mêmes critères que ceux applicables aux agrandissements.

### 12.5.2.6. Fenestration

Il est interdit de modifier la forme, le nombre ou l'emplacement des ouvertures sur les façades avant et latérales de tout bâtiment sauf dans l'intention de retrouver la forme, le nombre ou l'emplacement des ouvertures d'origine de ce bâtiment. Les dimensions des ouvertures d'origine peuvent toutefois être modifiées dans une proportion maximale de 10 % en hauteur et en largeur;

Lors de l'installation de nouvelle fenestration, toute fenêtre autre qu'un soupirail ou un œil de bœuf situé sur les façades avant et latérales du bâtiment principal doit être de proportion similaire aux autres fenêtres de l'étage;

Pour toute nouvelle construction, le rapport entre la hauteur sur la largeur des couvertures ne peut être inférieur à 1,5.

### 12.5.2.7. Saillies

Il est interdit de modifier la forme, le volume, le nombre et l'emplacement des saillies (incluant de manière non limitative, les balcons, les galeries, escaliers extérieurs, marquises), situées sur les façades avant et latérales d'un bâtiment sauf dans l'intention de retrouver la forme, le volume, le nombre ou l'emplacement des saillies d'origine.

### 12.5.2.8. Lucarnes

Il est interdit de modifier les lucarnes sauf dans l'intention de retrouver le nombre, l'emplacement, les proportions et les dimensions d'origine;

La construction de lucarnes en chien-assis est interdite;

L'installation de tabatière peut suppléer à l'installation de lucarnes.

### 12.5.2.9. Toit

Il est interdit de modifier la forme et la pente d'un toit sauf dans l'intention de retrouver ses caractéristiques d'origine;

Le toit de tout agrandissement doit être de même forme et de même pente que le toit du bâtiment existant;

Pour les nouvelles constructions, la pente minimale du toit est de 4 /12.

Le recouvrement des toitures doit être fait d'un seul matériau. Pour les toits à pente, seuls sont autorisés les matériaux suivants :

a) Le bardeau d'asphalte de couleur uniforme;
b) Le bardeau de cèdre ignifuge;
c) Le bardeau de tôle;

d) La tuile d'ardoise;
e) La tôle à la canadienne, à baguette, à joints pincés.

### 12.5.2.10. Ornementation

Les éléments décoratifs tels les cadres, moulures, portes et marquises doivent être en bois ou en métal, à l'exception des auvents qui doivent être de toile ou de matériau similaire;

Toute cheminée extérieure apparente en tout ou en partie doit être recouverte de brique, de pierre ou de stuc.

### 12.5.2.11. Clôtures

Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures :

a) Le fer forgé;
b) La pierre;
c) La brique, conformément aux dispositions de revêtement extérieur;
d) La planche verticale d'une largeur d'au plus 20 cm (huit pouces).

## Sous-section 3
## Immeubles patrimoniaux

### 12.5.3.1. Immeubles patrimoniaux

Les immeubles suivants font l'objet d'une protection particulière en fonction de leurs caractéristiques patrimoniales :

a) Le calvaire du Cordon (505, rang Sainte-Thérèse, Saint-Rémi) – immeuble classé selon la *Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q.* chapitre P-9.002)
b) L'église de Saint-Rémi et le presbytère (840, rue Notre-Dame)

Toute modification aux bâtiments ou sur les terrains sur lesquels ils sont érigés doivent faire l'objet d'une demande assujettie au règlement relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale V658-2017-00.

# Section 6
# Zone agricole décrétée

## Sous-section 1
## Disposition relative aux usages et activités non agricoles
*(V654-2019-06)*

### 12.6.1.1. Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole

En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.

Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.

Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de

distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage.

#### 12.6.1.2. Dispositions applicables à la construction résidentielle en territoire agricole

*(V654-2018-02)*

En territoire agricole, la construction résidentielle est prohibée, sauf dans les cas ci-dessous :

a) Pour la construction d'une habitation unifamiliale dans un îlot déstructuré;
b) Pour la construction d'une habitation unifamiliale afin de donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
c) Pour la construction d'une habitation unifamiliale, pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
d) Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Dans ce cas, le formulaire original de déclaration ou d'autorisation doit avoir été signé par la municipalité antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est recevable relativement à l'implantation d'une habitation unifamiliale dans les cas suivants :

a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, ou bénéficiant de droits acquis générés par ce

type d'usage en vertu des articles 101et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;

### 12.6.1.3. Dispositions générales relatives aux îlots déstructurés

À l'exception des ilots déstructurés situés dans les zones IDA.14, IDA.15, IDA.18, une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.

Dans le cas des îlots déstructurés, le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.

Malgré la possibilité de morceler les lots à l'intérieur d'un îlot, il est obligatoire de maintenir l'accès, à partir du chemin public, au résidu arrière d'une terre agricole. Cette disposition s'applique seulement si la terre agricole a une profondeur de plus de 60 mètres à partir de l'emprise du chemin public et comporte une superficie de plus de 4 hectares. Si cette terre n'a pas d'autre accès, un accès de 10 mètres de largeur sur au moins 60 mètres de profondeur devra être maintenu en propriété de la terre agricole arrière.

Un seul usage non résidentiel bénéficiant de droits acquis est autorisé par ilot déstructuré.

La Ville devra, avant le 31 décembre de chaque année, transmettre la liste des permis de construction des nouveaux bâtiments principaux délivrés à l'intérieur des ilots déstructurés durant l'année précédente.

### 12.6.1.4. Dispositions relatives aux zones IDA.14, IDA.15 et IDA.18

Dans les zones IDA.14, IDA.15 et IDA.18, il est permis de construire plus d'une unité résidentielle par terrain, selon les autres dispositions applicables au présent règlement.

De plus, toute nouvelle demande de permis de construction pour un bâtiment principal dans la zone IDA.15 est assujettie au Règlement relatif au PIIA.

### 12.6.1.5. Dispositions relatives aux zones « AR »

Nonobstant les usages autorisés dans les zones « AR », pour être autorisé, tout projet de construction ou d'agrandissement de bâtiment principal non agricole ou changement d'usage pour un nouvel usage non agricole doit avoir été fait l'objet d'une autorisation de la CPTAQ ou bénéficié de droits acquis en vertu de la LPTAA.

### 12.6.1.6. Entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté
*(V654-2021-16)*

À l'intérieur de la zone agricole, l'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté est autorisé aux conditions suivantes :

a) L'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment;
b) Sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport par camion et les activités de vente au détail;
c) Aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment;
d) L'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré comme un immeuble protégé;
e) Une autorisation de la CPTAQ devra être reçue, si requise.

### 12.6.1.7. Commerces reliés à l'agrotourisme en zone agricole
*(V654-2021-16)*

Avec l'autorisation de la CPTAQ, si requise, les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises:

a) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
   - les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme du producteur ou accessoirement de la ferme associée et des autres fermes de la région;
   - l'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges;
   - l'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs.
   - Les activités de service de repas à la ferme sont permises dans la mesure où l'application de la réglementation municipale relative aux distances séparatrices sur les odeurs

n'aura pas pour effet de faire de l'immeuble visé un immeuble protégé. Ceci représenterait alors une contrainte supplémentaire pour l'établissement ou le développement des activités d'élevage à proximité et nécessiterait une autorisation de la CPTAQ.

b) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes:
   - l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une superficie maximale de 1 000 m2 situés à moins de 100 m de la résidence du producteur;
   - la durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures;
   - les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de jeu.
c) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 m de la résidence du producteur et d'installations sanitaires temporaires;
d) Les cabanes à sucre saisonnières.

### 12.6.1.8. Usages conditionnels en zone agricole

Nonobstant les dispositions de la présente section ainsi que les usages autorisés à la grille des spécifications, il est possible d'autoriser d'autres usages non agricoles, sous respect des dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels et dans les cas suivants seulement :

a) l'agrandissement d'une activité non agricole existante en zone agricole bénéficiant de droits acquis au sens de la LPTAA ou d'une autorisation de la CPTAQ;
b) un changement d'usage pour une nouvelle activité non agricole en zone agricole sur une superficie bénéficiant de droits acquis ou ayant reçu une autorisation en vertu de la LPTAA;
c) l'ajout d'un nouvel usage relié à l'agriculture en zone agricole parmi ceux-ci :
   - vente d'engrais;

- réparation de petits moteurs ou de machinerie agricole;
- meunerie et séchoir à grains;
- production et vente de produits forestiers (ex : sciage de bois, bois de chauffage);
- production, vente et transbordement de terre et terreau;
- production et vente de compost.

### 12.6.1.9. Dispositions spécifiques concernant les constructions accessoires

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, lorsqu'un bâtiment principal résidentiel est implanté à plus de cinquante (50) mètres de la ligne de lot avant, l'ensemble des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours latérales et arrière peuvent être également autorisés en cour avant, en respectant une marge de recul avant de cinquante (50) mètres.

### 12.6.1.10. Travaux de remblai, déblai et rehaussement en zone agricole
*(V654-2019-06)*

Tous les travaux de remblai, de déblai ou de rehaussement de terrains situés en zone agricole nécessitent la délivrance d'un certificat d'autorisation municipale. À moins d'indication contraire dans une autorisation émise par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), les travaux doivent respecter les conditions suivantes:

a) Les travaux couvrent une superficie maximale de deux hectares;
b) Les travaux sont recommandés et supervisés par un agronome;
c) La couche de sol arable doit être enlevée au début des travaux et être mise de côté afin d'être réutilisée lors du réaménagement;
d) Les travaux doivent être réalisés et le site doit être complètement réaménagé au plus tard 6 mois après le début des travaux;
e) Les travaux ne peuvent être effectués qu'une seule fois par lot;
f) Les travaux de remblai peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent l'élimination d'une dépression de terrain pour améliorer les conditions de culture ou pour permettre un meilleur égouttement. De plus, les matériaux de remblai doivent être exempts de toute matière susceptible de nuire à la culture du sol;

g) Les travaux de déblai peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent à éliminer une surélévation de terrain pour améliorer les conditions de culture;
h) Les travaux de rehaussement peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent à améliorer les conditions de culture ou pour permettre un meilleur égouttement et à la condition que le rehaussement n'excède pas 50 centimètres. De plus, les matériaux de rehaussement doivent être exempts de toute matière susceptible de nuire à la culture du sol.

#### 12.6.1.11 Utilisation d'un lot à des fins municipales ou d'utilité publique sans l'autorisation de la CPTAQ

*(V654-2021-16)*

L'utilisation d'un lot à des fins municipales ou d'utilité publique est permise, sans l'autorisation de la CPTAQ, aux conditions prévues au Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

## Sous-section 2
## Dispositions relatives aux distances séparatrices

### 12.6.2.1. Dispositions générales relatives aux distances séparatrices

Une installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Ces paramètres sont les suivants :

a) **Le paramètre A** est le nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau ci- dessous.

| Groupe ou catégorie d'animaux | Nombre d'animaux équivalent à une unité animale |
|---|---|
| Vache ou taure, taureau, cheval | 1 |
| Veau ou génisse de 225 à 500 kg | 2 |
| Veau de moins de 225 kg chacun | 5 |

| | |
|---|---|
| Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun | 5 |
| Truies et porcelets non sevrés dans l'année | 4 |
| Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun | 25 |
| Poules pondeuses ou coqs | 125 |
| Poulets à griller | 250 |
| Poulettes en croissance | 250 |
| Dindes de plus de 13 kg chacune | 50 |
| Dindes de 8,5 à 10 kg chacune | 75 |
| Dindes de 5 à 5,5 kg chacune | 100 |
| Visons femelles excluant les mâles et les petits | 100 |
| Renards femelles excluant les mâles et les petits | 40 |
| Moutons et les agneaux de l'année | 4 |
| Chèvres et les chevreaux de l'année | 6 |
| Lapins femelles excluant les mâles et les petits | 40 |
| Cailles | 1 500 |
| Faisans | 300 |
| Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. | |

b) **Le paramètre B** est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau à l'annexe D. La distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.

c) **Le paramètre C** est celui du potentiel d'odeur. Le tableau ci-dessous présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.

| **Groupe ou catégorie d'animaux** | **Paramètre C** |
|---|---|
| Bovins de boucherie<br>- dans un bâtiment fermé<br>- sur une aire d'alimentation extérieure | <br>0,7<br>0,8 |
| Bovins laitiers | 0,7 |
| Canards | 0,7 |
| Chevaux | 0,7 |
| Chèvres | 0,7 |
| Dindons<br>- dans un bâtiment fermé | <br>0,7 |

| | |
|---|---|
| - sur une aire d'alimentation extérieure | 0,8 |
| Lapins | 0,8 |
| Moutons | 0,7 |
| Porcs | 1,0 |
| Poulets<br>- poules pondeuses en cage<br>- poules pour la reproduction<br>- poules à griller / gros poulets<br>- poulettes | <br>0,8<br>0,8<br>0,7<br>0.7 |
| Renards | 1,1 |
| Veaux lourds<br>- veaux de lait<br>- veaux de grain | <br>1,0<br>0,8 |
| Visons | 1,1 |
| Autres espèces animales | 0,8 |

d) **Le paramètre D** correspond au type de fumier. Le tableau ci-dessous fournit la valeur de ce paramètre en regard au mode de gestion des engrais de ferme.

| **Mode de gestion des engrais de ferme** | **Type de fumier (paramètre D)** |
|---|---|
| Gestion solide<br>- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres<br>- Autres groupes ou catégories d'animaux | <br>0,6<br>0,8 |
| Gestion liquide<br>- Bovins laitiers et de boucherie<br>- Autres groupes et catégories d'animaux | <br>0,8<br>1,0 |

e) **Le paramètre E** est celui du type de projet. Le tableau ci-dessous fournit la valeur de ce paramètre.

| **Augmentation jusqu'à … (UA)** | **Paramètre E** | **Augmentation jusqu'à… (UA)** | **Paramètre E** |
|---|---|---|---|
| 10 ou moins | 0,50 | 141-145 | 0,68 |
| 11-20 | 0,51 | 146-150 | 0,69 |
| 21-30 | 0,52 | 151-155 | 0,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-40 | 0,53 | 156-160 | 0,71 |
| 41-50 | 0,54 | 161-165 | 0,72 |
| 51-60 | 0,55 | 166-170 | 0,73 |
| 61-70 | 0,56 | 171-175 | 0,74 |
| 71-80 | 0,57 | 176-180 | 0,75 |
| 81-90 | 0,58 | 181-185 | 0,76 |
| 91-100 | 0,59 | 186-190 | 0,77 |
| 101-105 | 0,60 | 191-195 | 0,78 |
| 106-110 | 0,61 | 196-200 | 0,79 |
| 111-115 | 0,62 | 201-205 | 0,80 |
| 116-120 | 0,63 | 206-210 | 0,81 |
| 121-125 | 0,64 | 211-215 | 0,82 |
| 126-130 | 0,65 | 216-220 | 0,83 |
| 131-135 | 0,66 | 221-225 | 0,84 |
| 136-140 | 0,67 | 226 et plus/ou nouveau projet | 1,00 |
| À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. | | | |

f) **Le paramètre F** est le facteur d'atténuation. Ce paramètre est présenté au tableau ci-dessous. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.

| **Technologie** | **Paramètre F (F = F1 x F2)** |
|---|---|
| **Toiture sur lieu d'entreposage** | |
| -absente;<br>-rigide permanente;<br>-temporaire (couche de tourbe, couche de plastique). | 1,0<br>0,7<br>0,9 |

| | |
|---|---|
| Ventilation<br><br>-naturelle et forcée avec multiples sorties d'air;<br>-forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit;<br>-forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques. | <br><br>1,0<br><br>0,9<br><br>0,8 |
| Autres technologies<br>-les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est prouvée. | facteur à déterminer lors de l'accréditation |

g) **Le paramètre G** est le facteur d'usage. Il varie selon le type d'unité de voisinage considéré. La valeur de ce facteur est indiquée au tableau ci-dessous.

| Champ d'application | Charge d'odeur |
|---|---|
| Immeuble protégé | 1,0 |
| Maison d'habitation | 0,5 |
| Périmètre d'urbanisation | 1,5 |

### 12.6.2.2. Distance d'un périmètre d'urbanisation

Dans une distance minimale de deux kilomètres d'un périmètre d'urbanisation, dans la direction des vents dominants d'été, est prohibé tout nouvel élevage à forte charge d'odeurs, soit dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1**.** Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait. La carte du zonage des productions à forte charge d'odeur est identifiée à l'annexe C.

### 12.6.2.3. Disposition spécifique en raison des vents dominants d'été

Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage, dont la charge d'odeur (paramètre C) est égale ou supérieure à 1, se localise dans la direction

des vents dominants d'été d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé, celle-ci doit s'implanter selon les normes de localisation précisées à l'annexe E.

### 12.6.2.4. Dispositions spécifiques aux élevages de porcs

Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes s'appliquent :

a) l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base;
b) doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation.

### 12.6.2.5. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 $m^3$. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 $m^3$ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau ci-dessous illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.

| Capacité d'entreposage (m3) | Distances séparatrices (m) | | |
|---|---|---|---|
| | Maison d'habitation | Immeuble protégé | Périmètre d'urbanisation |

| | Lisier | Fumier | Lisier | Fumier | Lisier | Fumier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 148 | 118,40 | 295 | 236 | 443 | 354,40 |
| 2 000 | 184 | 147,20 | 367 | 293,60 | 550 | 440 |
| 3 000 | 208 | 166,40 | 416 | 332,80 | 624 | 499,20 |
| 4 000 | 228 | 182,40 | 456 | 364,80 | 684 | 547,20 |
| 5 000 | 245 | 196 | 489 | 391,20 | 734 | 587,20 |
| 6 000 | 259 | 207,20 | 517 | 413,60 | 776 | 620,80 |
| 7 000 | 272 | 217,60 | 543 | 434,40 | 815 | 652 |
| 8 000 | 283 | 226,40 | 566 | 452,80 | 849 | 679,20 |
| 9 000 | 294 | 235,20 | 588 | 470,40 | 882 | 705,60 |
| 10 000 | 304 | 243,20 | 607 | 485,60 | 911 | 728,80 |
| Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. | | | | | | |

### 12.6.2.6. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais

La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances au tableau ci-dessous constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes sont édictées.

| | | **Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé** | |
|---|---|---|---|
| **Type** | **Mode d'épandage** | **15 juin au 15 août** | **Autres temps** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LISIER** | aéroaspersion (citerne) | lisier laissé en surface plus de 24h | 75 m | 25 m |
| | | lisier incorporé en moins de 24h | 25 m | limite du champ |
| | aspersion | par rampe | 25 m | limite du champ |
| | | par pendillard | limite du champ | limite du champ |
| | incorporation simultanée | | limite du champ | limite du champ |
| **FUMIER** | frais, laissé en surface plus de 24h | | 75 m | limite du champ |
| | frais, incorporé en moins de 24h | | limite du champ | limite du champ |
| | compost | | limite du champ | limite du champ |

### 12.6.2.7. Règles d'exception attribuées au droit de développement

*(V654-2021-16)*

L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées :

a) l'unité d'élevage est dénoncée avant le 21 juin 2002 conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA;
b) un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
c) le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa 1 est augmenté d'au plus 75 UA; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 UA;
d) le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales;

e) le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées.

L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes :

a) toute norme de distance séparatrice;
b) toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production;
c) toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.

Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a ajouté 75 UA ou porté à 225 le nombre total d'UA.

Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment :

a) à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement;
b) au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits;
c) à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.

# CHAPITRE 13

# *Dispositions relatives aux droits acquis*

# Table des matières

**Section 1 - Usages dérogatoires ..... 3**
13.1.1. Usage dérogatoire protégé par droits acquis ..... 3
13.1.2. Remplacement d'un usage dérogatoire ..... 3
13.1.3. Agrandissement ..... 4
13.1.4. Abandon ou cessation ..... 5
13.1.5. Destruction ..... 5
13.1.6. Effets sur l'usage complémentaire ..... 5
13.1.7. Droits acquis en zone agricole ..... 5

**Section 2 - Constructions dérogatoires ..... 7**
13.2.1. Construction dérogatoire protégée par droits acquis ..... 7
13.2.2. Agrandissement ou modification ..... 7
13.2.3. Réparation ..... 7
13.2.4. Déplacement ..... 8
13.2.5. Destruction et reconstruction ..... 8
13.2.6. Agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis ..... 9
13.2.7. Reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis ..... 9
13.2.8 Dispositions particulière relatives aux piscines ..... 9

**Section 3 - Lots dérogatoires ..... 10**
13.3.1. Construction sur lot dérogatoire protégé par droits acquis ..... 10

**Section 4 - Enseignes dérogatoires ..... 11**
13.4.1. Remplacement d'une enseigne dérogatoire ..... 11
13.4.2. Entretien d'une enseigne dérogatoire ..... 11
13.4.3. Modification d'une enseigne dérogatoire ..... 11

# Chapitre 13
# Dispositions relatives aux droits acquis

## Section 1
## Usages dérogatoires

### 13.1.1. Usage dérogatoire protégé par droits acquis

Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est protégé par droits acquis s'il existait avant l'entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent règlement de zonage, s'il n'a pas cessé, n'a pas été interrompu ou abandonné pendant plus de 12 mois, et si le bâtiment qui l'abrite n'est pas devenu vétuste ou dangereux à un point tel qu'il ait perdu plus de 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation.

Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, que cet usage soit exercé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, est assujetti aux prescriptions suivantes.

Les normes de construction, d'implantation et de lotissement les plus restrictives de la grille des spécifications ainsi que toutes autres normes applicables spécifiquement pour la zone s'appliquent à tout usage dérogatoire.

### 13.1.2. Remplacement d'un usage dérogatoire

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement ou être remplacé par un usage du même code d'usage.

Nonobstant le premier alinéa, il est permis de déposer une demande de projet particulier visant la transformation, la réutilisation ou l'ajout d'un bâtiment ou d'un immeuble par un usage non autorisé dans une zone, selon les dispositions du règlement relatif aux projets particuliers de construction, modification ou occupation d'immeuble (PPCMOI) V659-2017-00.

### 13.1.3. Agrandissement

*(V654-2020-09)*

L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est limité. Ainsi, la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandie de 50%, et ce, sous réserve du respect de toutes les normes d'implantation prévues au présent règlement.

De plus, pour être autorisé, l'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit respecter toutes les autres dispositions du présent règlement.

Si le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit être agrandi pour permettre l'agrandissement de cet usage, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :

a) L'agrandissement du bâtiment doit s'effectuer sur le même terrain qui existait au moment de l'entrée en vigueur du règlement créant la situation dérogatoire ;
b) L'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction ;
c) Si le bâtiment est un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, mais protégé par droits acquis, l'agrandissement de ce bâtiment doit respecter les dispositions de l'article 13.2.2 du présent règlement ;
d) L'agrandissement ou l'ajout de bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut se faire en plusieurs phases ou étapes pour autant que la superficie d'agrandissement de l'ensemble de ces phases ne dépasse pas 50% de la superficie de l'usage au moment de l'entrée en vigueur du règlement rendant dérogatoire cet usage. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un agrandissement de bâtiment principal de moins de 1 500m$^2$ d'un usage para-agricole situé en zone agricole bénéficiant d'un droit acquis au sens du présent règlement et sur une superficie en droits acquis ou bénéficiant d'une autorisation en vertu de la LPTAA, l'agrandissement du bâtiment est autorisé sans pourcentage d'agrandissement maximum, conditionnellement :
    - au respect des superficies de terrain reconnues en vertu de l'article 103 de la LPTAA ou de l'autorisation obtenue, le cas échéant;
    - à un maximum de 1 500m$^2$ de superficie d'implantation pour un usage du groupe d'usage « commercial (C) »;

- à un maximum de 3 000m$^2$ de superficie d'implantation pour un usage du groupe d'usage « Industriel (IND) »;

e) Il est interdit d'agrandir ou d'étendre la superficie utilisée à des fins d'entreposage extérieur, que cet usage soit lié à un usage principal ou non, lorsque cet entreposage extérieur n'est pas conforme au présent règlement

### 13.1.4. Abandon ou cessation

Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé, a été interrompu ou a été abandonné pendant plus de 12 mois, tout usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent règlement.

### 13.1.5. Destruction

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd les droits acquis qui lui sont rattachés et doit cesser, si le bâtiment ou la construction qui abrite cet usage est détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce bâtiment ou cette construction a perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie, sauf si le bâtiment ou la construction fait l'objet d'une reconstruction selon les dispositions de l'article 2.5 de la section 2 du présent règlement.

Nonobstant ce qui précède, un bâtiment occupé par un usage dérogatoire peut être démoli et reconstruit dans un délai de douze (12) mois. Cependant, l'implantation au sol du nouveau bâtiment doit être conforme aux dispositions du présent règlement.

### 13.1.6. Effets sur l'usage complémentaire

Lorsque les droits acquis à un usage principal disparaissent, ils entraînent aussi la disparition des droits à l'usage complémentaire qui l'accompagne à moins que l'usage complémentaire puisse être considéré comme un usage principal autorisé dans la zone où il est situé. Dans ce cas, l'usage complémentaire devient l'usage principal et doit respecter toutes les normes applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel usage principal.

### 13.1.7. Droits acquis en zone agricole

Dans une zone agricole protégée en vertu de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*, tout nouvel usage autre qu'agricole, ou

toute modification d'un usage existant en un usage autre qu'agricole ne peuvent être autorisés sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Cette disposition s'applique en toute circonstance, même si le terrain ou l'usage concerné bénéficie d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*.

### 13.1.8. ~~Gestion des droits acquis commerciaux et industriels en zone agricole~~ - ABROGÉ

(V654-2021-16)

## Section 2
## Constructions dérogatoires

### 13.2.1. Construction dérogatoire protégée par droits acquis

Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage est protégée par droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du règlement la prohibant et si elle n'a jamais été modifiée de manière à être conforme au présent règlement de zonage.

De plus, l'implantation de tout bâtiment principal, de tout bâtiment accessoire ou de toute piscine creusée dont la construction est antérieure au 5 juin 1985 et dérogeant aux normes d'implantation en vigueur à cette date est protégée par droits acquis si elle n'a jamais été modifiée de manière à être conforme.

### 13.2.2. Agrandissement ou modification

Un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, mais protégé par droits acquis peut être modifié ou agrandi de la superficie désirée à la condition que l'agrandissement ou la modification respecte toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction et qu'il n'y ait aucune aggravation de la dérogation.

Dans le cas d'un bâtiment qui déroge aux marges de recul prescrites, il est possible d'ajouter une construction ouverte telle qu'un perron, un balcon, un escalier, une galerie, un avant-toit, à la condition que l'empiètement dans la marge de recul ne s'étende pas au-delà du point le plus avancé du bâtiment.

Malgré le premier alinéa du présent article, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière peut être prolongé aux conditions suivantes :

a) Que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans une marge, et ce, sans s'étendre au-delà du point le plus avancé du bâtiment;
b) Que l'agrandissement n'ait pas pour effet de créer l'empiètement d'un mur dans une autre marge.

### 13.2.3. Réparation

Une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être entretenue et réparée.

### 13.2.4. Déplacement

Une construction dont l'implantation est dérogatoire, mais qui est protégée par droits acquis peut être déplacée sur le même terrain pourvu que la nouvelle implantation ait pour effet de réduire la dérogation d'au moins une des marges de recul et que la dérogation relative aux autres marges ne soit pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du présent règlement.

### 13.2.5. Destruction et reconstruction

Si une construction dérogatoire au règlement de zonage, mais protégée par droits acquis est endommagée, détruite, devenue dangereuse à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que cette construction a perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction ou l'incendie, elle ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité aux règlements d'urbanisme.

Toutefois, si le bâtiment dérogeait aux normes d'implantation relatives aux marges de recul prescrites, il pourra être reconstruit sur exactement le même emplacement et avec la même superficie de plancher, si toutes les conditions suivantes sont respectées:

a) Le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être aggravé par une augmentation du périmètre circonscrit du bâtiment;
b) Outre la dérogation existante sur les marges de recul du bâtiment, toutes les autres caractéristiques du bâtiment seront conformes au présent règlement, y compris aux dispositions applicables dans la bande de protection riveraine, et aucune nouvelle dérogation n'est créée;
c) Dans le cas d'une installation d'élevage située en zone agricole protégée, l'ouvrage ou le bâtiment peut être reconstruit en améliorant son respect des distances séparatrices prescrites par le présent règlement.
d) Toutes les dispositions du règlement de construction sont respectées, ainsi que les dispositions de la *Loi sur la qualité de*

*l'environnement* et des règlements édictés sous son empire concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées;

e) Tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les 12 mois suivant la date du sinistre, à moins que le retard ne soit engendré par les délais d'indemnisation générés par l'assureur.

Les conditions précédentes s'appliquent à toute reconstruction d'un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, que celui-ci soit situé sur un terrain ou un lot conforme ou dérogatoire au règlement de lotissement.

### 13.2.6. Agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis

Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables.

### 13.2.7. Reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis

La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise si cette reconstruction et l'usage n'augmentent pas la dérogation aux dispositions de présent règlement.

### 13.2.8. Dispositions particulière relatives aux piscines

*(V654-2022-20))*

Les délais pour la mise-aux-normes prévus à l'article 10 du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1) s'applique aux piscines dérogatoires mais protégés par droits acquis.

## Section 3
## Lots dérogatoires

### 13.3.1. Construction sur lot dérogatoire protégé par droits acquis

Une construction peut être implantée sur un lot dont les dimensions sont inférieures à celles exigées par le règlement de lotissement et protégée par droits acquis pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées:

a) Les bâtiments résidentiels et leurs bâtiments complémentaires doivent respecter des marges de recul avant et arrière;
b) Outre l'assouplissement visé par la condition précédente, les autres dispositions du présent règlement de zonage sont respectées;
c) Les normes prescrites par le règlement de construction sont respectées, particulièrement les normes relatives aux installations septiques, qui doivent être conformes à la *Loi sur la qualité de l'environnement* et aux règlements édictés sous son empire;
d) Le lot est adjacent à une rue publique, ou à une rue privée raccordée à une rue publique, laquelle rue privée doit respecter les normes du règlement de lotissement. S'il s'agit d'une rue privée existante avant l'entrée en vigueur du règlement de lotissement et qui n'en respecte pas les normes, cette rue privée doit déjà desservir au moins une habitation et être reconnue dans un acte notarié.

## Section 4
## Enseignes dérogatoires

### 13.4.1. Remplacement d'une enseigne dérogatoire

Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.

### 13.4.2. Entretien d'une enseigne dérogatoire

L'entretien d'une enseigne dérogatoire est autorisé.

### 13.4.3. Modification d'une enseigne dérogatoire

La modification d'une enseigne dérogatoire est autorisée uniquement si cette modification concerne la surface de l'enseigne, c'est-à-dire le message de l'enseigne. Cette modification ne doit, d'aucune façon, augmenter la hauteur et la superficie de l'enseigne.

# CHAPITRE 14

## *Dispositions finales*

# Table des matières

**Section 1 - Dispositions finales ..... 3**
14.1.1. Entrée en vigueur ..... 3

# Chapitre 14
# Dispositions finales

## Section 1
## Dispositions finales

### 14.1.1. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.

**Sylvie Gagnon-Breton**
**Mairesse**

**Diane Soucy, OMA**
**Greffière**

| | | |
|---|---|---|
| **ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT** | : | 17 juillet 2017 |
| **ASSEMBLÉE DE CONSULTATION** | : | 7 août 2017 |
| **AVIS DE MOTION** | : | 18 septembre 2017 |
| **ADOPTION DU RÈGLEMENT** | : | 2 octobre 2017 |
| **ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIÉ** | : | 18 décembre 2018 |
| **ASSEMBLÉE DE CONSULTATION** | : | 8 janvier 2018 |
| **ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIÉ** | : | 15 janvier 2018 |
| **CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC** | : | 15 février 2018 |
| **ENTRÉE EN VIGUEUR** | : | 15 février 2018 |

RÈGLEMENT DE ZONAGE V654-2017-00

# ANNEXE A

| | |
|---|---|
| **ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT :** | 17 juillet 2017 |
| **ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :** | 7 août 2017 |
| **AVIS DE MOTION :** | 18 septembre 2017 |
| **ADOPTION DU RÈGLEMENT :** | 2 octobre 2017 |
| **ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIÉ :** | 18 décembre 2018 |
| **ASSEMBLÉE DE CONSULTATION :** | 8 janvier 2018 |
| **ADOPTION DU RÈGLEMENT MODIFIÉ :** | 15 janvier 2018 |
| **CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC :** | 15 février 2018 |
| **ENTRÉE EN VIGUEUR :** | 15 février 2018 |

DERNIÈRE MISE-À-JOUR: 22 juin 2021

LÉGENDE:

Zone AG : Agricole

Zone AR : Agricole reconnaissance
(Couleur selon usage prépondérant)

Zone COM : Commerce

Zone HAB : Habitation

Zone IND : Industrie

Zone IDA : Îlot déstructuré à l'agriculture

Zone MIX : Mixte résidentiel-commercial

Zone PUB : Public

Zone REC : Récréatif

Limite périmètre urbain

Secteur centre-ville

Secteur Jardins Saint-Rémi

Zone de bruit routier

Rang des maisons de pierre

AMENDEMENT

| Numéro de règlement | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|
| V654-2019-08 (zone COM.02) | 12 septembre 2019 |
| V654-2021-12 (zone HAB.60) | 15 avril 2021 |
| V654-2021-15 (zone AR.03) | juillet 2021 |

AG.06







Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

DESSINÉ PAR:
Service de la planification du territoire

Ville de Saint-Rémi

ÉCHELLE :
Voir plan

SOURCE:

1_ROCHE (ÉVIMBEC) POUR LA MATRICE GRAPHIQUE 2016
3_MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE POUR LES ORTHOPHOTOS 2014
3_VILLE DE SAINT-RÉMI POUR LE PLAN DE ZONAGE

Grille des spécifications

# ZONE AG.01

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A, B) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (1) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | • (D) | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • (D) | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 1 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 1 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 1 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | 13 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 800 (C) | | 2 800 (C) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (C) | | 30 (C) | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux éoliennes commerciales (Chapitre 11, section 2, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**
**Dispositions relatives aux maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 2)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**

**(A) Les usages complémentaires à un usage habitation en zone agricole sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.6.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**
**(D) L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 9, section 5, sous-section 7)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

**(1) P201, P203**

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2023-26 | 11-mai-23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE AG.02

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A, B) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (1) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | • (D) | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • (D) | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 1 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 1 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 1 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | 13 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 800 (C) | | 2 800 (C) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (C) | | 30 (C) | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux éoliennes commerciales (Chapitre 11, section 2, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**
**Dispositions relatives aux maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 2)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**

**(A) Les usages complémentaires à un usage habitation en zone agricole sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.6.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**
**(D) L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 9, section 5, sous-section 7)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

**(1) P201, P203**

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2023-26 | 11-mai-23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE AG.03

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A, B) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (1) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | • (D) | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • (D) | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 1 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 1 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 1 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | 13 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 800 (C) | | 2 800 (C) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (C) | | 30 (C) | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux éoliennes commerciales (Chapitre 11, section 2, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 2)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**

**(A) Les usages complémentaires à un usage habitation en zone agricole sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.6.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**
**(D) L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 9, section 5, sous-section 7)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

**(1) P201, P203**

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2023-26 | 11-mai-23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE AG.04

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A, B) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (1) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | • (D) | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • (D) | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 1 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 1 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 1 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | 13 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 800 (C) | | 2 800 (C) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (C) | | 30 (C) | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux éoliennes commerciales (Chapitre 11, section 2, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 2)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**

**(A) Les usages complémentaires à un usage habitation en zone agricole sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.6.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**
**(D) L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 9, section 5, sous-section 7)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) P201, P203**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2023-26 | 11-mai-23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE AG.05

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A, B) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (1) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | • (D) | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • (D) | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 1 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 1 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 1 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | 13 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 800 (C) | | 2 800 (C) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (C) | | 30 (C) | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux éoliennes commerciales (Chapitre 11, section 2, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 2)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**

**(A) Les usages complémentaires à un usage habitation en zone agricole sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.6.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**
**(D) L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 9, section 5, sous-section 7)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

**(1) P201, P203**

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2023-26 | 11-mai-23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE AG.06

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A, B) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (1) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | • (2)(D) | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 1 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 1 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 1 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | 13 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 800 (C) | | 2 800 (C) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (C) | | 30 (C) | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux éoliennes commerciales (Chapitre 11, section 2, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**
**Dispositions relatives aux maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 2)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**

**(A) Les usages complémentaires à un usage habitation en zone agricole sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.6.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**
**(D) L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 9, section 5, sous-section 7)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

**(1) P201**
**(2) A102**

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2023-26 | 11-mai-23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE AG.07

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A, B) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (1) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | • (2) | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • (3) | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) P201**
**(2) A102**
**(3) A202**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 1 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 1 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 1 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | 13 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 800 (C) | | 2 800 (C) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (C) | | 30 (C) | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux éoliennes commerciales (Chapitre 11, section 2, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 2)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**

**(A) Les usages complémentaires à un usage habitation en zone agricole sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.6.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2023-25 | 13-avr-23 |
| V654-2023-26 | 11-mai-23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE AR.01

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A, B) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 4 | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 8 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 8 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 80 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 600 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 18 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

**(A) Les usages complémentaires à un usage habitation en zone agricole sont autorisés, à l'exception des entreprises artisanales (Chapitre 4, section 2, article 4.2.6., à l'exception du premier sous-paragraphe de du paragrpahe a))**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**

Grille des spécifications

# ZONE AR.02

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A,B,C) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | • (A,B) | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | • (A,B) | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | • | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Arrière minimum | 5 | 5 | 5 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 4 | 4 | 4 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 6 | 3 | 4 | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 500 | 300 | 400 | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 25 | 15 | 15 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 20 | 20 | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

**(A) Les usages complémentaires à un usage habitation en zone agricole sont autorisés, à l'exception des entreprises artisanales (Chapitre 4, section 2, article 4.2.6., à l'exception du premier sous-paragraphe de du paragrpahe a))**
**(B) Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**(C) Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE AR.03

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | • | • | • | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services (C3) | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Service en santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION, D'IMPLANTATION ET DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | |
| Jumelée | • | • | • | • | | | |
| Contiguë | • (E) | • (E) | • (E) | • (E) | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 6 (A) | 6 (A) | 6 (A) | 6 (A) | | | |
| Latérales minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 (B) | 3 (B) | 3 (B) | 3 (B) | | | |
| Arrière minimum | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 (C) | 3 (C) | 2 (C) | 3 (C) | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | 10 | 9 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m²) | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 1 500 | 1 500 | 150 (D) | 150 (D) | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | 30 | 6 (D) | 6 (D) | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**• Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**• Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**• Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

**• Nonobstant l'article 4.6.3.6., l'entrée charretière de tout immeuble donnant sur la rue de la Pommeraie peut être à une distance de 8,5m de l'intersection de la rue de l'Église**
**• Nonobstant l'article 4.8.1.7, il n'est pas obligatoire d'avoir un minimum de 35% d'espace vert communautaire pour un projet intégré incluant seulement des bâtiments d'habitation unifamiliale en structure jumelé et contigu**
**• Un minimum d'un arbre par logement situé sur un même terrain devra être planté**
**• Les cours avant secondaires donnant sur la rue de l'Église devront faire l'objet d'une installation de clôture en maille de chaine de couleur noire installée à un minimum de 2m de la ligne de rue et d'une plantation d'arbres supplémentaire, soit l'équivalent d'un arbre au 10 mètres de ligne de rue plantée entre la clôture et la ligne de rue de la rue de l'Église**
**• Toute clôture doit être en maille de chaine de couleur noire;**
**• Les bâtiments d'une même série de construction en structure jumelée ou contiguë doivent présenter une composition architecturale présentant comprenant les mêmes matériaux de même couleur**

**(A) Toute marge de recul à partir de la ligne de rue de la rue de l'Église doit respecter une distance de 7,5 mètres minimum**
**(B) Applicable à la marge de recul latéral de chaque bâtiment aux extrémités**
**(C) Les bâtiments ayant frontage sur la rue de la Pommeraie et situé à plus de 45m de la rue de l'Église devront avoir une hauteur maximum de 2 étages.**
**(D) Applicable seulement aux lots résidentiels dont le frontage donne sur la rue de la Pommeraie**
**(E) Une servitude doit être enregistrée sur les immeubles voisins afin de permettre l'accès aux cours arrière depuis la rue**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2021-15 | 21-juil-21 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE AR.04

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | • (A, B) (1) | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | | | | | | |
| Latérales minimum | 5 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 30 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 40% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**(1) 481.2**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 000 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 (C) | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

**(A) L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 7, section 5, sous-section 7)**
**(B) L'entreposage à l'intérieur des boites de camions et conteneurs (Chapitre 7, section 5, sous-section 7, article 7.5.7.3.)**
**(C) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Grille des spécifications

# ZONE AR.05

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | • | • | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | • (1) | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | • | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | • (2) | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | • | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | • | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7 | 7 | 7 | | | | |
| Latérales minimum | 5 | 0 | 5 | | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 15 | 15 | 15 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(1) 481.2**

**(2) R203**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 30 | 30 | | | | |

## AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**

**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

Grille des spécifications

# ZONE AR.06

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | | | | | | |
| Latérales minimum | 5 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 8 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m²) | 120 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 3000 (A) | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**
**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Grille des spécifications

# ZONE AR.07

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | • (1) | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) P201**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 2 | | | | | | |
| Arrière minimum | 1 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

Grille des spécifications

# ZONE AR.08

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | • (1) | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(1) R301

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 2 | | | | | | |
| Arrière minimum | 1 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPA L(EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux éoliennes commerciales (Chapitre 11, section 2, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

Grille des spécifications

# ZONE AR.09

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | • (1)(A) | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(1)R203

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1.5 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m²) | 30 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 30% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2300 (B) | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 (B) | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

**(A) Les dispositions spécifiques au terrain de camping s'appliquent (Chapitre 8, section 8, sous-section 1)**
**(B) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Grille des spécifications

# ZONE AR.10

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | • (1) | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(1) R301

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 2 | | | | | | |
| Arrière minimum | 1 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m²) | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

**Grille des spécifications**

# ZONE AR 11

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | • (1) | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | | | | | | | |
| Latérales minimum | 3 | | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 7 | | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**(1) 481.2**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 500 (A) | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (A) | | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**
**Dispositions relatives aux zones "AR" (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.5.)**

**(A) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

Grille des spécifications

# ZONE COM.01

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | • | • | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • (1) | • (1) | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | • | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • (2) | • (2) | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | • | • | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | • | • | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | • | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 0 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | 6 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 90 | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 450 | 450 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 16 | 16 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**
**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2, sauf pour les usages appartenant aux sous-classes C301, C302, C303, C304 et C305**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(1) C202**
**(2) C403**

## AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V 654-2022-21 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE COM.02

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | • | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • (1) | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • (2) | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | • (3) | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | • | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | • (4) | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 450 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**
**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2, sauf pour les usages appartenant aux sous-classes C301, C302, C303, C304 et C305**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

**(3) P105**
**(4) 7425 - Gymnase et formation athlétique**

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(1) C202**
**(2) C403**

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2019-04 | 09-mai-19 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE COM.03

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | • | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • (1) | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | • (2) | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | . | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(2) P102

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | | |
| Isolée | . | | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 90 | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

(1) C403

## NORMES DE LOTISSE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 500 | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 18 | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)
La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2, sauf pour les usages appartenant aux sous-classes C201, C301, C302, C303, C304 et C305
La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2022-22 | 15-12-2022 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE COM.04

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | • | • (A) | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • | • (A) | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | • (A) | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • | • (A) | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | • (1) | • (1) (A) | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(1) C501, C502

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 10 | 10 | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | 1,5 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 8 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | 6 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m²) | 90 | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 4 000 | 1 250 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 50 | 25 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 30 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

(A) Ces dispositions s'appliquent uniquement aux propriétés n'ayant pas frontage sur le boulevard Saint-Rémi

Les projets intégrés commerciaux sont autorisés (Chapitre 5, section 8, sous-section 2)
Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)
Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2021-12 | 15-avr-21 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE COM.05

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | • | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | • | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | • | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | • (1) (2) | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) C701 (sauf 5211)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolée | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Avant minimum | 5 | 10 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | | | | |
| Arrière minimum | 5 | 5 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 90 | 90 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**(2) 5211**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 250 | 1 250 | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 25 | 25 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 30 | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés commerciaux sont autorisés (Chapitre 5, section 8, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE COM.06

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles, transport et entreposage | • | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | • | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | • | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | • | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | • (1) | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) P203**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 10 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 8 | | | | | | |
| Arrière minimum | 3 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 250 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés commerciaux sont autorisés (Chapitre 5, section 8, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**

Grille des spécifications

# ZONE COM.07

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | • | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | • | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | • | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 10 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 8 | | | | | | |
| Arrière minimum | 3 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés commerciaux sont autorisés (Chapitre 5, section 8, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**

Grille des spécifications

# ZONE COM.08

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | • | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | • (1) | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | • (2)(3) | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | • (4) | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | • (5) | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) C501**
**(2) C701 (sauf 5211)**
**(4) R102**
**(5) R201**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 10 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 8 | | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**(3) 5211**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 5 000 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 50 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 50 (A) | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés commerciaux sont autorisés (Chapitre 5, section 8, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**

**Une seule entrée charretière est autorisée par rue**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Grille des spécifications

# ZONE COM.09

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | • | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 8 | | | | | | |
| Arrière minimum | 2 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 15 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 8 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 120 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 (A) | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés commerciaux sont autorisés (Chapitre 5, section 8, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Grille des spécifications

# ZONE COM.10

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | • | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | • (1) | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) C501**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 10 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 8 | | | | | | |
| Arrière minimum | 2.5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 250 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (A) | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés commerciaux sont autorisés (Chapitre 5, section 8, sous-section 2)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Grille des spécifications

# ZONE COM.11

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | • | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | • (1) | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | • | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • (2) | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**
**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(1) C202**
**(2) C403**

## AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.01

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | |
| Jumelée | • | | | | | | |
| Contiguë | • | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 4 | | | | | | |
| Latérales minimum | 0 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 1,5 | | | | | | |
| Arrière minimum | 2 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 8 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 9 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m²) | 50 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 1 500 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 50 (A) | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégré d'habitation sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Grille des spécifications

# ZONE HAB.02

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | • | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 6 (A) | 6(A) | | | | | |
| Latérales minimum | 1.5 (A) | 1.5 (A) | | | | | |
| Latérales totales minimum | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | 3 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 9 | 9 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 6 | 9 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 10 | 10 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 3 | 8 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 500 | 600 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 13,75 | 20 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 30 | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés d'habitation sont autorisés (Chapitre 12, section 8, sous-section 1)**
**Une haie opaque doit être aménagée le long de la limite de propriété de deux bâtiments ayant une différence de hauteur de plus de 2m**
**Les cases de stationnement doivent être aménagés en cour latérale et cour arrière**

**A) La marge de recul avant secondaire peut être réduite à 5,00m**

Grille des spécifications

# ZONE HAB.03

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Avant minimum | 6 | | | | | | | |
| Latérales minimum | 1.5 | | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | | |
| Arrière minimum | 3 | | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 1 | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 8 | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 4.2 | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 12 | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 14 | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les maisons mobiles sout autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 2)**
**(B) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.04

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | |
| Jumelée | • | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 5.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 0 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 8.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 50 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 1 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 270 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 9 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.05

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 5.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6.7 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 40 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 315 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 10.5 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.06

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Avant minimum | 5.5 | | | | | | | |
| Latérales minimum | 0 | | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 1 | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 (A) | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 (A) | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 60 | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 14 | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaire au sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

**(A) Il est permis un écart d'au plus 2 mètres entre la hauteur du toit principal (au faîte du toit) et la hauteur des toits principaux (au faîte du toit) des habitations voisines situées dans la même zone**
**(B) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.07

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport en entreposage | | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | | |
| Jumelée | • | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Avant minimum | 4.5 | | | | | | | |
| Latérales minimum | 0 | | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 2 | | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 50 | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 200 | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 9 | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Toute clôture doit être en maille de chaîne de couleur noir seulement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.08

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | • (A) | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | • (A) | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | • | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | |
| Latérales minimum | 0 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPA L(EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | 8 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 4.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 9 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 40 | 90 | 90 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 3 | 4 | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 150 | 400 | 400 | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 4.5 | 18 | 18 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 30 | 30 | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Toute clôture doit être en maille de chaine de couleur noire seulement**

**(A) Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.09

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1,5 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 3 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 12 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 14 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement maximum / bâtiment | 12 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 450 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 16 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.10

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | • | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | • | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | • | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | 8 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 2 | 3 | 6 | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | 400 | 400 | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 16 | 16 | 16 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 26 | 26 | 26 | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.11

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 4.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 13 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaire au sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

**Toute clôture doit être en maille de chaîne de couleur noir seulement**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.12

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | • | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 3 | 6 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 900 | 900 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | 20 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**La façade principale, sur un terrain de coin, doit être implantée du côté de la ligne avant la plus longue.**

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.13

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | |
| Jumelée | • | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 0 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 14 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 24 (A) | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.14

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | • | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | • (1) | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Latérales totales minimum | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | 3 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | 8 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 3 | 5 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 550 | 550 | 1 250 | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 15 | 40 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 20 | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Sur les terrains d'angle, la façade principale, doit être implantée du côté de la ligne avant la plus longue.**

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

(1) 1500.1

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

## AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.15

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3.5 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 18 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 (A) | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.16

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | |
| **C - COMMERCE** | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | |
| **P1** Service en santé, éducation et communautaire | | | | | |
| **P2** Services publics | | | | | |
| **R - RECREATIF** | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | |
| Jumelée | | | | | |
| Contiguë | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | |
| Avant minimum | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Arrière minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| **DENSITÉ** | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | 50% | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Profondeur du terrain minimum | 19 | 19 | 19 | 19 | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.17

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 50% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 500 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**
**Zone de développement prioritaire (Chapitre 12, section 4, sous-section 1)**
**Zone soumise à un PAE (Chapitre 12, section 4, sous-section 2)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

## AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.18

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 300 | 300 | 400 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**
**Zone de développement prioritaire (Chapitre 12, section 4, sous-section 1)**
**Zone soumise à un PAE (Chapitre 12, section 4, sous-section 2)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.19

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 3 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 300 | 300 | 300 | 400 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**
**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V 654-2022-21 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.20

USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | • (1) | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | • (2) | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) C302, C303, C304, C305**
**(2) P106**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | • | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | | |

NORMES DE LOTISSEM ENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | | |
| Largeur du terrain minimum | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**
**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| V 654-2022-21 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.21

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | • (1) | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(1) P203

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | • | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 3 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 300 | 300 | 400 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V 654-2022-21 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.22

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 50% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 500 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.23

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | 50% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 300 | 400 | 400 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**
**Lers façades principales doivent donner sur la rue Sainte-Anne**
**Le nombre d'entrées charretières sur la rue Saint-Viateur est limité à 1 et la largeur de cette entrée est limitées à 7m**

**(A) Les logements supplémentaires au sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.24

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | 50% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 300 | 300 | 400 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**(A) Les logements supplémentaires au sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.25

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | • | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | 3 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 11 | 11 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 3 | 12 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 400 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 12 | 12 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**Les bâtiments d'habitiment trifamilial et multifamilial construit sous la forme de bâtiment d'habitation unifamilial contigu sont autorisés.**
**Les dispositions relatives aux stationnement et entrées charretière pour les bâtiments contigu s'appliquent à ce type de bâtiment**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.26

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 300 | 300 | 300 | 400 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**(A) Les logements supplémentaires au sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.27

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | • | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | • | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 0 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 1.5 | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | 5 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 6 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | 60 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 1 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 200 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 7.85 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaires au sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

**Toute façade donnant sur une voie publique ou un parc sous l'égide d'un corps public doit comprendre une proportion minimale de 25 % de parement mural de classe 1**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.28

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | • (A) | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | • (A) | | |
| **H3** Trifamiliale | . | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | . | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | |
| Contiguë | | | • | • | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière minimum | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 7 | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 10 | 12 | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 45 | 84 | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 3 | 14 | 1 | 2 | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | 50% | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Toute façade donnant sur une voie publique ou un parc sous l'égide d'un corps public doit comprendre une proportion minimale de 25 % de parement mural de classe 1**

**(A) Les usages H1 et H2 en structure contigüe sont autorisés unqiuement sous la forme de projet intégré résidentiel, selon les normes applicables (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.29

USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | • (A) | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | • | • | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | • | | | | |
| Jumelée | | • (B) | | • (B) | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | 50% | | | |

NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les logements supplémentaires au sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

**(B) Les bâtiments résidentiels jumelés par la semelle des fondations et par une arche décorative à l'avant reliant les deux (2) bâtiments sont autorisés aux conditions suivantes :**

**- La distance minimale entre les deux (2) bâtiments jumelés est de deux (2) mètres sans toutefois excéder une distance de trois (3) mètres;**

**- La distance entre les deux (2) bâtiments jumelés doit être ajoutée à la marge latérale totale inscrite à la grille des spécifications.**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.30

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.31

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | • | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | 3 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 3 | 8 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | 400 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 15 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.32

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 2.5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 8 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.33

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.34

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 2.5 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 3 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 32 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEM ENT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 900 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 25 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.35

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**Les gite touristique ou du passant (B&B) sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.5.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.36

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**Les gite touristique ou du passant (B&B) sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.5.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.37

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**Les gite touristique ou du passant (B&B) sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.5.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.38

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**Les gite touristique ou du passant (B&B) sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.5.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.39

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | • (1) | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(1) 1500.1

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Avant minimum | 5 | 5 | | | | |
| Latérales minimum | 4.5 | 4.5 | | | | |
| Latérales totales minimum | 9 | 9 | | | | |
| Arrière minimum | 5 | 5 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | 3 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 9 | 9 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 15 | 15 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 30 | 30 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 15 | 15 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 450 | 450 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 32 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEM ENT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 | 2 500 | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 50 | 50 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 30 | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.40

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 3 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 12 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 900 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.41

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 2.5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.42

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • (A) | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 5 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | 50% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 300 | 400 | 400 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les cases de stationnement sans allée de circulation sont permises conditionnellement à un maximum de 2 entrées charretières par terrain de 6m maximum chacune et distancée l'une de l'autre de 8m**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.43

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • (B) | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | |
| Jumelée | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière minimum | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 12 | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | 50% | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| Largeur du terrain minimum | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**(B) Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 12, sous-section 1)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.44

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | • | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | • | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 11 | 11 | 11 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 2 | 3 | 8 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 1 080 | 1 080 | 1 080 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 24 | 24 | 24 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 12, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.45

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | |
| Jumelée | • | | | | | | |
| Contiguë | • | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | | | | | | | |
| Latérales minimum | | | | | | | |
| Latérales totales minimum | | | | | | | |
| Arrière minimum | | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7.5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 9 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 54 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum (C.O.S.) | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum (C.O.S.) | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 3 000 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 50 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives aux zones de bruits routiers s'appliquent (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Jardins Saint-Rémi" s'appliquent (Chapitre 12, section 2)**
**Les dispositions relatives aux zones de développement prioritaire s'appliquent (Chapitre 12, section 4, sous-section 1)**

**Un maximum d'un (1) accès par rue par terrain est autorisé**
**Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 10 mètres de la limite de l'emprise du boulevard Saint-Rémi**
**Les conteneurs à déchets sont autorisés en cour avant à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de lot. Tout conteneur doit être ceinturé d'un enclos dissimulé derrière un aménagement paysager.**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| V654-2018-01 | 12 juillet 2018 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.46

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1.5 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 12 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 12 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 180 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 24 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 45% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 600 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 27 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives aux zones de bruits routiers s'appliquent (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Jardins Saint-Rémi" s'appliquent (Chapitre 12, section 2)**

**Toute entrée charretière doit être située à un minimum de 20 mètres de toute limite extérieure d'un carrefour giratoire**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.47

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | • | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 5 | 5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1.8 | 1.8 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| Arrière minimum | 20 | 20 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | 3 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | 10 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | 13 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 10 | 12 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 10 | 12 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 110 | 180 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 3 | 16 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 40% | 40% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEM ENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 900 | 900 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 11 | 11 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 55 | 55 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives aux zones de bruits routiers s'appliquent (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Jardins Saint-Rémi" s'appliquent (Chapitre 12, section 2)**

**- Les allées véhiculaires en projet intégré doivent avoir une largeur minimale de six virgule cinq (6,5) mètres et un dégagement de tout obstacle de neuf (9) mètres.**
**- Tout bâtiment doit être construit à une distance minimale de quatre (4) mètres d'une allée véhiculaire située sur 2 terrains distincts.**
**- Les remises pour les groupes d'usages H3 et H4 peuvent être détachées du bâtiment principal**
**- Les cases de stationnement doivent être composées en grappe d'au plus 9 cases séparées par une bande de verdure d'au moins 2,5m**
**- Les espaces de stationnement partagés peuvent être situé à 1m des limites de lot**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.48

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | |
| Jumelée | • | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 0 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 1.5 | | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 8 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 50 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 35% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 200 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 27 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives aux zones de bruits routiers s'appliquent (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Jardins Saint-Rémi" s'appliquent (Chapitre 12, section 2)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.49

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • (C) | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | 5 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 (B) | 8 (B) | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 11 (B) | 11 (B) | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7 | 12 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7 | 9 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 55 | 100 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 2 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 350 | 500 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 13 | 19 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 27 | 27 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les dispositions relatives aux zones de bruits routiers s'appliquent (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)
Les dispositions relatives au secteur "Jardins Saint-Rémi" s'appliquent (Chapitre 12, section 2)

(A) Les logements intergénérationels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)
(B) Il est permis un écart d'au plus 2 mètres entre la hauteur du toit principal et la hauteur des toits principaux des habitations voisines dans la même zone.
(C) Les bâtiments d'habitation bifamiliale sont autorisés uniquement sur les terrains d'angle ayant la superficie minimum prescrite pour ce type d'usage. Tout projet d'habitation bifamiliale doit présenter deux (2) façades du bâtiment sur deux (2) rues distinctes, présentant un maximum d'une (1) entrée par logement par rue. L'apparence extérieure du bâtiment doit montrer l'aspect d'une seule unité d'habitation sur chacune des façades de bâtiment, soit celle donnant sur la cour avant et celle donnant sur la cour avant secondaire. Deux espaces de stationnement de 6m de largeur maximum chacun sont autorisés uniquement, soit une sur chaque rue.

Ville de Saint-Rémi

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| V654-2018-03 | 10 janvier 2019 |
| V654-2021-17 | 09-sept-21 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.50

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • (C) | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 7 | 7 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 11 (B) | 11(B) | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 12 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 10 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 55 | 120 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 425 | 600 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 20 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 27 | 30 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives aux zones de bruits routiers s'appliquent (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Jardins Saint-Rémi" s'appliquent (Chapitre 12, section 2)**

**(A) Les logements intergénérationels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Il est permis un écart d'au plus 2 mètres entre la hauteur du toit principal et la hauteur des toits principaux des habitations voisines dans la même zone.**
**(C) Les bâtiments d'habitation bifamiliale sont autorisés uniquement sur les terrains d'angle ayant la superficie minimum prescrite pour ce type d'usage et ayant au minimum une façade sur l'avenue des Jardins. Tout projet d'habitation bifamilial doit présenter deux (2) façades du bâtiment sur deux (2) rue distinctes, présentant un maximum d'une (1) entrée par logement par rue. L'apparence extérieur du bâtiment doit montrer l'aspect d'une seule unité d'habitation sur chacune des façades de bâtiment, soit celle donnant sur la cour avant et celle donnant sur la cour avant secondaire. Deux espaces de stationnement de 6m de largeur maximum chacun sont autorisés uniquement, soit une sur chaque rue.**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.51

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 6 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 5 | | | | | | |
| Arrière minimum | 20 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 12 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 12 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 120 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 32 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 10 000 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 22 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 55 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives aux zones de bruits routiers s'appliquent (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Jardins Saint-Rémi" s'appliquent (Chapitre 12, section 2)**
**Les dispositions relatives aux zones de développement prioritaire s'appliquent (Chapitre 12, section 4, sous-section 1)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.52

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 6 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 5 | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 9 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 11 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 15 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 150 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 32 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 9 000 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 90 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives aux zones de bruits routiers s'appliquent (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Jardins Saint-Rémi" s'appliquent (Chapitre 12, section 2)**
**Les dispositions relatives aux zones de développement prioritaire s'appliquent (Chapitre 12, section 4, sous-section 1)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.53

USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 4.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 3 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 3 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 4 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13,5 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 15 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 15 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 200 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 24 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 750 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 40 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 40 | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Nonobstant les dispositions générales du règlement de zonage, les cases de stationnement peuvent être composés en grappe d'au plus seize (16) cases séparées par des bandes de verdure d'au moins deux virgule cinq (2,5) mètres;**

**Les normes suivantes concernant l'implantation d'un conteneur semi-enfouis pour matières résiduelles s'appliquent:**

- **Les conteneurs semi-enfouis pour matières résiduelles peuvent être installé en cour avant secondaire;**
- **Tout conteneur semi-enfouis pour matières résiduelles doit être dissimulé par un aménagement paysager;**
- **Tout conteneur pour matières résiduelles semi-enfoui doit être installé à une distance d'au moins un (1) mètre d'une ligne de lot.**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| V654-2021-13 | 15-avr-21 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.54

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | • (1) | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 50% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 500 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 (A) | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**Zone soumise à un PAE (Chapitre 12, section 4, sous-section 2)**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

(1) R202, seulement 7419

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

## AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.55

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | • | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 4.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 0,75 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 40 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 2 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 13 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 (A) | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Toute clôture doit être en maille de chaine de couleur noire seulement**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.56

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | • | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | • | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | • | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 3 | 3 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 2 | 3 | 8 | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 300 | 400 | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 30 | 30 | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.57

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 4 | 5 (A) | | | | | |
| Latérales minimum | 1,8 | 1,8 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 4,5 | 4,5 | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 10 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 3 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | 10 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 6 | 12 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | 400 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 12 | 12 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | 30 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)
Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)
Tout bâtiment principal sur un terrain d'angle doit présenter une architecture similaire à la façade principale sur la façade donnant sur la cour avant secondaire
Les cours arrières sur des immeubles situés sur un terrain d'angle doitvent être dissumulé derrière un muret intégré au bâtiment principal et avec le même matériel de revêtement extérieur dans le prolongement du mur de façade donnant sur la cour avant secondaire. Cet aménagement doit être doublé d'une plantation permettant de dissumuler adéquatement les cours arrières.

(A) Une section en porte-à-faux peut empiéter d'un maximum de 0,60m dans la marge avant

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| V654-2021-14 | 15-avr-21 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.58

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 12 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 400 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 13 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégrés résidentiels sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.59

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | • | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | • | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | • | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 3 | 3 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | 8 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 11 | 11 | 11 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 2 | 3 | 8 | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 300 | 400 | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE HAB.60

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 5 | 5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1,5 | 3 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | 3 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | 10 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 14 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 10 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7,5 | 10 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment ($m^2$) | 75 | 100 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 8 | 50 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 800 | 1 500 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 25 | 25 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Un maximum d'une entrée charretière par rue sur un même terrain est autorisé
Nonostant les dispositons générales du règlement de zonage, il est obligatoire de planter, au sol, un (1) arbre en cour avant pour chaque tranche de dix (10) mètres de ligne de rue, arrondie à la hausse pour chaque fraction de tranche de dix (10) mètres lors de toute nouvelle construction.

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| V654-2021-12 | 15-avr-21 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.01

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.02

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

Grille des spécifications

# ZONE IDA.03

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.04

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.05

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.06

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.07

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.08

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.09

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.10

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.11

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.12

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.13

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.14

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | • | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | 13 | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | 3 | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | 7 | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | 10 | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | 30 (B) | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone gricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**
**Dispositions relatives aux zones IDA.14, IDA.15 et IDA.18 (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.4.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.15

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3,5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 3,5 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | | | | | | |
| Arrière minimum | 9 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 3 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 4 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 16 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 100 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 30 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 750 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 (A) | | | | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les projets intégré d'habitation sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**
**Dispositions relatives aux zones IDA.14, IDA.15 et IDA.18 (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.4.)**

**La moitié des cases de stationnement minimalement exigé par le présent règlement doit être situé en souterrain ou à l'intérieur du bâtiment principal**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Grille des spécifications

# ZONE IDA.16

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.17

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | • | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 13 | 13 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 3 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 6 | 7 | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 10 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 12 | 12 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 500 (B) | 2 500 (B) | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | 45 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 (B) | 30 (B) | | | | | |

## PARTICULIÈRES

**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**
**DIspositions relatives aux maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 2)**

**(A) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(B) Doivent respecter les normes concernant les zones riveraines du règlement de lotissement**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IDA.18

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (C) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Latérales minimum | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |
| Latérales totales minimum | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment (m2) | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 750 (A,B) | 750 (A,B) | 750 (A,B) | 750 (A,B) | | | |
| Largeur du terrain minimum | 25 (A,B) | 25 (A,B) | 25 (A,B) | 25 (A,B) | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 (A,B) | 25 (A,B) | 25 (A,B) | 25 (A,B) | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**
**(B) Les terrains non-desservis doivent respecter les dispositions du règlement de lotissement**
**(C) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**

**Les projets intégré d'habitation sont autorisés (Chapitre 4, section 8, sous-section 1)**
**Dispositions relatives au Rang des maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux maisons de pierre (Chapitre 12, section 5, sous-section 2)**
**Zone agricole décrétée (Chapitre 12, section 6)**
**Dispositions relatives aux ilots destructurés (Chapitre 12, section 6, sous-section 1, article 12.6.1.3.)**

**La moitié des cases de stationnement minimalement exigé par le présent règlement doit être situé en souterrain ou à l'intérieur du bâtiment principal**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IND.01

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | • (1, 2) | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | . | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | . | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | • | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | • | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | • | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (3) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | 1 | | | | | |
| Latérales minimum | 4 | 1 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 15 | 1 | | | | | |
| Arrière minimum | 2.5 | 1 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 15 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 15 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 200 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 5% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 (A) | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7)**
**L'entreposage à l'intérieur des boites de camions et conteneurs ((Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7, articles 5.5.7.3. et 6.5.7.3.)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(1) C505**

**(2) Seulement 5596 de la sous-classe C504**

**(3) seulement 481.2**

## AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IND.02

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | • | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | • | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | • | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | • | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Latérales minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Arrière minimum | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 5% | 5% | 5% | 5% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 | 45 | 45 | 45 | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7)**
**L'entreposage à l'intérieur des boites de camions et conteneurs ((Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7, articles 5.5.7.3. et 6.5.7.3.)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**

Grille des spécifications

# ZONE IND.03

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • (A) (1) | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | • (2, 3) | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | • (B) | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | . | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | • | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | • | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | | | | | | |
| Latérales minimum | 4 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 15 | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 15 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 200 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**

**(A) La superficie d'implantation pour la classe d'usage C4 est limitée à 10% de la superficie de la zone**
**(B) Le remisage hivernal de bateau en état de fonctionner est autoriser seulement sous respect des dispositions relatif à l'entreposage, en cour latérale et arrière seulement.**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

(1) C402, C403

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(2) C505**

**(3) Seulement 5596 de la sous-classe C504**

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IND.04

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • (1)(A) | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | • (2, 3) | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | . | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | . | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | • | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | | | | | | |
| Latérales minimum | 4 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 15 | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 15 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 200 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 40 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) La superficie d'implantation pour la classe d'usage C4 est limitée à 10% de la superficie de la zone**

**L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7)**
**L'entreposage à l'intérieur des boites de camions et conteneurs ((Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7, articles 5.5.7.3. et 6.5.7.3.)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

(1) C402

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(2) C505**

**(3) Seulement 5596 de la sous-classe C504**

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IND.05

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | • (1, 2) | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | . | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | . | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | • | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | • | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | • | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | | | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 15 | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 200 | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 5% | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 300 | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 | | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7)**
**L'entreposage à l'intérieur des boites de camions et conteneurs (Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7, articles 5.5.7.3. et 6.5.7.3.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**(1) C505**

**(2) Seulement 5596 de la sous-classe C504**

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE IND.06

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | • (1, 2) | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | . | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | . | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | • | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | • | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | • | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (1) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | 1 | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | 1 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | 1 | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 1 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 13 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 10 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 15 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 200 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 5% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 35 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7)**
**L'entreposage à l'intérieur des boites de camions et conteneurs ((Chapitre 5 et 6, section 5, sous-section 7, articles 5.5.7.3. et 6.5.7.3.)**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

(1) P201, seulement 4621

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(1) C505**

**(2) Seulement 5596 de la sous-classe C504**

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE MIX.01

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | • | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | • | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | • | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | • | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | • (1) | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | • (2) | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Latérales minimum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Latérales totales minimum | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Arrière minimum | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 2 | 3 | 6 | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

**(2) P102**

### USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(1) C403,C404**

### AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE MIX.02

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | • | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | • | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | • | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | • | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | • (1) | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | • (2) | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(1) C302,C303,C304,C305

(2) C505, sans installation de pièces sur place

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | 1 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 2 | 3 | 9 | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 300 | 300 | 400 | 400 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2, sauf pour les usages appartenant aux sous-classes C302, C303, C304 et C305**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2022-21 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE MIX.03

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | • | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | • | • | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | • | • | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | • | • | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | • (1) | • (1) | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | • | • | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | • | • | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | • (2) | • (2) | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(2) R201**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | • | | | | |
| Jumelée | | • | | • | | | |
| Contiguë | | • | | • | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 12 | 12 | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**(1)C403**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2, sauf pour les usages appartenant aux sous-classes C301, C302, C303, C304 et C305**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

Grille des spécifications

# ZONE MIX.04

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A, B, C) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | • | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | • (1) | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) C302,C303,C305,C308**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | • | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | | |
| Largeur du terrain minimum | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les services profesionnels pratiqués à domicile sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.4.)**

**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**

**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2**
**La superficie totale des bâtiments commerciaux sur un même terrain est limité à 1 500m2**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V 654-2022-21 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE MIX.05

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A,B,C) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | • | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | • (1) | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | • (2) | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | • (3) | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) C302,C303,C305,C307**

**(2) C506**

**(3) C703, seulement 6611 et 6631**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | • | • | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les services profesionnels pratiqués à domicile sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.4.)**

**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**

**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE MIX.06

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | • | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | • | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | • | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | • | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | • (1) | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | • (2) | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 1 | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 5 | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 4 | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 400 | 400 | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 18 | 18 | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | 25 | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**

**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(2) C505,C506**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**(1) C403, C404**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| V654-2019-09 | 12-sept-19 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE MIX.07

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A,B,C) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | • | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | • (1) | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | • (2) | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) C201**

**(2) P102**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | • | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | | |
| Largeur du terrain minimum | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les services profesionnels pratiqués à domicile sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.4.)**

**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE MIX.08

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A,B,C) | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | . | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | . | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | . | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | . | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | . | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | . | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | • (1) | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | • (2) | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | • (3) | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | • | | | |
| Jumelée | | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | | | |
| Largeur du terrain minimum | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les services profesionnels pratiqués à domicile sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.4.)**

**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(2) C505**
**(3) P105**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**(1)C403, C404**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE MIX.09

USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | • (A,B,C) | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | • | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | • | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | • | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | • | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | • (1) | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | • (2) | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | • | • | • | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Latérales minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Latérales totales minimum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Arrière minimum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| Taux d'implantation maximum | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | | |

NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | | |
| Largeur du terrain minimum | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Profondeur du terrain minimum | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**(A) Les logements supplémentaires en sous-sol sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.2.)**
**(B) Les logements intergénérationnels sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.3.)**
**(C) Les services profesionnels pratiqués à domicile sont autorisés (Chapitre 4, section 2, article 4.2.4.)**

**Les usages mixtes sont autorisés (Chapitre 4, section 1, article 4.1.5)**
**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**La superficie maximale de plancher par établissement commercial est fixée à 500m2**
**La superficie d'implantation d'un bâtiment principal commercial ou de l'ensemble des bâtiments principaux commerciaux sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré est limité à 1 500m2**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) C201**
**(2) P102**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE PUB.01

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | • | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | • (1) | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | • | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | • (2, 3) | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 3.5 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | | | | | | |
| Arrière minimum | 4 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 3 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 15 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 75% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 500 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**(1) 481.2**
**(2) 7393**
**(3) R203**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE PUB.02

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | • | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | • (1) | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2.5 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 5 | | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | 10% | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | 60% | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 500 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**Les dispositions relatives au secteur "Centre-ville" s'appliquent (Chapitre 12, section 1)**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) P201**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE PUB.03

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds et transport de marchandise | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | • (1) | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1) P204, uniquement 481.1 et 4821**

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | | | | | | |
| Latérales minimum | 5 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | | | | | | |
| Arrière minimum | 5 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 30 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 15 000 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 25 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE PUB.04

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | • (1) | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | | | | | | |
| Latérales minimum | 2 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 4 | | | | | | |
| Arrière minimum | 2 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 30 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 2 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 (A) | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 7, section 5, sous-section 7)**
**L'entreposage à l'intérieur des boites de camions et conteneurs (Chapitre 7, section 5, sous-section 7, article 9.5.7.3.)**
**Dispositions relatives aux zones de bruits routiers (Chapitre 11, section 2, sous-section 1)**
**Dispositions relatives aux secteurs commerciaux et industriels en bordure de la route 221 (Chapitre 12, section 3)**

**(A) Les dipositions relatives au lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain ont préséances**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)

## USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)

**(1) 481.2**

## AMENDEMENTS

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE PUB.05

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | • (1) | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | | | | | | |
| Latérales minimum | 5 | | | | | | |
| Latérales totales minimum | 10 | | | | | | |
| Arrière minimum | 15 | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 4 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 30 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | 1 500 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 30 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

**(1)P104**

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE REC.01

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | • (1) (A, B) | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | • (2) | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | • (3) | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | • | • | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | 15 | 1 | | | | | |
| Latérales minimum | 7.5 | 1 | | | | | |
| Latérales totales minimum | 15 | 1 | | | | | |
| Arrière minimum | 10 | 1 | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | 1 | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | 2 | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | 5 | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | 10 | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | 7.5 | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | 6 | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | 60 | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | | | | | | | |

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum (m²) | 2 300 | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | 45 | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**L'entreposage extérieur est autorisé (Chapitre 8, section 5, sous-section 8)**

**(A) La superficie de cet usage ne peut dépasser 10% de la superficie de la zone**
**(B) Un maximum de vingt (20) chambres à coucher est autorisé pour les usages de la classe C401**

Ville de Saint-Rémi
au carrefour des cultures

| USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S) |
|---|
| **(2) P203** |
| **(3) R202** |

| USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S) |
|---|
| **(1) C403** |

| AMENDEMENTS | |
|---|---|
| **# RÈGLEMENT** | **DATE** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE REC.02

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | • (1) | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(1) R301

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | | | | | | | |
| Latérales minimum | | | | | | | |
| Latérales totales minimum | | | | | | | |
| Arrière minimum | | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Grille des spécifications

# ZONE REC.03

## USAGES AUTORISÉS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H - HABITATION** | | | | | | | |
| **H1** Unifamiliale | | | | | | | |
| **H2** Bifamiliale | | | | | | | |
| **H3** Trifamiliale | | | | | | | |
| **H4** Multifamiliale | | | | | | | |
| **C - COMMERCE** | | | | | | | |
| **C1** Commerce de proximité | | | | | | | |
| **C2** Commerce de vente au détail | | | | | | | |
| **C3** Bureaux et commerces de services | | | | | | | |
| **C4** Restauration et hébergement | | | | | | | |
| **C5** Véhicules automobiles et transport de personnes | | | | | | | |
| **C6** Véhicules lourds, transport et entreposage | | | | | | | |
| **C7** Commerce et services liés à la construction | | | | | | | |
| **C8** Commerce particulier | | | | | | | |
| **I - INDUSTRIE** | | | | | | | |
| **I1** Industrie légère de produits finis | | | | | | | |
| **I2** Industrie de moyenne intensité | | | | | | | |
| **I3** Industrie lourde | | | | | | | |
| **P - PUBLIC** | | | | | | | |
| **P1** Adm. publique, santé, éducation et communautaire | | | | | | | |
| **P2** Services et équipements publics | | | | | | | |
| **R - RÉCRÉATIF** | | | | | | | |
| **R1** Culture et divertissement | | | | | | | |
| **R2** Sports et loisirs | | | | | | | |
| **R3** Aire naturelle | • (1) | | | | | | |
| **A - AGRICOLE** | | | | | | | |
| **A1** Activités agricoles | | | | | | | |
| **A2** Autres activités agricoles | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S)**

(1) R301

## NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURE DU BÂTIMENT** | | | | | | | |
| Isolée | | | | | | | |
| Jumelée | | | | | | | |
| Contiguë | | | | | | | |
| **MARGES DE RECUL (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Avant minimum | | | | | | | |
| Latérales minimum | | | | | | | |
| Latérales totales minimum | | | | | | | |
| Arrière minimum | | | | | | | |
| **DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL** | | | | | | | |
| Nombre d'étages minimum | | | | | | | |
| Nombre d'étages maximum | | | | | | | |
| Hauteur minimum (en mètre) | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètre) | | | | | | | |
| Largeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Profondeur minimum du bâtiment | | | | | | | |
| Superficie d'implantation minimum du bâtiment | | | | | | | |
| **DENSITÉ** | | | | | | | |
| Nombre de logement / bâtiment maximum | | | | | | | |
| Taux d'implantation minimum | | | | | | | |
| Taux d'implantation maximum | | | | | | | |

**USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ(S)**

## NORMES DE LOTISSEMENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTISSEMENT (EN MÈTRE)** | | | | | | | |
| Superficie de terrain minimum ($m^2$) | | | | | | | |
| Largeur du terrain minimum | | | | | | | |
| Profondeur du terrain minimum | | | | | | | |

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

**AMENDEMENTS**

| # RÈGLEMENT | DATE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# ANNEXE C

# Carte du zonage des productions à forte charge d'odeur

## Zonage des productions à forte charge d'odeur

Zone tampon de deux (2) kilomètres du périmètre d'urbanisation

# ANNEXE D

## *Paramètre B (aux fins de calcul des distances séparatrices)*

| U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 86 | **51** | 297 | **101** | 368 | **151** | 417 | **201** | 456 | **251** | 489 | **301** | 518 | **351** | 544 | **401** | 567 | **451** | 588 |
| **2** | 107 | **52** | 299 | **102** | 369 | **152** | 418 | **202** | 457 | **252** | 490 | **302** | 518 | **352** | 544 | **402** | 567 | **452** | 588 |
| **3** | 122 | **53** | 300 | **103** | 370 | **153** | 419 | **203** | 458 | **253** | 490 | **303** | 519 | **353** | 544 | **403** | 568 | **453** | 589 |
| **4** | 133 | **54** | 302 | **104** | 371 | **154** | 420 | **204** | 458 | **254** | 491 | **304** | 520 | **354** | 545 | **404** | 568 | **454** | 589 |
| **5** | 143 | **55** | 304 | **105** | 372 | **155** | 421 | **205** | 459 | **255** | 492 | **305** | 520 | **355** | 545 | **405** | 568 | **455** | 590 |
| **6** | 152 | **56** | 306 | **106** | 373 | **156** | 421 | **206** | 460 | **256** | 492 | **306** | 521 | **356** | 546 | **406** | 569 | **456** | 590 |
| **7** | 159 | **57** | 307 | **107** | 374 | **157** | 422 | **207** | 461 | **257** | 493 | **307** | 521 | **357** | 546 | **407** | 569 | **457** | 590 |
| **8** | 166 | **58** | 309 | **108** | 375 | **158** | 423 | **208** | 461 | **258** | 493 | **308** | 522 | **358** | 547 | **408** | 570 | **458** | 591 |
| **9** | 172 | **59** | 311 | **109** | 377 | **159** | 424 | **209** | 462 | **259** | 494 | **309** | 522 | **359** | 547 | **409** | 570 | **459** | 591 |
| **10** | 178 | **60** | 312 | **110** | 378 | **160** | 425 | **210** | 463 | **260** | 495 | **310** | 523 | **360** | 548 | **410** | 571 | **460** | 592 |
| **11** | 183 | **61** | 314 | **111** | 379 | **161** | 426 | **211** | 463 | **261** | 495 | **311** | 523 | **361** | 548 | **411** | 571 | **461** | 592 |
| **12** | 188 | **62** | 315 | **112** | 380 | **162** | 426 | **212** | 464 | **262** | 496 | **312** | 524 | **362** | 549 | **412** | 572 | **462** | 592 |
| **13** | 193 | **63** | 317 | **113** | 381 | **163** | 427 | **213** | 465 | **263** | 496 | **313** | 524 | **363** | 549 | **413** | 572 | **463** | 593 |
| **14** | 198 | **64** | 319 | **114** | 382 | **164** | 428 | **214** | 465 | **264** | 497 | **314** | 525 | **364** | 550 | **414** | 572 | **464** | 593 |
| **15** | 202 | **65** | 320 | **115** | 383 | **165** | 429 | **215** | 466 | **265** | 498 | **315** | 525 | **365** | 550 | **415** | 573 | **465** | 594 |
| **16** | 206 | **66** | 322 | **116** | 384 | **166** | 430 | **216** | 467 | **266** | 498 | **316** | 526 | **366** | 551 | **416** | 573 | **466** | 594 |
| **17** | 210 | **67** | 323 | **117** | 385 | **167** | 431 | **217** | 467 | **267** | 499 | **317** | 526 | **367** | 551 | **417** | 574 | **467** | 594 |
| **18** | 214 | **68** | 325 | **118** | 386 | **168** | 431 | **218** | 468 | **268** | 499 | **318** | 527 | **368** | 552 | **418** | 574 | **468** | 595 |
| **19** | 218 | **69** | 326 | **119** | 387 | **169** | 432 | **219** | 469 | **269** | 500 | **319** | 527 | **369** | 552 | **419** | 575 | **469** | 595 |
| **20** | 221 | **70** | 328 | **120** | 388 | **170** | 433 | **220** | 469 | **270** | 501 | **320** | 528 | **370** | 553 | **420** | 575 | **470** | 596 |
| **21** | 225 | **71** | 329 | **121** | 389 | **171** | 434 | **221** | 470 | **271** | 501 | **321** | 528 | **371** | 553 | **421** | 575 | **471** | 596 |
| **22** | 228 | **72** | 331 | **122** | 390 | **172** | 435 | **222** | 471 | **272** | 502 | **322** | 529 | **372** | 554 | **422** | 576 | **472** | 596 |
| **23** | 231 | **73** | 332 | **123** | 391 | **173** | 435 | **223** | 471 | **273** | 502 | **323** | 530 | **373** | 554 | **423** | 576 | **473** | 597 |
| **24** | 234 | **74** | 333 | **124** | 392 | **174** | 436 | **224** | 472 | **274** | 503 | **324** | 530 | **374** | 554 | **424** | 577 | **474** | 597 |
| **25** | 237 | **75** | 335 | **125** | 393 | **175** | 437 | **225** | 473 | **275** | 503 | **325** | 531 | **375** | 555 | **425** | 577 | **475** | 598 |
| **26** | 240 | **76** | 336 | **126** | 394 | **176** | 438 | **226** | 473 | **276** | 504 | **326** | 531 | **376** | 555 | **426** | 578 | **476** | 598 |
| **27** | 243 | **77** | 338 | **127** | 395 | **177** | 438 | **227** | 474 | **277** | 505 | **327** | 532 | **377** | 556 | **427** | 578 | **477** | 598 |
| **28** | 246 | **78** | 339 | **128** | 396 | **178** | 439 | **228** | 475 | **278** | 505 | **328** | 532 | **378** | 556 | **428** | 578 | **478** | 599 |
| **29** | 249 | **79** | 340 | **129** | 397 | **179** | 440 | **229** | 475 | **279** | 506 | **329** | 533 | **379** | 557 | **429** | 579 | **479** | 599 |
| **30** | 251 | **80** | 342 | **130** | 398 | **180** | 441 | **230** | 476 | **280** | 506 | **330** | 533 | **380** | 557 | **430** | 579 | **480** | 600 |
| **31** | 254 | **81** | 343 | **131** | 399 | **181** | 442 | **231** | 477 | **281** | 507 | **331** | 534 | **381** | 558 | **431** | 580 | **481** | 600 |
| **32** | 256 | **82** | 344 | **132** | 400 | **182** | 442 | **232** | 477 | **282** | 507 | **332** | 534 | **382** | 558 | **432** | 580 | **482** | 600 |
| **33** | 259 | **83** | 346 | **133** | 401 | **183** | 443 | **233** | 478 | **283** | 508 | **333** | 535 | **383** | 559 | **433** | 581 | **483** | 601 |
| **34** | 261 | **84** | 347 | **134** | 402 | **184** | 444 | **234** | 479 | **284** | 509 | **334** | 535 | **384** | 559 | **434** | 581 | **484** | 601 |
| **35** | 264 | **85** | 348 | **135** | 403 | **185** | 445 | **235** | 479 | **285** | 509 | **335** | 536 | **385** | 560 | **435** | 581 | **485** | 602 |
| **36** | 266 | **86** | 350 | **136** | 404 | **186** | 445 | **236** | 480 | **286** | 510 | **336** | 536 | **386** | 560 | **436** | 582 | **486** | 602 |
| **37** | 268 | **87** | 351 | **137** | 405 | **187** | 446 | **237** | 481 | **287** | 510 | **337** | 537 | **387** | 560 | **437** | 582 | **487** | 602 |
| **38** | 271 | **88** | 352 | **138** | 406 | **188** | 447 | **238** | 481 | **288** | 511 | **338** | 537 | **388** | 561 | **438** | 583 | **488** | 603 |
| **39** | 273 | **89** | 353 | **139** | 406 | **189** | 448 | **239** | 482 | **289** | 511 | **339** | 538 | **389** | 561 | **439** | 583 | **489** | 603 |
| **40** | 275 | **90** | 355 | **140** | 407 | **190** | 448 | **240** | 482 | **290** | 512 | **340** | 538 | **390** | 562 | **440** | 583 | **490** | 604 |
| **41** | 277 | **91** | 356 | **141** | 408 | **191** | 449 | **241** | 483 | **291** | 512 | **341** | 539 | **391** | 562 | **441** | 584 | **491** | 604 |
| **42** | 279 | **92** | 357 | **142** | 409 | **192** | 450 | **242** | 484 | **292** | 513 | **342** | 539 | **392** | 563 | **442** | 584 | **492** | 604 |
| **43** | 281 | **93** | 358 | **143** | 410 | **193** | 451 | **243** | 484 | **293** | 514 | **343** | 540 | **393** | 563 | **443** | 585 | **493** | 605 |
| **44** | 283 | **94** | 359 | **144** | 411 | **194** | 451 | **244** | 485 | **294** | 514 | **344** | 540 | **394** | 564 | **444** | 585 | **494** | 605 |
| **45** | 285 | **95** | 361 | **145** | 412 | **195** | 452 | **245** | 486 | **295** | 515 | **345** | 541 | **395** | 564 | **445** | 586 | **495** | 605 |
| **46** | 287 | **96** | 362 | **146** | 413 | **196** | 453 | **246** | 486 | **296** | 515 | **346** | 541 | **396** | 564 | **446** | 586 | **496** | 606 |
| **47** | 289 | **97** | 363 | **147** | 414 | **197** | 453 | **247** | 487 | **297** | 516 | **347** | 542 | **397** | 565 | **447** | 586 | **497** | 606 |
| **48** | 291 | **98** | 364 | **148** | 415 | **198** | 454 | **248** | 487 | **298** | 516 | **348** | 542 | **398** | 565 | **448** | 587 | **498** | 607 |
| **49** | 293 | **99** | 365 | **149** | 415 | **199** | 455 | **249** | 488 | **299** | 517 | **349** | 543 | **399** | 566 | **449** | 587 | **499** | 607 |
| **50** | 295 | **100** | 367 | **150** | 416 | **200** | 456 | **250** | 489 | **300** | 517 | **350** | 543 | **400** | 566 | **450** | 588 | **500** | 607 |

| U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501** | 608 | **551** | 626 | **601** | 643 | **651** | 660 | **701** | 675 | **751** | 690 | **801** | 704 | **851** | 718 | **901** | 731 | **951** | 743 |
| **502** | 608 | **552** | 626 | **602** | 644 | **652** | 660 | **702** | 676 | **752** | 690 | **802** | 704 | **852** | 718 | **902** | 731 | **952** | 743 |
| **503** | 608 | **553** | 627 | **603** | 644 | **653** | 660 | **703** | 676 | **753** | 691 | **803** | 705 | **853** | 718 | **903** | 731 | **953** | 744 |
| **504** | 609 | **554** | 627 | **604** | 644 | **654** | 661 | **704** | 676 | **754** | 691 | **804** | 705 | **854** | 718 | **904** | 731 | **954** | 744 |
| **505** | 609 | **555** | 628 | **605** | 645 | **655** | 661 | **705** | 676 | **755** | 691 | **805** | 705 | **855** | 719 | **905** | 732 | **955** | 744 |
| **506** | 610 | **556** | 628 | **606** | 645 | **656** | 661 | **706** | 677 | **756** | 691 | **806** | 706 | **856** | 719 | **906** | 732 | **956** | 744 |
| **507** | 610 | **557** | 628 | **607** | 645 | **657** | 662 | **707** | 677 | **757** | 692 | **807** | 706 | **857** | 719 | **907** | 732 | **957** | 745 |
| **508** | 610 | **558** | 629 | **608** | 646 | **658** | 662 | **708** | 677 | **758** | 692 | **808** | 706 | **858** | 719 | **908** | 732 | **958** | 745 |
| **509** | 611 | **559** | 629 | **609** | 646 | **659** | 662 | **709** | 678 | **759** | 692 | **809** | 706 | **859** | 720 | **909** | 733 | **959** | 745 |
| **510** | 611 | **560** | 629 | **610** | 646 | **660** | 663 | **710** | 678 | **760** | 693 | **810** | 707 | **860** | 720 | **910** | 733 | **960** | 745 |
| **511** | 612 | **561** | 630 | **611** | 647 | **661** | 663 | **711** | 678 | **761** | 693 | **811** | 707 | **861** | 720 | **911** | 733 | **961** | 746 |
| **512** | 612 | **562** | 630 | **612** | 647 | **662** | 663 | **712** | 679 | **762** | 693 | **812** | 707 | **862** | 721 | **912** | 733 | **962** | 746 |
| **513** | 612 | **563** | 630 | **613** | 647 | **663** | 664 | **713** | 679 | **763** | 693 | **813** | 707 | **863** | 721 | **913** | 734 | **963** | 746 |
| **514** | 613 | **564** | 631 | **614** | 648 | **664** | 664 | **714** | 679 | **764** | 694 | **814** | 708 | **864** | 721 | **914** | 734 | **964** | 746 |
| **515** | 613 | **565** | 631 | **615** | 648 | **665** | 664 | **715** | 679 | **765** | 694 | **815** | 708 | **865** | 721 | **915** | 734 | **965** | 747 |
| **516** | 613 | **566** | 631 | **616** | 648 | **666** | 665 | **716** | 680 | **766** | 694 | **816** | 708 | **866** | 722 | **916** | 734 | **966** | 747 |
| **517** | 614 | **567** | 632 | **617** | 649 | **667** | 665 | **717** | 680 | **767** | 695 | **817** | 709 | **867** | 722 | **917** | 735 | **967** | 747 |
| **518** | 614 | **568** | 632 | **618** | 649 | **668** | 665 | **718** | 680 | **768** | 695 | **818** | 709 | **868** | 722 | **918** | 735 | **968** | 747 |
| **519** | 614 | **569** | 632 | **619** | 649 | **669** | 665 | **719** | 681 | **769** | 695 | **819** | 709 | **869** | 722 | **919** | 735 | **969** | 747 |
| **520** | 615 | **570** | 633 | **620** | 650 | **670** | 666 | **720** | 681 | **770** | 695 | **820** | 709 | **870** | 723 | **920** | 735 | **970** | 748 |
| **521** | 615 | **571** | 633 | **621** | 650 | **671** | 666 | **721** | 681 | **771** | 696 | **821** | 710 | **871** | 723 | **921** | 736 | **971** | 748 |
| **522** | 616 | **572** | 634 | **622** | 650 | **672** | 666 | **722** | 682 | **772** | 696 | **822** | 710 | **872** | 723 | **922** | 736 | **972** | 748 |
| **523** | 616 | **573** | 634 | **623** | 651 | **673** | 667 | **723** | 682 | **773** | 696 | **823** | 710 | **873** | 723 | **923** | 736 | **973** | 748 |
| **524** | 616 | **574** | 634 | **624** | 651 | **674** | 667 | **724** | 682 | **774** | 697 | **824** | 710 | **874** | 724 | **924** | 736 | **974** | 749 |
| **525** | 617 | **575** | 635 | **625** | 651 | **675** | 667 | **725** | 682 | **775** | 697 | **825** | 711 | **875** | 724 | **925** | 737 | **975** | 749 |
| **526** | 617 | **576** | 635 | **626** | 652 | **676** | 668 | **726** | 683 | **776** | 697 | **826** | 711 | **876** | 724 | **926** | 737 | **976** | 749 |
| **527** | 617 | **577** | 635 | **627** | 652 | **677** | 668 | **727** | 683 | **777** | 697 | **827** | 711 | **877** | 724 | **927** | 737 | **977** | 749 |
| **528** | 618 | **578** | 636 | **628** | 652 | **678** | 668 | **728** | 683 | **778** | 698 | **828** | 711 | **878** | 725 | **928** | 737 | **978** | 750 |
| **529** | 618 | **579** | 636 | **629** | 653 | **679** | 669 | **729** | 684 | **779** | 698 | **829** | 712 | **879** | 725 | **929** | 738 | **979** | 750 |
| **530** | 619 | **580** | 636 | **630** | 653 | **680** | 669 | **730** | 684 | **780** | 698 | **830** | 712 | **880** | 725 | **930** | 738 | **980** | 750 |
| **531** | 619 | **581** | 637 | **631** | 653 | **681** | 669 | **731** | 684 | **781** | 699 | **831** | 712 | **881** | 725 | **931** | 738 | **981** | 750 |
| **532** | 619 | **582** | 637 | **632** | 654 | **682** | 669 | **732** | 685 | **782** | 699 | **832** | 713 | **882** | 726 | **932** | 738 | **982** | 751 |
| **533** | 620 | **583** | 637 | **633** | 654 | **683** | 670 | **733** | 685 | **783** | 699 | **833** | 713 | **883** | 726 | **933** | 739 | **983** | 751 |
| **534** | 620 | **584** | 638 | **634** | 654 | **684** | 670 | **734** | 685 | **784** | 699 | **834** | 713 | **884** | 726 | **934** | 739 | **984** | 751 |
| **535** | 620 | **585** | 638 | **635** | 655 | **685** | 670 | **735** | 685 | **785** | 700 | **835** | 713 | **885** | 727 | **935** | 739 | **985** | 751 |
| **536** | 621 | **586** | 638 | **636** | 655 | **686** | 671 | **736** | 686 | **786** | 700 | **836** | 714 | **886** | 727 | **936** | 739 | **986** | 752 |
| **537** | 621 | **587** | 639 | **637** | 655 | **687** | 671 | **737** | 686 | **787** | 700 | **837** | 714 | **887** | 727 | **937** | 740 | **987** | 752 |
| **538** | 621 | **588** | 639 | **638** | 656 | **688** | 671 | **738** | 686 | **788** | 701 | **838** | 714 | **888** | 727 | **938** | 740 | **988** | 752 |
| **539** | 622 | **589** | 639 | **639** | 656 | **689** | 672 | **739** | 687 | **789** | 701 | **839** | 714 | **889** | 728 | **939** | 740 | **989** | 752 |
| **540** | 622 | **590** | 640 | **640** | 656 | **690** | 672 | **740** | 687 | **790** | 701 | **840** | 715 | **890** | 728 | **940** | 740 | **990** | 753 |
| **541** | 623 | **591** | 640 | **641** | 657 | **691** | 672 | **741** | 687 | **791** | 701 | **841** | 715 | **891** | 728 | **941** | 741 | **991** | 753 |
| **542** | 623 | **592** | 640 | **642** | 657 | **692** | 673 | **742** | 687 | **792** | 702 | **842** | 715 | **892** | 728 | **942** | 741 | **992** | 753 |
| **543** | 623 | **593** | 641 | **643** | 657 | **693** | 673 | **743** | 688 | **793** | 702 | **843** | 716 | **893** | 729 | **943** | 741 | **993** | 753 |
| **544** | 624 | **594** | 641 | **644** | 658 | **694** | 673 | **744** | 688 | **794** | 702 | **844** | 716 | **894** | 729 | **944** | 741 | **994** | 753 |
| **545** | 624 | **595** | 641 | **645** | 658 | **695** | 673 | **745** | 688 | **795** | 702 | **845** | 716 | **895** | 729 | **945** | 742 | **995** | 754 |
| **546** | 624 | **596** | 642 | **646** | 658 | **696** | 674 | **746** | 689 | **796** | 703 | **846** | 716 | **896** | 729 | **946** | 742 | **996** | 754 |
| **547** | 625 | **597** | 642 | **647** | 658 | **697** | 674 | **747** | 689 | **797** | 703 | **847** | 717 | **897** | 730 | **947** | 742 | **997** | 754 |
| **548** | 625 | **598** | 642 | **648** | 659 | **698** | 674 | **748** | 689 | **798** | 703 | **848** | 717 | **898** | 730 | **948** | 742 | **998** | 754 |
| **549** | 625 | **599** | 643 | **649** | 659 | **699** | 675 | **749** | 689 | **799** | 704 | **849** | 717 | **899** | 730 | **949** | 743 | **999** | 755 |
| **550** | 626 | **600** | 643 | **650** | 659 | **700** | 675 | **750** | 690 | **800** | 704 | **850** | 717 | **900** | 730 | **950** | 743 | **1000** | 755 |

| U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1001** | 755 | **1051** | 767 | **1101** | 778 | **1151** | 789 | **1201** | 800 | **1251** | 810 | **1301** | 820 | **1351** | 830 | **1401** | 839 | **1451** | 848 |
| **1002** | 755 | **1052** | 767 | **1102** | 778 | **1152** | 789 | **1202** | 800 | **1252** | 810 | **1302** | 820 | **1352** | 830 | **1402** | 839 | **1452** | 849 |
| **1003** | 756 | **1053** | 767 | **1103** | 778 | **1153** | 789 | **1203** | 800 | **1253** | 810 | **1303** | 820 | **1353** | 830 | **1403** | 840 | **1453** | 849 |
| **1004** | 756 | **1054** | 767 | **1104** | 779 | **1154** | 790 | **1204** | 800 | **1254** | 810 | **1304** | 820 | **1354** | 830 | **1404** | 840 | **1454** | 849 |
| **1005** | 756 | **1055** | 768 | **1105** | 779 | **1155** | 790 | **1205** | 800 | **1255** | 811 | **1305** | 821 | **1355** | 830 | **1405** | 840 | **1455** | 849 |
| **1006** | 756 | **1056** | 768 | **1106** | 779 | **1156** | 790 | **1206** | 801 | **1256** | 811 | **1306** | 821 | **1356** | 831 | **1406** | 840 | **1456** | 849 |
| **1007** | 757 | **1057** | 768 | **1107** | 779 | **1157** | 790 | **1207** | 801 | **1257** | 811 | **1307** | 821 | **1357** | 831 | **1407** | 840 | **1457** | 850 |
| **1008** | 757 | **1058** | 768 | **1108** | 780 | **1158** | 790 | **1208** | 801 | **1258** | 811 | **1308** | 821 | **1358** | 831 | **1408** | 840 | **1458** | 850 |
| **1009** | 757 | **1059** | 769 | **1109** | 780 | **1159** | 791 | **1209** | 801 | **1259** | 811 | **1309** | 821 | **1359** | 831 | **1409** | 841 | **1459** | 850 |
| **1010** | 757 | **1060** | 769 | **1110** | 780 | **1160** | 791 | **1210** | 801 | **1260** | 812 | **1310** | 822 | **1360** | 831 | **1410** | 841 | **1460** | 850 |
| **1011** | 757 | **1061** | 769 | **1111** | 780 | **1161** | 791 | **1211** | 802 | **1261** | 812 | **1311** | 822 | **1361** | 832 | **1411** | 841 | **1461** | 850 |
| **1012** | 758 | **1062** | 769 | **1112** | 780 | **1162** | 791 | **1212** | 802 | **1262** | 812 | **1312** | 822 | **1362** | 832 | **1412** | 841 | **1462** | 850 |
| **1013** | 758 | **1063** | 770 | **1113** | 781 | **1163** | 792 | **1213** | 802 | **1263** | 812 | **1313** | 822 | **1363** | 832 | **1413** | 841 | **1463** | 851 |
| **1014** | 758 | **1064** | 770 | **1114** | 781 | **1164** | 792 | **1214** | 802 | **1264** | 812 | **1314** | 822 | **1364** | 832 | **1414** | 842 | **1464** | 851 |
| **1015** | 758 | **1065** | 770 | **1115** | 781 | **1165** | 792 | **1215** | 802 | **1265** | 813 | **1315** | 823 | **1365** | 832 | **1415** | 842 | **1465** | 851 |
| **1016** | 759 | **1066** | 770 | **1116** | 781 | **1166** | 792 | **1216** | 803 | **1266** | 813 | **1316** | 823 | **1366** | 833 | **1416** | 842 | **1466** | 851 |
| **1017** | 759 | **1067** | 770 | **1117** | 782 | **1167** | 792 | **1217** | 803 | **1267** | 813 | **1317** | 823 | **1367** | 833 | **1417** | 842 | **1467** | 851 |
| **1018** | 759 | **1068** | 771 | **1118** | 782 | **1168** | 793 | **1218** | 803 | **1268** | 813 | **1318** | 823 | **1368** | 833 | **1418** | 842 | **1468** | 852 |
| **1019** | 759 | **1069** | 771 | **1119** | 782 | **1169** | 793 | **1219** | 803 | **1269** | 813 | **1319** | 823 | **1369** | 833 | **1419** | 843 | **1469** | 852 |
| **1020** | 760 | **1070** | 771 | **1120** | 782 | **1170** | 793 | **1220** | 804 | **1270** | 814 | **1320** | 824 | **1370** | 833 | **1420** | 843 | **1470** | 852 |
| **1021** | 760 | **1071** | 771 | **1121** | 782 | **1171** | 793 | **1221** | 804 | **1271** | 814 | **1321** | 824 | **1371** | 833 | **1421** | 843 | **1471** | 852 |
| **1022** | 760 | **1072** | 772 | **1122** | 783 | **1172** | 793 | **1222** | 804 | **1272** | 814 | **1322** | 824 | **1372** | 834 | **1422** | 843 | **1472** | 852 |
| **1023** | 760 | **1073** | 772 | **1123** | 783 | **1173** | 794 | **1223** | 804 | **1273** | 814 | **1323** | 824 | **1373** | 834 | **1423** | 843 | **1473** | 852 |
| **1024** | 761 | **1074** | 772 | **1124** | 783 | **1174** | 794 | **1224** | 804 | **1274** | 814 | **1324** | 824 | **1374** | 834 | **1424** | 843 | **1474** | 853 |
| **1025** | 761 | **1075** | 772 | **1125** | 783 | **1175** | 794 | **1225** | 805 | **1275** | 815 | **1325** | 825 | **1375** | 834 | **1425** | 844 | **1475** | 853 |
| **1026** | 761 | **1076** | 772 | **1126** | 784 | **1176** | 794 | **1226** | 805 | **1276** | 815 | **1326** | 825 | **1376** | 834 | **1426** | 844 | **1476** | 853 |
| **1027** | 761 | **1077** | 773 | **1127** | 784 | **1177** | 795 | **1227** | 805 | **1277** | 815 | **1327** | 825 | **1377** | 835 | **1427** | 844 | **1477** | 853 |
| **1028** | 761 | **1078** | 773 | **1128** | 784 | **1178** | 795 | **1228** | 805 | **1278** | 815 | **1328** | 825 | **1378** | 835 | **1428** | 844 | **1478** | 853 |
| **1029** | 762 | **1079** | 773 | **1129** | 784 | **1179** | 795 | **1229** | 805 | **1279** | 815 | **1329** | 825 | **1379** | 835 | **1429** | 844 | **1479** | 854 |
| **1030** | 762 | **1080** | 773 | **1130** | 784 | **1180** | 795 | **1230** | 806 | **1280** | 816 | **1330** | 826 | **1380** | 835 | **1430** | 845 | **1480** | 854 |
| **1031** | 762 | **1081** | 774 | **1131** | 785 | **1181** | 795 | **1231** | 806 | **1281** | 816 | **1331** | 826 | **1381** | 835 | **1431** | 845 | **1481** | 854 |
| **1032** | 762 | **1082** | 774 | **1132** | 785 | **1182** | 796 | **1232** | 806 | **1282** | 816 | **1332** | 826 | **1382** | 836 | **1432** | 845 | **1482** | 854 |
| **1033** | 763 | **1083** | 774 | **1133** | 785 | **1183** | 796 | **1233** | 806 | **1283** | 816 | **1333** | 826 | **1383** | 836 | **1433** | 845 | **1483** | 854 |
| **1034** | 763 | **1084** | 774 | **1134** | 785 | **1184** | 796 | **1234** | 806 | **1284** | 816 | **1334** | 826 | **1384** | 836 | **1434** | 845 | **1484** | 854 |
| **1035** | 763 | **1085** | 774 | **1135** | 785 | **1185** | 796 | **1235** | 807 | **1285** | 817 | **1335** | 827 | **1385** | 836 | **1435** | 845 | **1485** | 855 |
| **1036** | 763 | **1086** | 775 | **1136** | 786 | **1186** | 796 | **1236** | 807 | **1286** | 817 | **1336** | 827 | **1386** | 836 | **1436** | 846 | **1486** | 855 |
| **1037** | 764 | **1087** | 775 | **1137** | 786 | **1187** | 797 | **1237** | 807 | **1287** | 817 | **1337** | 827 | **1387** | 837 | **1437** | 846 | **1487** | 855 |
| **1038** | 764 | **1088** | 775 | **1138** | 786 | **1188** | 797 | **1238** | 807 | **1288** | 817 | **1338** | 827 | **1388** | 837 | **1438** | 846 | **1488** | 855 |
| **1039** | 764 | **1089** | 775 | **1139** | 786 | **1189** | 797 | **1239** | 807 | **1289** | 817 | **1339** | 827 | **1389** | 837 | **1439** | 846 | **1489** | 855 |
| **1040** | 764 | **1090** | 776 | **1140** | 787 | **1190** | 797 | **1240** | 808 | **1290** | 818 | **1340** | 828 | **1390** | 837 | **1440** | 846 | **1490** | 856 |
| **1041** | 764 | **1091** | 776 | **1141** | 787 | **1191** | 797 | **1241** | 808 | **1291** | 818 | **1341** | 828 | **1391** | 837 | **1441** | 847 | **1491** | 856 |
| **1042** | 765 | **1092** | 776 | **1142** | 787 | **1192** | 798 | **1242** | 808 | **1292** | 818 | **1342** | 828 | **1392** | 837 | **1442** | 847 | **1492** | 856 |
| **1043** | 765 | **1093** | 776 | **1143** | 787 | **1193** | 798 | **1243** | 808 | **1293** | 818 | **1343** | 828 | **1393** | 838 | **1443** | 847 | **1493** | 856 |
| **1044** | 765 | **1094** | 776 | **1144** | 787 | **1194** | 798 | **1244** | 808 | **1294** | 818 | **1344** | 828 | **1394** | 838 | **1444** | 847 | **1494** | 856 |
| **1045** | 765 | **1095** | 777 | **1145** | 788 | **1195** | 798 | **1245** | 809 | **1295** | 819 | **1345** | 828 | **1395** | 838 | **1445** | 847 | **1495** | 856 |
| **1046** | 766 | **1096** | 777 | **1146** | 788 | **1196** | 799 | **1246** | 809 | **1296** | 819 | **1346** | 829 | **1396** | 838 | **1446** | 848 | **1496** | 857 |
| **1047** | 766 | **1097** | 777 | **1147** | 788 | **1197** | 799 | **1247** | 809 | **1297** | 819 | **1347** | 829 | **1397** | 838 | **1447** | 848 | **1497** | 857 |
| **1048** | 766 | **1098** | 777 | **1148** | 788 | **1198** | 799 | **1248** | 809 | **1298** | 819 | **1348** | 829 | **1398** | 839 | **1448** | 848 | **1498** | 857 |
| **1049** | 766 | **1099** | 778 | **1149** | 789 | **1199** | 799 | **1249** | 809 | **1299** | 819 | **1349** | 829 | **1399** | 839 | **1449** | 848 | **1499** | 857 |
| **1050** | 767 | **1100** | 778 | **1150** | 789 | **1200** | 799 | **1250** | 810 | **1300** | 820 | **1350** | 829 | **1400** | 839 | **1450** | 848 | **1500** | 857 |

| U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1501** | 857 | **1551** | 866 | **1601** | 875 | **1651** | 884 | **1701** | 892 | **1751** | 900 | **1801** | 908 | **1851** | 916 | **1901** | 923 | **1951** | 931 |
| **1502** | 858 | **1552** | 867 | **1602** | 875 | **1652** | 884 | **1702** | 892 | **1752** | 900 | **1802** | 908 | **1852** | 916 | **1902** | 924 | **1952** | 931 |
| **1503** | 858 | **1553** | 867 | **1603** | 875 | **1653** | 884 | **1703** | 892 | **1753** | 900 | **1803** | 908 | **1853** | 916 | **1903** | 924 | **1953** | 931 |
| **1504** | 858 | **1554** | 867 | **1604** | 876 | **1654** | 884 | **1704** | 892 | **1754** | 900 | **1804** | 908 | **1854** | 916 | **1904** | 924 | **1954** | 931 |
| **1505** | 858 | **1555** | 867 | **1605** | 876 | **1655** | 884 | **1705** | 892 | **1755** | 901 | **1805** | 909 | **1855** | 916 | **1905** | 924 | **1955** | 932 |
| **1506** | 858 | **1556** | 867 | **1606** | 876 | **1656** | 884 | **1706** | 893 | **1756** | 901 | **1806** | 909 | **1856** | 917 | **1906** | 924 | **1956** | 932 |
| **1507** | 859 | **1557** | 867 | **1607** | 876 | **1657** | 885 | **1707** | 893 | **1757** | 901 | **1807** | 909 | **1857** | 917 | **1907** | 924 | **1957** | 932 |
| **1508** | 859 | **1558** | 868 | **1608** | 876 | **1658** | 885 | **1708** | 893 | **1758** | 901 | **1808** | 909 | **1858** | 917 | **1908** | 925 | **1958** | 932 |
| **1509** | 859 | **1559** | 868 | **1609** | 876 | **1659** | 885 | **1709** | 893 | **1759** | 901 | **1809** | 909 | **1859** | 917 | **1909** | 925 | **1959** | 932 |
| **1510** | 859 | **1560** | 868 | **1610** | 877 | **1660** | 885 | **1710** | 893 | **1760** | 901 | **1810** | 909 | **1860** | 917 | **1910** | 925 | **1960** | 932 |
| **1511** | 859 | **1561** | 868 | **1611** | 877 | **1661** | 885 | **1711** | 893 | **1761** | 902 | **1811** | 910 | **1861** | 917 | **1911** | 925 | **1961** | 933 |
| **1512** | 859 | **1562** | 868 | **1612** | 877 | **1662** | 885 | **1712** | 894 | **1762** | 902 | **1812** | 910 | **1862** | 917 | **1912** | 925 | **1962** | 933 |
| **1513** | 860 | **1563** | 868 | **1613** | 877 | **1663** | 886 | **1713** | 894 | **1763** | 902 | **1813** | 910 | **1863** | 918 | **1913** | 925 | **1963** | 933 |
| **1514** | 860 | **1564** | 869 | **1614** | 877 | **1664** | 886 | **1714** | 894 | **1764** | 902 | **1814** | 910 | **1864** | 918 | **1914** | 925 | **1964** | 933 |
| **1515** | 860 | **1565** | 869 | **1615** | 877 | **1665** | 886 | **1715** | 894 | **1765** | 902 | **1815** | 910 | **1865** | 918 | **1915** | 926 | **1965** | 933 |
| **1516** | 860 | **1566** | 869 | **1616** | 878 | **1666** | 886 | **1716** | 894 | **1766** | 902 | **1816** | 910 | **1866** | 918 | **1916** | 926 | **1966** | 933 |
| **1517** | 860 | **1567** | 869 | **1617** | 878 | **1667** | 886 | **1717** | 894 | **1767** | 903 | **1817** | 910 | **1867** | 918 | **1917** | 926 | **1967** | 933 |
| **1518** | 861 | **1568** | 869 | **1618** | 878 | **1668** | 886 | **1718** | 895 | **1768** | 903 | **1818** | 911 | **1868** | 918 | **1918** | 926 | **1968** | 934 |
| **1519** | 861 | **1569** | 870 | **1619** | 878 | **1669** | 887 | **1719** | 895 | **1769** | 903 | **1819** | 911 | **1869** | 919 | **1919** | 926 | **1969** | 934 |
| **1520** | 861 | **1570** | 870 | **1620** | 878 | **1670** | 887 | **1720** | 895 | **1770** | 903 | **1820** | 911 | **1870** | 919 | **1920** | 926 | **1970** | 934 |
| **1521** | 861 | **1571** | 870 | **1621** | 878 | **1671** | 887 | **1721** | 895 | **1771** | 903 | **1821** | 911 | **1871** | 919 | **1921** | 927 | **1971** | 934 |
| **1522** | 861 | **1572** | 870 | **1622** | 879 | **1672** | 887 | **1722** | 895 | **1772** | 903 | **1822** | 911 | **1872** | 919 | **1922** | 927 | **1972** | 934 |
| **1523** | 861 | **1573** | 870 | **1623** | 879 | **1673** | 887 | **1723** | 895 | **1773** | 904 | **1823** | 911 | **1873** | 919 | **1923** | 927 | **1973** | 934 |
| **1524** | 862 | **1574** | 870 | **1624** | 879 | **1674** | 887 | **1724** | 896 | **1774** | 904 | **1824** | 912 | **1874** | 919 | **1924** | 927 | **1974** | 934 |
| **1525** | 862 | **1575** | 871 | **1625** | 879 | **1675** | 888 | **1725** | 896 | **1775** | 904 | **1825** | 912 | **1875** | 919 | **1925** | 927 | **1975** | 935 |
| **1526** | 862 | **1576** | 871 | **1626** | 879 | **1676** | 888 | **1726** | 896 | **1776** | 904 | **1826** | 912 | **1876** | 920 | **1926** | 927 | **1976** | 935 |
| **1527** | 862 | **1577** | 871 | **1627** | 879 | **1677** | 888 | **1727** | 896 | **1777** | 904 | **1827** | 912 | **1877** | 920 | **1927** | 927 | **1977** | 935 |
| **1528** | 862 | **1578** | 871 | **1628** | 880 | **1678** | 888 | **1728** | 896 | **1778** | 904 | **1828** | 912 | **1878** | 920 | **1928** | 928 | **1978** | 935 |
| **1529** | 862 | **1579** | 871 | **1629** | 880 | **1679** | 888 | **1729** | 896 | **1779** | 904 | **1829** | 912 | **1879** | 920 | **1929** | 928 | **1979** | 935 |
| **1530** | 863 | **1580** | 871 | **1630** | 880 | **1680** | 888 | **1730** | 897 | **1780** | 905 | **1830** | 913 | **1880** | 920 | **1930** | 928 | **1980** | 935 |
| **1531** | 863 | **1581** | 872 | **1631** | 880 | **1681** | 889 | **1731** | 897 | **1781** | 905 | **1831** | 913 | **1881** | 920 | **1931** | 928 | **1981** | 936 |
| **1532** | 863 | **1582** | 872 | **1632** | 880 | **1682** | 889 | **1732** | 897 | **1782** | 905 | **1832** | 913 | **1882** | 921 | **1932** | 928 | **1982** | 936 |
| **1533** | 863 | **1583** | 872 | **1633** | 880 | **1683** | 889 | **1733** | 897 | **1783** | 905 | **1833** | 913 | **1883** | 921 | **1933** | 928 | **1983** | 936 |
| **1534** | 863 | **1584** | 872 | **1634** | 881 | **1684** | 889 | **1734** | 897 | **1784** | 905 | **1834** | 913 | **1884** | 921 | **1934** | 928 | **1984** | 936 |
| **1535** | 864 | **1585** | 872 | **1635** | 881 | **1685** | 889 | **1735** | 897 | **1785** | 905 | **1835** | 913 | **1885** | 921 | **1935** | 929 | **1985** | 936 |
| **1536** | 864 | **1586** | 872 | **1636** | 881 | **1686** | 889 | **1736** | 898 | **1786** | 906 | **1836** | 913 | **1886** | 921 | **1936** | 929 | **1986** | 936 |
| **1537** | 864 | **1587** | 873 | **1637** | 881 | **1687** | 890 | **1737** | 898 | **1787** | 906 | **1837** | 914 | **1887** | 921 | **1937** | 929 | **1987** | 936 |
| **1538** | 864 | **1588** | 873 | **1638** | 881 | **1688** | 890 | **1738** | 898 | **1788** | 906 | **1838** | 914 | **1888** | 921 | **1938** | 929 | **1988** | 937 |
| **1539** | 864 | **1589** | 873 | **1639** | 881 | **1689** | 890 | **1739** | 898 | **1789** | 906 | **1839** | 914 | **1889** | 922 | **1939** | 929 | **1989** | 937 |
| **1540** | 864 | **1590** | 873 | **1640** | 882 | **1690** | 890 | **1740** | 898 | **1790** | 906 | **1840** | 914 | **1890** | 922 | **1940** | 929 | **1990** | 937 |
| **1541** | 865 | **1591** | 873 | **1641** | 882 | **1691** | 890 | **1741** | 898 | **1791** | 906 | **1841** | 914 | **1891** | 922 | **1941** | 930 | **1991** | 937 |
| **1542** | 865 | **1592** | 873 | **1642** | 882 | **1692** | 890 | **1742** | 899 | **1792** | 907 | **1842** | 914 | **1892** | 922 | **1942** | 930 | **1992** | 937 |
| **1543** | 865 | **1593** | 874 | **1643** | 882 | **1693** | 891 | **1743** | 899 | **1793** | 907 | **1843** | 915 | **1893** | 922 | **1943** | 930 | **1993** | 937 |
| **1544** | 865 | **1594** | 874 | **1644** | 882 | **1694** | 891 | **1744** | 899 | **1794** | 907 | **1844** | 915 | **1894** | 922 | **1944** | 930 | **1994** | 937 |
| **1545** | 865 | **1595** | 874 | **1645** | 883 | **1695** | 891 | **1745** | 899 | **1795** | 907 | **1845** | 915 | **1895** | 923 | **1945** | 930 | **1995** | 938 |
| **1546** | 865 | **1596** | 874 | **1646** | 883 | **1696** | 891 | **1746** | 899 | **1796** | 907 | **1846** | 915 | **1896** | 923 | **1946** | 930 | **1996** | 938 |
| **1547** | 866 | **1597** | 874 | **1647** | 883 | **1697** | 891 | **1747** | 899 | **1797** | 907 | **1847** | 915 | **1897** | 923 | **1947** | 930 | **1997** | 938 |
| **1548** | 866 | **1598** | 875 | **1648** | 883 | **1698** | 891 | **1748** | 899 | **1798** | 907 | **1848** | 915 | **1898** | 923 | **1948** | 931 | **1998** | 938 |
| **1549** | 866 | **1599** | 875 | **1649** | 883 | **1699** | 891 | **1749** | 900 | **1799** | 908 | **1849** | 915 | **1899** | 923 | **1949** | 931 | **1999** | 938 |

| U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1550** | 866 | **1600** | 875 | **1650** | 883 | **1700** | 892 | **1750** | 900 | **1800** | 908 | **1850** | 916 | **1900** | 923 | **1950** | 931 | **2000** | 938 |

| U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. | U.A. | m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2001** | 938 | **2051** | 946 | **2101** | 953 | **2151** | 960 | **2201** | 967 | **2251** | 974 | **2301** | 981 | **2351** | 987 | **2401** | 994 | **2451** | 1000 |
| **2002** | 939 | **2052** | 946 | **2102** | 953 | **2152** | 960 | **2202** | 967 | **2252** | 974 | **2302** | 981 | **2352** | 987 | **2402** | 994 | **2452** | 1000 |
| **2003** | 939 | **2053** | 946 | **2103** | 953 | **2153** | 960 | **2203** | 967 | **2253** | 974 | **2303** | 981 | **2353** | 987 | **2403** | 994 | **2453** | 1000 |
| **2004** | 939 | **2054** | 946 | **2104** | 953 | **2154** | 960 | **2204** | 967 | **2254** | 974 | **2304** | 981 | **2354** | 988 | **2404** | 994 | **2454** | 1001 |
| **2005** | 939 | **2055** | 946 | **2105** | 953 | **2155** | 961 | **2205** | 967 | **2255** | 974 | **2305** | 981 | **2355** | 988 | **2405** | 994 | **2455** | 1001 |
| **2006** | 939 | **2056** | 946 | **2106** | 954 | **2156** | 961 | **2206** | 968 | **2256** | 974 | **2306** | 981 | **2356** | 988 | **2406** | 994 | **2456** | 1001 |
| **2007** | 939 | **2057** | 947 | **2107** | 954 | **2157** | 961 | **2207** | 968 | **2257** | 975 | **2307** | 981 | **2357** | 988 | **2407** | 994 | **2457** | 1001 |
| **2008** | 939 | **2058** | 947 | **2108** | 954 | **2158** | 961 | **2208** | 968 | **2258** | 975 | **2308** | 981 | **2358** | 988 | **2408** | 995 | **2458** | 1001 |
| **2009** | 940 | **2059** | 947 | **2109** | 954 | **2159** | 961 | **2209** | 968 | **2259** | 975 | **2309** | 982 | **2359** | 988 | **2409** | 995 | **2459** | 1001 |
| **2010** | 940 | **2060** | 947 | **2110** | 954 | **2160** | 961 | **2210** | 968 | **2260** | 975 | **2310** | 982 | **2360** | 988 | **2410** | 995 | **2460** | 1001 |
| **2011** | 940 | **2061** | 947 | **2111** | 954 | **2161** | 961 | **2211** | 968 | **2261** | 975 | **2311** | 982 | **2361** | 988 | **2411** | 995 | **2461** | 1001 |
| **2012** | 940 | **2062** | 947 | **2112** | 954 | **2162** | 962 | **2212** | 968 | **2262** | 975 | **2312** | 982 | **2362** | 989 | **2412** | 995 | **2462** | 1002 |
| **2013** | 940 | **2063** | 947 | **2113** | 955 | **2163** | 962 | **2213** | 969 | **2263** | 975 | **2313** | 982 | **2363** | 989 | **2413** | 995 | **2463** | 1002 |
| **2014** | 940 | **2064** | 948 | **2114** | 955 | **2164** | 962 | **2214** | 969 | **2264** | 976 | **2314** | 982 | **2364** | 989 | **2414** | 995 | **2464** | 1002 |
| **2015** | 941 | **2065** | 948 | **2115** | 955 | **2165** | 962 | **2215** | 969 | **2265** | 976 | **2315** | 982 | **2365** | 989 | **2415** | 995 | **2465** | 1002 |
| **2016** | 941 | **2066** | 948 | **2116** | 955 | **2166** | 962 | **2216** | 969 | **2266** | 976 | **2316** | 983 | **2366** | 989 | **2416** | 996 | **2466** | 1002 |
| **2017** | 941 | **2067** | 948 | **2117** | 955 | **2167** | 962 | **2217** | 969 | **2267** | 976 | **2317** | 983 | **2367** | 989 | **2417** | 996 | **2467** | 1002 |
| **2018** | 941 | **2068** | 948 | **2118** | 955 | **2168** | 962 | **2218** | 969 | **2268** | 976 | **2318** | 983 | **2368** | 989 | **2418** | 996 | **2468** | 1002 |
| **2019** | 941 | **2069** | 948 | **2119** | 955 | **2169** | 962 | **2219** | 969 | **2269** | 976 | **2319** | 983 | **2369** | 990 | **2419** | 996 | **2469** | 1002 |
| **2020** | 941 | **2070** | 948 | **2120** | 956 | **2170** | 963 | **2220** | 970 | **2270** | 976 | **2320** | 983 | **2370** | 990 | **2420** | 996 | **2470** | 1003 |
| **2021** | 941 | **2071** | 949 | **2121** | 956 | **2171** | 963 | **2221** | 970 | **2271** | 976 | **2321** | 983 | **2371** | 990 | **2421** | 996 | **2471** | 1003 |
| **2022** | 942 | **2072** | 949 | **2122** | 956 | **2172** | 963 | **2222** | 970 | **2272** | 977 | **2322** | 983 | **2372** | 990 | **2422** | 996 | **2472** | 1003 |
| **2023** | 942 | **2073** | 949 | **2123** | 956 | **2173** | 963 | **2223** | 970 | **2273** | 977 | **2323** | 983 | **2373** | 990 | **2423** | 997 | **2473** | 1003 |
| **2024** | 942 | **2074** | 949 | **2124** | 956 | **2174** | 963 | **2224** | 970 | **2274** | 977 | **2324** | 984 | **2374** | 990 | **2424** | 997 | **2474** | 1003 |
| **2025** | 942 | **2075** | 949 | **2125** | 956 | **2175** | 963 | **2225** | 970 | **2275** | 977 | **2325** | 984 | **2375** | 990 | **2425** | 997 | **2475** | 1003 |
| **2026** | 942 | **2076** | 949 | **2126** | 956 | **2176** | 963 | **2226** | 970 | **2276** | 977 | **2326** | 984 | **2376** | 990 | **2426** | 997 | **2476** | 1003 |
| **2027** | 942 | **2077** | 949 | **2127** | 957 | **2177** | 964 | **2227** | 971 | **2277** | 977 | **2327** | 984 | **2377** | 991 | **2427** | 997 | **2477** | 1003 |
| **2028** | 942 | **2078** | 950 | **2128** | 957 | **2178** | 964 | **2228** | 971 | **2278** | 977 | **2328** | 984 | **2378** | 991 | **2428** | 997 | **2478** | 1004 |
| **2029** | 943 | **2079** | 950 | **2129** | 957 | **2179** | 964 | **2229** | 971 | **2279** | 978 | **2329** | 984 | **2379** | 991 | **2429** | 997 | **2479** | 1004 |
| **2030** | 943 | **2080** | 950 | **2130** | 957 | **2180** | 964 | **2230** | 971 | **2280** | 978 | **2330** | 984 | **2380** | 991 | **2430** | 997 | **2480** | 1004 |
| **2031** | 943 | **2081** | 950 | **2131** | 957 | **2181** | 964 | **2231** | 971 | **2281** | 978 | **2331** | 985 | **2381** | 991 | **2431** | 998 | **2481** | 1004 |
| **2032** | 943 | **2082** | 950 | **2132** | 957 | **2182** | 964 | **2232** | 971 | **2282** | 978 | **2332** | 985 | **2382** | 991 | **2432** | 998 | **2482** | 1004 |
| **2033** | 943 | **2083** | 950 | **2133** | 957 | **2183** | 964 | **2233** | 971 | **2283** | 978 | **2333** | 985 | **2383** | 991 | **2433** | 998 | **2483** | 1004 |
| **2034** | 943 | **2084** | 951 | **2134** | 958 | **2184** | 965 | **2234** | 971 | **2284** | 978 | **2334** | 985 | **2384** | 991 | **2434** | 998 | **2484** | 1004 |
| **2035** | 943 | **2085** | 951 | **2135** | 958 | **2185** | 965 | **2235** | 972 | **2285** | 978 | **2335** | 985 | **2385** | 992 | **2435** | 998 | **2485** | 1004 |
| **2036** | 944 | **2086** | 951 | **2136** | 958 | **2186** | 965 | **2236** | 972 | **2286** | 978 | **2336** | 985 | **2386** | 992 | **2436** | 998 | **2486** | 1005 |
| **2037** | 944 | **2087** | 951 | **2137** | 958 | **2187** | 965 | **2237** | 972 | **2287** | 979 | **2337** | 985 | **2387** | 992 | **2437** | 998 | **2487** | 1005 |
| **2038** | 944 | **2088** | 951 | **2138** | 958 | **2188** | 965 | **2238** | 972 | **2288** | 979 | **2338** | 985 | **2388** | 992 | **2438** | 998 | **2488** | 1005 |
| **2039** | 944 | **2089** | 951 | **2139** | 958 | **2189** | 965 | **2239** | 972 | **2289** | 979 | **2339** | 986 | **2389** | 992 | **2439** | 999 | **2489** | 1005 |
| **2040** | 944 | **2090** | 951 | **2140** | 958 | **2190** | 965 | **2240** | 972 | **2290** | 979 | **2340** | 986 | **2390** | 992 | **2440** | 999 | **2490** | 1005 |
| **2041** | 944 | **2091** | 952 | **2141** | 959 | **2191** | 966 | **2241** | 972 | **2291** | 979 | **2341** | 986 | **2391** | 992 | **2441** | 999 | **2491** | 1005 |
| **2042** | 944 | **2092** | 952 | **2142** | 959 | **2192** | 966 | **2242** | 973 | **2292** | 979 | **2342** | 986 | **2392** | 993 | **2442** | 999 | **2492** | 1005 |
| **2043** | 945 | **2093** | 952 | **2143** | 959 | **2193** | 966 | **2243** | 973 | **2293** | 979 | **2343** | 986 | **2393** | 993 | **2443** | 999 | **2493** | 1005 |
| **2044** | 945 | **2094** | 952 | **2144** | 959 | **2194** | 966 | **2244** | 973 | **2294** | 980 | **2344** | 986 | **2394** | 993 | **2444** | 999 | **2494** | 1006 |
| **2045** | 945 | **2095** | 952 | **2145** | 959 | **2195** | 966 | **2245** | 973 | **2295** | 980 | **2345** | 986 | **2395** | 993 | **2445** | 999 | **2495** | 1006 |
| **2046** | 945 | **2096** | 952 | **2146** | 959 | **2196** | 966 | **2246** | 973 | **2296** | 980 | **2346** | 986 | **2396** | 993 | **2446** | 999 | **2496** | 1006 |
| **2047** | 945 | **2097** | 952 | **2147** | 959 | **2197** | 966 | **2247** | 973 | **2297** | 980 | **2347** | 987 | **2397** | 993 | **2447** | 1000 | **2497** | 1006 |

| **U.A.** | m. | **U.A.** | m. | **U.A.** | m. | **U.A.** | m. | **U.A.** | m. | **U.A.** | m. | **U.A.** | m. | **U.A.** | m. | **U.A.** | m. | **U.A.** | m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2048** | 945 | **2098** | 952 | **2148** | 960 | **2198** | 967 | **2248** | 973 | **2298** | 980 | **2348** | 987 | **2398** | 993 | **2448** | 1000 | **2498** | 1006 |
| **2049** | 945 | **2099** | 953 | **2149** | 960 | **2199** | 967 | **2249** | 973 | **2299** | 980 | **2349** | 987 | **2399** | 993 | **2449** | 1000 | **2499** | 1006 |
| **2050** | 946 | **2100** | 953 | **2150** | 960 | **2200** | 967 | **2250** | 974 | **2300** | 980 | **2350** | 987 | **2400** | 994 | **2450** | 1000 | **2500** | 1006 |

# ANNEXE E

## *VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ*

| | Élevage de suidés | | | | Élevage de suidés (maternité) et veaux de lait | | | | Élevage de renards et visons dans un bâtiment | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nature du projet** | Limite maximale d'unités animales permises[1] | Nombre total d'unités animales[2] | Distance de tout immeuble protégé exposé[3] | Distance de toute maison d'habitation exposée | Limite maximale d'unités animales permises[1] | Nombre total d'unités animales[2] | Distance de tout immeuble protégé exposé[3] | Distance de toute maison d'habitation exposée | Limite maximale d'unités animales permises[1] | Nombre total d'unités animales[2] | Distance de tout immeuble protégé exposé[3] | Distance de toute maison d'habitation exposée |
| **Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage** | | | | | | **0,25 à 50** | **450** | **300** | | **0,1 à 80** | **450** | **300** |
| | | **1-200** | **900** | **600** | | **51-75** | **675** | **450** | | **81-160** | **675** | **450** |
| | | **201-400** | **1 125** | **750** | | **76-125** | **900** | **600** | | **161-320** | **900** | **600** |
| | | **401-600** | **1 350** | **900** | | **126-250** | **1 125** | **750** | | **321-480** | **1 125** | **750** |
| | | **601 et +** | **2,25/ua** | **1a5/ua** | | **251-375** | **1 350** | **900** | | **480 et +** | **3/ua** | **2/ua** |
| | | | | | | **376 et +** | **3,6/ ua** | **2,4/ua** | | | | |
| **Remplacement du type d'élevage** | | **1-50** | **450** | **300** | | **0,25-30** | **300** | **200** | | **0,1 à 80** | **450** | **300** |
| | **200** | **51-100** | **675** | **450** | **200** | **31-60** | **450** | **300** | **480** | **81-160** | **675** | **450** |
| | | **101-200** | **900** | **600** | | **61-125** | **900** | **600** | | **161-320** | **900** | **600** |
| | | | | | | **126-200** | **1 125** | **750** | | **321-480** | **1 125** | **750** |
| **Accroissement** | | **1-40** | **225** | **150** | | **0,25-30** | **300** | **200** | | **0,1-40** | **300** | **200** |
| | | **41-100** | **450** | **300** | | **31-60** | **450** | **300** | | **41 à 80** | **450** | **300** |
| | **200** | **101-200** | **675** | **450** | **200** | **61-125** | **900** | **600** | **480** | **81-160** | **675** | **450** |
| | | | | | | **126-200** | **1 125** | **750** | | **161-320** | **900** | **600** |
| | | | | | | | | | | **321-480** | **1 125** | **750** |

[1] Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
[2] Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
[3] Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'établissement d'une unité d'élevage.

# ANNEXE F

## *Dispositions relatives aux bruits routiers*

| Route visée | Tronçon visé | *DJME | *Vitesse affichée | *Distance (m) à partir de la limite de l'emprise publique établissant la zone de bruit routier |
|---|---|---|---|---|
| **Route 209** | Entre la limite de la Ville (limite avec la ville de Saint-Constant) jusqu'à 100 mètres au nord du rang Saint-Paul | 5800 | 90 km/h | 91 |
| | A partir de 100 mètres au nord du rang Saint-Paul jusqu'au nord de la rue Amanda | 5800 | 80km/h | 84 |
| **Route 221** | De la limite de la ville (limite avec la municipalité de Saint-Isidore) jusqu'à 500 mètres au sud-est de la rue Roger-Dorais | 8500 | 90 km/h | 115 |
| | A partir de 500 mètres au sud-est de la rue Roger-Dorais jusqu'à 250 mètres au nord de la rue de l'Industrie | 8500 | 70km/h | 97 |
| | À partir de 35 mètres au sud de la rue Maurice jusqu'à 50 mètres au sud du rang Saint-Paul | 8000 | 70km/h | 93 |
| | A partir de 50m au sud du rang Saint-Paul jusqu'à 130 mètres à l'ouest de la rue Saint-André | 8000 | 90km/h | 111 |
| | A partir de 130 mètres à l'ouest de la rue Saint-André jusqu'à la limite de la ville (limite avec la municipalité de Saint-Michel) | 7800 | 70km/h | 93 |

* Source : Ministère des Transports du Québec, 2013

# ANNEXE G

## *PUITS DESSERVANT PLUS DE 20 PERSONNES*

| Statut | Nom du lieu | Adresse |
|---|---|---|
| Actif | Système d'approvisionnement sans traitement Saint-Rémi - puits | 116, rue Dubois (puits # 6)<br>108, boulevard Saint-Rémi (puits # 10)<br>959, rue de la Pommeraie (puits # 11)<br>521, rue Isidore-Soucy (puits # 13) |
| Actif | Système d'approvisionnement d'eau potable Camping du Domaine Ensoleillé - puits | 524, rang Saint-Paul |
| Actif | Système d'approvisionnement sans traitement Cabane à sucre Dinelle - puits | 1642, Rang St-Antoine |

# ANNEXE H

## *LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS*

| Adresse | Coordonnées (Deg. déc. NAD 83) | | Nature des contaminants[1] | |
|---|---|---|---|---|
| | **Latitude** | **Longitude** | **Eau souterraine** | **Sol** |
| 90, rue Saint-Louis Saint-Rémi | 45,2592361111 | -73,6241694444 | | Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 |
| 87, boulevard Saint-Rémi Saint-Rémi | 45,2687222222 | -73,6126388889 | | Hydrocarbures légers* |
| 699, Notre-Dame Saint-Rémi | 45,2631916667 | -73,61525 | | Toluène |
| 540, Notre-Dame Saint-Rémi | 45,2682305556 | -73,6095777778 | | Cuivre (Cu), Cyanure disponible (CN-), Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Zinc (Zn) |
| 177, rue Saint-André Saint-Rémi | 45,257275 | -73,6120416667 | Alcools*, Huiles et graisses totales*, Phtalate de dibutyle | Alcools*, Hydrocarbures aromatiques polycycliques*, Hydrocarbures aromatiques volatiles*, Nickel (Ni), Phthalates (chacun), Plomb (Pb), Solvants* |
| 77, boulevard Saint-Rémi Saint-Rémi | 45,2707916667 | -73,6180138889 | | Cadmium (Cd), Cuivre (Cu), Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Plomb (Pb), Zinc (Zn) |

* : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.